

FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE PRE NÁROČNÉ PODNIKY



Séria i-SENSYS MF740

Táto séria multifunkčných tlačiarní, ktorá je optimalizovaná pre malé a stredné podniky, posúva produktivitu na novú úroveň

Produktivita

Podniky majú mnoho vecí, na ktoré sa musia zameriavať, a preto by čakanie na tlačiareň nemalo byť jedným z nich. Séria tlačiarní i-SENSYS MF740 od spoločnosti Canon posúva produktivitu na najvyššiu možnú úroveň a tým prevyšuje požiadavky aj tých najnáročnejších podnikov. Tlačiarnie dokážu vyprodukovať až 27 vytlačených strán vo formáte A4 a 47 skenov za minútu vďaka súbežnému skenovaniu oboch strán papiera na jeden prechod (MF746Cx a MF744Cdw). Všetky modely disponujú automatickou obojstrannou tlačou, čím sa znižuje množstvo spotrebovaného papiera.

Možnosti prispôsobenia

Knižnica aplikácií okrem toho zvyšuje efektívnosť tým, že automatizuje a zrýchľuje plnenie každodenných pracovných úloh. Tlač uložených formulárov, skenovanie do e-mailu alebo kopírovanie dokumentov tak zvládnete jediným ťuknutím. Za účelom zvýšenia produktivity sme do aplikácie k tejto sérii pridali až päť nových funkcií.



OVLÁDANIE

uniFLOW Online Express



VYSOKÁ

RÝCHLOSŤ TLAČE

Jednostranne (A4) až 27 str./min



Touch Panel

INTUITÍVNE OVLÁDANIE

12,7 cm dotyková obrazovka



KNIŽNICA

APLIKACÍ

prispôsobiteľná aplikácia na obrazovke



ZABEZPEČENIE

Uvoľnenie dokumentov PIN



PRODUKTIVITA

Automatická obojstranná tlač

Ovládanie

uniFLOW Online Express v tlačiarniach MF746Cx majiteľom podnikov umožňuje presne sledovať, kto, čo a kedy tlačí, vďaka čomu dokážu znížením množstva nepotrebných výtlačkov ušetriť peniaze. Okrem toho môžete vďaka bezpečnej tlači na kód PIN kontrolovať prístup a chrániť tak citlivé dokumenty.

Mobilné možnosti pripojenia

Majitelia podnikov a ich zamestnanci sú neustále na cestách. Práve preto sú tlačiarnie zo série i-SENSYS MF740 od spoločnosti Canon nabité všestrannými možnosťami mobilného pripojenia. Aplikácia Canon PRINT Business používateľom umožňuje bezdrôtovú tlač z inteligentných telefónov a tabletov (iOS a Android). Kompatibilita so službami Apple AirPrint a Mopria pre Android používateľovi zabezpečuje rýchly prístup bez toho, aby si musel sťahovať akékoľvek ďalšie aplikácie.

Canon

TABUĽKY NADSTAVBOVÝCH FUNKCIÍ PRE JEDNOTLIVÉ RADY



MF742Cdw



MF744Cdw



MF746Cx

Fax		●	●
Rýchlosť tlače formátu A4	27 str./min	27 str./min	27 str./min
Displej	12,7 cm farebná dotyková obrazovka	12,7 cm farebná dotyková obrazovka	12,7 cm farebná dotyková obrazovka
Zabezpečená tlač na kód PIN	●	●	●
Automatická obojstranná tlač	●	●	●
Universal Login Manager/kompatibilita s platformou uniFLOW			●
Knižnica aplikácií	●	●	●
Jednoprechodové obojstranné skenovanie		●	●

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Kazetový podávací modul AF1

- Prídavná kazeta na papier s kapacitou 550 listov; k hlavnej jednotke možno pridať 3 jednotky.

Súprava na tlač čiarových kódov E1E (k dispozícii pre model MF746Cx)

- Nainštaluje písmo potrebné na tlač čiarových kódov. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 (k dispozícii pre model MF746Cx)

- Odosielajte šifrované súbory PDF a pridajte k súborom PDF digitálny podpis zariadenia. Táto súprava sa dodáva elektronicky a obsahuje licenčné osvedčenie potrebné na aktiváciu.

Telefónna súprava 6 (k dispozícii pre modely MF744Cdw a MF746Cx)

- Voliteľná telefónna súprava na účely faxovania.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	MF742Cdw: tlač, kopírovanie a skenovanie MF744Cdw/MF746Cx: tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIAREŇ	
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 27 str./min (A4); až 49 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 24,5 obr./min (A4) Farebná tlač laserovým lúčom 600 x 600 dpi Až 1200 x 1200 dpi
Metóda tlače	Pribl. 13 sekúnd alebo menej od zapnutia
Rozlíšenie tlače	Farebné približne: 8,6 sekundy alebo menej
Kvalita tlače s technológiou zdokonalenia obrazu	Čiernobiely približne: 7,7 sekundy alebo menej
Čas zahrievania	MF742Cdw: UFRII, PCL 5c, PCL6 MF744Cdw/MF746Cx: UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript
Čas vytlačenia prvého výtlačku	MF742Cdw: 45 písiem PCL MF744Cdw: 93 písiem PCL
Jazyky tlačiarne	136 písiem PostScript
Písma	5 mm hore, dole, vľavo a vpravo 10 mm hore, dole, vľavo a vpravo (obálka) Áno
Okraje tlače	MF742Cdw: Zabezpečená tlač, tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)
Režim šetrenia tonera	Podpora funkcie Google Cloud Print, iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business
Rozšírené funkcie tlače	Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business MF744Cdw/MF746Cx Zabezpečená tlač, tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF) Tlač čiarových kódov: Touch & Print (NFC), podpora funkcie Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business
KOPIRKA	
Rýchlosť kopírovania	MF742Cdw: Jednostranná tlač (A4): až do 27 str./min MF744Cdw/MF746Cx: Jednostranná tlač (A4): až do 27 str./min, obojstranná tlač (A4): až do 21,9 obr./min Automaticky podávač dokumentov (A4): Farebné pribl. 12,0 sekúnd alebo menej; čiernobiely pribl. 10,2 sekundy alebo menej Predlohové sklo (A4): Farebné pribl. 11,3 sekúnd alebo menej; čiernobiely pribl. 9,8 sekundy alebo menej Až 600 x 600 dpi
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	MF742Cdw: Text/fotografia/mapa (predvolené), Text/fotografia/mapa (kvalita), Vytlačeny obrázok, Text
Rozlíšenie kópie	MF742Cdw: jednostranné na obojstranné (automatické) MF744Cdw/MF746Cx: Obojstranné na obojstranné (automatické) Až 999 kópií
Režim kopírovania	25 - 400 % v 1 % prírastkoch
Obojstranné kopírovanie	Vymazanie rámu, Kolaž, 2 na 1, 4 na 1, Kopírovanie identifikačnej karty
Viacnásobná kópia	Farebné
Zmenšenie/zväčšenie	Optické: až 600 x 600 dpi
Ďalšie funkcie	Rozšírené: až 9600 x 9600 dpi
SKENER	
Typ	Jednostranne čiernobiely: 27 obr./min (300 x 600 dpi), jednostranne farebné: 14 obr./min (300 x 600 dpi)
Rozlíšenie skenovania	MF744Cdw/MF746Cx: Jednostranne čiernobiely: 27 obr./min (300 x 600 dpi), jednostranne farebné: 14 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne čiernobiely: 47 obr./min (300 x 600 dpi), obojstranne farebné: 27 obr./min (300 x 600 dpi) 24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Rýchlosť skenovania	256 úrovní TWAIN, WIA, ICA 216 mm MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadovateľné PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadovateľné PDF/sírované PDF/ PDF (Digitálny podpis) ¹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadovateľné PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadovateľné PDF/sírované PDF/ PDF (Digitálny podpis) ¹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadovateľné PDF MF746Cx: TIFF/JPEG/PDF/kompaktné PDF/prehľadovateľné PDF/sírované PDF/ PDF (Digitálny podpis) ¹⁾ MF742Cdw/MF744Cdw: TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴⁾
Farebná hĺbka skenovania	MF744Cdw/MF746Cx: ITU-T.37
Odtiene sívej	IBA MODELY MF744CDW/MF746CX: 33,6 kb/s (do 3 s/str. ²⁾)
Kompatibilita	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., režim odkazovača, ručne
Max. šírka skenovania	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi Až 512 voľieb
Skenovanie do e-mailu	Max. 299 volaní/max. 299 cieľov Max. 310 cieľov Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash) Áno (prenos a príjem) Odoslanie faxu ďalej, dvojitý prístup, diaľkový príjem, PC Fax (iba TX), DRPD, ECM, automatické opätovné vytlačenie, hlásenia aktivity faxu, hlásenia výsledkov aktivity faxu, hlásenia správny aktivity faxu
Skenovanie do počítača	MF742Cdw: predlohové sklo, automatický podávač dokumentov (ADF) MF744Cdw/MF746Cx: predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednoduchochodový DADF) Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 50 listov Automaticky podávač dokumentov na 50 listov Kazeta na 550 listov 150 listov
Skenovanie na pamätový kľúč USB	Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, etiketa, pohľadnica, obálka Kazeta (štandardná): A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, kartotečný listok, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Kazeta (voľiteľná): A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, DL, C5), vlastné veľkosti: min. 100 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.
Skenovanie na server FTP	Automaticky podávač dokumentov: A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, vlastné veľkosti: min. 128 x 139,7 mm, max. 215,9 x 355,6 mm
Skenovanie do cloudu	
IFAX	
FAX	
Rýchlosť modemu	
Režim prijímania	
Rozlíšenie faxu	
Pamäť FAXU	
Rýchle voľby	
Skupinové voľby/ciele	
Sekvenčné vysielanie	
Zálohovanie pamäte	
Obojstranné faxovanie	
Ďalšie funkcie	
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI	
Typ skenera	
Vstup papiera (štandardný)	
Vstup papiera (voľiteľný)	
Výstup papiera	
Typy médií	
Veľkosti médií	

Hmotnosti médií	Kazeta (štandardná a voľiteľná): 60 až 163 g/m ² (lesklý papier až do 200 g/m ²) Viacúčelový zásobník: 60 až 176 g/m ² (lesklý papier až do 200 g/m ²) Automatický podávač dokumentov: 50 až 105 g/m ² Automatická kazeta: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Vlastná veľkosť – min. 176 x 250 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 až 200 g/m ²
Obojstranná tlač	
ROZHRANIE A SOFTVÉR	
Typ rozhrania	Vysokorychlostné USB 2.0, iOBASE-T/iOBASE-TX/iO00Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.14 a vyššia, Linux ⁴
Kompatibilita s operačnými systémami	Tlač: LPD, RAW, tlač WSD (IPv4, IPv6) Skenovanie: E-mail, SMB, skenovanie WSD (IPv4, IPv6), skenovanie FTP, iFAX
Sieťový protokol	Aplikačné služby TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP: HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP: WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Softvér a správa tlačiarne	Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečenie (kábelový prenos): filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, TLS (HTTPS, IPPS) Zabezpečenie (bezdrôtový prenos): Režim infraštruktúry: WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim prístupového bodu: WPA2-PSK(AES) MF742Cdw/MF744Cdw: MF Scan Utility, Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Konzola na správu iW: servery softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímání, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Knižnica aplikácií MF746Cx: MF Scan Utility, Vzdialené používateľské rozhranie (RUI), Správa ID oddelení, Nástroj na zisťovanie stavu tonera, Konzola na správu iW: servery softvér slúžiaci na centralizovanú správu skupiny zariadení eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímání, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika Universal Login Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/kompatibilita s platformou uniFLOW Knižnica aplikácií (Application library)
VŠEOBECNÉ FUNKCIE	750 až 4 000 strán za mesiac Max. 50 000 strán za mesiac ³⁾ 800 MHz x 2 1 GB 12,7 cm farebná dotyková obrazovka LCD 471 mm x 469 mm x 460 mm
Odporúčaný mesačný objem tlače	Pribl. 26,7 kg
Pracovné zaťaženie	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) 220 - 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Rýchlosť procesora	Maximálna: pribl. 1 390 W
Pamäť	Tlač v aktívnom režime: pribl. 530 W
Ovládací panel	Pohotovostný režim: pribl. 18,0 W
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	Režim spánku: pribl. 0,7 W Typická spotreba energie (TEC): SÉRIA i-SENSYS MF740 = 1,0 kWh/tyždeň ⁴⁾
Priestor na inštaláciu (Š x H x V)	Podrobné informácie týkajúce sa usmernenia „Lot 26“ nájdete na stránke: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hmotnosť	Akustický tlak ⁵⁾ : MF742Cdw: Aktívny režim: jednostranne 48 dB/obojsranné 50 dB, pohotovostný režim: 28 dB MF744Cdw: Aktívny režim: jednostranne 48 dB/obojsranné 50 dB, pohotovostný režim: 26 dB MF746Cx: Aktívny režim: jednostranne 48 dB/obojsranné 49 dB, pohotovostný režim: 26 dB Akustický výkon ⁶⁾ : MF742Cdw/MF Aktívny režim: jednostranne 63 dB alebo menej/obojsranné 64 dB alebo menej, pohotovostný režim: 42 dB alebo menej MF744Cdw: Aktívny režim: jednostranne 63 dB alebo menej/obojsranné 64 dB alebo menej, pohotovostný režim: 42 dB alebo menej MF746Cx: Aktívny režim: jednostranne 62 dB alebo menej/obojsranné 63 dB alebo menej, pohotovostný režim: 42 dB alebo menej
Prevádzkové podmienky	Kazeta 05S, čierna (2 300 strán ⁷⁾) Kazeta 05S H, čierna (7 600 strán ⁷⁾) Kazeta 05S, azúrová (2 100 strán ⁷⁾) Kazeta 05S H, azúrová (5 900 strán ⁷⁾) Kazeta 05S, purpurová (2 100 strán ⁷⁾) Kazeta 05S H, purpurová (5 900 strán ⁷⁾) Kazeta 05S, žltá (2 100 strán ⁷⁾) Kazeta 05S H, žltá (5 900 strán ⁷⁾)
Zdroj napájania	MF742Cdw/kazetový podávač modul AFI (kazeta s kapacitou 550 listov)
Spotreba energie	MF744Cdw: Kazetový podávač modul AFI (kazeta s kapacitou 550 listov) Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava) MF746Cx: Kazetový podávač modul AFI (kazeta s kapacitou 550 listov) Dlhý kábel tel. súpravy 6 (telefónna súprava) Súprava na tlač čiarových kódov EIE Súprava príslušenstva MiCard B1 Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1
Úroveň hluku	Poznámky: ¹⁾ Podporujú sa len príkazy. Vyžaduje sa ovládač tlačiarne tretej strany alebo priama tlač z aplikácie. ²⁾ Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov EIE ³⁾ Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1 ⁴⁾ Skenovanie pomocou nástroja MF Scan Utility alebo aplikácie Canon PRINT Business ⁵⁾ Podľa tabuľky normy ITU-T č. 1 ⁶⁾ Len webová distribúcia. Podpora pre Linux: len tlač. ⁷⁾ Cyklus zaťaženia je definovaný ako maximálny počet vytlačení strán za jeden maximálne vyťaženený mesiac. Použitie nad mieru odporúčaného pracovného zaťaženia môže skrátiť životnosť produktu. ⁸⁾ Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296 ⁹⁾ Podľa normy ISO/IEC 19798 ¹⁰⁾ Tlačiareň sa dodáva so štartovacími kazetami (čierna: 2 300 strán, azúrová/purpurová/žltá: 1 200 strán) ¹¹⁾ Podľa programu US ENERGY STAR [®] verzia 2.0.
SPOTREBNÝ MATERIÁL	
Kazety	
PRISLUŠENSTVO/MOŽNOSTI	
Položky	

Canon

VŠESTRANNÉ FAREBNÉ MULTIFUNKČNÉ TLAČIARNE PRE NÁROČNÉ PODNIKY

Séria multifunkčných farebných tlačiarní i-SENSYS MF740 od spoločnosti Canon, ktorá je optimalizovaná pre malé a stredné podniky, posúva produktivitu na novú úroveň



PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF742Cdw	3101C013AA	4549292121780
i-SENSYS MF744Cdw	3101C010AA	4549292121759
i-SENSYS MF746Cx	3101C001AA	4549292121667

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazetový podávací modul AF1	0732A032AA	4549292077278
Súprava príslušenstva MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Súprava na tlač čiarových kódov E1E	5143B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)
Súprava na odosielanie zabezpečených súborov PDF E1	9594B002AA	Nie je k dispozícii (elektronická dodávka)
Telefónna súprava 6 EÚ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefónna súprava 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefónna súprava 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

SPOTREBNÝ MATERIÁL:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 055, čierna	3016C002AA	4549292124699
Kazeta 055H, čierna	3020C002AA	4549292124842
Kazeta 055, žltá	3013C002AA	4549292124606
Kazeta 055H, žltá	3017C002AA	4549292124729
Kazeta 055, purpurová	3014C002AA	4549292124637
Kazeta 055H, purpurová	3018C002AA	4549292124767
Kazeta 055, azúrová	3015C002AA	4549292124668
Kazeta 055H, azúrová	3019C002AA	4549292124804

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2019

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.