

ПЕЧАТАЙТЕ, КОПИРАЙТЕ, СКАНИРАЙТЕ И РАБОТЕТЕ С ФАКС ПО- БЪРЗО ОТ ВСЯКОГА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР, ОПТИМИЗИРАН ЗА БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ОФИСА, ИЛИ ИЗВЪН НЕГО



i-SENSYS MF832Cdw

За малки бизнеси, които търсят решения за печат и сканиране, за да могат техните екипи да извършват ежедневните си дейности продуктивно, съвместно и ефективно.

Оптимизирана продуктивност

Оптимизирайте ефективността на процесите с високи скорости на печат и сканиране, поддръжка на печатни носители с малки формати и централизирано управление на печата чрез Microsoft Universal Print.

Интуитивна работа на потребителя

Лесно експертно управление от потребителя благодарение на естествените работни процеси и команди с едно докосване на големия 17,8 cm/7-инчов LCD сензорен дисплей без клавиатура.



ВИСОКА СКОРОСТ НА ПЕЧАТ

38 ppm едностранно А4



БЪРЗО СКАНИРАНЕ

Скорост на сканиране
до 150 ipm



БЕЗЖИЧНА КОМУНИКАЦИЯ

Поддръжка на Microsoft
Universal Print



ИНТУИТИВНИ КОНТРОЛИ

17,8 cm/7-инчов LCD
сензорен екран

Touch Panel

Усъвършенствани комуникации

Поддържайте свързаност за максимално ефективна съвместна работа и производителност в офиса и извън него с директна връзка с iOS и възможност за работа с две мрежи.

Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Цветно лазерно многофункционално устройство
Достъпни функции	Печат, копиране, сканиране и факс
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	Едностранно: До 38 ppm (A4) До 59 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 38 ppm (касета), 21 ppm (многофункционална тава)
Метод на печат	Цветен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загарване	Готовност за извършване на основни операции: Приблиз. 4 s или по-малко след включване Готовност за печат: прибл. 12 s или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Цветно: приблиз. 7,62 s или по-малко Монохромно: приблиз. 6,56 s или по-малко
Езици за принтери	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифтове	93 PCL шрифта (93 Roman, 10 Bitmap шрифта, 2 OCR шрифта) ² , Andalé Mono WT J/K/S/T ³ (японски, корейски, опростен и традиционен китайски) ⁴ Шрифтове за баркод 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	4 mm – горе, долу, ляво и дясно
Режим на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	Защитен печат Принудително задържане на задачи за печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Печат на баркод ⁵ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	Едностранно (A4): до 38 ppm Двустранно (A4): до 38 ppm (касета), 21 ppm (многофункционална тава)
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	Цветно: приблиз. 6,9 секунди или по-малко Монохромно: приблиз. 5,9 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Приоритет на текст/приоритет на снимка
Двустранно копиране	2-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)	25-400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Предварително зададено Н/У по зона, двустранно, регулиране на наситеността, избор на тип на оригинала, режим с прекъсване, двустраничен оригинал, сортиране, съгласяване на задача, N към 1, разкост, изтриване на рамки, копиране на лична карта, пропускане на празни страници, цветен режим, резервирано копиране, примерно копие
СКЕНЕР	
Тип	Цветно
Разделителна способност на сканиране	Оптическа: до 600 x 600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно: 95 ppm (монохромно 300 x 600 dpi/цветно 300 x 300 dpi) Двустранно монохромно: 150 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цветно: 145 ppm (300 x 300 dpi)
Дълбочина на цвета при сканиране	24 bit/24 bit (вход/изход)
Нива на сивото	256 нива
Съвместимост	TWAIN , WIA
Макс. ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към имейл	Стандартно: TIFF (MMR), JPEG (само единична страница), PDF (компактен, с търсене, PDF/A-1b, криптиран), XPS (компактен, с търсене), PDF/XPS (погнис на устройството), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Сканиране към PC	
Сканиране към USB памет	
Сканиране към FTP	
Сканиране към облак	Опция: PDF (векторен) ⁶ , PDF/XPS (погнис на потребител) ⁵
iFAX	JPEG/PDF ⁶ ITU-T.37
ФАКС	
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 s/страница) ⁷
Режим на получаване	Само факс, автоматично превключване между факс/тел., превключване на мрежа, телеф. секретар, ръчен
Резолуция на факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi Ултрафина: 400 x 400 dpi
ФАКС памет	До 30 000 страници ⁷
Съкратено набиране	До 200 набираня
Групово набиране/гестинации	Макс. 199 позиции/макс. 199 гестинации

Последователно разпращане	Макс. 256 гестинации
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флаш памет)
Двустраничен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други функции	Име на изпращач (TTI), директно изпращане, отложено изпращане, презлед, съобщение за край на задача, TX отчет, прекъсване на превърлянето, последователно разпращане, изпращане с парола/подзадрес, конфиденциална пощенска кутия

РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Тип на скенера	Стъкло за документи, гвустранно ADF (егнопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 550 листа Многофункционална тава за 100 листа ADF за 100 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа (касетен подавачо устройство-AVI/устройство за подаване на хартия PF-D1)
Максимален капацитет за зареждане с хартия	До 2300 листа
Изход за хартия	200 листа
Типове печатни носители	Многофункционална тава: обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, цветна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана, пощенска картичка, плик Касета: обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикет, цветна хартия, хартия с покритие, предварително перфорирана

Формат на печатните носители

Формат на печатните носители	Касета (Стандартна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Потребителски формат: мин. 101,6 x 148 mm (макс. 216,0 x 297 mm)
Грамажи на хартията	Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, пощенска картичка, плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формат: мин. 76,2 x 127 mm (макс. 216,0 x 355,6 mm)
Двустраничен печат	Касета (Опция): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Потребителски формат: мин. 101,6 x 148 mm (макс. 216,0 x 355,6 mm)
ADF	ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Потребителски формат: мин. 48 x 128 mm (макс. 216 x 355,6 mm)
Касета (стандартна и опционна):	Касета (стандартна и опционна): 60 до 163 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 216 g/m ² ADF: 1-странно 42 до 128 g/m ² (ЧБ), 64 до 128 g/m ² (цветно) 2-странно 50 до 128 g/m ² (ЧБ), 64 до 128 g/m ² (цветно)

ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР

Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X версия 10.11 и го Linux®
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Сигурност: TLS1.3, IPSec, филтриране по IP/Mac адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), поддръжка на гве мрежу Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим „Точка на гостъп“: WPA2-PSK(AES) Режим Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Софтуер и управление на принтер	Network Scan Gear2, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячте, автоматично управление и отдалечена диагностика. Content Delivery System

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Препоръчителен месечен печатен обем	2000 стр./месец
Максимално натоварване	Макс. 80 000 страници на месец ⁹
Честота на процесора	1 GHz x 2
Съхранение	30 GB (eMMC)
Памет	2 GB
Контролен панел	17,8 cm (7-инчов) LCD цветен сензорен екран
Размери с таби (Ш x Д x В)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Тегло	Приблиз. 41 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Захранване	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1500 W Активност (печат): Приблиз. 739 W Готовност: приблиз. 33,3 W Режим на покой: приблиз. 1,1 W Типична консумация на електроенергия (ТЕС): 0,43 kWh/седмица ¹³ (230 V) За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане ¹⁰ : Активност: Едностранно 50 dB (BW)/51 dB (CL) Двустранно 52 dB Режим на готовност: 32 dB Звукова мощност ¹⁰ : Активност: Едностранно 65 dB или по-малко (ЧБ)/66 dB или по-малко (цветно) Двустранно 66 dB или по-малко (цветно) Готовност: 46 dB или по-малко

i-SENSYS MF832Cdw

КОНСУМАТИВИ

Касети

Касета 064 черно (6000 страници¹¹)¹²
Касета 064Н черно (13 400 страници¹¹)¹²
Касета 064 циан (5000 страници¹¹)¹²
Касета 064Н циан (10 400 страници¹¹)¹²
Касета 064 магентна (5000 страници¹¹)¹²
Касета 064Н магентна (10 400 страници¹¹)¹²
Касета 064 жълто (5000 страници¹¹)¹²
Касета 064Н жълто (10 400 страници¹¹)¹²

АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи

Устройство за подаване на хартия PF-D1 (касета за 550 листа)
Касетно подаващо устройство-AV1 (касета за 550 листа)
Комплект ТЕЛ. 6 с дълъг кабел (Телефонна слушалка)
КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E
Комплект за печат на баркод-D1E
Комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1
Комплект за универсално изпращане с цифров погнус на потребителя-C1
Четец за карти-F1
Приставка за четец за карти за копиране - J1
Интерфейсен комплект за контрол на копирането-C1
Ръкохватка за ADF-A1
Кутия за отпаднячен тонер: WT-B1
Обикновена поставка P2

Забележки

- ^[1] Поддържа се само команди. Необходим е драйвер на друг производител или директен печат от приложение.
- ^[2] Изисква се аксесоар - КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E
- ^[3] Изисква се аксесоар - комплект за отпечатване на баркод-D1E
- ^[4] Изисква се аксесоар - комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1
- ^[5] Изисква се аксесоар - комплект за универсално изпращане с цифров погнус на потребителя-C1
- ^[6] Сканиране чрез приложението Canon PRINT Business
- ^[7] На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1
- ^[8] Само версия за уеб разпространение. Поддържа само на печат в Linux.
- ^[9] Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пикова заетост (1 до 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.
- ^[10] Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- ^[11] Според ISO/IEC 19798
- ^[12] Принтерът се доставя с касети за 6000 страници черно, 3200 страници C/M/Y (циан, магентна, жълто)
- ^[13] Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

ПЕЧАТАЙТЕ, КОПИРАЙТЕ, СКАНИРАЙТЕ И РАБОТЕТЕ С ФАКС ПО-БЪРЗО ОТ ВСЯКОГА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР, ОПТИМИЗИРАН ЗА БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ОФИСА, ИЛИ ИЗВЪН НЕГО

За малки бизнеси, които търсят решения за печат и сканиране, за да могат техните екипи да извършват ежедневните си дейности продуктивно, съвместно и ефективно.



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4932C007AA	4549292182927

АКСЕСОАРИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Устройство за подаване на хартия PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Касетно подаващо устройство-AV1 ^(нево)	4997C001AA	4549292182989
Телефон 6 комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Телефон 6 комплект UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Телефон 6 комплект SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
КОМПЛЕКТ PCL ШРИФТОВЕ-A1E	4821B003AA	-
Четец за карти-F1	4784B001AA	4960999679686
Приставка за четец за карти за копиране - J1	5140B002AA	4549292027228
Интерфейсен комплект за контрол на копирането-C1	5145B001AA	4960999780269
Комплект за печат на баркод-D1E	3999B005AA	-
Комплект за универсално изпращане на векторен PDF-A1	8581B004AA	-
Комплект за универсално изпращане с цифров подпис на потребителя-C1	1326B013AA	-
Обикновена поставка тип-P2	1632C002AA	8714574668635
Ръкохватка за ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
Купия за отпагъчен тонер: WT-B1	0942C002AA	4549292052688

ПЕЧАТАЙТЕ, КОПИРАЙТЕ, СКАНИРАЙТЕ И РАБОТЕТЕ С ФАКС ПО-БЪРЗО ОТ ВСЯКОГА С МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН ЦВЕТЕН ЛАЗЕРЕН ПРИНТЕР, ОПТИМИЗИРАН ЗА БЕЗПРОБЛЕМНА РАБОТА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ В ОФИСА, ИЛИ ИЗВЪН НЕГО

За малки бизнеси, които търсят решения за печат и сканиране, за да могат техните екипи да извършват ежедневните си дейности продуктивно, съвместно и ефективно.



КОНСУМАТИВИ

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 064, жълто	4931C001AA	4549292182491
Касета 064, магента	4933C001AA	4549292182514
Касета 064, циан	4935C001AA	4549292182538
Касета 064, черно	4937C001AA	4549292182552
Касета 064Н жълто	4932C001AA	4549292182507
Касета 064Н магента	4934C001AA	4549292182521
Касета 064Н циан	4936C001AA	4549292182545
Касета 064Н, черно	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon E8pona
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2021
