

**TISKNĚTE, KOPÍRUJTE,
SKENUJTE A FAXUJTE
RYCHLEJI NEŽ KDYKOLI
PŘEDTÍM. BAREVNÁ
LASEROVÁ MULTIFUNKCE
JE OPTIMALIZOVÁNA PRO
BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI
V KANCELÁŘI I MIMO NI.**



i-SENSYS MF832Cdw

Malé firmy hledají řešení pro tisk a skenování, která jim umožní provádět každodenní operace produktivně, ve spolupráci a s nízkými náklady.

Optimalizovaná produktivita

Zjednodušte a zefektivněte procesy díky vysokým rychlostem tisku a skenování, podpoře malých médií a centralizované správě tisku prostřednictvím Microsoft Universal Print.

Intuitivní uživatelské prostředí

Profesionální uživatelské ovládání je snadné zásluhou přirozených pracovních postupů a jednodotykových příkazů na velkém displeji LCD bez fyzických tlačítek a s úhlopříčkou 17,8 cm (7 palců).

**VYSOKÁ RYCHLOST
TISKU**
38 str./min A4 jednostranně



**RYCHLÉ
SKENOVÁNÍ**
Rychlost skenování až
150 obr./min



**BEZDRÁTOVÉ
PŘIPOJENÍ**
Podpora Microsoft Universal
Print



**INTUITIVNÍ
OVLÁDACÍ PRVKY**
Dotyková obrazovka LCD s
úhlopříčkou 17,8 cm (7 palců)



Rozšířené možnosti připojení

Zůstaňte připojeni a dosáhněte dokonalé spolupráce a produktivity v kanceláři i mimo ni díky přímému připojení iOS a možnosti používat duální síť.

Canon

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	Tisk, kopírování, skenování a faxování
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	Jednostranně: až 38 str./min (A4) Až 59 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 38 obr./min (zásobník), 21 obr./min (víceúčelový zásobník)
Typ tisku	Barevný laserový tisk
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Dostupnost ovládání tlačítky: Přibl. 4 sekundy nebo méně od zapnutí napájení Připravenost ke kopírování: přibl. 12 sekund nebo méně od zapnutí napájení
Doba vytištění prvního výtisku	Barevně: přibl. 7,62 sekundy nebo méně Černobíle: přibl. 6,56 sekundy nebo méně
Jazyky tiskárny	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Pisma	93 písem PCL (93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR) ² Andale Mono WT J/K/S/T ⁴ (japonština, korejština, zjednodušená a tradiční čínština) ³ Pisma čárových kódů 136 postscriptových písem
Okraje tisku	4 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	Zabezpečený tisk Vynucené pozastavení tisku (Force fold Print) Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tisk čárových kódů ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIRKA	
Rychlost kopírování	Jednostranně (A4): až 38 str./min Oboustranně (A4): až 38 obr./min (zásobník), 21 obr./min (víceúčelový zásobník)
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Barevně přibližně 6,9 sekundy nebo méně Černobíle přibližně 5,9 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Priorita textu / priorita fotografií
Oboustranné kopírování	Oboustranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblasti, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, oboustranný originál, třídění, sestavení úlohy, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, vymechání prázdných stránek, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
SKENER	
Typ	Barevně
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi
Rychlost skenování	Jednostranně: 95 obr./min (černobíle 300 × 600 dpi / barevně 300 × 300 dpi) Oboustranně černobíle: 150 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 145 obr./min (300 × 300 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA
Max. šířka skenování	216 mm
Skenování do e-mailu	Standardní: TIFF (MMR), JPEG (pouze jedna stránka), PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šifrováním), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skenování do počítače	
Skenování do pamětovéhoho zařízení USB	
Skenování na FTP	Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhlazování) ⁴ , PDF/XPS (s podpisem uživatele) ⁵
Skenování do cloudu	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy/stranu ⁷)
Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, přepínání sítě, režim záznamníku, ruční
Rozlišení faxu	Standardní: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi Ultra jemné: 400 × 400 dpi
Paměť faxu	Až 30 000 stran ⁷
Rychlé volby	Až 200 předvoleb
Skupinové volby/příjemci	Max. 199 předvoleb / max. 199 příjemců

Sekvenční vysílání	Max. 256 cílů
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Další funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, oznámení o dokončení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky
MANIPULACE S MÉDII	
Typ skeneru	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednopřúchodový)
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 550 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Automatický podavač dokumentů na 100 listů
Vkládání papíru (volitelně)	Zásobník na 550 listů (podávací jednotka zásobníku AV1 ((Cassette Feeding Unit-AV1) / podavač papíru PF-D1 (Paper Feeder PF-D1))
Maximální kapacita papíru	Až 2 300 listů
Výstup papíru	Na 200 listů
Typy médií	Víceúčelový zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, pohlednice, obálky Zásobník: běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítky, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír
Velikosti médií	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 297 mm Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, 16K, pohlednice, obálky (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 101,6 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 48 × 128 mm až maximálně 216 × 355,6 mm Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m ² Automatický podavač dokumentů (ADF): jednostranně 42 až 128 g/m ² (černobíle), 64 až 128 g/m ² (barevně); oboustranně 50 až 128 g/m ² (černobíle), 64 až 128 g/m ² (barevně) Automatické Zásobník: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolsap, F4A, 16K Uživatelská velikost – minimálně 148 × 210 mm až maximálně 216 × 355,6 mm 60 až 163 g/m ²
Gramáže médií	
Oboustranný tisk	
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Kompatibilní operační systémy	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X verze 10.11 a vyšší / Linux®
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD / Port 9100 / IPP / IPPS / FTP / WSD) Skenování: skenování řízené ze zařízení; soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/l-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora dvou typů sítí Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Správa softwaru a tiskárny	Network ScanGear 2, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, systém řízení přístupu, nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Systém doručení obsahu



i-SENSYS MF832Cdw

OBEČNÉ FUNKCE

Doporučený měsíční objem tisku	2 000 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 80 000 stran za měsíc ⁹
Rychlost procesoru	1 GHz × 2
Úložiště	30 GB (eMMC)
Paměť	2 GB
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 17,8 cm (7 palců)
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	500 × 556 × 640 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	717 × 785 × 640 mm
Hmotnost	Přibl. 41 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220 až 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximum: přibližně 1 500 W Při tisku: přibližně 739 W Pohotovostní režim: přibližně 33,3 W Režim spánku: přibližně 1,1 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,43 kWh/týden ¹³ (230 V) Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak ¹⁰ : Při provozu: jednostranně 50 dB (černobíle) / 51 dB (barevně); oboustranně: 52 dB Pohotovostní režim: 32 dB Hlučnost ¹⁰ : Při provozu: jednostranně 65 dB nebo méně (černobíle) / 66 dB nebo méně (barevně); oboustranně 66 dB nebo méně (černobíle) / 67 dB nebo méně (barevně) Pohotovostní režim: 46 dB nebo méně

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Kazety	Kazeta 064 černá (6 000 stran ¹¹) ¹² Kazeta 064H černá (13 400 stran ¹¹) ¹² Kazeta 064 azurová (5 000 stran ¹¹) ¹² Kazeta 064H azurová (10 400 stran ¹¹) ¹² Kazeta 064 purpurová (5 000 stran ¹¹) ¹² Kazeta 064H purpurová (10 400 stran ¹¹) ¹² Kazeta 064 žlutá (5 000 stran ¹¹) ¹² Kazeta 064H žlutá (10 400 stran ¹¹) ¹²
Příslušenství/možnosti Položky	Podavač papíru PF-D1 (zásobník na 550 listů) Podávací jednotka zásobníku V1 (CST.Feeding Unit-AV1 – zásobník na 550 listů) Souprava TEL 6 Long Cord (TEL 6 Kit Long Cord – telefonní souprava) SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E) Sada pro tisk čárových kódů D1E (Barcode Printing Kit-D1E) Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1) Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1) Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1) Sada pro připojení čtečky karet J1 (Copy Card Reader Attachment-J1) Sada rozhraní pro optimalizaci tisku C1 (Copy Control Interface Kit-C1) Držadlo pro automaticky podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1) Kazeta na odpadní toner WT-B1 (Waste Toner Box WT-B1) Plochy podstavce P2 (Plain Pedestal P2)

Poznámky

- ^[1] Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- ^[2] Je vyžadováno příslušenství – SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E).
- ^[3] Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů D1E (Barcode Printing Kit-D1E).
- ^[4] Je vyžadováno příslušenství – univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1).
- ^[5] Je vyžadováno příslušenství – sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1).
- ^[6] Skenování pomocí aplikace Canon PRINT Business
- ^[7] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- ^[8] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- ^[9] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ^[10] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ^[11] Na základě normy ISO/IEC 19798
- ^[12] Tiskárna se dodává se startovacími kazetami s kapacitou 6 000 stran (černá) a 3 200 stran (azurová, purpurová, žlutá).
- ^[13] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.



TISKNĚTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE A FAXUJTE
RYCHLEJI NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM. BAREVNÁ
LASEROVÁ MULTIFUNKCE JE OPTIMALIZOVÁNA
PRO BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI V KANCELÁŘI
I MIMO NI.

Malé firmy hledají řešení pro tisk a skenování, která jim umožní
provádět každodenní operace produktivně, ve spolupráci
a s nízkými náklady.



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Multifunkční zařízení i-SENSYS MF832Cdw EU	4930C007AA	4549292182927

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podavač papíru PF – D1 (Paper Feeder PF-D1)	0942C001AA	4549292050714
Podávací jednotka zásobníku AV1 (Cassette Feeding Unit-AV1) ^(NOVÁ)	4997C001AA	4549292182989
Souprava Telephone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Souprava Telephone 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Souprava Telephone 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
SADA PÍSEM PCL A1E (PCL FONT SET-A1E)	4821B003AA	-
Čtečka karet F1 (Copy Card Reader-F1)	4784B001AA	4960999679686
Sada pro připojení čtečky karet J1 (Copy Card Reader Attachment-J1)	5140B002AA	4549292027228
Sada rozhraní pro optimalizaci tisku C1 (Copy Control Interface Kit-C1)	5145B001AA	4960999780269
Sada pro tisk čárových kódů D1E (Barcode Printing Kit-D1E)	3999B005AA	-
Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1)	8581B004AA	-
Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)	1326B013AA	-
Plochý podstavec typu P2 (Plain Pedestal Type-P2)	1632C002AA	8714574668635
Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)	1095B001AA	4960999354736
Kazeta na odpadní toner WT-B1 (Waste Toner Box WT-B1)	0942C002AA	4549292052688



TISKNĚTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE A FAXUJTE
RYCHLEJI NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM. BAREVNÁ
LASEROVÁ MULTIFUNKCE JE OPTIMALIZOVÁNA
PRO BEZPROBLÉMOVOU PRÁCI V KANCELÁŘI
I MIMO NI.

Malé firmy hledají řešení pro tisk a skenování, která jim umožní
provádět každodenní operace produktivně, ve spolupráci
a s nízkými náklady.



SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 064 žlutá	4931C001AA	4549292182491
Kazeta 064 purpurová	4933C001AA	4549292182514
Kazeta 064 azurová	4935C001AA	4549292182538
Kazeta 064 černá	4937C001AA	4549292182552
Kazeta 064H žlutá	4932C001AA	4549292182507
Kazeta 064H purpurová	4934C001AA	4549292182521
Kazeta 064H azurová	4936C001AA	4549292182545
Kazeta 064H černá	4938C001AA	4549292182569



Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Czech edition

© Canon Europa N.V., 2021
