

# PRINTIGE, KOPEERIGE, SKANNIGE JA FAKSIGE KIIREMINI KUI KUNAGI VAREM, KASUTADES KÕIK-ÜHES VÄRVILIST LASERPRINTERIT, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA



## i-SENSYS MF832Cdw

Väikeettevõtted, kes otsivad printimis- ja skannimislahendusi, et oma igapäevaseid toiminguid tootlikult, koostöös ja tasuvalt kasutada.

### Optimeeritud tootlikkus

Muutke protsessid sujuvamaks kiire printimis- ja skannimiskiirusega, väikese prindimaterjali toe ja tsentraliseeritud, Microsoft Universal Printi kaudu toimuva prindihaldusega.

### Intuitiivne kasutuskogemus

Asjatundlik kasutajajuhtimine on lihtne tänu loomulikule töövoole ja ühe puutega käsklustele suurel 17,8 cm / 7 tollisel klahvideta LCD-puutekraanil.



**KIIRE PRINTIMINE**  
38 lk/min ühepoolne A4



**KIIRE SKANNIMINE**  
Skannimiskiirus kuni  
150 kujutist/min



**JUHTMEVABA  
ÜHENDUVUS**  
Microsoft Universal Printi  
tarkvara



Touch Panel

**INTUITIIVSED  
JUHTNUPUD**  
17,8 cm / 7-tolline LCD-  
puutekraan

### Tõhustatud ühenduvus

IOS-i otseühenduse ja kahekordse võrgu abil saavutate ülima koostöö ja tööviljakuse nii kontoris kui ka väljaspool seda.

**Canon**

# TEHNILISED ANDMED

<b>Seadme tüüp</b> <b>Saadaolevad funktsioonid</b>	Värviline multifunktsionaalne laserseade Printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine
<b>PRINTER</b> <b>Printimiskiirus</b>	Ühepoolne: kuni 38 lk/min (A4) Kuni 59 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 38 kujutist/min (kassett), 21 kujutist/min (mitmeotstarbeline salv)
<b>Printimismeetod</b> <b>Printimise eraldusvõime</b> <b>Soojenemisaeg</b>	Värviline laserprintimine Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli Klahvide kasutus võimalik: Ilgikaudu 4 sekundit või vähem alates sisselülitamisest Koopia valmis: u 12 sekundit või vähem alates sisselülitamisest
<b>Esimese väljatrüki väljastuskiirus</b> <b>Printeri keeled</b> <b>Kirjastiilid</b>	Värviline ilgakaudu: 7,62 sekundit või vähem Mustvalge ilgakaudu: 6,56 sekundit või vähem UFRII, PCL 5c <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL-fondid (93 ladina, 10 bitmapi fonti, 2 OCR) <sup>2</sup> Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (jaapani, korea ning lihtsustatud ja traditsiooniline hiina keel) <sup>3</sup> Ribakoodi fondid 136 PostScripti fonti
<b>Printimisäärsid</b> <b>Toonerisäästurežiim</b> <b>Täiustatud printimisfunktsioonid</b>	4 mm üleväl, all, vasakul ja paremal Jah Turvaline printimine Sunnitud painutatud printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Võotkoodide printimine <sup>3</sup> Touch & Print (lähiväljaside) iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print Isandmoodul, rakendus Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
<b>KOOPIAMASIN</b> <b>Kopeerimiskiirus</b>	Ühepoolne (A4): kuni 38 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 38 kujutist/min (kassett), 21 kujutist/min (mitmeotstarbeline salv)
<b>Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)</b> <b>Kopeerimise eraldusvõime</b> <b>Kopeerimisrežiimid</b> <b>Kahepoolne kopeerimine</b> <b>Koopiate arv</b> <b>Vähendus/suurendus</b> <b>Muud funktsioonid</b>	värviline ilgakaudu 6,9 sekundit või vähem Mustvalge u 5,9 sekundit või vähem Kuni 600 × 600 punkt/tolli Teksti prioriteet / foto prioriteet Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne) Kuni 999 koopiat 25-400% 1-protsendilise sammuga Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, katkestusrežiim, kahepoolne originaal, sorteerimine, töö koostamine, N kujutist ühel lehel, lehekülgede nummerdamine, koopia komplektide nummerdamine, teravus, äärisse kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, tühja lehe vahelejätmise, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine, koopia näidis
<b>SKANNER</b> <b>Tüüp</b> <b>Skannimislahutus</b> <b>Skannimiskiirus</b>	Värviline Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Ühepoolne: 95 kujutist/min (ühevärviline 300 × 600 punkt/tolli / värviline 300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 150 kujutist/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviline: 145 kujutist/min (300 × 300 punkt/tolli)
<b>Skanneri värvisügavus</b> <b>Hallskaalad</b> <b>Ühilduvus</b> <b>Max skannimislaius</b> <b>Skannimine e-posti</b> <b>Skannimine arvutisse</b> <b>Skannimine USB-mälupulgale</b> <b>Skannimine FTP-sse</b>	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund) 256 taset TWAIN, WIA 216 mm Standardne: TIFF (MMR), JPEG (vaid üks leht), PDF (kompaktnete, otsinguvõimalusega, PDF/A-1b, krüptitud), XPS (kompaktnete, otsinguvõimalusega), PDF/XPS (seadme allkiri), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Skannimine pilveteenustesse</b> <b>iFAX</b>	Valikuline: PDF (Trace & Smooth) <sup>4</sup> , PDF/XPS (kasutaja allkiri) <sup>5</sup> JPEG/PDF <sup>6</sup> ITU-T.37
<b>FAKSIMINE</b> <b>Modemi kiirus</b> <b>Vastuvõturežiim</b>	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta) <sup>7</sup> Ainult faks, faksi/telefoni automaatne lülitus, võrgulülitus, vastamisrežiim, käsitsi
<b>Faksilahutus</b>	Standardne: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli Ultrapreen: 400 × 400 punkt/tolli
<b>Faksi mälu</b> <b>Kiirvalikud</b> <b>Rühmavalikud/adressaadid</b>	Kuni 30 000 lehte <sup>7</sup> Kuni 200 numbrit Max 199 valikut / max 199 adressaati

<b>Järjestikune edastamine</b> <b>Mälu varundus</b> <b>Kahepoolne faksimine</b> <b>Muud funktsioonid</b>
---

<b>PRINDIMATERJAL</b> <b>Skanneri tüüp</b> <b>Paberisestus (standardne)</b> <b>Paberisestus (lisatarvik)</b> <b>Maksimaalne paberisööduumah</b> <b>Paberiväljastus</b> <b>Prindimaterjali tüübid</b>
--

<b>Prindimaterjali formaadid</b>
----------------------------------

<b>Prindimaterjali kaal</b>
-----------------------------

<b>Kahepoolne printimine</b>
------------------------------

<b>KASUTAJALIIDES JA TARKVARA</b> <b>Kasutajaliidese tüüp</b>
--

<b>Ühilduvad operatsioonisüsteemid</b>
--

<b>Võrguprotokoll</b>
-----------------------

<b>Tarkvara ja printeri haldus</b>
------------------------------------

Max 256 sihtkohta Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga) Jah (saatmine ja vastuvõtt) Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, viivitusega saatmine, eelvaade, töö lõpetamise märguanne, TX-aruanne, edastamise katkestamine, järjestikune edastamine, parooli/alamaadressi saatmine, konfidentsiaalne kirjast
--

Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega) 550-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 100-leheline automaatsöötur
--

550-leheline kassett (Kassettisöötur AV1/ Paberisöötur PF-D1) Kuni 2300 lehte 200-leheline
--

Mitmeotstarbeline paberisalg: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud, postkaart, ümbrik Kassett: tavaline paber, ümbertöödeldud paber, paks paber, õhuke paber värviline paber, kaetud paber, eelaugustatud paber
--

Kassett (standardvarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 297 mm.
--

Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, postkaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL) tavasuured: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm.
--

Kassett (lisavarustuses): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, kohandatavad formaadid: min 101,6 × 148 mm, max 216,0 × 355,6 mm
--

Automaatne dokumendisöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, kohandatavad suurused: min 48 × 128 mm, max 216 × 355,6 mm
--

Kassett (standardvarustuses ja lisavarustuses): 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 216 g/m <sup>2</sup> Automaatne dokumendisöötur: ühepoolne 42 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (värviline) Kahepoolne 50 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (mustvalge); 64 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (värviline)
--

Automaatne Kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K Kohandatavad suurused: min 148 × 210 mm max 216 × 355,6 mm 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup>
---

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
--

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versioon 10.11 ja suurem Linux®
---

Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Skannimine: töukeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPsec, IP/Mac'i aadressi filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kahekordne võrgutugi Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP (64-/128-bitine), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Juurdepääsu režiim: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi otserežiim:WPA2-PSK (AES)
--

Võrguskannimine ScanGear2 Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI) osakonna ID haldus, juurdepääsu haldamise süsteem, tooneri taseme jälgimise tööriist, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sisseehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance'i kaugteenuseid, nagu näitude võtmine, automaatne kulutartvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Content Delivery System
--

**Canon**

ÜLDISED OMADUSED

Soovitatav printimismahutav kuus	2000 lk kuus
Töotsükkel	Max 80 000 lehekülge kuus <sup>9</sup>
Protsessori taktsagedus	1 GHz × 2
Andmesalvestus	30 GB (eMMC)
Mälu	2 GB
Juhtpaneel	17,8 cm (7-tolline) LCD-värvipuuteekraan
Mõõtmed koos salvedega (L × S × K)	500 mm × 556 mm × 640 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	717 mm × 785 mm × 640 mm
Kaal	ligikaudu 41 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Õhuniiskus: 20–80% suhtelist õhuniiskust (kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Max: ligikaudu 1500 W Aktiivisena: ligikaudu 739 W Ooterežiimis: ligikaudu 33,3 W Puhkerežiimis: ligikaudu 11 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,43 kWh nädalas <sup>13</sup> (230 V)
Müratasemed	Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> Helirõhk <sup>10</sup> : Aktiivisena: ühepoolne 50 dB / 51 dB (värviline) Kahepoolne 52 dB  Ooterežiimis: 32 dB  Helitugevus <sup>10</sup> : Aktiivne: ühepoolne 65 dB või vähem (mustvalge) / 66 dB või vähem (värviline) kahepoolne 66 dB või vähem (mustvalge) / 67 dB või vähem (värviline)  Ooterežiimis: kuni 46 dB

KULUTARVIKUD

Kassetid

Kassett 064 must (6000 lehekülge <sup>11)12</sup>  
Kassett 064H must (13 400 lehekülge <sup>11)12</sup>  
Kassett 064 tsüaan (5000 lehekülge <sup>11)12</sup>  
Kassett 064H tsüaan (10 400 lehekülge <sup>11)12</sup>  
Kassett 064 magenta (5000 lehekülge <sup>11)12</sup>  
Kassett 064H magenta (10 400 lehekülge <sup>11)12</sup>  
Kassett 064 kollane (5000 lehekülge <sup>11)12</sup>  
Kassett 064H kollane (10 400 lehekülge <sup>11)12</sup>

LISATARVIKUD/VALIKUD

Nimetused

Paberisöötur PF-D1 (550-leheline kassett)  
Kassetisööduüksus AV1 (550-leheline kassett)  
TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)  
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E  
Võotkoodi printimiskomplekt DIE  
Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1  
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1  
Koopiakaardi lugeja F1  
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1  
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1  
Automaatse dokumendisööturi käepide A1  
Tooneri jäätmekarp WT-B1  
Tavaline aluslaud P2

Märkused

- <sup>[1]</sup> Ainult toetatud käsud. Vaja on kolmandast osapoolast tootja draiverit või printimist vahetult rakendusest.
- <sup>[2]</sup> Vajalik on tarvik – PCL FONT SET-A1E
- <sup>[3]</sup> Vajalik on tarvik – võotkoodi printimiskomplekt DIE
- <sup>[4]</sup> Lisatarvikud – universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1 on nõutav
- <sup>[5]</sup> Lisatarvikud – universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1 on nõutav
- <sup>[6]</sup> Skannige rakendusega Canon PRINT Business
- <sup>[7]</sup> Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1.
- <sup>[8]</sup> Saadaval ainult internetis. Ainult Linuxi toega printimine.
- <sup>[9]</sup> Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükli soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- <sup>[10]</sup> Deklareeritud müra taseme koostöös standardiga ISO 9296.
- <sup>[11]</sup> Põhinedes ISO/IEC standardil 19798.
- <sup>[12]</sup> Printeriga on kaasas stardikassetid: must 6000 lk, T/M/K 3200 lk.
- <sup>[13]</sup> US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

# PRINTIGE, KOPEERIGE, SKANNIGE JA FAKSIGE KIIREMINI KUI KUNAGI VAREM, KÕIK-ÜHES-VÄRVILISE LASERPRINTERIGA, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA

Väikeettevõtted, kes otsivad printimis- ja skannimislahendusi, et oma igapäevaseid toiminguid tootlikult, koostöös ja tasuvalt kasutada.



## TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

## LISATARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Paberisöötur PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassetisöötur AV1 <sup>(USA)</sup>	4997C001AA	4549292182989
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonikomplekt 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonikomplekt 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL KIRJASTIILIDE KOMPLEKT A1E	4821B003AA	-
Kooptiakaardi lugeja F1	4784B001AA	4960999679686
Kopeerimiskaardilugeja kinnitus J1	5140B002AA	4549292027228
Kopeerimise juhtimisliidese komplekt C1	5145B001AA	4960999780269
Vöotkoodi printimiskomplekt D1E	3999B005AA	-
Universaalne Trace & Smooth PDF saatmise komplekt A1	8581B004AA	-
Universaalne digitaalalkirja saatmise komplekt C1	1326B013AA	-
Tavaline aluslaud, tüüp P2	1632C002AA	8714574668635
Automaatse dokumendisööturi käepide A1	1095B001AA	4960999354736
Tooneri jäätmekarp WT-B1	0942C002AA	4549292052688

# PRINTIGE, KOPEERIGE, SKANNIGE JA FAKSIGE KIIREMINE KUI KUNAGI VAREM, KÕIK-ÜHES-VÄRVILISE LASERPRINTERIGA, MIS ON OPTIMEERITUD SUJUVAKS TÖÖKS NII KONTORIS KUI KA VÄLJASPOOL SEDA

Väikeettevõtted, kes otsivad printimis- ja skannimislahendusi, et oma igapäevaseid toiminguid tootlikult, koostöös ja tasuvalt kasutada.



## KULUTARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 064 kollane	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 064 tsüaan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064 must	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H kollane	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H tsüaan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H must	4938C001AA	4549292182569

**Canon**

**Canon Inc.**

canon.com

**Canon Europe**

canon-europe.com

Estonian edition

© Canon Europa N.V.,2021

