NYOMTASSON, MÁSOLJON, SZKENNELJEN ÉS FAXOLJON GYORSABBAN, MINT VALAHA, EGY MULTIFUNKCIÓS SZÍNES LÉZERNYOMTATÓVAL, AMELYET AZ IRODÁN BELÜLI ÉS AZON KÍVÜLI PROBLÉMAMENTES MUNKAVÉGZÉSHEZ OPTIMALIZÁLTAK



i-SENSYS MF832Cdw

A kis vállalkozások olyan nyomtatási és szkennelési megoldásokat keresnek, amelyekkel hatékonyan, együttműködve és költségtakarékosan támogathatják mindennapi folyamataikat.

GYORS NYOMTATÁSI SEBESSÉG
38 lap/perc (egyoldalas, A4 méretű)

GYORS SZKENNELÉS
Akár 150 kép/perces szkennelési sebesség

VEZETÉK NÉLKÜLI CSATLAKOZTATHATÓSÁG
Microsoft Universal Print támogatás

INTUITÍV VEZÉRLÉS
17,8 cm-es/7 hüvelykes LCD-érintőképernyő

Touch Panel

Optimalizált termelékenység

Problémamentes és hatékony folyamatok, gyors nyomtatási és szkennelési sebességgel, kis méretű hordozók támogatásával, valamint központosított nyomtatáskezeléssel a Microsoft Universal Print segítségével.

Intuitív felhasználói élmény

A természetes munkafolyamatoknak és a nagy, 17,8 cm-es/7 hüvelykes LCD-érintőképernyő billentyűzet nélküli kijelzőjén történő egyérintéses vezérlésnek köszönhetően a profi felhasználók könnyedén kezelhetik a készüléket.

Bővített csatlakoztathatóság

Állandó kapcsolat a tökéletes együttműködésért és produktivitásért, az irodán belül és azon kívül, közvetlen iOS-kapcsolattal és kettős hálózathoz való csatlakoztathatósággal.

Canon

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF832Cdw

A készülék típusa	Színes multifunkciós lézerkészülék
Rendelkezésre álló funkciók	Nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
NYOMTATÓ	
Nyomtatási sebesség	Egyoldalas: max. 38 lap/perc (A4) Max. 59 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: max. 38 lap/perc (kazetta), 21 lap/perc (Többfunkciós tálca)
Nyomtatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	Fontosabb elérhető műveletek: Kb. 4 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Másolásra kész: Kb. 12 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Színes: kb. 7,62 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 6,56 másodperc vagy kevesebb
Lapleíró nyelvek	UFRII, PCL 5c[1], PCL6, Adobe® PostScript3
Betűtípusok	93 PCL betűtípus (93 Roman, 10 bitmap, 2 OCR)*[2] Andalé Mono WT J/K/S/T*[1] (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai)*[3] Vonalkód betűtípusok 136 PostScript betűtípus
Nyomtatási margók	4 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
Tonertakarékos üzemmód	Van
Fejlett nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás Force fold nyomtatás Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Vonalkódnyomtatás[3] Érintéses nyomtatás (NFC) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás Microsoft Univerzális Nyomtatás
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	Egyoldalas (A4): max. 38 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 38 kép/perc (kazetta), 21 kép/perc (Többfunkciós tálca)
Első másolat elkészülési ideje	Színes: kb. 6,9 másodperc vagy kevesebb Fekete-fehér: kb. 5,9 mp vagy kevesebb
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg/képelőválasztás
Kétoldalas másolás	2 oldalasról 2 oldalasra (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, oldalszámozás, másolatcsomag-számozás, élesség, kerettörlés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, színmód, másolás a nyomatok megőrzésével, minta másolása
LAPOLVASÓ	
Típus	Színes
Szkennelési felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi
Szkennelési sebesség	Egyoldalas: 95 kép/perc (fekete-fehér 300×600dpi/színes 300×300dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 150 kép/perc (300×600 dpi) Kétoldalas színes: 145 kép/perc (300×300 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA
Max. szkennelési szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	Alapkivitel: TIFF (MMR), JPEG (csak egyoldalas), PDF (kompakt, kereshető, PDF/A-1b, titkosított), XPS (kompakt, kereshető), PDF/XPS (eszközaláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Beolvasás számítógépre	
Beolvasás USB-memóriaeszközre	
Beolvasás FTP-re	Opcionális: PDF (követés és simítás)[4], PDF/XPS (felhasználói aláírás)[5]
Beolvasás a felhőbe	JPEG/PDF [6]
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal[7])
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, hálózatkapcsolás, üzenetrögzítő mód, kézi
Fax felbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi Ultrafinom: 400×400 dpi
Faxmemória	Max. 30 000 oldal[7]
Gyorshívószámok	Max. 200 tárcsázás
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívószám/max. 199 célhely
Körözvényadás	Max. 256 célhely
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas)
Papírbemenet (normál)	550 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálca 100 lapos automatikus lapadagoló
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta (AV1 kazettás lapadagoló egység/ PF-D1 lapadagoló)
Maximális papírbemeneti kapacitás	Max. 2300 lap
Papírkiadás	200 lapos
Médiatípusok	Többfunkciós tálca: sima papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, színes papír, bevonatos papír, előlyukasztott, képeslap, boríték Kazetta: sima papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, színes papír, bevonatos papír, előlyukasztott
Médiaméretek	Kazetta (normál): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, Egyéni méretek: Min. 101,6×148 mm, max. 216,0×297 mm. Többfunkciós tálca: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), Egyedi méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm. Kazetta (opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, Egyéni méretek: min. 101,6×148 mm, max. 216,0×355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, Egyéni méretek: min. 48×128 mm – max. 216×355,6 mm
Hordozók súlya	Kazetta (normál és opcionális): 60–163 g/m² Többfunkciós tálca: 60–216 g/m² ADF: Egyoldalas 42–128 g/m² (FF), 64–128 g/m² (Sz) Kétoldalas 50–128 g/m² (FF), 64–128 g/m² (Sz)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus Kazetta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A 16K Egyéni méretek: min. 148×210 mm – max. 216×355,6 mm. 60–163 g/m²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/ Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X 10.11 és újabb verziók, Linux[8]
Hálózati protokoll	Nyomtatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD) Szkennelés: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkennelés: TCP/IP Felügyelet: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPSec, IP/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), kettős hálózati támogatás Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES) Wi-Fi Direct mód: WPA2-PSK (AES)
Szoftver- és nyomtatókezelés	Scan Gear2 hálózat, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, hozzáférés-kezelő rendszer, toner Status Tool, iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Tartalomszállító rendszer

Canon

MŰSZAKI ADATOK

i-SENSYS MF832Cdw

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	2000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 80 000 oldal/hónap[9]
Processzor sebessége	1GHz x 2
Memória	2 GB
Tárhely	64 GB eMMC (rendelkezésre álló tárhely: 30 GB)
Vezérlőpanel	17,8 cm-es / 7 hüvelykes színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	500 mm × 556 mm × 640 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	717 mm × 785 mm × 640 mm
Tömeg	Kb. 41 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1500 W Aktív nyomtatás: kb. 739 W Készenléti üzemmódban: kb. 33,3 W Alvó állapotban: kb. 1,1 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,43 kWh/hét[13] (230 V) A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.
Zajszintek	Hangnyomás[10]: Működés közben: Egyoldalas 50 dB (FF)/51 dB (Sz) Kétoldalas 52 dB Készenléti állapotban: 32 dB Hangteljesítmény[10]: Működés közben: Egyoldalas 65 dB vagy kevesebb (FF)/ 66 dB vagy kevesebb (Sz) Kétoldalas 66 dB vagy kevesebb (FF)/67 dB vagy kevesebb (Sz) Készenléti állapotban: 46 dB vagy kevesebb

FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	064 fekete tonerkazetta (6 000 oldal [11])[12] 064H fekete tonerkazetta (13 400 oldal [11])[12] 064 cián tonerkazetta (5000 oldal [11])[12] 064H cián tonerkazetta (10 400 oldal [11])[12] 064 magenta tonerkazetta (5000 oldal [11])[12] 064H magenta tonerkazetta (10 400 oldal [11])[12] 064 sárga tonerkazetta (5000 oldal [11])[12] 064H sárga tonerkazetta (10 400 oldal [11])[12]

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	PF-D1 papíradagoló (550 lapos kazetta) AV1 kazettás adagolóegység (550 lapos kazetta) TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel) PCL BETŰKÉSZLET A1E Barcode Printing Kit-D1E vonalkódnyomtató készlet Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1 Universal Send Digital User Signature Kit-C1 Copy Card Reader-F1 másolókártya-olvasó J1 másolókártyaolvasó-tartozék C1 másolásvezérlési interfészkészlet ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú WT-B1 használttonerpor-gyűjtő tartály Plain Pedestal P2

Megjegyzések

[1] Csak a parancsok támogatottak. Harmadik féltől származó szoftver vagy alkalmazásból való közvetlen nyomtatás szükséges.

[2] Tartozék – PCL BETŰKÉSZLET A1E – szükséges.

[3] Tartozék – Barcode Printing Kit-D1E (vonalkódnyomató készlet) – szükséges.

[4] Tartozék – A1 univerzális követés és simítás pdf küldőkészlet szükséges.

[5] Tartozék – A C1 univerzális küldésre szolgáló, felhasználói aláírás készítésére alkalmas készlet szükséges.

[6] Szkennelés a Canon PRINT Business alkalmazással

[7] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

[8] Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz.

[9] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát

[10] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

[11] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján

[12] *A nyomtató 6 000 oldalra elegendő fekete és 3200 oldalra elegendő cián/magenta/sárga tonerkazettával érkezik

[13] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

NYOMTASSON, MÁSOLJON, SZKENNELJEN ÉS FAXOLJON GYORSABBAN, MINT VALAHA, EGY MULTIFUNKCIÓS SZÍNES LÉZERNYOMTATÓVAL, AMELYET AZ IRODÁN BELÜLI ÉS AZON KÍVÜLI PROBLÉMAMENTES MUNKAVÉGZÉSHEZ OPTIMALIZÁLTAK

A kis vállalkozások olyan nyomtatási és szkennelési megoldásokat keresnek, amelyekkel hatékonyan, együttműködve és költségtakarékosan támogathatják mindennapi folyamataikat.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PF-D1 papíradagoló	0942C001AA	4549292050714
Kazettás lapadagoló egység-AV1 (1,J)	4997C001AA	4549292182989
Telephone 6 telefonos készlet (kézibeszélő)	0752A054AA	4960999453910
6-os telefonos készlet, brit (CW) (kézibeszélő)	0752A053AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW) (kézibeszélő)	0752A055AA	4960999453927
PCL BETŰKÉSZLET A1E	4821B003AA	-
Copy Card Reader-F1 másolókártya-olvasó	4784B001AA	4960999679686
J1 másolókártyaolvasó-tartozék	5140B002AA	4549292027228
C1 másolásvezérlési interfészkészlet	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-D1E vonalkódnyomtató készlet	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1	8581B004AA	-
Universal Send Digital User Signature Kit-C1	1326B013AA	-
Plain Pedestal Type-P2 (normál gépasztal)	1632C002AA	8714574668635
ADF Access Handle-A1 ADF-fogantyú	1095B001AA	4960999354736
WT-B1 használttonerpor-gyűjtő tartály	0942C002AA	4549292052688

NYOMTASSON, MÁSOLJON, SZKENNELJEN ÉS FAXOLJON GYORSABBAN, MINT VALAHA, EGY MULTIFUNKCIÓS SZÍNES LÉZERNYOMTATÓVAL, AMELYET AZ IRODÁN BELÜLI ÉS AZON KÍVÜLI PROBLÉMAMENTES MUNKAVÉGZÉSHEZ OPTIMALIZÁLTAK

A kis vállalkozások olyan nyomtatási és szkennelési megoldásokat keresnek, amelyekkel hatékonyan, együttműködve és költségtakarékosan támogathatják mindennapi folyamataikat.



FOGYÓESZKÖZÖK

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
064 sárga tonerkazetta	4931C001AA	4549292182491
064 magenta tonerkazetta	4933C001AA	4549292182514
064 cián tonerkazetta	4935C001AA	4549292182538
064 fekete tonerkazetta	4937C001AA	4549292182552
064H sárga tonerkazetta	4932C001AA	4549292182507
064H magenta tonerkazetta	4934C001AA	4549292182521
064H cián tonerkazetta	4936C001AA	4549292182545
064H fekete kazetta	4938C001AA	4549292182569

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V.,2021