

DRUKĀJIET, KOPĒJIET, SKENĒJIET UN SŪTIET FAKSU ĀTRĀK NEKĀ IEPRIEKŠ AR UNIVERSĀLO KRĀSU LĀZERPRINTERI, KAS OPTIMIZĒTS PERFECTAI DARBA VEIKŠANAI GAN BIROJĀ, GAN ĀRPUS TĀ



i-SENSYS MF832Cdw

Mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē drukāšanas un skenēšanas risinājumus sadarbības nodrošināšanai, kā arī efektīvai un ekonomiskai ikdienas darbu veikšanai.

Optimizēta darba ražība

Efektīvi optimizējiet darba procesu ar ātru drukāšanu un skenēšanu, mazu materiālu atbalstu un centralizētu drukas pārvaldību, ko nodrošina Microsoft Universal Print.

Intuitīva lietotāju pieredze

Ekspertu līmeņa lietotāju vadīklas ir vienkārši lietojamas, pateicoties dabiskajām darbplūsmām un komandām ar vienu skārienu lielajā 17,8cm/7 collu LCD skārienekrāna displejā bez taustiņiem.



LIELS DRUKĀŠANAS ĀTRUMS

38 lappuses minūtē
vienpusējai drukai A4 formātā



BEZVADU SAVIENOJAMĪBA

Microsoft Universal Print
atbalsts



ĀTRA SKENĒŠANA

Skenēšanas ātrums līdz
150 attēliem minūtē



INTUITĪVA VADĪBA

17,8cm/7 collu LCD
skārienekrāns

Touch Panel

Uzlabota savienojamība

Uzturiet savienojumu, lai veiksmīgi sadarbotos un gādātu par darba ražību, kad neesat birojā, izmantojot iOS tiešo savienojumu un divu tīklu izmantošanas iespējas.

Canon

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Universāla krāsu lāzerierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 38 lpp./min (A4) Līdz 59 lpp./min (A5 ainavas formātā)
	Divpusējā: līdz 38 lpp./min (kasete), 21 lpp./min (daudzfunkciju paplāte)
Drukāšanas metode	Krāsu lāzerstaru drukā
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Galveno darbību pieejamība: aptuveni 4 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas Gatavība kopēšanai: aptuveni 12 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Krāsu režīmā: aptuveni 7,62 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā: aptuveni 6,56 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonti	93 PCL fontu (93 Roman, 10 Bitmap fontu, 2 OCR fontu) ^{*2} Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japāņu, korejiešu, vienkāršotā un tradicionālā ķīniešu valoda) ^{*3} Svitrkodu fontu 136 PostScript fontu
Drukas piemales	4 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Drošā drukāšana Force fold Print Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Svitrkodu drukāšana ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietojumprogramma Android: Mopria sertifikāts, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, Canon PRINT Business lietojumprogramma Microsoft Universal Print
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	Vienpusējā (A4): līdz 38 lpp./min Divpusējā (A4): līdz 38 att./min (kasete), 21 att./min (daudzfunkciju paplāte)
Pirmās kopijas ieguves laiks	Krāsu režīmā aptuveni 6,9 sekundes vai mazāk Melnbaltajā režīmā aptuveni 5,9 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksta prioritāte/fotoattēlu prioritāte
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Interrupt Mode (pārtraukšanas režīms), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Job Build (darba izveide), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Skip Blank Pages (tukšu lappušu izlaišana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija), Copy Sample (kopijas paraugs)
SKENERIS	
Tips	Krāsu
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusēja: 95 att./min (melnbalta 300 x 600 dpi/krāsu 300 x 300 dpi) Divpusēja melnbalta skenēšana: 150 att./min (300 x 600 dpi) Divpusēja krāsu skenēšana: 145 att./min (300 x 300 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti/24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA
Maks. skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	Standarta: TIFF (MMR), JPEG (tikai viena lappuse), PDF (kompakts, meklējams, PDF/A-1b, šifrēts), XPS (kompakts, meklējams), PDF/XPS (ierīces paraksts), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skenēšana uz datoru	Izvēles: PDF (sekošana un izlīdzināšana) ⁴ , PDF/XPS (lietotāja paraksts) ⁵
Skenēšana uz USB atmiņu	JPEG/PDF ⁶
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu	
iFAX	ITU-T.37
FAKSS	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁷)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūna ieslēgšana, tīkla ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 30 000 lappusēm ⁷
Ātrie numuri	Līdz 200 numuriem
Grupu zvani/adresāti	Maks. 199 numuri/maks. 199 adresāti

Secīga apraide
Atmiņas dublēšana
Divpusēja faksa funkcija
Citas funkcijas

MATERIĀLU PADEVE
Skenera tips
Papīra ievade (standarta)
Papīra ievade (papildu)
Maksimālā papīra ievades ietilpība
Papīra izvade
Apdrukājamā materiāla veids

Apdrukājamā materiāla formāti

Apdrukājamā materiāla svars

Divpusējā drukāšana

INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA
Interfeisa veids

Operētājsistēmu saderība

Tikla protokols

Programmatūra un printera pārvaldība

Maks. 256 adresāti
Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Ir (sūtīšana un saņemšana)
Sender's Name (sūtītāja vārds) (TTI), Direct Send (tiešā sūtīšana), Delayed Send (atkāvētā sūtīšana), Preview (priekšskatījums), Job Done Notice (paziņojums par izpildītu darbu), TX Report (TX ziņojums), Interrupt Transmission (pārtraides pārtraukšana), Sequential Broadcasting (secīga apraide), Password/Subaddress Sending (paroles/apakšadreses nosūtīšana), Confidential Mailbox (konfidencialā pastkastīte)

Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (vienu padevi)
550 lokšņu kasete
100 lokšņu daudzfunkciju paplāte
100 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
550 lokšņu kasete (padeves kasete AV1/papīra padeves ierīce PF-D1)
Līdz 2300 loksņēm

200 loksnes
Daudzfunkciju paplāte: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, krāsu papīrs, kritpapīrs, perforēts papīrs, pastkarte, aploksne
Kasete: parastais papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, uzlīmes, krāsu papīrs, perforēts papīrs
Kasete (standarta):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 297 mm.

Daudzfunkciju paplāte:
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, pastkarte, aploksne (COM10, Monarch, C5, DL), pielāgojami izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Kasete (papildu):
A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K, pielāgojami izmēri: min. 101,6 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm.

Automātiskais dokumentu padevējs:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgojami izmēri: min. 48 x 128 mm; maks. 216 x 355,6 mm.

Kasete (standarta un papildu): 60–256 g/m ²
Daudzfunkciju paplāte: 60–216 g/m ²
Automātiskais dokumentu padevējs: vienpusēji 42–128 g/m ² (melnbalts), 64–128 g/m ² (krāsu)
Divpusēji 50–128 g/m ² (melnbalts)*, 64–128 g/m ² (krāsu)

Automātiski
Kasete:
A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, F4A, 16K
Pielāgojami izmēri: min. 148 x 210 mm; maks. 216 x 355,6 mm. 60–163 g/m ²

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums

Windows® 10/Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X 10.11 un jaunāka versija; Linux®
--

Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Skenēšana: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana)
Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP
Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drošība: TLS1.3, IPsec, IP/Mac adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), divu tīklu atbalsts
Drošība (bezvadu):
Infrastruktūras režīms:
WEP(64/128 bitu), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Wi-Fi Direct režīms:WPA2-PSK (AES)

Network Scan Gear2,
Remote User Interface (RUI),
Department ID Management, Access Management System,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai.
eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu eMaintenance pakalpojumus, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku.
Satura piegādes sistēma



TEHNISKIE DATI

VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	2000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 80 000 lpp./mēn. ⁹
Procesora ātrums	1 GHz x 2
Atmiņa	2 GB
Atmiņas karte	64 GB eMMC (pieejamā vieta 30 GB)
Vadības panelis	17,8 cm/7 collu LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	500 x 556 x 640 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	717 x 785 x 640 mm
Svars	Aptuveni 41 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitums: 20–80% RH (bez kondensāta) 220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Barošanas avots	Maks. aptuveni 1500 W Drukāšanas laikā: aptuveni 739 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 33,3 W Miega režīmā: aptuveni 1,1 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,43 kWh nedēļā ¹³ (230 V)
Enerģijas patēriņš	
	Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens ¹⁰ : Darbojoties: viļņusējā režīmā 50 dB (melnbaltā režīmā)/51 dB (krāsu režīmā); divpusējā režīmā: 52 dB. Gaidīšanas režīmā: 32 dB. Skaņas jauda ¹⁰ : Darbojoties: viļņusējā režīmā 65 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/66 dB vai mazāk (krāsu režīmā); divpusējā režīmā: 66 dB vai mazāk (melnbaltā režīmā)/67 dB vai mazāk (krāsu režīmā). Gaidīšanas režīmā: 46 dB vai mazāk.

i-SENSYS MF832Cdw

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 064, melna (6000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, melna (13 400 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064, ciāna (5000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, ciāna (10 400 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064, fuksīna (5000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, fuksīna (10 400 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064, dzeltena (5000 lappuses ¹¹) ¹² Kasetne 064H, dzeltena (10 400 lappuses ¹¹) ¹²
PIEDERUMI/ PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	Papīra padevējs PF-D1 (550 lokšņu kasete) CST. Padeves ierīce AV1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule) PCL FONTU KOMPLEKTS A1E Svītrkodu drukāšanas komplekts D1E Universālais PDF dokumentu nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1 Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1 Kopēšanas karšu lasītājs F1 Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1 Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1 Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1 Toneru atkritumu tvirtne WT-B1 Standarta pamatne P2
Piezīmes	
^[1]	Tiek atbalstītas tikai komandas. Nepieciešams trešās puses draiveris vai tieša drukāšana no lietojumprogrammas.
^[2]	Nepieciešams papildaprīkojums — PCL FONTU KOMPLEKTS A1E.
^[3]	Nepieciešams papildaprīkojums — svītrkodu drukāšanas komplekts D1E.
^[4]	Nepieciešams papildaprīkojums — universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1.
^[5]	Nepieciešams papildaprīkojums — universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1.
^[6]	Skenēšana ar Canon PRINT Business lietojumprogrammu.
^[7]	Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
^[8]	Izplatīšana tikai timeklī. Linux atbalsta tikai drukāšanu.
^[9]	Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
^[10]	Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.
^[11]	Balstīts uz standartu ISO/IEC 19798.
^[12]	Printeris tiek piegādāts ar darba sākšanai paredzēto melnās tintes kasetni 6000 lappusēm un ciāna, fuksīna un dzeltenās tintes kasetni 3200 lappusēm.
^[13]	Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.



DRUKĀJIET, KOPĒJIET, SKENĒJIET UN
SŪTIET FAKSU ĀTRĀK NEKĀ IEPRIEKŠ
AR UNIVERSĀLO KRĀSU LĀZERPRINTERI,
KAS OPTIMIZĒTS PERFECTAI DARBA
VEIKŠANAI GAN BIROJĀ, GAN ĀRPUS TĀ

Mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē drukāšanas un skenēšanas
risinājumus sadarbības nodrošināšanai, kā arī efektīvai un
ekonomiskai ikdienas darbu veikšanai.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

PIEDERUMI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Papīra padevējs PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Padeves kasete AV1 (AAJUNLMS)	4997C001AA	4549292182989
Tālrūņa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Tālrūņa komplekts 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Tālrūņa komplekts 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL FONTU KOMPLEKTS A1E	4821B003AA	-
Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686
Kopēšanas karšu lasītāja piederums J1	5140B002AA	4549292027228
Kopēšanas vadības interfeisa komplekts C1	5145B001AA	4960999780269
Svītrkodu drukāšanas komplekts D1E	3999B005AA	-
Universālais nosūtīšanas izsekošanas un izlīdzināšanas komplekts A1	8581B004AA	-
Universālais nosūtīšanas digitālais lietotāja paraksta komplekts C1	1326B013AA	-
Standarta pamatnes tips P2	1632C002AA	8714574668635
Automātiskās dokumentu padeves ierīces piekļuves rokturis A1	1095B001AA	4960999354736
Tonera atkritumu tvertne WT-B1	0942C002AA	4549292052688



DRUKĀJIET, KOPĒJIET, SKENĒJIET UN
SŪTIET FAKSU ĀTRĀK NEKĀ IEPRIEKŠ
AR UNIVERSĀLO KRĀSU LĀZERPRINTERI,
KAS OPTIMIZĒTS PERFĒKTAI DARBA
VEIKŠANAI GAN BIROJĀ, GAN ĀRPUS TĀ

Mazajiem uzņēmumiem, kuri meklē drukāšanas un skenēšanas
risinājumus sadarbības nodrošināšanai, kā arī efektīvai un
ekonomiskai ikdienas darbu veikšanai.



IZLIETOJAMIE MATERIĀLI

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne O64, dzeltena	4931C001AA	4549292182491
Kasetne O64, fuksīna	4933C001AA	4549292182514
Kasetne O64, ciāna	4935C001AA	4549292182538
Kasetne O64, melna	4937C001AA	4549292182552
Kasetne O64H, dzeltena	4932C001AA	4549292182507
Kasetne O64H, fuksīna	4934C001AA	4549292182521
Kasetne O64H, ciāna	4936C001AA	4549292182545
Kasetne O64H, melna	4938C001AA	4549292182569





Canon Inc.

[canon.com](https://www.canon.com)

Canon Europe

[canon-europe.com](https://www.canon-europe.com)

Latvian edition

© Canon Europa N.V., 2021

