

**DRUKUJ, KOPIUJ, SKANUJ
I FAKSUJ SZYBCIEJ NIŻ DO TEJ
PORY DZIĘKI WIELOFUNKCYJNEJ,
KOLOROWEJ DRUKARCE
LASEROWEJ,
ZOPTYMALIZOWANEJ POD
KĄTEM BEZPROBLEMOWEJ
PRACY W BIURZE I POZA NIM**



i-SENSYS MF832Cdw

**Małe firmy poszukujące rozwiązań
do drukowania i skanowania
umożliwiających produktywną,
zespołową i ekonomiczną pracę na
co dzień.**

Zoptymalizowana wydajność

Zwiększ wydajność procesów dzięki dużej szybkości drukowania i skanowania, obsłudze małych nośników i scentralizowanemu zarządzaniu drukowaniem za pomocą Microsoft Universal Print.

Intuicyjna obsługa

Zaawansowana kontrola użytkownika jest łatwa dzięki naturalnym przepływowi pracy i prostym poleceniom na dużym, dotykowym ekranie LCD 17,8 cm (7 cali).

 **DUŻA SZYBKOŚĆ
DRUKOWANIA**
38 str./min, jednostronnie,
A4

 **SZYBKIE
SKANOWANIE**
Szybkość skanowania do
150 obrazów/min

 **ŁĄCZNOŚĆ
BEZPRZEWODOWA**
Obsługa Microsoft Universal
Print

 **INTUICYJNE
ELEMENTY STERUJĄCE**
Ekran dotykowy LCD 17,8 cm
(7 cali)

Rozbudowane możliwości połączeń

Stać łączność umożliwia skuteczną współpracę i działanie z dużą wydajnością w biurze i poza nim – dzięki bezpośredniemu połączeniu z systemem iOS i obsłudze rodzajów dwóch sieci.

Canon

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów
DRUKARKA	
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 38 str./min (A4) Do 59 str./min (A5, układ poziomy) Dwustronne: do 38 str./min (kaseta), 21 str./min (taca wielofunkcyjna)
Metoda drukowania	Kolorowe drukowanie laserowe
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas nagrzewania	Dostępna obsługa przyciskami: Okolo 4 s lub mniej od włączenia zasilania Gotowość do kopiowania: okolo 12 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Tryb kolorowy: okolo 7,62 s lub mniej Tryb monochromatyczny: okolo 6,56 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Czcionki	93 czcionki PCL (93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR) ^{*2} Andale Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japońskie, koreańskie, uproszczone i tradycyjne chińskie) ^{*5} Czcionki kodu kreskowego 136 czcionek PostScript
Marginesy wydruku	4 mm od góry, dołu, lewej i prawej
Tryb oszczędzania tonera	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	Bezpieczne drukowanie Wymuszenie wydruku składanego Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Drukowanie kodów kreskowych ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat usługi Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIARKA	
Szybkość kopiowania	Jednostronne (A4): do 38 str./min Dwustronne (A4): do 38 str./min (kaseta), 21 str./min (taca wielofunkcyjna)
Czas druku pierwszej kopii	Tryb kolorowy: okolo 6,9 s lub mniej Tryb monochromatyczny: okolo 5,9 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Priorytet tekstu / priorytet fotografii
Kopiowanie dwustronne	Dwustronne na dwustronne (automatycznie)
Liczba kopii	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	Zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, drukowanie dwustronne, regulacja gęstości druku, wybór typu oryginału, tryb przerwania, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe
SKANER	
Typ	Kolor
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi
Szybkość skanowania	Jednostronne: 95 obr./min (monochromatyczny 300 × 600 dpi / kolor 300 × 300 dpi) Dwustronne, tryb monochromatyczny: 150 obr./min (300 × 600 dpi) Dwustronne, tryb kolorowy: 145 obr./min (300 × 300 dpi)
Głębina skanowania kolorów	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA
Maks. szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	Standardowo: TIFF (MMR), JPEG (tylko pojedyncze strony), PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, PDF/A-1b, szyfowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), PDF/XPS (podpis urządzenia), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skanowanie do komputera	
Skanowanie do pamięci USB	
Skanowanie do serwera FTP	
Skanowanie do chmury	Opcjonalnie: PDF (Trace & Smooth) ^{*4} , PDF/XPS (podpis użytkownika) ^{*5}
iFAX	JPEG/PDF ⁶ ITU-T.37
FAKS	
Szybkość pracy modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona ⁷)
Tryb odbioru	Tylko faks, automatyczny przełącznik faks/telefon, przełącznik sieciowy, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi
Pamięć telefaksu	Maks. 30 000 stron ⁷
Szybkie wybieranie	Maks. 200 pozycji
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych

Nadawanie sekwencyjne
Kopia zapasowa pamięci
Faksowanie dwustronne
Inne funkcje

Maks. 256 miejsc docelowych
Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)
Tak (wysyłanie i odbiór)
Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, raport z transmisji, transmisja z przerwaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie z hasłem / adresem podręcznym, skrzynka poufna

OBSŁUGA NOŚNIKÓW
Typ skanera

Skaner płaski, dwustronny podajnik ADF (jednoprzebiegowy)

Podajnik papieru (standardowy)

Kaseta na 550 arkuszy
Taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy
Automatyczny podajnik dokumentów na 100 arkuszy

Podajnik papieru (opcjonalny)

Kaseta na 550 arkuszy (moduł kasety podajnika AV1 / podajnik papieru PF-D1)

Maksymalna pojemność podajników papieru

Maks. 2 300 arkuszy

Odbiornik papieru

Kaseta na 200 arkuszy

Typy nośników

Taca wielofunkcyjna: papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, cienki papier, papier kolorowy, papier powlekany, papier perforowany, pocztówka, koperta
Kaseta: papier zwykły, papier makulaturowy, papier gruby, cienki papier, etykiety, papier kolorowy, papier powlekany, papier perforowany

Rozmiary nośników

Kaseta (standardowa):
A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K; formaty niestandardowe: min. 101,6 × 148 mm; maks. 216,0 × 297 mm

Taca wielofunkcyjna:
A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, pocztówki, koperty (COM10, Monarch, C5, DL); formaty niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Kaseta (opcjonalna):
A4, A5, A5 (układ poziomy), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 101,6 × 148 mm; maks. 216,0 × 355,6 mm

Podajnik ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 48 × 128 mm; maks. 216 × 355,6 mm

Kaseta (standardowa i opcjonalna): od 60 do 163 g/m²
Podajnik uniwersalny: od 60 do 216 g/m²
ADF: jednostronne od 42 do 128 g/m² (cz.-b.),
od 64 do 128 g/m² (kol.)
dwustronne od 50 do 128 g/m² (cz.-b.),
od 64 do 128 g/m² (kol.)

Drukowanie dwustronne

Automatyczny
Kaseta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K
Rozmiar niestandardowy: min. 148 × 210 mm; maks. 216 × 355,6 mm
Od 60 do 163 g/m²

INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

Typ interfejsu

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Zgodność z systemami operacyjnymi

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X wer. 10.11 i nowsze, Linux®

Protokół sieciowy

Druk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/FTP/WSD)
Skanowanie: skanowanie Push; plik: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie)
Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP
Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpieczenia: TLS1.3, IPsec, filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), obsługa dwóch sieci
Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa):
Tryb infrastruktury:
WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)
Tryb Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)



DANE TECHNICZNE

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Network Scan Gear2 Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Zarządzanie identyfikatorami działów, system zarządzania dostępem, narzędzie do kontroli stanu tonera, iW Enterprise Management Console: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Content Delivery System
CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	
Zalecany nakład miesięczny	2000 stron miesięcznie
Cykl pracy	Maks. 80 000 stron miesięcznie ⁹
Szybkość procesora	1GHz × 2
Pamięć	2 GB
Pamięć masowa	eMMC 64 GB (dostępne miejsce: 30 GB)
Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD o przekątnej 17,8 cm / 7 cali
Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	500 × 556 × 640 mm
Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)	717 × 785 × 640 mm
Masa	Około 41 kg
Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
Źródło zasilania	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Pobór mocy	Maks.: około 1500 W Drukowanie: około 739 W Tryb gotowości: około 33,3 W Tryb uśpienia: około 1,1 W Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 0,43 kWh/tydzień ¹³ (230 V) Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne ¹⁰ : Praca: jednostronnie 50 dB (monochromatyczny) / 51 dB (kolor) Dwustronnie 52 dB Tryb gotowości: 32 dB Moc akustyczna ¹⁰ : Praca: jednostronnie 65 dB lub mniej (cz.-b.) / 66 dB lub mniej (kol.); dwustronnie 66 dB lub mniej (cz.-b.) / 67 dB lub mniej (kol.) Tryb gotowości: maks. 46 dB

i-SENSYS MF832Cdw

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Kasety

Kaseta 064 z czarnym tonerem (6000 stron¹¹)¹²
Kaseta 064H z czarnym tonerem (13 400 stron¹¹)¹²
Kaseta 064 z błękitnym tonerem (5000 stron¹¹)¹²
Kaseta 064H z błękitnym tonerem (10 400 stron¹¹)¹²
Kaseta 064 z amarantowym tonerem (5000 stron¹¹)¹²
Kaseta 064H z amarantowym tonerem (10 400 stron¹¹)¹²
Kaseta 064 z żółtym tonerem (5000 stron¹¹)¹²
Kaseta 064H z żółtym tonerem (10 400 stron¹¹)¹²

AKCESORIA / ELEMENTY DODATKOWE
Elementy

Podajnik papieru PF-D1 (kaseta na 550 arkuszy)
Moduł kasety podajnika AV1 (kaseta na 550 arkuszy)
Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem (słuchawka telefoniczna)
ZESTAW CZCIONEK PCL-A1E
Zestaw do druku kodów kreskowych D1E
Zestaw do uniwersalnej wysyłki plików PDF Trace & Smooth A1
Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1
Czytnik kart pamięci F1
Moduł czytnika kart pamięci J1
Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1
Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
Zbiornik na zużyty toner WT-B1
Zwykła podstawa typu P2

Uwagi

- ^[1] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
- ^[2] Wymagane akcesorium – ZESTAW CZCIONEK PCL A1E.
- ^[3] Wymagane akcesorium – zestaw do druku kodów kreskowych D1E.
- ^[4] Wymagane akcesorium – zestaw do uniwersalnej wysyłki plików PDF Trace & Smooth A1.
- ^[5] Wymagane akcesorium – zestaw cyfrowego podpisu użytkownika uniwersalnego wysyłania C1.
- ^[6] Skanowanie w aplikacji Canon PRINT Business.
- ^[7] Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1.
- ^[8] Dystrybucja tylko przez Internet. System Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.
- ^[9] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
- ^[10] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.
- ^[11] Na podstawie normy ISO/IEC 19798.
- ^[12] Drukarka jest dostarczana z kasetami startowymi – czarny toner: 6000 stron; toner C/M/Y: 3200 stron.
- ^[13] Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.0.



DRUKUJ, KOPIUJ, SKANUJ I FAKSUJ SZYBCIEJ
NIŻ DO TEJ PORY DZIĘKI WIELOFUNKCYJNEJ,
KOŁOROWEJ DRUKARCE LASEROWEJ,
ZOPTYMALIZOWANEJ POD KĄTEM
BEZPROBLEMOWEJ PRACY W BIURZE I POZA NIM

Małe firmy poszukujące rozwiązań do drukowania i skanowania
umożliwiających produktywną, zespołową i ekonomiczną
pracę na co dzień.



INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

AKCESORIA

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Podajnik papieru PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Moduł kasety podajnika AV1 ^(NOWY)	4997C001AA	4549292182989
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
ZESTAW CZCIONEK PCL-A1E	4821B003AA	-
Czytnik kart pamięci F1	4784B001AA	4960999679686
Moduł czytnika kart pamięci J1	5140B002AA	4549292027228
Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem C1	5145B001AA	4960999780269
Zestaw do druku kodów kreskowych DIE	3999B005AA	-
Zestaw do uniwersalnej wysyłki plików PDF Trace & Smooth A1	8581B004AA	-
Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1	1326B013AA	-
Zwykła podstawa typu P2	1632C002AA	8714574668635
Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1	1095B001AA	4960999354736
Zbiornik na zużyty toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688



DRUKUJ, KOPIUJ, SKANUJ I FAKSUJ SZYBCIEJ
NIŻ DO TEJ PORY DZIĘKI WIELOFUNKCYJNEJ,
KOŁOROWEJ DRUKARCE LASEROWEJ,
ZOPTYMALIZOWANEJ POD KĄTEM
BEZPROBLEMOWEJ PRACY W BIURZE I POZA NIM

Małe firmy poszukujące rozwiązań do drukowania i skanowania
umożliwiających produktywną, zespołową i ekonomiczną
pracę na co dzień.



MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 064 z żółtym tonerem	4931C001AA	4549292182491
Kaseta 064 z amarantowym tonerem	4933C001AA	4549292182514
Kaseta 064 z błękitnym tonerem	4935C001AA	4549292182538
Kaseta 064 z czarnym tonerem	4937C001AA	4549292182552
Kaseta 064H z żółtym tonerem	4932C001AA	4549292182507
Kaseta 064H z amarantowym tonerem	4934C001AA	4549292182521
Kaseta 064H z błękitnym tonerem	4936C001AA	4549292182545
Kaseta 064H z czarnym tonerem	4938C001AA	4549292182569





Canon Inc.

[canon.com](https://www.canon.com)

Canon Europe

[canon-europe.com](https://www.canon-europe.com)

Polish edition

© Canon Europa N.V., 2021
