

IMPRIMARE, COPIERE, SCANARE ȘI TRIMITERE PRIN FAX MAI RAPIDE CA ORICÂND CU UN MULTIFUNCȚIONAL LASER COLOR, OPTIMIZAT PENTRU LUCRU FĂRĂ PROBLEME, ATÂT ÎN BIROU, CÂT ȘI ÎN AFARA ACESTUIA



i-SENSYS MF832Cdw

Comaniile mici care caută soluții de imprimare și scanare care le pot sprijini operațiunile de zi cu zi într-un mod productiv, colaborativ și avantajos.



**VITEZĂ MARE
DE IMPRIMARE**
38 ppm în format A4
pe o singură față



SCANARE RAPIDĂ
Viteză de scanare de până
la 150 ipm



**CONECTIVITATE
WIRELESS**
Compatibilitate cu Microsoft
Universal Print



COMENZI INTUITIVE
Ecran tactil LCD de 17,8 cm/
7 inchi

Touch Panel

Productivitate optimizată

Simplificați eficiența proceselor cu vitezele rapide de imprimare și scanare, compatibilitatea cu suporturi mici și gestionarea centralizată a imprimării prin Microsoft Universal Print.

Experiență intuitivă a utilizatorului

Utilizatorii beneficiază de control avansat simplu grație fluxurilor de lucru naturale și comenzilor printr-o atingere de pe ecranul LCD tactil mare, fără taste, de 17,8 cm/7 inchi.

Conectivitate îmbunătățită

Rămâneți conectat pentru colaborare și productivitate supreme la birou, dar și în afara acestuia, prin conexiunea directă la dispozitive iOS și capacitatea de conectare la rețea.

Canon

SPECIFICAȚII
TEHNICE

Tip de echipament	Multifuncțional laser color
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	Pe o față: până la 38 ppm (A4) până la 59 ppm (A5, peisaj) Față-verso: până la 38 ipm (casetă), 21 ipm (tava universală)
Metodă de imprimare	Imprimare laser color
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Temp de încălzire	Operații cheie disponibile: Aprox. 4 secunde sau mai puțin de la pornire Gata de copiere: aprox. 12 secunde sau mai puțin de la pornire
Temp de imprimare a primei pagini	Color aprox.: 7,62 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 6,56 secunde sau mai puțin
Limbaje de imprimare	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Fonturi	93 de fonturi PCL (93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR) ² Andale Mono WT J/K/S/T ⁴ (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională) ³ Fonturi pentru coduri de bare 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	4 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare securizată Imprimare forțată cu pliere Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/ PDF/XPS) Imprimare de coduri de bare ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
COPIATOR	
Viteză de copiere	Pe o față (A4): până la 38 ppm Față-verso (A4): până la 38 ipm (casetă), 21 ipm (tava universală)
Temp de ieșire a primei copii (FCOT)	Color aprox. 6,9 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 5,9 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Prioritate text / prioritate fotografie
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400 % în trepte de 1 %
Alte funcții	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, mod întrerupere, original față-verso, sortare, creare lucrare. N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, omitere pagini goale, mod color, copiere rezervată, mostră copiere
SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi
Viteză de scanare	O singură față: 95 ipm (monocrom 300 x 600 dpi / color 300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 150 ipm (300 x 600dpi) Color față-verso: 145 ipm (300 x 300 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	Standard:TIFF (MMR), JPEG (o singură pagină) , PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătura dispozitivului), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scanare pe PC	
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	Optional: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (semnătura utilizatorului) ⁵
Scanare în cloud	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁷)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, comutator de rețea, mod de răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 30.000 pagini ⁷
Apelări rapide	Până la 200 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de apelări/max. 199 de destinații

Difuzare secvențială
Copiere de siguranță în memorie
Fax față-verso
Alte caracteristici

GESTIONAREA SUPORTURILOR
Tip de scanner
Alimentare cu hârtie (standard)

Alimentare cu hârtie (opțională)
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie
Ieșire hârtie
Tipuri de suporturi

Formate de hârtie

Greutatea hârtiei

Imprimare față-verso

INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE
Tip de interfață

Compatibilitate cu sisteme de operare

Protocol de rețea

Software și administrarea imprimantei

Max. 256 de destinații
Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Da (trimitere și primire)
Nume expeditor (TTI), trimitere directă, trimitere întârziată, previzualizare, notificare finalizare lucrare, raport TX, întrerupere transmisie, difuzare secvențială, trimitere cu parolă/subadresă, casuță poștală confidențială
Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Casetă pentru 550 de coli Tava universală pentru 100 de coli ADF pentru 100 coli
Casetă de 550 de coli (unitate de alimentare cu casetă AV1/alimentator de hârtie PF-D1)
Până la 2.300 coli
200 de coli
Tava universală: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată, carte poștală, plic Casetă: hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichetă, hârtie colorată, hârtie cretată, preperforată
Casetă (standard): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm
Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
Casetă (opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K, formate personalizate: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm
ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16 K, formate personalizate: min. 48 x 128 mm, max. 216 x 355,6 mm
Casetă (standard și opțională): 60 – 163 g/m ² Tava universală: 60 – 216 g/m ² ADF: o față 42 până la 128 g/m ² (alb-negru), 64 până la 128 g/m ² (color) față-verso: 50 până la 128 g/m ² (alb-negru), 64 până la 128 g/m ² (color)
Automată Casetă: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, hârtie concept, F4A, 16K Format personalizat – min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 – 163 g/m ²
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Mac OS X versiunea 10.11 și versiuni ulterioare Linux®
Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/FTP/WSD) Scanare: scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), compatibilitate cu două rețele Securitate (wireless): Modul infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Mod punct de acces: WPA2-PSK (AES) Mod Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)
Network Scan Gear2, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, sistem de gestionare a accesului, instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Content Delivery System



SPECIFICAȚII
TEHNICE

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat	2.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 80.000 de pagini pe lună ⁹
Viteza procesorului	1 GHz x 2
Stocare	30 GB (eMMC)
Memorie	2 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 17,8 cm (7 inch)
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Greutate	Aprox. 41 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens) 220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Sursă de alimentare	Maxim: aprox. 1.500 W Imprimare activă: aprox. 739 W În standby: aprox. 33,3 W În modul inactiv: aprox. 1,1 W Consum tipic de energie (CTE): 0,43 kWh/săptămână ¹³ (230 V)
Consum de energie	Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră ¹⁰ : Modul activ: simplex 50 dB (alb-negru) / 51 dB (color) duplex 52 dB Standby: 32 dB Putere acustică ¹⁰ : Modul activ: simplex 65 dB sau mai puțin (alb-negru) / 66 dB sau mai puțin (color) duplex 66 dB sau mai puțin (alb-negru) / 67 dB sau mai puțin (color) Standby: 46 dB sau mai puțin

i-SENSYS MF832Cdw

CONSUMABILE

Cartușe	Cartuș 064 negru (6.000 de pagini ¹¹) ¹² Cartuș 064H negru (13.400 de pagini ¹¹) ¹² Cartuș 064 albastru (5.000 de pagini ¹¹) ¹² Cartuș 064H albastru (10.400 de pagini ¹¹) ¹² Cartuș 064 magenta (5.000 de pagini ¹¹) ¹² Cartuș 064H magenta (10.400 de pagini ¹¹) ¹² Cartuș 064 galben (5.000 de pagini ¹¹) ¹² Cartuș 064H galben (10.400 de pagini ¹¹) ¹²
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	Alimentator de hârtie PF D1 (casetă de 550 de coli) Unitate de alimentare cu casetă AV1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) SET DE FONTURI PCL A1E Kit de imprimare coduri de bare D1E Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere universală A1 Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1 Cititor de carduri pentru copiere F1 Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere J1 Kit de interfață pentru controlul copierii C1 Mâner de acces ADF A1 Cutie pentru toner rezidual WT-B1 Suport simplu P2

Note

- ^[1] Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație.
- ^[2] Este necesar accesoriul SET DE FONTURI PCL A1E
- ^[3] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare D1E
- ^[4] Este necesar accesoriul Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere universală A1
- ^[5] Este necesar accesoriul Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1
- ^[6] Scanare cu aplicația Canon PRINT Business
- ^[7] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- ^[8] Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- ^[9] Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[10] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[11] Pe baza standardului ISO/IEC 19798
- ^[12] Imprimanta este livrată cu cartușe inițiale – negru: 6.000 de pagini, C/M/Y: 3.200 de pagini
- ^[13] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.



IMPRIMARE, COPIERE, SCANARE ȘI TRIMITERE PRIN FAX MAI RAPIDE CA ORICÂND CU UN MULTIFUNCȚIONAL LASER COLOR, OPTIMIZAT PENTRU LUCRU FĂRĂ PROBLEME, ATÂT ÎN BIROU, CÂT ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Companiile mici care caută soluții de imprimare și scanare care le pot sprijini operațiunile de zi cu zi într-un mod productiv, colaborativ și avantajos.



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

ACCESORII:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Alimentator de hârtie PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Unitate de alimentare cu casetă AV1 ^(NOU)	4997C001AA	4549292182989
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
SET DE FONTURI PCL A1E	4821B003AA	-
Cititor de carduri pentru copiere F1	4784B001AA	4960999679686
Accesoriu pentru cititorul de carduri pentru copiere J1	5140B002AA	4549292027228
Kit de interfață pentru controlul copierii C1	5145B001AA	4960999780269
Kit de imprimare coduri de bare D1E	3999B005AA	-
Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere universală A1	8581B004AA	-
Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru trimitere universală C1	1326B013AA	-
Suport simplu de tip P2	1632C002AA	8714574668635
Mâner de acces ADF A1	1095B001AA	4960999354736
Cutie pentru toner rezidual WT-B1	0942C002AA	4549292052688



IMPRIMARE, COPIERE, SCANARE ȘI TRIMITERE PRIN FAX MAI RAPIDE CA ORICÂND CU UN MULTIFUNCȚIONAL LASER COLOR, OPTIMIZAT PENTRU LUCRU FĂRĂ PROBLEME, ATÂT ÎN BIROU, CÂT ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Companiile mici care caută soluții de imprimare și scanare care le pot sprijini operațiunile de zi cu zi într-un mod productiv, colaborativ și avantajos.



CONSUMABILE

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 064 galben	4931C001AA	4549292182491
Cartuș 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Cartuș 064 albastru	4935C001AA	4549292182538
Cartuș 064 negru	4937C001AA	4549292182552
Cartuș 064H galben	4932C001AA	4549292182507
Cartuș 064H magenta	4934C001AA	4549292182521
Cartuș 064H albastru	4936C001AA	4549292182545
Cartuș 064H negru	4938C001AA	4549292182569



Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Romanian edition

© Canon Europa N.V., 2021
