

**TLAČTE, KOPÍRUJTE,
SKENUJTE A FAXUJTE
RÝCHLEJŠIE NEŽ
KEDYKOĽVEK PREDTÝM
S UNIVERZÁLNOU FAREBNOU
LASEROVOU TLAČIARŇOU,
OPTIMALIZOVANOU PRE
BEZPROBLÉMOVÚ PRÁCU
V KANCELÁRII ČI MIMO NEJ.**



i-SENSYS MF832Cdw

Malé podniky hľadajú riešenia na tlač a skenovanie, ktoré by produktívne, nápomocne a cenovo efektívne podporili ich každodenné operácie.

Optimalizovaná produktivita

Zjednodušte efektívnosť postupov prostredníctvom vysokých rýchlostí tlače a skenovania, podpory malých médií a centralizovanej správy tlače so službou Microsoft Universal Print.

Intuitívne používanie

Profesionálne ovládanie je jednoduché vďaka prirodzeným pracovným postupom a príkazom jediným dotykom na veľkej dotykovej LCD obrazovke bez tlačidiel s uhlopriečkou 17,8 cm/7 palcov.



**VYSOKÁ
RÝCHLOSŤ TLAČE**
38 str./min. jednostranne (A4)



RÝCHLE SKENOVANIE
Max. rýchlosť skenovania
až 150 obr./min



**BEZDRÔTOVÉ
PRIPOJENIE**
Podpora Microsoft Universal
Print



Touch Panel

**INTUITÍVNE
OVLÁDANIE**
Dotyková LCD obrazovka
s uhlopriečkou 17,8 cm
(7 palcov)

Vylepšené možnosti pripojenia

Zostaňte v spojení a zabezpečte čo najlepšiu spoluprácu a produktivitu, v kancelárii i mimo nej, s priamym pripojením so systémom iOS a možnosťou pripojenia k dvom sieťam.

Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Typ zariadenia	Farebné laserové multifunkčné zariadenie
Dostupné funkcie	Tlač, kopírovanie, skenovanie a faxovanie
TLAČIAREŇ	
Rýchlosť tlače	Jednostranná tlač: až 38 str./min (A4) až 59 str./min (A5 na šírku) Obojstranná tlač: až 38 obr./min (kazetová jednotka) 21 obr./min (viacúčelový zásobník)
Metóda tlače	Farebná tlač laserovým lúčom
Rozlíšenie tlače	Až 1 200 x 1 200 dpi
Čas zahrievania	Dostupné ovládanie tlačidlami: pribl. 4 sekundy alebo menej od zapnutia Kopírovanie pripravené: pribl. 12 sekúnd alebo menej od zapnutia
Čas vytlačenia prvého výtlaku	Farebne pribl.: 7,62 sekundy alebo menej Čiernobielo približne: 6,56 sekundy alebo menej
Jazyky tlačiarne	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Pisma	93 písiem PCL (93 písiem Roman, 10 bitmapových písiem, 2 pisma OCR)* ² , Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (japončina, korejčina, zjednodušená a tradičná čínština)* ³ Pisma čiarových kódov 136 písiem PostScript
Okraje tlače	4 mm hore, dole, vľavo a vpravo
Režim šetrenia tonera	Áno
Rozšírené funkcie tlače	Zabezpečená tlač Nútené preloženie výtlaku Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Tlač čiarových kódov ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIRKA	
Rýchlosť kopírovania	Jednostranne (A4): až 38 str./min Obojstranne (A4): až 38 obr./min (kazetová jednotka) 21 obr./min (viacúčelový zásobník)
Čas vytvorenia prvej kópie (FCOT)	Farebne pribl. 6,9 sekundy alebo menej Čiernobielo pribl. 5,9 sekundy alebo menej
Rozlíšenie kópie	Až 600 x 600 dpi
Režimy kopírovania	Priorita textu/priorita fotografií
Obojstranné kopírovanie	Obojstranné na obojstranné (automatické)
Viacnásobná kópia	Až 999 kópií
Zmenšenie/zväčšenie	25 – 400 % v 1 % prírastkoch
Ďalšie funkcie	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojsstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, triedenie, zostava úlohy, N na 1, ostrosť, vymazanie rámcov, kopírovanie preukazov, preskakovanie prázdnych strán, farebný režim, rezervovaná kópia, vzorka kópie
SKENER	
Typ	Farebne
Rozlíšenie skenovania	Optické: až 600 x 600 dpi
Rýchlosť skenovania	Jednostranne: 95 obr./min (čiernobielo 300 x 600 dpi/farebne 300 x 300 dpi) Obojstranne čiernobielo: 150 obr./min (300 x 600 dpi) Obojstranne farebne: 145 obr./min (300 x 300 dpi)
Farebná hĺbka skenovania	24 bitov/24 bitov (vstup/výstup)
Odtiene sivej	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA
Max. šírka skenovania	216 mm
Skenovanie do e-mailu	Štandardné: TIFF (MMR), JPEG (len jedna strana), PDF (kompaktné, prehľadateľné, PDF/A-1b, šifrované), XPS (kompaktné, prehľadateľné), PDF/XPS (podpis zariadenia), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Skenovanie do počítača	
Skenovanie na pamäťový kľúč USB	Voliteľné: PDF (Trace & Smooth)* ⁴ , PDF/XPS (podpis používateľa)* ⁵
Skenovanie na server FTP	
Skenovanie do cloudu	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Rýchlosť modemu	33,6 kB/s (do 3 s/str.*)
Režim prijímania	Iba fax, automatický prepínač fax/tel., prepínanie siete, režim odkazovača, ručne
Rozlíšenie faxu	Štandardné: 200 x 100 dpi Jemné: 200 x 200 dpi Veľmi jemné: 200 x 400 dpi Extrémne jemné: 400 x 400 dpi
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán ⁷
Rýchle voľby	Až 200 volieb
Skupinové voľby/ciele	Max. 199 volieb/max. 199 cieľov

Sekvenčné vysielanie
Zálohovanie pamäte
Obojstranné faxovanie
Iné funkcie
MANIPULÁCIA S MÉDIAMI
Typ skenera
Vstup papiera (štandardný)
Vstup papiera (voliteľný)
Maximálna vstupná kapacita papiera
Výstup papiera
Typy médií

Velkosti médií

Hmotnosti médií

Obojstranná tlač

ROZHRANIE A SOFTVÉR

Typ rozhrania

Kompatibilita s operačnými systémami

Sieťový protokol

Softvér a správa tlačiarne

Max. 256 cieľov

Trvalé zálohovanie pamäte faxu (zálohovanie pomocou pamäte flash)
Áno (prenos a príjem)
Meno odosielateľa (TTI), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta

Predlohové sklo, 2-stranný automatický podávač dokumentov (jednodprechodový)
Kazeta na 550 listov
Viacúčelový zásobník na 100 listov
Automatický podávač dokumentov na 100 listov
Kazeta na 550 listov (kazetová podávacia jednotka – AV1/ podávač papiera PF-D1)
Až 2 300 hárkov

200 listov
Viacúčelový zásobník: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier, pohľadnica, obálka
Kazetová jednotka: obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štitok, farebný papier, kriedový papier, dierovaný papier
Kazeta (štandardná):
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 297 mm.

Viacúčelový zásobník:
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, pohľadnica, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Kazeta (voliteľná):
A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K, vlastné veľkosti: min. 101,6 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Automatický podávač dokumentov:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, vlastné veľkosti: min. 48 x 128 mm, max. 216 x 355,6 mm

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 163 g/m²
Viacúčelový zásobník: 60 až 216 g/m²
ADF: jednostranne 42 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)
obojsstranne: 50 až 128 g/m² (čiernobielo), 64 až 128 g/m² (farebne)

Automaticky
Kazeta:
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, F4A, 16K
Vlastná veľkosť – min. 148 x 210 mm, max. 216 x 355,6 mm
60 až 163 g/m²

Vysokorýchlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct

Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/ Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X verzia 10.11 a novšia Linux®

Tlač: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/FTP/WSD)
Skenovanie: Push Scan: Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/i-Fax: SMTP (odosielanie), POP3 (prijímanie)
Pull Scan: TCP/IP
Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Zabezpečenie: TLS1.3, IPsec, filtrovanie na základe adries IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), podpora pripojenia k dvom sieťam
Zabezpečenie (bezdrôtový prenos):
Režim infraštruktúry:
WEP (64-bitové/128-bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Režim prístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Režim Wi-Fi Direct: WPA2-PSK (AES)

Sieťové skenovanie Gear2,
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
Správa ID oddelení, systém správy prístupu, nástroj na zisťovanie stavu tonera,
Systém na správu iW Enterprise Management Console: serverový softvér na centralizovanú správu skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú metrické snímanie, automatická správa spotrebného materiálu a diaľková diagnostika
Systém na poskytovanie obsahu



Odporúčany mesačný objem tlače	2 000 strán za mesiac
Pracovné zataženie	Max. 80 000 strán za mesiac ⁹⁾
Rýchlosť procesora	1 GHz x 2
Ukladanie	30 GB (eMMC)
Pamäť	2 GB
Ovládaci panel	Farebný dotykový LCD displej s uhlopriečkou 17,8 cm (7 palcov)
Rozmery so zásobníkmi (Š x H x V)	500 mm x 556 mm x 640 mm
Priestor na inštaláciu (Š x H x V)	717 mm x 785 mm x 640 mm
Hmotnosť	pribl. 41 kg
Prevádzkové podmienky	Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Zdroj napájania	220 - 240 V ($\pm 10\%$), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Spotreba energie	Maximálna: pribl. 1 500 W Tlač v aktívnom režime: pribl. 739 W Pohotovostný režim: pribl. 33,3 W Režim spánku: pribl. 1,1 W Typická spotreba energie (TEC): 0,43 kWh/týždeň ¹¹⁾ (230 V)
Úroveň hluku	Podrobné informácie týkajúce sa nariadenia Lot26 nájdete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Akustický tlak ¹⁰⁾ : Aktívny režim: jednostranne 50 dB (čiernobielo)/51 dB (farebne) obojsstranne 52 dB Pohotovostný režim: 32 dB Akustický výkon ¹⁰⁾ : Aktívny režim: jednostranne 65 dB alebo menej (čiernobielo)/66 dB alebo menej (farebne) obojsstranne 66 dB alebo menej (čiernobielo)/67 dB alebo menej (farebne) Pohotovostný režim: 46 dB alebo menej

TLAČTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE A FAXUJTE
RÝCHLEJŠIE NEŽ KEDYKOLĽEK PREDTÝM
S UNIVERZÁLNOU FAREBNOU LASEROVOU
TLAČIARŇOU, OPTIMALIZOVANOU PRE
BEZPROBLÉMOVÉ PRACOVANIE
V KANCELÁRII ČI MIMO NEJ.

Malé podniky hľadajú riešenia na tlač a skenovanie, ktoré by produktívne, nápomocne a cenovo efektívne podporili ich každodenné operácie.



PODROBNOSTI PRODUKTU:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

PRÍSLUŠENSTVO:

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Podávač papiera PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kazetová podávacia jednotka - AV1 (NOVÉ)	4997C001AA	4549292182989
Telefónna súprava 6 EÚ (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefónna súprava 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefónna súprava 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
SÚPRAVA PÍSEM PCL - A1E	4821B003AA	-
Čítačka kariet na kopírovanie - F1	4784B001AA	4960999679686
Príslušenstvo čítačky kariet na kopírovanie J1	5140B002AA	4549292027228
Súprava s rozhraním na ovládanie kopírovania - C1	5145B001AA	4960999780269
Súprava na tlač čiarových kódov - D1E	3999B005AA	-
Univerzálna súprava na odosielanie súborov PDF trace & smooth A1	8581B004AA	-
Poznámka k univerzálnej súprave na odosielanie digitálneho podpisu používateľa C1	1326B013AA	-
Obyčajný podstavec - P2	1632C002AA	8714574668635
Rukoväť na prístup k ADF - A1	1095B001AA	4960999354736
Box na odpadový toner WT-B1	0942C002AA	4549292052688



TLAČTE, KOPÍRUJTE, SKENUJTE A FAXUJTE
RÝCHLEJŠIE NEŽ KEDYKOLĽEK PREDTÝM
S UNIVERZÁLNOU FAREBNOU LASEROVOU
TLAČIARŇOU, OPTIMALIZOVANOU PRE
BEZPROBLÉMOVÉ PRACOVANIE
V KANCELÁRII ČI MIMO NEJ.

Malé podniky hľadajú riešenia na tlač a skenovanie, ktoré by produktívne, nápomocne a cenovo efektívne podporili ich každodenné operácie.



SPOTREBNÝ MATERIÁL

NÁZOV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 064, žltá	4931C001AA	4549292182491
Kazeta 064, purpurová	4933C001AA	4549292182514
Kazeta 064, azúrová	4935C001AA	4549292182538
Kazeta 064, čierna	4937C001AA	4549292182552
Kazeta 064H, žltá	4932C001AA	4549292182507
Kazeta 064H, purpurová	4934C001AA	4549292182521
Kazeta 064H, azúrová	4936C001AA	4549292182545
Kazeta 064H, čierna	4938C001AA	4549292182569

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2021
