

**SKRIV UT, KOPIERA, SCANNA
OCH FAXA SNABBARE ÄN
NÅGONSIN, MED EN ALLT-
I-ETT-LASERSKRIVARE
I FÄRG SOM ÄR OPTIMERAD
FÖR SMIDIG ANVÄNDNING,
OAVSETT OM DU ÄR PÅ
ELLER UTANFÖR KONTORET**



i-SENSYS MF832Cdw

Små företag som vill ha utskrifts- och scanningslösningar för att driva sin dagliga verksamhet på ett produktivt, samarbetsinriktat och kostnadseffektivt sätt.

Optimerad produktivitet

Effektivisera processen med snabba utskrifts- och scanningshastigheter, stöd för små material och centraliserad utskriftshantering via Microsoft Universal Print.

Intuitiv användarupplevelse

Enkel expertanvändarkontroll tack vare naturliga arbetsflöden och kommandon via en knapptryckning på den stora tangentfria LCD-touchskärmen på 7 tum.



**HÖG
UTSKRIFTSHASTIGHET**
38 sidor/minut för enkelsidig A4



SNABB SCANNING
Scanningshastigheter på upp till 150 sidor/minut



**TRÅDLÖS
ANSLUTNING**
Stöd för Microsoft Universal Print



INTUITIVA REGLAGE
LCD-touchskärm på 7 tum

Touch Panel

Förbättrade anslutningsmöjligheter

Håll dig uppkopplad för ultimat samarbete och produktivitet, både på och utanför kontoret, med iOS-direktanslutning och dubbla nätverksfunktioner.

Canon

TEKNISKA
DATA

Maskintyp	Allt-i-ett-färglaserskrivare
Tillgängliga funktioner	Skriv ut, kopiera, scanna och faxa
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	Enkelsidigt: Upp till 38 sid/min (A4) Upp till 59 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 38 sidor/minut (kassett), 21 sidor/minut (universalfack)
Utskriftsmetod	Laserutskrift i färg
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Tangentfunktion tillgänglig: Cirka 4 sekunder eller mindre från påslagning Kopiering klar: cirka 12 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Färg: cirka 7,62 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 6,56 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFRII, PCL 5c ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Teckensnitt	93 PCL-teckensnitt (93 Roman, 10 bitmapsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt) ² Andalé Mono WT J/K/S/T ⁴ (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska) ³ Streckkodsteckensnitt 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	4 mm över-, under-, vänster- och högerkant
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Säkra utskrifter Forcerad vikt utskrift Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF/XPS) Streckkodsutskrift ³ Touch & Print (NFC) iOS: AirPrint, Canons app PRINT Business Android: Mopria-certifierad, Canons plugin-program Print Service, Canons app PRINT Business Microsoft Universal Print
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	Enkelsidigt (A4): upp till 38 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): Upp till 38 sidor/minut (kassett), 21 sidor/minut (universalfack)
Tid för första kopian	Färg: cirka 6,9 sekunder eller mindre Svartvitt: cirka 5,9 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Textprioritet/fotoprioritet
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, tätthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia
SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt: 95 sidor/minut (svartvitt 300 x 600 dpi/färg 300 x 300 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 150 sidor/minut (300x600 dpi) Dubbelsidigt färg: 145 sidor/minut (300 x 300 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gräskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN , WIA
Max. scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	Standard:TIFF (MMR), JPEG (endast enkelsidigt) , PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-1b, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Scanna till PC	
Scanna till USB-minnesenhet	
Scanna till FTP	Valfritt: PDF (Trace & Smooth) ⁴ , PDF/XPS (användarsignatur) ⁵
Scanna till molnet	JPEG/PDF ⁶
iFAX	ITU-T.37
FAX	
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁷)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, nätverksomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor ⁷
Kortnummer	Upp till 200 nummer
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 uppringningar/max. 199 destinationer

Manuell gruppssändning
Minnesbackup
Dubbelsidig faxning
Övriga funktioner

HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL
Scannertyp
Pappersinmatning (standard)
Pappersinmatning (alternativ)
Maximal pappersinmatningskapacitet
Pappersutmatning
Utskriftsmaterial

Utskriftsmaterialets format

Utskriftsmaterialets vikt

Dubbelsidig utskrift

GRÄNSSNITT OCH
PROGRAMVARA

Gränssnittstyp

Kompatibilitet med
operativsystem

Nätverksprotokoll

Programvara och
skrivarhantering

ALLMÄNNA EGENSKAPER

Max. 256 mottagare
Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Ja (sändning och mottagning)
Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, gruppssändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg
Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Kassett för 550 ark Universalfack för 100 ark ADF för 100 ark
Kassett för 550 ark (kassettmatningsenhet- AV1/pappersmatare PF-D1)
Upp till 2 300 ark
200 ark
Universalfack: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, färgat papper, bestruket papper, Hälslaget, vykort, kuvert Kassett: Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etikett, färgat papper, bestruket papper, hälslaget
Kassett (standard): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Letter, Executive, Statement, GLTR, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm Max. 216,0 x 297 mm.
Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, 16K, vykort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm max 216,0 x 355,6 mm.
Kassett (tillval): A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K, anpassade format: min. 101,6 x 148 mm Max. 216,0 x 355,6 mm
Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, 16K, anpassade storlekar: min. 48 x 128 mm max 216 x 355,6 mm
Kassett (standard och tillval): 60 till 163 g/m ² Universalfack: 60 till 216 g/m ² Automatisk dokumentmatare: enkelsidigt 42 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) dubbelsidigt 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg)
Automatisk kassett: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Folio, F4A, 16K Anpassat format – min. 148 x 210 mm max. 216 x 355,6 mm 60 till 163 g/m ²
USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, trådlös direktanslutning
Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/ Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X version 10.11 eller senare Linux ⁸
Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS//FTP/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS), stöd för dubbla nätverk Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturläge: WEP(64-/128-bitars), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK(AES) Wi-Fi Direct-läge:WPA2-PSK (AES)
Nätverksscanningsutrustning2, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, åtkomsthanteringssystem, tonerstatusverktyg, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter eMaintenance: inbyggd RDS möjliggör eMaintenance fjärrservice för mätaravläsning, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik. Content Delivery System



Rekommenderad utskriftsvolym per månad	2 000 sidor per månad
Kapacitet	Max. 80 000 sidor per månad ⁹
Processorhastighet	1 GHz x 2
Minne	2 GB
Lagring	64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)
Kontrollpanel	7 tums LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	500 x 556 x 640 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	717 x 785 x 640 mm
Vikt	Cirka 41 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Aktiv utskrift: cirka 739 W Vänteläge: cirka 33,3 W Viloläge: cirka 1,1 W TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): 0,43 kWh/vecka ¹³ (230 V)
Bullernivåer	Mer information om Lot26-bestämmelser finns på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx Ljudtryck ¹⁰ : Aktiv: Enkelsidigt 50 dB (svartvitt)/51 dB (färg) Dubbelsidigt 52 dB Viloläge: 32 dB Ljudstyrka ¹⁰ : Aktiv: Enkelsidigt 65 dB eller mindre (svartvitt)/66 dB eller mindre (färg) Dubbelsidigt 66 dB eller mindre (svartvitt)/67 dB eller mindre (färg)
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	Vänteläge: 46 dB eller mindre

Kassetter	Kassett 064 svart (6 000 sidor ¹¹) ¹² Kassett 064H svart (13 400 sidor ¹¹) ¹² Kassett 064 cyan (5 000 sidor ¹¹) ¹² Kassett 064H cyan (10 400 sidor ¹¹) ¹² Kassett 064 magenta (5 000 sidor ¹¹) ¹² Kassett 064H magenta (10 400 sidor ¹¹) ¹² Kassett 064 gul (5 000 sidor ¹¹) ¹² Kassett 064H gul (10 400 sidor ¹¹) ¹²
TILLBEHÖR/ALTERNATIV Objekt	Pappersmatare PF-D1 (550-arkskassett) CST.Matningsenhet-AV1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur) PCL-TECKENSNITT-A1E Sats för streckkodsutskrift-D1E Universal Send Trace & Smooth PDF-sats-A1 Sats för digital användarsignatur för Universal Send-C1 Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-J1 Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1 Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Behållare för tonerspill WT-B1 Vanligt stativ- P2

- Anmärkningar
- ^[1]

Endast kommandon stöds. Tredje parts drivrutiner eller direkt utskrift från program krävs.
- ^[2]

Tillbehör - PCL-TECKENSNITT-A1E - krävs
- ^[3]

Tillbehör - Sats för streckkodsutskrift-D1E - krävs
- ^[4]

Tillbehör - PDF-sats för Universal Send Trace & Smooth A1 krävs
- ^[5]

Tillbehör - Sats för universell sändning av digital användarsignatur-C1 krävs
- ^[6]

Scanning via appen Canon PRINT Business
- ^[7]

Baserat på ITU-T standarddiagramnr. 1
- ^[8]

Endast webbdistribution. Linux har endast funktioner för utskrift.
- ^[9]

Kapacitet definieras som det högsta antalet utskrivna sidor under en enskild månad när produktionstrycket är som högst. All användning utöver den rekommenderade kapaciteten kan förkorta produktens livslängd
- ^[10]

Deklarerat buller enligt ISO 9296
- ^[11]

Baserat på ISO/IEC 19798
- ^[12]

Skrivaren levereras med startkassetterna svart: 6 000 sidor och c/m/y: 3 200 sidor
- ^[13]

Enligt US ENERGY STAR® version 3.0.

SKRIV UT, KOPIERA, SCANNA OCH FAXA
SNABBARE ÄN NÅGONSIN, MED EN ALLT-I-ETT-
LASERSKRIVARE I FÄRG SOM ÄR OPTIMERAD
FÖR SMIDIG ANVÄNDNING, OAVSETT OM DU
ÄR PÅ ELLER UTANFÖR KONTORET

Små företag som vill ha utskrifts- och scanningslösningar för att driva sin dagliga verksamhet på ett produktivt, samarbetsinriktat och kostnadseffektivt sätt.



PRODUKTINFORMATION:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
i-SENSYS MF832Cdw EU MFP	4930C007AA	4549292182927

TILLBEHÖR:

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Pappersmatare PF-D1	0942C001AA	4549292050714
Kassettmatningsenhet-AV1 ^(04V)	4997C001AA	4549292182989
Telefonsats 6, EU (CW)	0752A054AA	4960999453910
Telefonsats 6, UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Telefonsats 6, SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
PCL-TECKENSNITT-AIE	4821B003AA	-
Kopieringskortläsare-F1	4784B001AA	4960999679686
Fäste för kopieringskortläsare-J1	5140B002AA	4549292027228
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-C1	5145B001AA	4960999780269
Utskriftskit för streckkoder - DIE	3999B005AA	-
Universal Send Trace & Smooth PDF-sats-A1	8581B004AA	-
Sats för digital användarsignatur för Universal Send-C1	1326B013AA	-
Vanligt stativ-P2	1632C002AA	8714574668635
Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1	1095B001AA	4960999354736
Behållare för tonerspill WT-B1	0942C002AA	4549292052688



SKRIV UT, KOPIERA, SCANNA OCH FAXA
SNABBARE ÄN NÅGONSIN, MED EN ALLT-I-ETT-
LASERSKRIVARE I FÄRG SOM ÄR OPTIMERAD
FÖR SMIDIG ANVÄNDNING, OAVSETT OM DU
ÄR PÅ ELLER UTANFÖR KONTORET

Små företag som vill ha utskrifts- och scanningslösningar för att
driva sin dagliga verksamhet på ett produktivt, samarbetsinriktat
och kostnadseffektivt sätt.



FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

PRODUKTNAMN	Artikelnummer	EAN-kod
Kassett 064 gul	4931C001AA	4549292182491
Kassett 064 magenta	4933C001AA	4549292182514
Kassett 084 cyan	4935C001AA	4549292182538
Kassett 064, svart	4937C001AA	4549292182552
Kassett 064H, gul	4932C001AA	4549292182507
Kassett 064H, magenta	4934C001AA	4549292182521
Kassett 064H, cyan	4936C001AA	4549292182545
Kassett 064H, svart	4938C001AA	4549292182569



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021
