



الفئة i-SENSYS X 1238i Series

# أجهزة مرنة وصغيرة الحجم تكمل أي بيئة طباعة مكتبية

طابعات متعددة الوظائف مقاس A4 للطباعة بالأبيض والأسود مزودة بإمكانية اتصال بالهاتف المحمول والشبكة السحابية

التحكم والصيانة



الإنتاجية



تصميم صغير الحجم



إمكانية الاتصال



الأمان



**Canon**

# الفئة i-SENSYS X 1238i Series

## التحكم والصيانة

- إدارة المخرجات المستندة إلى الشبكة السحابية للحصول على تحكم مركزي
- حلول مرنة لإدارة المستخدمين
- الوصول عن بُعد إلى وظائف التحكم في الجهاز
- تؤدي أداة حالة الحبر إلى الحد من فترات التوقف

## إمكانية الاتصال

- الطباعة والمسح الضوئي من الأجهزة المحمولة أينما كنت
- متوافقة مع Mopria و Apple Air Print و Google Cloud Print
- الاتصال بالشبكة السحابية من خلال برنامج uniFLOW Online من Canon

## الإنتاجية

- شاشة بسيطة مع إمكانية تشغيل تشبيه الجهاز اللوحي
- مكتبة تطبيقات مع وظيفة قابلة للتخصيص
- طباعة تلقائية على الوجهين
- مسح ضوئي سريع على الوجهين مع مسح ضوئي بتمريرة واحدة

## تصميم صغير الحجم

- تصميم صغير الحجم مثالي ككوكب مكتبي
- خرطوشة متكاملة ذات إنتاجية مسحوق حبر أعلى
- طب ورق اختيارية لتحسين سعة الإدخال
- وصول سهل لاستبدال المواد المستهلكة

## الأمان

- تعمل مصادقة المستخدم المضمنة على تأمين الوصول إلى الجهاز
- تمنع الطباعة الآمنة العرض غير المصرح به للمواد المطبوعة
- يوفر تنسيق PDF المشفر الحماية للمستندات
- يعزز التحقق من النظام عند بدء التشغيل سلامة الجهاز

## حقائق سريعة

### i-SENSYS X 1238iF

- الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس
- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات/12,7 سم
- سرعة الطباعة: 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- سرعة المسح الضوئي: ما يصل إلى 70 صورة في الدقيقة
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة عبر Wi-Fi و USB ورمز الاستجابة السريعة
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

### i-SENSYS X 1238i

- الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال
- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات/12,7 سم
- سرعة الطباعة: 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- سرعة المسح الضوئي: ما يصل إلى 70 صورة في الدقيقة
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة عبر Wi-Fi و USB ورمز الاستجابة السريعة
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

## الخدمات

### التخصيص

اختر الخدمة المخصصة التي تلي احتياجات أعمالك التجارية عن طريق التخلص من أعباء إدارة الطباعة غير الضرورية. تشاور مع خبراء Canon حول متطلباتك المحددة للعثور على الخيار المناسب لخدمات الطباعة المُدارة



البرامج



الأجهزة



الخدمات

### الأساس

تنفيذ العمليات الروتينية للمكاتب بأمان ويمتهدى بسهولة باستخدام البرامج المُضمنة بما في ذلك uniFLOW Online Express والخدمات الأخرى المتاحة التي توفر الصيانة والدعم الكاملين للأجهزة

### التحسين

توسيع نطاق إمكانات الشبكة السحابية باستخدام uniFLOW Online، نظام إدارة الطباعة الشامل من Canon

Canon

# i-SENSYS X 1238i Series الفئة

نوع الجهاز الوظائف المتوفرة	طباعة ليزر متكاملة أحادية اللون i-SENSYS X 1238iF: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والفاكس i-SENSYS X 1238i: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
الطبعة سرعة الطباعة	على وجه واحد: تصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4) ما يصل إلى 63,1 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 31,9 صور في الدقيقة (مقاس A4) طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر ما يصل إلى 1200 × 1200 حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل حوالي 5,5 ثوانٍ أو أقل Adobe® PostScript3, PCL6, PCL 5e <sup>1</sup> , UFR II PCL خط 93 PostScript خط 136
طريقة الطباعة دقة الطباعة وقت الإحماء وقت خروج أول نسخة مطبوعة لغات الطباعة الخطوط	5 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين 10 مم من الأعلى والأسفل والبسار واليمين (للأطرف) نعم الطباعة الأمتة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق iOS Android، حاصلة على اعتماد Mopria، تطبيق Canon PRINT Business، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service
هوامش الطباعة وضع توفير مسحوق الحبر مميزات الطباعة المتقدمة	نعم الطباعة الأمتة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية جاهزة للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print Canon PRINT Business، تطبيق iOS Android، حاصلة على اعتماد Mopria، تطبيق Canon PRINT Business، المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service
النسخة سرعة النسخ وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة على الوجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 30,3 صورة في الدقيقة وحدة التغذية التلقائية بالمستندات (مقاس A4): حوالي 6,6 ثوانٍ أو أقل زجاج النسخ (مقاس A4): حوالي 6,4 ثوانٍ أو أقل تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة النص، النص/الصورة (الاقتراضي)، النص/الصورة (جودة عالية)، الصورة وجهاً إلى وجهين (تلقائي) ما يصل إلى 999 نسخة 25 - 400% زيادات قدرها 1% إزالة الإطار، ترتيب النسخ، نسخ صفحتين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بطاقة الهوية
دقة النسخ أوضاع النسخ النسخ على الوجهين النسخ المتعدد التصغير / التكبير الميزات الأخرى	بالألوان البيضاوية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 38 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على وجه واحد: 13 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة أحادية اللون على الوجهين: 70 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على الوجهين: 26 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) 24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج) 256 مستوى ICA, WIA, TWAIN 216 مم PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) 4*PNG/PDF/JPEG/TIFF ITU-T.37
الماسحة الضوئية النوع دقة المسح الضوئي سرعة المسح الضوئي	بالألوان البيضاوية: تصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المحسنة: تصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة طباعة أحادية اللون على وجه واحد: 38 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على وجه واحد: 13 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة أحادية اللون على الوجهين: 70 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) طباعة بالألوان على الوجهين: 26 صورة في الدقيقة (300 × 600 نقطة لكل بوصة) 24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج) 256 مستوى ICA, WIA, TWAIN 216 مم PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط/ PDF قابل للبحث في/ PDF مشفر PDF (التوقيع الرقمي) 4*PNG/PDF/JPEG/TIFF ITU-T.37
عقود المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB المسح الضوئي إلى FTP المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية iFAX	عقود المسح الضوئي بالألوان تدرجات اللون الرمادي التوافق الحد الأقصى لعرض المسح الضوئي المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB المسح الضوئي إلى FTP المسح الضوئي إلى الشبكة المحلية iFAX
الفاكس سرعة المودم وضع الاستقبال دقة الفاكس	i-SENSYS X 1238iF فقط 33,6 كيلوبت/ثانية (تصل إلى 3 ثوانٍ/صفحة) الفاكس فقط، التبديل التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، يدوي القياسية: 200 × 100 نقطة لكل بوصة الدقيقة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فائقة الدقة: 200 × 400 نقطة لكل بوصة الدقيقة للغاية: 400 × 400 نقطة لكل بوصة تصل إلى 512 صفحة <sup>4</sup> يصل إلى 281 اتصالاً الحد الأقصى 299 اتصالاً / الحد الأقصى 299 وجهة
ذاكرة الفاكس الاتصال السريع اتصالات/وحدات المجموعة	تصل إلى 512 صفحة <sup>4</sup> يصل إلى 281 اتصالاً الحد الأقصى 299 اتصالاً / الحد الأقصى 299 وجهة
الحد الأقصى 310 وحدات النسخ الاحتياطي لإنجاز الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الذاكرة المحمولة) نعم (إرسال واستقبال) إعادة توجيه الفاكس، الوصول المزودج، الاستلام عن بُعد، الفاكس عبر الكمبيوتر الشخصي (الإرسال فقط)، تقنية DRPD، تقنية ECM، إعادة الاتصال تلقائياً، تقارير نشاط الفاكس، تقارير نتائج نشاط الفاكس، تقارير إدارة نشاط الفاكس	النسخ الاحتياطي التنسخ الاحتياطي للذاكرة الفاكس على الوجهين الميزات الأخرى
معالجة الوسائط نوع المساحة الضوئية وحدة إدخال الورق (القياسية)	معالجة الوسائط نوع المساحة الضوئية وحدة إدخال الورق (القياسية)
وحدة إدخال الورق (الاختيارية) وحدة إدخال الورق أنواع الوسائط	وحدة إدخال الورق (الاختيارية) وحدة إدخال الورق أنواع الوسائط
أحجام الوسائط	أحجام الوسائط
الدرجة متعدد الأغراض: A4, A5, A6 (عرضي)، B5, B6, Letter, Executive, Statement, M-Officio, B-Officio, Officio, GLTR, Monarch, COM10, Foolsap, GLGL الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.	الدرجة متعدد الأغراض: A4, A5, A6 (عرضي)، B5, B6, Letter, Executive, Statement, M-Officio, B-Officio, Officio, GLTR, Monarch, COM10, Foolsap, GLGL الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4, A5, A6, B5, Letter, Statement, M-Officio, B-Officio, Officio, GLTR, Monarch, COM10, Foolsap, GLGL الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.	وحدة التغذية التلقائية بالمستندات: A4, A5, A6, B5, Letter, Statement, M-Officio, B-Officio, Officio, GLTR, Monarch, COM10, Foolsap, GLGL الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.
أوزان الوسائط	أوزان الوسائط
الطباعة على الوجهين	الطباعة على الوجهين
الواجهة والبرامج نوع الواجهة	الواجهة والبرامج نوع الواجهة
التوافق مع نظام التشغيل	التوافق مع نظام التشغيل
بروتوكول الشبكة	بروتوكول الشبكة
إدارة البرامج والطباعة	إدارة البرامج والطباعة

المميزات العامة	المحركات / الخيارات	العناصر
كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	750 - 4000 صفحة شهرياً	i-SENSYS X 1238iF وحدة تغذية الطابعة - AH1 (علبة ورق سمعة 550 ورقة) سلكه مجموعة الهاتف 6 الطويل (سماعة الهاتف) مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)
دورة التشغيل	الحد الأقصى 80000 صفحة شهرياً <sup>7</sup>	MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW)
سرعة المعالج	800 ميغاهرتز × 2	مجموعة مرفقات البطاقة B1 - MiCard مجموعة ميزة أمان إرسال ملف PDF - E1
الذاكرة	1 جيجابايت	
لوحة التحكم	شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	
الأبعاد في حالة تركيب الأبراج (العرض × العمق × الارتفاع)	453 مم × 464 مم × 392 مم	
مساحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع)	682 مم × 1083 مم × 895 مم	
الوزن	حوالي 16,2 كجم	
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة النسبية: من 20 إلى 80% (من دون تكثف) 220 - 240 فولت (±10%) 60/50 هرتز (±2 هرتز)	
مصدر الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1370 وات وضع الاستعداد: حوالي 9,4 وات وضع السكون: حوالي 0,9 وات	
معدل استهلاك الطاقة	الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,33 كيلووات في الساعة (أسبوعاً) <sup>11</sup> للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يُرجى الانتقال إلى: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>	
مستويات الضوضاء	ضغط الصوت: <sup>8</sup> الوضع النشط: 53 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموح <sup>9</sup>	
	طاقة الصوت: <sup>8</sup> الوضع النشط: 72,2 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموح <sup>9</sup>	
المواد المستهلكة	مسموح الحبر T08 (11000 صفحة <sup>10</sup> )	
الخصائص		

#### ملاحظات:

- <sup>1</sup> برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.
- <sup>2</sup> الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E - مطلوبة
- <sup>3</sup> الملحق - مجموعة ميزات أمان إرسال ملفات PDF - E1 - مطلوبة
- <sup>4</sup> المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business
- <sup>5</sup> امتثالاً إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1
- <sup>6</sup> التوزيع عبر الويب فقط دعم الطباعة عبر نظام التشغيل Linux فقط
- <sup>7</sup> تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لتشير واحد يمثل ذروة الاستخدام. قد يقلل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
- <sup>8</sup> مستوى انبعاث الضوضاء المعمل وفقاً للمعيار ISO 9296
- <sup>9</sup> غير مسموح يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المارة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779
- <sup>10</sup> امتثالاً إلى المعيار ISO/IEC 19752
- <sup>11</sup> وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR

## البرامج والحلول



## التوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.