



Řada i-SENSYS X 1238i

FLEXIBILNÍ A KOMPAKTNÍ ZAŘÍZENÍ, KTERÁ DOPLNÍ JAKÉKOLI KANCELÁŘSKÉ TISKOVÉ PROSTŘEDÍ

Černobílá multifunkční zařízení A4 s mobilním a cloudovým připojením



PRODUKTIVITA



SPRÁVA
A ÚDRŽBA



PŘIPOJENÍ



KOMPAKTNÍ DESIGN



ZABEZPEČENÍ

Canon

Řada i-SENSYS X 1238i

PRODUKTIVITA

- Intuitivní displej s ovládáním jako na tabletu
- Application library s přízpůsobitelnými funkcemi
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlé oboustranné jednopřechodové skenování

ZABEZPEČENÍ

- Integrované ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Zabezpečený tisk zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Šifrované soubory PDF chrání vaše dokumenty
- Kontrola integrity systému při spuštění zařízení

PŘIPOJENÍ

- Tiskněte a skenujte z mobilních zařízení, ať už jste kdekoli
- Kompatibilní se službami Mopria, Apple Air Print
- Připojení ke cloudu prostřednictvím uniFLOW Online od společnosti Canon

KOMPAKTNÍ DESIGN

- Malé rozměry, ideální jako stolní konfigurace
- Kazeta typu „vše v jednom“ se zvýšenou výtežností toneru
- Volitelné zásobníky pro zvýšenou vstupní kapacitu
- Snadný přístup při výměně spotřebního materiálu

SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Cloudová správa výstupu pro centralizované řízení
- Flexibilní řešení správy uživatelů
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení
- Nástroj Toner Status Tool

RYCHLÝ PŘEHLED

i-SENSYS X 1238i

- Tisk, kopírování, skenování a odesílání
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 38 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 70 obr./min
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

i-SENSYS X 1238iF

- Tisk, kopírování, skenování, odesílání a **faxování**
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rychlost tisku: 38 str./min (A4)
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Rychlost skenování: až 70 obr./min
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
- Maximální vstupní kapacita papíru: 900 listů

SLUŽBY

KLÍČOVÉ

Provádějte běžné kancelářské operace bezpečně a snadno za použití integrovaného softwaru včetně uniFLOW Online Express a dalších dostupných služeb, nabízejících kompletní údržbu a podporu zařízení.



HARDWARE



SOFTWARE



SLUŽBY

NA MÍRU

Zvolte si službu na míru, která bude vyhovovat potřebám vaší firmy, a zbavte se zbytečného zatížení správy tisku. Poradte se s odborníky společnosti Canon o svých specifických požadavcích a nalezněte vhodné možnosti řízení tiskových služeb.

VYLEPŠENÉ

Rozšířte možnosti cloudu pomocí uniFLOW Online, systému typu „vše v jednom“ pro správu tisku od společnosti Canon.

Canon

Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	i-SENSYS X 1238iF: tisk, kopírování, skenování a faxování i-SENSYS X 1238i: tisk, kopírování a skenování
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	Jednostranně: Až 38 str./min (formát A4) Až 63,1 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 31,9 obr./min (A4) Černobílý tisk laserovým paprskem Až 1 200 × 1 200 dpi Přibližně 14 sekundy nebo méně od zapnutí napájení Příbl. 5,5 s nebo méně
Typ tisku	
Rozlišení tisku	
Doba zahřívání	
Doba vytištění prvního výtisku	
Jazyky tiskárny	UFRIL, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3
Pisma	93 písem PCL 136 postscriptových písem
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	Zabezpečený tisk Tisk z pamětového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk čárových kódů ² iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, aplikace Canon PRINT Business, modul plug-in Canon Print Service
KOPÍRKA	
Rychlost kopírování	Jednostranný (A4): až 38 str./min Oboustranný (A4): až 30,3 obr./min
Doba vytištění první kopie (FCOT)	ADF (A4): přibližně 6,6 sekundy nebo méně Model s deskou (A4): přibližně 6,4 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text, text/fotografie (výchozí), text/fotografie (vysoká kvalita), fotografie
Oboustranné kopírování	Oboustranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Smazání rámu, kompletování, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazu totožnosti
SKENER	
Typ	Barevný
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost skenování	Jednostranně černobíle: 38 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranně barevně: 13 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně černobíle: 70 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranně barevně: 26 obr./min (300 × 600 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovně
Kompatibilita	TWAIN, WIA, ICA
Max. šířka skenování	216 mm
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlídatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³
Skenování do počítače	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlídatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³
Skenování do pamětového zařízení USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlídatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³
Skenování na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlídatelný formát PDF / šifrovaný formát PDF ³ / PDF (s digitálním podpisem) ³
Skenování do cloudu	TIFF / JPEG / PDF / PNG ⁴
iFAX	ITU-T.37
FAX	Pouze model i-SENSYS X 1238iF
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 sekundy / strana ⁵)
Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamníku, manuální
Rozlišení faxu	Standardní: 200 × 100 dpi Jemně: 200 × 200 dpi Velmi jemně: 200 × 400 dpi Ultra jemně: 400 × 400 dpi
Paměť faxu	Až 512 stran ⁵
Rychlé volby	Až 281 předvoleb
Skupinové volby / příjemci	Max. 299 voleb / max. 299 cílů

Sekvenční vysílání	Max. 310 cílů
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (Zálohování pomocí paměti flash)
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Další funkce	Předávání faxů, duální přístup, vzdálený příjem, PC Fax (pouze vysílání), detekce rozlišovacího vzorce vyzvánění (DRPD), režim korekce chyb (ECM), automatické opakování vytáčení, hlášení o činnosti faxu, hlášení o výsledku činnosti faxu, hlášení o správě činnosti faxu
MANIPULACE S MÉDII	
Typ skeneru	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednoprůchodový)
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník na 100 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
Vkládání papíru (volitelné)	Zásobník na 550 listů
Výstup papíru	Na 150 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítek, pohlednice, obálka
Velikosti médií	Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční listky, obálky (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm Max. 216,0 × 355,6 mm. Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 128 mm až max. 215,9 × 355,6 mm Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 163 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 50 až 105 g/m ² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Uživatelská velikost – minimálně 210 × 279,4 mm Max. 216,0 × 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
Gramáže médií	
Oboustranný tisk	
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi – 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Podporované operační systémy	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X verze 10.9.5 a vyšší / Mac OS verze 10.15 a vyšší Linux®
Síťový protokol	Tisk: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skenování: E-mail, SMB, skenování WSD (IPv4, IPv6), skenování na FTP, iFAX Služby aplikací TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP před SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení (kabelové připojení): Filtrování adres IP/MAC, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES) Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s aplikacemi Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Application Library
Správa softwaru a tiskárny	
OBECNÉ FUNKCE	

Doporučený měsíční objem tisku	750 až 4 000 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Max. 80 000 stran za měsíc ⁷
Rychlost procesoru	800 MHz × 2
Paměť	1 GB
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	453 × 464 × 392 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	682 × 1 083 × 895 mm
Hmotnost	Přibližně 16,2 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Zdroj napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 370 W Pohotovostní režim: přibližně 9,4 W Režim spánku: přibližně 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,33 kWh/tyden ¹¹ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak ⁸ : Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: nehlukné ⁹ Hlučnost ⁸ : Při provozu: 72,2 dB Pohotovostní režim: nehlukné ⁹
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Kazety	TONER T08 (11 000 stran ¹⁰)

PŘÍSLUŠENSTVÍ/ MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS X 1238iF:
Jednotka podavače papíru AHI (Feeding Module-AHI) (zásobník na 550 listů)
Souprava TEL 6 Long Cord (TEL 6 Kit Long Cord – telefonní souprava)
Sada pro tisk čárových kódů E1E (Barcode Printing Kit-E1E)
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Sada pro připojení čtečky MiCard B1 (MiCard Attachment Kit-B1)
Sada Send PDF Security Feature Set-E1 (Send PDF Security Feature Set-E1)

i-SENSYS X 1238i:
Jednotka podavače papíru AHI (Feeding Module-AHI) (zásobník na 550 listů)
Sada pro tisk čárových kódů E1E (Barcode Printing Kit-E1E)
MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW)
Sada pro připojení čtečky MiCard B1 (MiCard Attachment Kit-B1)
Sada Send PDF Security Feature Set-E1 (Send PDF Security Feature Set-E1)

Poznámky:

- ^[1] Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.
- ^[2] Je vyžadováno příslušenství – sada pro tisk čárových kódů E1E.
- ^[3] Je vyžadováno příslušenství – sada Send PDF Security Feature Set-E1
- ^[4] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business
- ^[5] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1
- ^[6] Pouze prostřednictvím webové distribuce. Operační systém Linux podporuje pouze tisk.
- ^[7] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytisknutých stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- ^[8] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.
- ^[9] „Nehlukné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.
- ^[10] Na základě ISO/IEC 19752
- ^[11] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0

Software a řešení



Kompatibilita

