



i-SENSYS X serije 1238i

PRILAGODLJIVI, KOMPAKTNI UREĐAJI ZA UPOTPUNJAVANJE SVAKOG UREDSKOG OKRUŽENJA ZA ISPISIVANJE

Crno-bijeli višenamjenski A4 pisači s povezivanjem u mobilnu mrežu i informatički oblak



PRODUKTIVNOST



UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE



POVEZIVOST



KOMPAKTAN DIZAJN



SIGURNOST

Canon

i-SENSYS X serije 1238i



PRODUKTIVNOST

- Intuitivni zaslon s upravljanjem poput tableta
- Application Library s prilagodljivom funkcijom
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzo obostrano skeniranje sa skeniranjem u jednom prolazu



SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika osigurava pristup uređaju
- Zaštićeno ispisivanje sprječava neovlašteno pregledavanje ispisanog materijala
- Dokumenti se zaštićuju šifriranjem datoteka PDF
- Provjera sustava pri pokretanju poboljšava integritet uređaja



POVEZIVOST

- Ispisivanje i skeniranje s mobilnih uređaja s bilo koje lokacije
- Kompatibilni sa značajkama Mopria, Apple Air Print i Google Cloud Print
- Povezivanje s informatičkim oblakom sa softver Canon uniFLOW Online



KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealne za radni stol
- Objedinjeni spremnik s tonerom povećane iskoristivosti
- Opcionalne kasete za veći kapacitet ulaganja
- Jednostavan pristup zamjenjivom potrošnom materijalu



UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Na računalnom oblaku utemeljeno upravljanje ispisom za centralizirano upravljanje
- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za status tonera smanjuje prekide rada

KRATKI PREGLED ČINJENICA

i-SENSYS X 1238i

- Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 70 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

i-SENSYS X 1238iF

- Ispis, kopiranje, skeniranje, slanje i **faksiranje**
- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Brzina skeniranja: do 70 ipm
- Mogućnost povezivanja putem mreže, Wi-Fi veze, USB veze ili QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

USLUGE

OSNOVNE

Uživajte u sigurnosti i jednostavnosti rutinskih uredskih operacija putem ugrađenog softvera uključujući uniFLOW Online Express i druge dostupne usluge koje pružaju sveobuhvatnu podršku i održavanje uređaja



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

PRILAGOĐENE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašoj tvrtki uklanjanjem nepotrebnih opterećenja upravljanja ispisivanjem. Konzultirajte stručnjake tvrtke Canon o svojim specifičnim potrebama kako biste pronašli odgovarajuću opciju Usluga upravljanja ispisivanjem

UNAPRIJEĐENE

Proširite mogućnosti u oblaku uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sustav tvrtke Canon za upravljanje ispisivanjem

Canon

Vrsta uređaja	Crno-bijeli laserski "sve u jednom" uređaj	Sekvencijsko razaišljanje	Maks. 310 odredišta
Dostupne funkcije	i-SENSYS X 1238iF: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje i-SENSYS X 1238i: ispisivanje, kopiranje, skeniranje	Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
PISAČ		Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Brzina ispisivanja	Jednostrano: Do 38 ppm (A4) Do 63,1 ppm (A5 vodoravno)	Ostale značajke	Prosljeđivanje faksova, dvojni pristup, daljinsko primanje, faksiranje s računala (samo slanje), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izvješća o aktivnosti faksa, izvješća o rezultatima aktivnosti faksa, izvješća o upravljanju aktivnostima faksa
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje	RUKOVANJE MEDIJIMA	
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200	Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolaz)
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja	Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 5,5 s ili manje	Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
Jeziči pisača	UFRII, PCL 5e ¹ , PCL6, Adobe® PostScript3	Izlaz papira	150 listova
Fontovi	93 PCL fonta 136 PostScript fontova	Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)	Formati medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Način rada s uštedom tonera	Da		Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), vlastiti format: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.
Napredne značajke ispisivanja	Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje crtičnog koda ² Podrška za Google Cloud Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service		ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, vlastiti formati: min. 105 x 128 mm maks. 215,9 x 355,6 mm
KOPIRNI UREĐAJ		Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m ² Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m ² ADF: 50 do 105 g/m ²
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 38 ppm Obostrano (A4): do 30,3 ipm	Obostrano ispisivanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Vlastiti format – min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 do 120 g/m ²
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	ADF (A4): pribl. 6,6 s ili manje Staklo za dokumente (A4): pribl. 6,4 s ili manje	SUČELJE I SOFTVER	
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi	Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/ 1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
Načini kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije	Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.15 i novije Linux®
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)	Mrežni protokol	Ispisivanje: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), skeniranje na FTP, iFAX TCP/IP aplikacijske usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP prije SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Višestruke kopije	Do 999 kopija		Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost (žična): Filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %		Sigurnost (bežično): WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Ostale značajke	Brisanje okvira, razvrstavanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih iskaznica	Softver i upravljanje pisačem	Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
SKENER			MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / kompatibilnost s platformom uniFLOW Application Library
Tip	U boji		
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi		
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 38 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 13 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 70 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 26 ipm (300 x 600 dpi)		
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)		
Sivi tonovi	256 razina		
Kompatibilnost maks. širina skena	TWAIN, WIA, ICA		
Skeniranje u e-poštu	216 mm		
Skeniranje na računalo	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Tipka za skeniranje u USB memoriju	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Skeniranje na FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / šifrirani PDF ³ / PDF (digitalni potpis) ³		
Skeniranje u oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴		
iFAX	ITU-T.37		
FAKS			
Brzina modema	Samo i-SENSYS X 1238iF 33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁵)		
Načini primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)		
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi		
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁵		
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj		
Grupno biranje / odredišta	Maks. 299 brojeva / Maks. 299 odredišta		

OPĆE ZNAČAJKE

Preporučena mjesečna količina ispisa	750 – 4000 stranica mjesečno
Radni ciklus	Maks. 80 000 stranica mjesečno ⁷
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	682 mm x 1083 mm x 895 mm
Masa	Pribl. 16,2 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)
Napajanje	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1370 W Pripravno stanje: pribl. 9,4 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Uobičajena potrošnja električne energije (TEC): 0,33 kWh/tjedan ¹¹ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Razine buke	Tlak zvuka ⁸ : Tijekom rada: 53 dB Pripravno stanje: nečujno ⁹ Snaga zvuka ⁸ : Tijekom rada: 72,2 dB Pripravno stanje: nečujno ⁹

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici	TONER T08 (11 000 stranica ¹⁰)
-----------	--

DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X 1238iF:
CST.modul ladice AHI (kaseta s 550 listova)
Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

i-SENSYS X 1238i:
CST.modul ladice AHI (kaseta s 550 listova)
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)
Komplet za MiCard B1
Komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1

Napomene:

- ^[1] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- ^[2] Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- ^[3] Potreban je dodatak – komplet sigurnosnih značajki za slanje PDF datoteke E1
- ^[4] Skeniranje putem programa MF Scan ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[5] Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- ^[6] Samo distribucija putem interneta. Podrška samo za ispisivanje za Linux.
- ^[7] Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- ^[8] Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- ^[9] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- ^[10] Temelji se na ISO/IEC 19752
- ^[11] Prema standardu US ENERGY STAR[®], verzija 3.0

Softver i rješenja



Kompatibilnost

