



Серија i-SENSYS X 1238i

ФЛЕКСИБИЛНИ, КОМПАКТНИ УРЕДИ ШТО ГО НАДОПОЛНУВААТ СЕКОЕ КАНЦЕЛАРИСКО ОПКРУЖУВАЊЕ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Повеќефункционални црно-бели печатачи во А4-формат со можност за поврзување со мобилни уреди и Cloud



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X 1238i

ПРОДУКТИВНОСТ

- Интуитивен екран со кој може да ракувате како со таблет-уред
- Многубројни апликации со функции за приспособување
- Автоматско двострано печатење
- Брзо двострано скенирање во едно поминување

БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисниците го обезбедува пристапот до уредот
- Безбедното печатење го спречува неовластеното прегледување на отпечатените материјали
- Шифрирањето на PDF-датотеките ги штити вашите документи
- Проверката на системот при вклучувањето го подобрува интегритетот на уредот

ПОВРЗУВАЊЕ

- Печатете и скенирајте од мобилни уреди, каде и да сте
- Компатибилност со Mopria, Apple Air Print и Google Cloud Print
- Поврзувајте се со Cloud со помош на софтверот uniFLOW Online од Canon

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Мали димензии, идеален за конфигурација на работна маса
- Сè-во-едно картриџ со намалена потрошувачка на тонер
- Изборни касети за подобрен влезен капацитет
- Лесен пристап за замена на потрошните материјали

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Управување со печатењето засновано на Cloud за централизирана контрола
- Флексибилни решенија за управување со корисници
- Далечински пристап до функциите за контрола на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност

БРЗИ ФАКТИ

i-SENSYS X 1238i

- Печатење, копирање, скенирање и праќање
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 70 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

i-SENSYS X 1238iF

- Печатење, копирање, скенирање, испраќање и **ФАКС**
- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Брзина на скенирање: до 70 слики/мин.
- Поврзување преку мрежа, Wi-Fi, USB и QR-кодови
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

УСЛУГИ

ОСНОВНА ВЕРЗИЈА

Извршувајте рутински канцелариски задачи на безбеден и едноставен начин, користејќи ги вградените софтвери како uniFLOW Online Express и други достапни услуги што нудат максимално одржување и поддршка за уредот



ХАРДВЕР



СОФТВЕР



УСЛУГИ

НАЈДОБРА ВЕРЗИЈА

Изберете приспособена услуга што ќе одговара на вашите деловни потреби преку отстранување на непотребните процеси за управување со печатењето. Консултирајте се со експертите од Canon за вашите специфични потреби за да пронајдете соодветна опција за управувани услуги за печатење

ПОДОБРЕНА ВЕРЗИЈА

Надополнете ги функциите за Cloud со uniFLOW Online - сè-во-едно системот за управување со печатењето од Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X 1238i

Тип на машина	Сè-во-едно црно-бел ласерски уред
Достапни функции	i-SENSYS X 1238iF: печатење, копирање, скенирање и праќање факс i-SENSYS X 1238i: печатење, копирање, скенирање
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	Еднострано : До 38 стр./мин. (A4) До 63,1 стр./мин. (A5 хоризонтално)
Метод на печатење	Двострано: до 31,9 слики/мин. (A4) Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 5,5 секунди или помалку
Јазици на печатач	UFR II, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим на заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Безбедно печатење Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење баркодови ² Поддршка за Google Cloud Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, апликација Canon PRINT Business, дополнителна компонента Canon Print Service
КОПИР	
Брзина на копирање	Еднострано (A4): до 38 стр./мин. Двострано (A4): до 30,3 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	ADF (A4): прибл. 6,6 секунди или помалку Валјак (A4): прибл. 6,4 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст, текст/фотографија (зададено), текст/фотографија (висок квалитет), фотографија
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со чекор на зголемување од 1%
Други функции	Бришење на рамка, впарување, 2 на 1, 4 на 1, копирање на документи за идентификација
СКЕНЕР	
Тип	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 38 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 13 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 70 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 26 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање на боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Тоновни нивоа	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF3/PDF (дигитален потпис) ³
Скенирање на РС адреса	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF3/PDF (дигитален потпис) ³
Скенирање кон USB-мемориски уред	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF3/PDF (дигитален потпис) ³
Скенирање кон FTP	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување/шифриран PDF3/PDF (дигитален потпис) ³
Скенирање кон Cloud iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁴ ITU-T.37
ФАКС	
Брзина на модем	Само i-SENSYS X 1238iF 33,6 Kbps (До 3 секунди/страница ⁵)
Режим на прием	Само факс, факс/тел. автоматско префрлување, режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 512 страници ⁵
Броеви за брзо бирање	До 281 број за бирање
Групно бирање/одредишта	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта

Секвенцијално пренесување	Макс. 310 одредишта
Резервна копија на меморија	Трајно архивирање на меморијата за факсови (Архивирање со флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Препраќање на факс, двоен пристап, далечински прием, PC факс (само TX), DRPD, ECM, автоматско повторно бирање, извештаи за активности на факсот, извештаи за резултатите од активностите на факсот, извештаи за управување со активностите на факсот
РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Валјак, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски факс за 100 листови ADF механизам за 50 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пликови
Големина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски факс: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm.
Тежина на медиуми	ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, прилагодени големини: мин. 105 x 128 mm Макс. 215,9 x 355,6 mm Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m ² Повеќенаменски факс: 60 до 163 g/m ² ADF: 50 до 105 g/m ²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²
ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР	
Тип на интерфејс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска
Компатибилност со оперативни системи	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X верзија 10.9.5 и понова верзија / Mac OS 10.15 и понова верзија Linux6
Мрежен протокол	Печатење: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6) Скенирање: Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX TCP/IP апликативни услуги: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP преа SMTP (IPv4,IPv6) DHCP, ARP+PING, Автоматска IP адреса, WINS (IPv4) DHCv6 (IPv6) Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Безбедност (жично): Филтрирање на IP / Mac адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безбедност (безжично): WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Режим на инфраструктура: WEP(64/128 бита), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES) Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES)
Софтвер и управување со печатач	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Управување со ID на оддел, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање на бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Универзален управувач за најавување / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW Многубројни апликации

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X 1238i

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	Макс. 80,000 страници месечно ⁷
Брзина на процесор	800 MHz x 2
Меморија	1 GB
Контролен панел	LCD екран на допир во боја од 12,7 cm
Димензии со фахови (Ш x Д x В)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Простор за инсталирање (Ш x Д x В)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Тежина	Прибл. 16,2 Kg
Работни услови	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80 % RH
Извор на напојување со енергија	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.370 W Режим на подготвеност: прибл. 9,4 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (ТЕС): 0,33 kWh/неделно ⁸ За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нивоа на шум	Звучен притисок ⁹ : Активен режим: 53 dB Режим на подготвеност: нечуен ⁹ Мокност на звукот ⁸ : Активен режим: 72,2 dB Режим на подготвеност: нечуен ⁹
ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ	
Картрици	ТОНЕР T08 (11.000 страници ¹⁰)

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ

Елементи

i-SENSYS X 1238iF:
Модул за снабдување на касетата-AH1 (касета за 550 листови)
TEL 6 комплет со долг кабел (телефон со слушалка)
Комплет за печатење бар-кодови-E1E
MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
Комплет со MiCard додаток-B1
Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1

i-SENSYS X 1238i:
Модул за снабдување на касетата-AH1 (касета за 550 листови)
Комплет за печатење бар-кодови-E1E
MiCard Multi (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
Micard Plus (читач на картички за идентификација со RFID или магнетни картички со uniFLOW)
Комплет со MiCard додаток-B1
Комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1

Забелешки:

- ^[1] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.
- ^[2] Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење бар-кодови-E1E
- ^[3] Потребна е дополнителна опрема - комплет безбедносни функции за испраќање на PDF-E1
- ^[4] Скенирање со апликациите MF Scan Utility или Canon PRINT Business
- ^[5] Според стандардот ITU-T табела бр. 1
- ^[6] Дистрибуција само преку интернет. Поддршка само за печатење кај Linux.
- ^[7] Работниот циклус е дефиниран како максимален број на отпечатени страници при максимална употреба во еден месец. Секое користење над препорачаниот работен циклус може да го намали работниот век на производот
- ^[8] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ^[9] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
- ^[10] Врз основа на ISO/IEC 19752
- ^[11] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2020