



i-SENSYS X seria 1238i

DISPOZITIVE FLEXIBILE, COMPACTE, CARE COMPLETEAZĂ ORICE MEDIU DE IMPRIMARE DE BIROU

Multifuncționale A4 alb-negru cu conectivitate la dispozitive mobile și cloud



PRODUCTIVITATE



CONECTIVITATE



SECURITATE



**CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE**



DESIGN COMPACT

Canon

i-SENSYS X seria 1238i



PRODUCTIVITATE

- Afişaj intuitiv, cu operare similară unei tablete
- Application Library cu funcție personalizabilă
- Imprimare automată față-verso
- Scanare față-verso rapidă la o singură trecere



SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor securizează accesul la dispozitiv
- Imprimarea securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Fișierele PDF criptate vă protejează documentele
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului



CONECTIVITATE

- Imprimați și scanați de pe dispozitive mobile, oriunde vă aflați
- Compatibilă cu Mopria, Apple Air Print și Google Cloud Print
- Conectați-vă la cloud cu software-ul uniFLOW Online de la Canon



DESIGN COMPACT

- Dimensiuni reduse, configurație de birou ideală
- Cartuș consolidat cu o capacitate crescută a tonerului
- Casete opționale pentru capacitate de alimentare îmbunătățită
- Acces ușor pentru înlocuirea consumabilelor



CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Gestionare a producției bazată pe cloud pentru control centralizat
- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

DATE PE SCURT

i-SENSYS X 1238i

- Imprimare, copiere, scanare și trimitere
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inci/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 70 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

i-SENSYS X 1238iF

- Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax
- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inci/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Viteză de scanare: până la 70 ipm
- Conectivitate la rețea, Wi-Fi, USB și prin cod QR
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

SERVICII

DE BAZĂ

Efectuați operațiile de rutină pentru birou în siguranță și cu ușurință, utilizând software încorporat, inclusiv uniFLOW Online Express și alte servicii disponibile care asigură întreținere și asistență complete pentru dispozitiv



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICII

PERSONALIZATE

Alegeți un serviciu adaptat necesităților dvs. profesionale, eliminând povara activităților inutile de gestionare a imprimării. Consultați experții Canon în legătură cu cerințele dvs. specifice pentru a găsi o opțiune potrivită de administrare a serviciilor de imprimare

ÎMBUNĂTĂȚITE

Extindeți capabilitățile de tip cloud cu uniFLOW Online, sistemul Canon complet de gestionare a imprimării

Canon

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS X seria 1238i

Tip de echipament
Funcții disponibile

Multifuncțional laser monocrom
i-SENSYS X 1238iF: imprimare, copiere, scanare și fax
i-SENSYS X 1238i: imprimare, copiere, scanare

IMPRIMANTĂ

Viteză de imprimare

O singură față:
Până la 38 ppm (A4)
Până la 63,1 ppm (A5-peisaj)

Față-verso: până la 31,9 ipm (A4)

Metodă de imprimare

Imprimare monocrom cu laser

Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200

Timp de încălzire

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

Timp de imprimare a primei pagini

Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin

Limbaje de imprimare

UFRII, PCL 5e¹, PCL6, Adobe® PostScript3

Fonturi

93 de fonturi PCL
136 de fonturi PostScript

Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta
10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)

Da

Mod de economisire a tonerului

Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)
Imprimare de coduri de bare²
Compatibilitate cu Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business
Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service

COPIATOR

Viteză de copiere

Pe o față (A4): până la 38 ppm
Față-verso (A4): până la 30,3 ipm

Timp de ieșire a primei copii (FCOT)

ADF (A4): aprox. 6,6 secunde sau mai puțin
Platan (A4): aprox. 6,4 secunde sau mai puțin

Rezoluție de copiere

Până la 600 x 600 dpi

Moduri de copiere

Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii

Copiere față-verso

Față-verso pe față-verso (automat)

Copiere multiplă

Până la 999 de exemplare

Micsorare/Mărire

25-400 % în trepte de 1 %

Alte funcții

Ștergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate

SCANER

Tip

Color

Rezoluție de scanare

Optică: până la 600 x 600 dpi
Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi

Viteză de scanare

Monocrom pe o față: 38 ipm (300 x 600 dpi)
Color pe o față: 13 ipm (300 x 600 dpi)
Monocrom față-verso: 70 ipm (300 x 600 dpi)
Color față-verso: 26 ipm (300 x 600 dpi)

24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)

Adâncime de scanare color

256 de niveluri

Tonuri de gri

TWAIN, WIA, ICA

Compatibilitate

216 mm

Lățime max. de scanare

Scanare către e-mail

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat³/PDF (semnătură digitală)³

Scanare pe PC

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat³/PDF (semnătură digitală)³

Scanare pe unitate de memorie USB

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat³/PDF (semnătură digitală)³

Scanare pe FTP

TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF criptat³/PDF (semnătură digitală)³

Scanare în cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁴

iFAX

ITU-T.37

FAX

Viteză modem

33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină⁵)

Mod de recepție

Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual

Rezoluție fax

Standard: 200 x 100 dpi
Fină: 200 x 200 dpi
Superfină: 200 x 400 dpi
Ultrafină: 400 x 400 dpi

Memorie FAX

Până la 512 pagini⁶

Apelări rapide

Până la 281 de apelări

Apelări/destinații de grup

Max. 299 de apelări/Max. 299 destinații

Difuzare secvențială

Copiere de siguranță în memorie

Fax față-verso

Alte caracteristici

Max. 310 destinații

Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță cu memorie flash)

Da (trimitere și primire)

Redirecționare faxuri, acces dublu, recepție de la distanță, PC Fax (numai TX), DRPD, ECM, reapelare automată, rapoarte de activitate fax, rapoarte cu rezultate activitate fax, rapoarte de administrare activitate fax

GESTIONAREA SUPORTURILOR

Tip de scanner

Platan, ADF față-verso (o singură trecere)

Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli
Tavă universală pentru 100 de coli
Alimentator automat de documente pentru 50 de coli

Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă pentru 550 de coli

leșire hârtie

150 de coli

Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri

Formate de hârtie

Casetă (standard și opțională):
A4, A5, A5 (Peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Tavă universală:

A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 105 x 128 mm, max. 215,9 x 355,6 mm

Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m²
Tavă universală: 60 - 163 g/m²
ADF: 50 - 105 g/m²

Imprimare față-verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept
Format personalizat - min. 210 x 279,4 mm
Max. 216,0 x 355,6 mm
60 - 120 g/m²

INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE

Tip de interfață

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.15 și versiunile superioare
Linux®

Protocol de rețea

Imprimare:
LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)
Scanare:
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
Servicii aplicații TCP/IP:
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP înainte de SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Administrare:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Securitate (prin cablu):
Filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Securitate (wireless):
WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Modul infrastructură:
WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Modul punct de acces:
WPA2-PSK (AES)

Software și administrarea imprimantei

MF Scan Utility,
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI),
Gestionarea ID-urilor de departamente,
Instrument de stare a tonerului,
iW Enterprise Management Control: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW Application Library

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS X seria 1238i

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat	750 – 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 80.000 de pagini pe lună ⁷
Viteza procesorului	800 MHz x 2
Memorie	1 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Greutate	Aprox. 16,2 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.370 W În standby: aprox. 9,4 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,33 kWh/săptămână ¹¹ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră ⁸ : Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil ⁹ Putere acustică ⁸ : Modul activ: 72,2 dB În standby: inaudibil ⁹
CONSUMABILE	
Cartușe	TONER T08 (11.000 de pagini ¹⁰)

ACCESORII/OPTIUNI

Articole

i-SENSYS X 1238iF:
Unitate de alimentare cu casetă AH1 (casetă pentru 550 de coli)
Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

i-SENSYS X 1238i:
Unitate de alimentare cu casetă AH1 (casetă pentru 550 de coli)
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)
Kit accesoriu MiCard B1
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1

Note:

- ^[1] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- ^[2] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
- ^[3] Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
- ^[4] Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT Business
- ^[5] Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- ^[6] Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea.
- ^[7] Ciclu de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- ^[8] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- ^[9] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- ^[10] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- ^[11] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020