



## Družina i-SENSYS X 1238i

# PRILAGODLJIVE IN KOMPAKTNE NAPRAVE, KI DOPOLNIVO VSAKO PISARNIŠKO OKOLJE, KJER OBSTAJA POTREBA PO TISKANJU

Črno-beli večfunkcijski tiskalniki A4, ki omogočajo povezovanje z mobilnimi napravami in oblakom



PRODUKTIVNOST



POVEZLJIVOST



VARNOST



NADZOR IN  
VZDRŽEVANJE



KOMPAKTNA ZASNOVA

**Canon**

# Družina i-SENSYS X 1238i

## PRODUKTIVNOST

- Intuitiven zaslon z upravljanjem kot pri tabličnem računalniku
- Knjižnica programov s prilagodljivimi funkcijami
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitro obojestransko skeniranje s skeniranjem z enim prehodom

## VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Varno tiskanje Secure Print preprečuje nepooblaščeno ogledovanje natisnjenega gradiva
- Šifrirani PDF-ji varujejo vaše dokumente
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave

## POVEZLJIVOST

- Tiskajte in skenirajte iz mobilnih naprav od koder koli
- Združljivost s storitvami Mopria, Apple Air Print in Google Cloud Print
- Vzpostavite povezavo z oblakom s Canonovo programsko opremo uniFLOW Online

## NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Izhodni nadzor v oblaku za centralizirano upravljanje
- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

## KOMPAKTNA ZASNOVA

- Zavzame malo prostora, kar je idealno za namizno postavitev
- Kartuše 'vse v enem' s povečanim izkoristkom tonerja
- Možnost dodatnih kaset za večjo vhodno zmogljivost
- Enostaven dostop za zamenjavo potrošnega materiala

## PODATKI NA KRATKO

### i-SENSYS X 1238i

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 × 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 70 slik na sekundo
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

### i-SENSYS X 1238iF

- Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje in **faksiranje**
- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 × 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Hitrost skeniranja: do 70 slik na sekundo
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in kodami QR
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

## STORITVE

### OSNOVNO

Rutinska pisarniška opravila izvajajte varno in brez težav ter izkoristite vdelano programsko opremo, vključno z uniFLOW Online Express in drugimi razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo celovito vzdrževanje in podporo za napravo.



### STROJNA OPREMA



### PROGRAMSKA OPREMA



### STORITVE

### PRILAGOJENO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza vašim poslovnim potrebam, in olajšajte upravljanje tiskanja. Posvetujte se s Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih zahtevah in poiščite možnost upravljenih storitev tiskanja, ki vam ustreza.

### IZBOLJŠANO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina i-SENSYS X 1238i

Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava	Zaporedno oddajanje	Najv. 310 mest
Razpoložljive funkcije	i-SENSYS X 1238iF: tiskanje, kopiranje, skeniranje in faksiranje i-SENSYS X 1238i: tiskanje, kopiranje, skeniranje	Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
<b>TISKALNIK</b>		Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Hitrost tiskanja	Enostransko: Do 38 strani na minuto (A4) Do 63,1 strani na minuto (A5 – ležeče)	Druge funkcije	Posredovanje faksov, dvojni dostop, oddaljeni spremem, faksiranje iz osebnega računalnika (samodobno oddajanje), DRPD, ECM, samodejno ponovno izbiranje, poročila o aktivnosti faksa, poročila o rezultatih aktivnosti faksa, poročila o upravljanju aktivnosti faksa
<b>Način tiskanja</b>	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom	<b>DELO Z MEDIJI</b>	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Ločljivost tiskanja	Do 1200 x 1200	Vrsta skenerja	Kaseta za 250 listov
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu	Vhod papirja (standardno)	Večnamenski pladenj za 100 listov
Čas prvega natisa	Pribl.: 5,5 sekunde ali manj	Vhod papirja (izbirno)	ADF za 50 listov
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>	Izhod papirja	Kaseta za 550 listov
Pisave	93 pisav PCL 136 pisav PostScript	Vrste medijev	150 listov
Robovi natisa	5 mm zgornj, spodaj, levo in desno 10 mm zgornj, spodaj, levo in desno (ovojnica)	Velikosti medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepk, razglednica, ovojnica
Način varčevanja s tonerjem	Da		Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje črtnih kod <sup>2</sup> Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service		Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm
<b>KOPIRNI STROJ</b>			ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 105 x 128 mm, najv. 215,9 x 355,6 mm
Hitrost kopiranja	Enostransko (A4): do 38 strani na minuto Obojestransko (A4): do 30,3 slike na minuto		Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m <sup>2</sup> Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup>
Natis prve kopije	ADF (A4): pribl. 6,6 sekunde ali manj Model s kopirnim steklom (A4): pribl. 6,4 sekunde ali manj		Samodejni podajalnik dokumentov: od 50 do 105 g/m <sup>2</sup>
Ločljivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi	Teža medijev	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Načini kopiranja	Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija	Obojestransko tiskanje	Velikosti po meri: najm. 210 x 279,4 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm, od 60 do 120 g/m <sup>2</sup>
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)		
Več kopij	Do 999 kopij		
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %		
Druge funkcije	Brisanje okvirja, zbiranje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic		
<b>SKENER</b>			
Vrsta	Barvni	<b>VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 x 600 dpi Izboljšano: do 9600 x 9600 dpi	Vrsta vmesnika	Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 38 slik na minuto (300 x 600 dpi) Enostransko barvno: 13 slik na minuto (300 x 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 70 slik na minuto (300 x 600 dpi) Obojestransko barvno: 26 slik na minuto (300 x 600 dpi)	Združljivost z operacijskimi sistemmi	Različice Mac OS X 10.9.5 in novejše/Mac OS 10.15 in novejše Linux <sup>6</sup>
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)	Omrežni protokol	Tiskanje: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6) Skeniranje: E-pošta, SMB, skeniranje z WSD (IPv4, IPv6), FTP-skeniranje, iFAX Programske storitve TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP pred SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4, IPv6) DHCPv6 (IPv6) Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zaščita (žično): filtriranje naslovov IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) Način z infrastrukuro: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
Sivine	256 odtenkov		Priporoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonera
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA		iW Enterprise Management Control: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav
Najv. širina skeniranja	216 mm		eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika.
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/sifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis) <sup>3</sup>		Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Knjižnica programov
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/sifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis) <sup>3</sup>		
Skeniranje v pomnilnik USB	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/sifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis) <sup>3</sup>		
Skeniranje v strežnik FTP	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/sifrirana datoteka PDF/PDF (digitalni podpis) <sup>3</sup>		
Skeniranje v oblak iFAX	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup> ITU-T.37		
<b>FAKS</b>			
Hitrost modema	Samo i-SENSYS X 1238iF	Programska oprema in upravljanje tiskalnika	
Način sprejemanja	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran <sup>5</sup> )		
Ločljivost faksa	Samo faks, samodejni preklop med faksom in telefonom, odzivnik, ročno		
Pomnilnik faksa	Standardna: 200 x 100 dpi Drobno: 200 x 200 dpi Super visoka: 200 x 400 dpi Ultra visoka: 400 x 400 dpi		
Hitro izbiranje	Do 512 strani <sup>5</sup>		
Izbiranje skupin/ciljev	Do 281 klicev		
	Najv. 299 izbiranj/največ 299 mest		

**Canon**

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

# Družina i-SENSYS X 1238i

## OSNOVNE FUNKCIJE

Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4000 strani na mesec
Delovni cikel	Najv. 80.000 strani na mesec <sup>7</sup>
Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Pomnilnik	1 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š x G x V)	453 × 464 × 392 mm
Prostor za namestitev (Š x G x V)	682 × 1083 × 895 mm
Teža	Pribl. 16,2 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1370 W Stanje pripravljenosti: pribl. 9,4 W Način mirovanja: pribl. 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,33 kWh na teden <sup>11</sup> Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Ravni hrupa	Hrpnost <sup>8</sup> : Med delovanjem: 53 dB V načinu pripravljenosti: neslišno <sup>9</sup>  Zvočna moč <sup>9</sup> : Med delovanjem: 72,2 dB V načinu pripravljenosti: neslišno <sup>9</sup>

## POTROŠNI MATERIAL

### Kartuše

TONER T08 (11.000 strani<sup>10</sup>)

## DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

### Elementi

i-SENSYS X 1238iF:  
Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov)  
Komplet TEL 6 z dolgim kabлом (telefonska slušalka)  
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E  
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)  
Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)  
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1  
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

i-SENSYS X 1238i:  
Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov)  
Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E  
MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)  
Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW)  
Komplet dodatka za kartico MiCard – B1  
Komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1

### Opombe:

- [1] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- [2] Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
- [3] Zahtevana je dodatna oprema – komplet z varnostnimi funkcijami za pošiljanje dokumentov PDF – E1.
- [4] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
- [5] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- [6] Samo spletna distribucija. Linux podpira samo tiskanje.
- [7] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- [8] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- [9] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- [10] Glede na ISO/IEC 19752.
- [11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

## Programska oprema in rešitve



## Združljivost



Google Cloud Print Ready



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com  
Slovenian edition  
© Canon Europa N.V., 2020