



**Seria i-SENSYS X 1238i**

# PAJISJE KOMPAKTE, FLEKSIBËL, QË PLOTËSOJNË ÇFARËDO AMBIENTI PRINTIMI ZYRE

Printerë shumëfunksional bardhezi A4 me lidhje portative dhe cloud



**PRODUKTIVITET**



**KOMANDIM DHE  
MIRËMBAJTJE**



**LIDHJE**



**MODELIM KOMPAKT**



**SIGURI**

**Canon**

---

# Seria i-SENSYS X 1238i

## PRODUKTIVITET

- Ekran intuitiv me përdorim të ngjashëm me tabletat
- Application Library me funksion të personalizueshëm
- Printim dyanësh automatik
- Mundësi skanimi të shpejtë dyanësh me skanimin One Pass

## SIGURI

- Embedded User Authentication siguron hyrjen në pajisje
- Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Encrypted PDF ju mbron dokumentet
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

## LIDHJE

- Printoni e skanoni nga pajisjet tuaja portative kudo që të ndodhni
- Përputhet me Mopria, Apple Air Print dhe Google Cloud Print
- Lidhuni me cloud përmes programit uniFLOW Online nga Canon

## MODELIM KOMPAKT

- Përmasa të vogla, ideal si konfigurim për tryezë
- Fishek i njësuar me rendiment të shtuar të tonerit
- Kaseta opsionale për kapacitet të përmirësuar hyrëse
- Arritje e lehtë për zëvendësimin e pjesëve të konsumit

## KOMANDIM DHE MIRËMBAJTJE

- Menaxhim i daljeve me bazë cloud për komandim të centralizuar
- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

## FAKTE TË SHPEJTA

### i-SENSYS X 1238i

- Printim, fotokopjim, skanim dhe dërgim
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 70ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

### i-SENSYS X 1238iF

- Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe **faks**
- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Shpejtësia e skanimit: deri në 70ipm
- Lidhje rrjeti, Wi-Fi, USB dhe me kod QR
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

## SHËRBIMET

### BAZË

Veprimet rutinë të zyrës kryejini me siguri e lehtësi me anë të softuerit të integruar, duke përfshirë "uniFLOW Online Express" dhe shërbime të tjera të disponueshme, duke ofruar një mirëmbajtje dhe mbështetje tërësore për pajisjet



HARDUER



SOFTUER



SHËRBIME

### ME POROSI

Zgjidhni një shërbim me porosi që u përshtatet nevojave të biznesit tuaj duke evituar barrët e panevojshme në menaxhimin e printimeve. Konsultohuni me ekspertët e "Canon" për kërkesat tuaja konkrete për gjetjen e opsionit të duhur të shërbimeve të menaxhuara të printimit

### TË PËRMIRËSUARA

Zgjeroni aftësitë e cloud me anë të sistemit të njësuar të menaxhimit të printimeve "Canon uniFLOW Online"

# Canon

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria i-SENSYS X 1238i

<b>Lloji i pajisjes</b>	Pajisje të-gjitha-në-një me laser mono
<b>Funksionet e ofruara</b>	i-SENSYS X 1238iF: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks i-SENSYS X 1238i: Printim, fotokopjim, skanim
<b>PRINTERI</b>	
<b>Shpejtësia e printimit</b>	Njëanëshe: Deri në 38 fpm (A4) Deri në 63,1 fq/min (A5-horizontale)
<b>Mënyra e printimit</b>	Dyanëshe: deri në 31,9 in/min (A4)
<b>Rezolucioni i printimit</b>	Printim monokromatik me rreze lazer
<b>Koha e ngrohjes</b>	Deri në 1200 x 1200
<b>Koha e nxjerrjes së printimit të parë</b>	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
<b>Gjuhët e printerit</b>	Rreth: 5,5 sekonda ose më pak
<b>Fontet</b>	UFRIL, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 93 fonte PCL 136 fonte PostScript
<b>Marzhet e printimit</b>	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)
<b>Modaliteti i ruajtjes së bojës</b>	Po
<b>Veçoritë e përparuara të printimit</b>	Printimi i sigurt Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printimi i barkodeve <sup>2</sup> Gati për Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Business Android; i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"
<b>FOTOKOPJUES</b>	
<b>Shpejtësia e kopjimit</b>	Në një anë (A4): Deri në 38 faqe/min Në dy anë (A4): Deri në 30,3 ipm
<b>Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)</b>	ADF (A4): Afro 6,6 sekonda ose më pak Plakla e shtypjes (A4): afro 6,4 sekonda ose më pak
<b>Rezolucioni i kopjimit</b>	Deri në 600 x 600 dpi
<b>Modalitetet e kopjimit</b>	Tekst, tekst/fotografi (parazgjedhja), tekst/fotografi (cilësi e lartë), fotografi
<b>Kopjim nga të dy anët</b>	2-anësh në 2-anësh (automatik)
<b>Kopjim i shumëfishtë</b>	Deri në 999 kopje
<b>Zvogëlimi / Zmadhimi</b>	25-400% me rritje 1%
<b>Veçori të tjera</b>	Spastrimi i kornizës, sistemimi, 2 në 1, 4 në 1, kopjimi i kartës së identifikimit
<b>SKANER</b>	
<b>Tipi</b>	Ngjyra
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	Optike: Deri në 600 x 600 dpi E përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Në një anë mono: 38ipm (300x600dpi) Në një anë me ngjyra: 13ipm (300x600dpi) Në dy anë mono: 70ipm (300x600dpi) Dy anë me ngjyra: 26ipm (300x600dpi)
<b>Thellësia e skanimit me ngjyra</b>	24 bitë/24 bitë (hyrje/dalje)
<b>Shkallë gri</b>	256 nivele
<b>Pajtueshmëria</b>	TWAIN , WIA, ICA
<b>Maks. e skanimit</b>	216 mm
<b>Skanim në Email</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF <sup>3</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanimi te kompjuteri</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF <sup>3</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanim në memorie USB</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF <sup>3</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanimi në FTP</b>	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF/Encrypted PDF <sup>3</sup> /PDF (nënshkrim digjital) <sup>3</sup>
<b>Skanimi në cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>4</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	Vetëm i-SENSYS X 1238iF
<b>Shpejtësia e Modemit</b>	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe <sup>5</sup> )
<b>Modaliteti i marrjes</b>	Vetëm faks, Ndërrimi automatik faks/tel, Modaliteti i përgjigjes, Manual
<b>Rezolucioni i faksit</b>	Standard: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht e mirë: 400 x 400 dpi
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 512 faqe <sup>5</sup>
<b>Numrat e shpejtë</b>	Deri në 281 numra të shpejtë
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 299 numra të shpejtë / maks. 299 destinacione

## Transmetimi me Sekuencë

### Kopje rezervë e kujtesës

### Faks dyanësh

### Veçori të tjera

## MBAJTJA E MEDIAS

### Lloji i skanerit

### Futja e letrës (standarde)

### Futja e Letrës (Opsion)

### Dalja e letrës

### Llojet e mediave

### Madhësia e mediave

### Peshat e mediave

### Printimi nga të dyja anët

## NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK

### Lloji i ndërfaqes

### Pajtueshmëria me sistemin e përdorimit

### Protokolli i rrjetit

### Administri i printerit dhe programet

Maks. 310 destinacione

Rezervë permanente memorie faksi (Rezervë me memorie Flash)

Po (transmetimi dhe marrja)

Përcjellje faksi, hyrje dyshe, marrje në distancë, faks kompjuteri (vetëm dërgim) DRPD, ECM, vetëthirrje, raporte aktiviteti faksi, raporte rezultati aktiviteti faksi, raporte menaxhimi aktiviteti faksi

Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)

Kasetë me 250 fletë  
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë  
ADF me 50 fletë

Kasetë me 550 fletë

150 fletë

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

Kaseta (standarde dhe opsionale):  
A4, A5, A5 (horizontale), B5, ligjore, letër, ekzekutive, deklarata, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, madhësi e personalizuar: min. 105 x 148 mm  
Maks. 216,0x355,6 mm.

Sirtari shumëfunksional:

A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Skedë, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL),  
Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm  
Maks. 216,0x355,6 mm.

ADF:

A4, A5, A6, B5, ligjore, letër, deklarata, madhësi të personalizuar: Min. 105 x 128 mm,  
maks. 215,9 x 355,6 mm

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>  
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 163 g/m<sup>2</sup>  
ADF: 50 deri në 105 g/m<sup>2</sup>

A4, ligjore, letër, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape  
Madhësi e personalizuar - Min. 210x279,4 mm  
Maks. 216,0x355,6 mm  
60 deri në 120 g/m<sup>2</sup>

USB 2.0 me shpejtësi të lartë, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n pa tel, Lidhja e drejtpërdrejtë pa tel

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X versioni 10.9.5 e lart / Mac OS 10.15 e lart  
Linux6

Printimi:

LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4,IPv6)

Skanimi:

Email, SMB, WSD-Scan(IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX

Shërbimet e aplikacioneve TCP/IP:

Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP para SMTP (IPv4,IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Menaxhimi:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6)

Siguria (me tel):

Filtrimi i adresave IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Siguria (pa tel):

WEP(64/128 bitë), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Modaliteti i infrastrukturës:

WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES)

Modaliteti i pikëhyrjes:

WPA2-PSK(AES)

Shërbimi i skanimit MF,

Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI),

Menaxhimi i ID-së së departamentit,

Mjeti i statusit të tonerit,

iW Enterprise Management Control: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh

eMaintenance: RDS e integruar lejon shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull kapjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë.

Mbështetje për "Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW"

Katalogu i aplikacioneve

## VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	750 - 4000 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 80,000 faqe në muaj <sup>7</sup>
Shpejtësia e procesorit	800 MHz x 2
Memoria	1 GB
Paneli i kontrollit	Ekrani LCD me ngjyra dhe me prekje 12,7 cm
Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)	453 mm x 464 mm x 392 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	682 mm x 1.083 mm x 895 mm
Pesha	Afro 16,2 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F) Lagështira: 20 deri në 80 % RH (pa kondensim)
Energjia	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1.370 W Në gatishmëri: afro 9,4 W Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,9 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.33 kWh/javë <sup>8</sup> Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik <sup>9</sup> : Aktiv: 53 dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>9</sup>  Fuqia zanore <sup>8</sup> : Aktiv: 72,2 dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>9</sup>
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
Fishekë boje	TONER T08 (11,000 faqe <sup>10</sup> )

## PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

### Artikujt

i-SENSYS X 1238iF:  
CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë)  
Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptor)  
Grup printimi barkodi -E1E  
MiCard Multi (lexues karte për identifikimin me RFID ose kartat magnetike me uniFLOW)  
Micard Plus (lexues karte për identifikimin me RFID ose kartat magnetike me uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

i-SENSYS X 1238i:  
CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë)  
Grup printimi barkodi -E1E  
MiCard Multi (lexues karte për identifikimin me RFID ose kartat magnetike me uniFLOW)  
Micard Plus (lexues karte për identifikimin me RFID ose kartat magnetike me uniFLOW)  
MiCard Attachment Kit-B1  
Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së-E1

### Shënime:

- <sup>[1]</sup> Nuk mbështetet një softuer drejtues Canon PCL5e, sidoqoftë komandat PCL5e mbështeten në pajisje.
- <sup>[2]</sup> Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E
- <sup>[3]</sup> Aksesori - Kërkohet Paketa e veçorisë së sigurisë së dërgimit të PDF-së E1
- <sup>[4]</sup> Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose aplikacionin Canon PRINT Business
- <sup>[5]</sup> Bazuar në nr. e grafikut të standardit ITU-T 1
- <sup>[6]</sup> Shpërndarje vetëm nga interneti. Printimi i mbështetur vetëm për Linux.
- <sup>[7]</sup> Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- <sup>[8]</sup> Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
- <sup>[9]</sup> I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të tingullit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779
- <sup>[10]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752
- <sup>[11]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0

## Softuer dhe zgjidhje



## Pajtueshmëria

