



Seriya i-SENSYS X 1238i

FLEKSIBILNI; KOMPAKTNI UREĐAJI KOJI UPOTPUNJUJU SVAKO KANCELARIJSKO OKRUŽENJE ZA ŠTAMPU

Crno-beli višefunkcionalni A4 štampači koji podržavaju povezivanje sa mobilnim uređajima i informatičkim oblakom



PRODUKTIVNOST



**KONTROLA I
ODRŽAVANJE**



POVEZIVANJE



KOMPAKTAN DIZAJN



BEZBEDNOST

Canon

Seriya i-SENSYS X 1238i



PRODUKTIVNOST

- Intuitivni ekran kojim se rukuje kao na tabletu
- Application Library sa prilagodljivom funkcijom
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzo dvostrano skeniranje u jednom prolazu



BEZBEDNOST

- Ugrađena provera identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Bezbedno štampanje sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Šifrovani PDF štiti dokumente
- Provera sistema pri pokretanju poboljšava integritet uređaja



POVEZIVANJE

- Štampanje i skeniranje sa mobilnih uređaja, gde god da se nalazite
- Podrška za usluge Mopria, Apple Air Print i Google Cloud Print
- Povezivanje na informatički oblak pomoću softvera uniFLOW Online kompanije Canon



KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije, idealne za stonu konfiguraciju
- Sveobuhvatni kartridž sa povećanim učinkom tonera
- Opcione kasete za veći ulazni kapacitet
- Lak pristup za zamenu potrošnog materijala



KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Upravljanje otiscima, zasnovano na informatičkom oblaku, za centralizovanu kontrolu
- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

BRZE ČINJENICE

i-SENSYS X 1238i

- Štampanje, kopiranje, skeniranje i slanje
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 70 slika u minuti
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

i-SENSYS X 1238iF

- Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i **razmena faksova**
- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Brzina skeniranja: do 70 slika u minuti
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

USLUGE

OSNOVNE

Bezbedno i lako obavljajte rutinske kancelarijske operacije pomoću ugrađenog softvera, uključujući uniFLOW Online Express, i drugih dostupnih usluga, za kompletno održavanje i podršku za uređaj



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

NAMENSKE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašim poslovnim potrebama uklanjanjem nepotrebnih zadataka za upravljanje štampom. Konsultujte se sa stručnjacima kompanije Canon u vezi sa specifičnim zahtevima, kako biste pronašli odgovarajuću opciju za usluge upravljanja štampanjem

UNAPREĐENE

Proširite mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sistem za upravljanje štampom kompanije Canon

Canon

TEHNIČKE
SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X 1238i

Tip mašine	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	i-SENSYS X 1238iF: štampanje, kopiranje, skeniranje i faks i-SENSYS X 1238i: štampanje, kopiranje i skeniranje
ŠTAMPAČ	
Brzina štampe	Jednostrano: do 38 stranica u minuti (A4) Do 63,1 stranica u minuti (A5 položeno)
Način štampanja	Dvostrano: Do 31,9 slika u minuti (A4)
Rezolucija štampe	Monohromatska laserska štampa
Vreme zagrevanja	Do 1200 x 1200
Vreme do prvog otiska	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Jezici štampača	Približno 5,5 sekundi ili manje
Fontovi	UFRII, PCL 5e1, PCL6, Adobe® PostScript3 93 PCL fonta 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje bar-kodova² Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, aplikacija Canon PRINT Business, dodatna komponenta Canon Print Service
MAŠINA ZA KOPIRANJE	
Brzina kopiranja	Jednostrano (A4): do 38 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 30,3 slike u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Mehanizam za automatsko uvlačenje (A4): približno 6,6 s ili manje Staklena površina (A4): približno 6,4 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Brisanje okvira, uparivanje, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje lične karte
SKENER	
Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 38 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 13 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 70 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 26 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN , WIA, ICA
Maks. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF³/PDF (digitalni potpis)³
Skeniranje na računar po	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF³/PDF (digitalni potpis)³
Skeniranje na USB memorijski uređaj	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF³/PDF (digitalni potpis)³
Skeniranje na FTP	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF/šifrovani PDF³/PDF (digitalni potpis)³
Skeniranje u informatički oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG⁴
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	Samo model i-SENSYS X 1238iF 33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici⁵)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 512 stranica⁵
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje/odredišta	Maks. 299 brojeva/maks. 299 odredišta

Sekvencijalni prenos
Rezervna kopija memorije
Dvostrano slanje faksova
Ostale funkcije

RAD SA MEDIJIMA
Tip skenera
Ulaz za papir (standardni)

Ulaz za papir (opcija)
Izlaz za papir
Tipovi medija

Veličine medija

Težine medija

Dvostrano štampanje

INTERFEJS I SOFTVER
Tip interfejsa

Kompatibilnost sa operativnim sistemima

Mrežni protokol

Softver i upravljanje štampačem

Maks. 310 odredišta
Trajna rezervna kopija memorije faksa (Rezervna kopija pomoću fleš memorije)
Da (slanje i primanje)
Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, daljinski prijem, PC faks (samo model TX), DRPD, ECM, automatsko ponovno biranje, izveštaji o aktivnosti faksa, izveštaji o rezultatima aktivnosti faksa, izveštaji o upravljanju aktivnostima faksa

Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Kaseta za 250 listova
Višenamensko ležište za 100 listova
ADF sistem za 50 listova

Kaseta za 550 listova
150 listova
Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, kovrte

Kaseta (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.
--

Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, kovrte (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm.
--

ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 105 x 128 mm, maks. 215,9 x 355,6 mm

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m²
Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m²
ADF: 50 do 105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Prilagođena veličina – min. 210 x 279,4 mm
Maks. 216,0 x 355,6 mm
60 do 120 g/m²

Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.15 i noviji
Linux6

Štampanje: LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD (IPv4, IPv6)
Skeniranje: E-pošta, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX
TCP/IP aplikativne usluge: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6)
DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)
DHCPv6 (IPv6)
Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Bezbednost (žična veza): filtriranje IP/Mac adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Bezbednost (bežična veza): WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)

MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Control: softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja zasnovan na serveru
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost
Biblioteka aplikacija



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS X 1238i

OPŠTE KARAKTERISTIKE

Preporučeni mesečni obim štampe	750 do 4.000 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 80.000 stranica mesečno ⁷
Brzina procesora	800 MHz x 2
Memorija	1 GB
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	453 x 464 x 392 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	682 x 1.083 x 895 mm
Težina	Približno 16,2 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1.370 W U stanju pripravnosti: približno 9,4 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,33 kWh nedeljno ¹¹ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi jačine zvuka	Zvučni pritisak: U toku rada: 53 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁹ Jačina zvuka: U toku rada: 72,2 dB U stanju pripravnosti: nečujno ⁹

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži	TONER T08 (11.000 stranica ¹⁰)
-----------	--

DODATNA OPREMA/

OPCIONA OPREMA

Stavke

i-SENSYS X 1238iF:
KASETNA jedinica za uvlačenje – AHI
(kaseta za 550 listova)
TELEFONSKI KOMPLET 6 sa dugačkim kablom
(telefonska slušalica)
Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu – B1
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

i-SENSYS X 1238i:
KASETNA jedinica za uvlačenje – AHI
(kaseta za 550 listova)
Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)
MiCard komplet za montažu – B1
Komplet sa slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1

Napomene:

- ^[1] Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
- ^[2] Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova – E1E
- ^[3] Dodatna oprema – neophodan je komplet za slanje PDF datoteka sa bezbednosnim funkcijama – E1
- ^[4] Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT Business
- ^[5] Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
- ^[6] Dostupno je samo putem Interneta. Samo podrška za štampanje za Linux.
- ^[7] Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
- ^[8] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- ^[9] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinski buku, u skladu sa ISO 7779
- ^[10] Na osnovu ISO/IEC 19752
- ^[11] U skladu sa standardom US ENERGY STAR® verzije 3.0

Softver i rešenja



Kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2020