



الفئة i-SENSYS X 1238P Series

أجهزة مكتبية توفر تجربة طباعة احترافية

طابعات الليزر متعددة المزايا مقاس A4 للطباعة بالأبيض والأسود لتكملة حلول الطباعة في المكاتب الكبيرة

التحكم والصيانة



الإنتاجية



تصميم صغير الحجم



إمكانية الاتصال



الأمان



Canon

الفئة i-SENSYS X 1238P Series

الإنتاجية

- تحكم سهل من خلال شاشة LCD ذات 5 أسطر أو شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 5 بوصات
- سرعات طباعة كبيرة
- الطباعة على الوجهين مميزة قياسية
- شاشة قابلة للتخصيص مع مكتبة التطبيقات

الأمان

- تعمل مصادقة المستخدم المضمنة على حماية الوصول إلى الجهاز
- تمنع الطباعة الآمنة العرض غير المصرح به للمواد المطبوعة
- يعزز التحقق من النظام عند بدء التشغيل سلامة الجهاز

إمكانية الاتصال

- دعم Mopria و Apple Air Print
- متوافقة مع Google Cloud Print وتطبيق Canon PRINT Business
- الطباعة مباشرة من USB
- تسهيل عمليات الطباعة من خلال برنامج uniFLOW Online*

تصميم صغير الحجم

- يسمح التصميم الخفيف الوزن والصغير الحجم بأي تكوين مكتبي
- إضافة علب ورق إضافية لتحسين سعة الإدخال من دون التأثير في حجم الجهاز
- تدوم خرطوشة مسحوق الحبر المتكاملة والموفرة للمساحة لفترة أطول

التحكم والصيانة

- حلول مرنة لإدارة المستخدمين تناسب مسؤولي الأعمال وقسم تكنولوجيا المعلومات
- الوصول عن بُعد إلى وظائف التحكم في الجهاز
- تؤدي أداة حالة الحبر إلى الحد من فترات التوقف

*متاح مع i-SENSYS X 1238P فقط

حقائق سريعة

i-SENSYS X 1238Pr

- شاشة عرض LCD ذات 5 أسطر
- سرعة الطباعة: 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- إمكانية الاتصال عبر الشبكة و USB و Wi-Fi
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

i-SENSYS X 1238P

- شاشة LCD تعمل باللمس بتقنية TFT مقاس 5 بوصات/12,7 سم
- سرعة الطباعة: 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
- دقة الطباعة: تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
- طباعة تلقائية على الوجهين
- اتصال رمز الاستجابة السريعة و Wi-Fi و USB والشبكة
- التوافق مع uniFLOW
- الحد الأقصى لسعة إدخال الورق: 900 ورقة

الخدمات

الأساس

تنفيذ العمليات الروتينية للمكاتب بأمان وبمنتهى السهولة باستخدام البرامج المضمنة بما في ذلك uniFLOW Online Express والخدمات الأخرى المتاحة التي توفر الصيانة والدعم الكاملين للأجهزة

البرامج

الأجهزة

الخدمات

التحسين

توسيع نطاق إمكانيات الشبكة السحابية باستخدام uniFLOW Online، نظام إدارة الطباعة الشامل من Canon

التخصيص

اختر الخدمة المخصصة التي تلبي احتياجات أعمالك التجارية عن طريق التخلص من أعباء إدارة الطباعة غير الضرورية. تشاور مع خبراء Canon حول متطلباتك المحددة للعثور على الخيار المناسب لخدمات الطباعة المُدارة

Canon

الفئة i-SENSYS X 1238P Series

محرك الطباعة	على وجه واحد: ما يصل إلى 38 صفحة في الدقيقة (مقاس A4)
سرعة الطباعة	ما يصل إلى 63,1 صفحة في الدقيقة (مقاس A5 - منظر طبيعي) على الوجهين: ما يصل إلى 31,9 صور في الدقيقة (مقاس A4)
طريقة الطباعة	طباعة أحادية اللون بشعاع الليزر
دقة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
وقت الإحماء	حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل
وقت خروج أول صفحة	حوالي: 5,5 ثوانٍ أو أقل
كمية المطبوعات الموصى بها شهرياً	750 - 4000 صفحة شهرياً
دورة التشغيل	80000 صفحة
هوامش الطباعة	5 مم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين
ميزات الطباعة المتقدمة	الطباعة الآمنة الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بتنسيق PDF/TIFF/JPEG) طباعة الرموز الشريطية جهازه للطباعة عبر تقنية Google Cloud Print AirPrint، تطبيق Canon PRINT Business Android، حاصلة على اعتماد Mopria. المكون الإضافي لخدمة الطباعة Canon Print Service Plug-in، تطبيق Canon PRINT Business
معالجة الوسائط	علبة ورق سعة 250 ورقة
وحدة إدخال الورق (القياسية)	درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة
وحدة إدخال الورق (اختياري)	علبة ورق سعة 550 ورقة
وحدة إخراج الورق	150 ورقة
أنواع الوسائط	ورق عادي، ورق شُعاع تونر، ورق ثقيل، ورق رقيق، ملفات، بطاقات بريدية، أطراف
أحجام الوسائط	علبة الورق (قياسية واختياري): A5، A4، A6، B5، Letter، Executive، Statement، M-Officio، B-Officio، GLTR، Foolsap، GLGL، Aحجام مخصصة: الحد الأدنى 105 × 148 مم والحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.
أوزان الوسائط	الدرج متعدد الأغراض: A5، A4، A6 (عرضي)، B5، Letter، Executive، Statement، GLTR، M-Officio، B-Officio، Foolsap، GLGL، C5، DL، Aحجام مخصصة: الحد الأدنى 76.2 × 127 مم، الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم.
الطباعة على الوجهين	علبة الورق (قياسية واختياري): 60 إلى 120 جم/م ² الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 163 جم/م ² A4، Letter، Legal، B-Officio، M-Officio، Foolsap، GLGL الأحجام المخصصة - الحد الأدنى 210 × 279,4 مم الحد الأقصى 216,0 × 355,6 مم 60 إلى 120 جم/م ²
الميزات العامة	220 - 240 فولت (10±%) 60/50 هرتز (2± هرتز)
متطلبات الطاقة	الحد الأقصى: حوالي 1330 وات
معدل استهلاك الطاقة	وضع الاستعداد: حوالي 9 وات وضع السكون: حوالي 0,9 وات الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0,33 كيلووات في الساعة/أسبوع ⁷ للحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بلوائح Lot26، يرجى الانتقال إلى: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
مستوى الضوضاء	ضغط الصوت: ² الوضع النشط: 54 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع ³ طاقة الصوت: ² الوضع النشط: 68 ديسيبل وضع الاستعداد: غير مسموع ³

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	i-SENSYS X 1238P: 438 مم × 373 مم × 312 مم i-SENSYS X 1238Pr: 401 مم × 373 مم × 250 مم
الوزن	i-SENSYS X 1238P: حوالي 9,2 كجم i-SENSYS X 1238Pr: حوالي 8,8 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت) الرطوبة: رطوبة نسبية من 20 إلى 80% (من دون تكثف)
لوحة التحكم	i-SENSYS X 1238P: شاشة LCD بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم i-SENSYS X 1238Pr: شاشة LCD ذات 5 أسطر، شاشة LED ذات 3 أسطر (المهمة، الخطأ، توفير الطاقة)، أزرار، لوحة مفاتيح رقمية مكونة من 10 مفاتيح
وحدة التحكم	800 ميجاهرتز × 2
سرعة المعالج	1 جيجابايت
الذاكرة	Adobe® PostScript3، PCL6، PCL 5e، UFR II
لغات الطباعة	93 خط PCL، 136 خط PS
الخطوط	USB 2.0 فائق السرعة، 100BASE-TX/100BASE-T، 1000Base-T، 802.11b/g/n لاسلكي، اتصال لاسلكي مباشر
الواجهة وإمكانية الاتصال	i-SENSYS X 1238P: واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسحوق الحبر، iW Enterprise Management Console: برنامج مستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة
إدارة البرامج والطباعة	الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد المدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.
	uniFLOW / uniFLOW online / Universal Log-in Manager التوافق مع uniFLOW / مكتبة التطبيقات / online Express
	i-SENSYS X 1238P: واجهة المستخدم البعيدة (RUI)، إدارة معرف القسم، أداة حالة مسحوق الحبر، iW Enterprise Management Console: برنامج مستند إلى الخادم للإدارة المركزية لمجموعة كبيرة من الأجهزة
	الصيانة الإلكترونية: يتيح نظام التشخيص عن بُعد المدمج في الطباعة خدمات الصيانة الإلكترونية عن بُعد، مثل قراءة العدادات والإدارة التلقائية للمواد المستهلكة والتشخيصات عن بُعد.
	Server® 2019 / Windows® 7 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Server® / Server® 2012 / Server® 2012R2 / Server® 2016 Server® 2008 / 2008R2 نظام تشغيل Mac OS X الإصدار 10.9.5 والأحدث نظام التشغيل Linux® 10.15 والأحدث
	مسحوق الحبر T08 (11000 صفحة*)
	i-SENSYS X 1238P: وحدة تغذية الطليقة - AH1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E
	i-SENSYS X 1238P: وحدة تغذية الطليقة - AH1 MiCard Multi (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) MiCard Plus (قارئ البطاقات الخاص بالتعرف على RFID أو البطاقات المغناطيسية باستخدام uniFLOW) مجموعة مرقات البطاقة MiCard - B1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية - E1E

ملاحظات:

- الملحق - مجموعة طباعة الرموز الشريطية E1E - مطلوبة
- مستوى انبعاث الضوضاء المعان وفقاً للمعيار ISO 9296
- غير مسموع يعني أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المرة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقاً للمعيار ISO 7779
- برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالعالم من ذلك فإن أوامر PCL5e مدعومة في الجهاز.
- التوزيع عبر الويب فقط سيكون برنامج التشغيل متاحاً بدءاً من النصف الثاني من عام 2020 فصاعداً.
- استناداً إلى المعيار ISO/IEC 19752
- وفقاً للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR.

البرامج والحلول



التوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon