



Серия i-SENSYS X 1238P

# НАСТОЛНИ УСТРОЙСТВА, ОСИГУРЯВАЩИ ПРОФЕСИОНАЛНО ОТПЕЧАТВАНЕ

Универсални черно-бели А4 лазерни принтери, които го поълват по-големите решения за печат за офиса



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛ И  
ПОДДРЪЖКА



КОМУНИКАЦИИ



КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ



СИГУРНОСТ

**Canon**

# Серия i-SENSYS X 1238P

## ПРОДУКТИВНОСТ

- Интуитивно управление с 5-редов LCD или 5-инчов цветен сензорен дисплей
- Високи скорости на печат
- Стандартна функция за двустранен печат
- Персонализируем дисплей с библиотека с приложения

## СИГУРНОСТ

- Вградено удостоверяване на потребителите защитава гостъпа до устройството
- Функцията за защитен печат предотвратява неупълномощено разглеждане на отпечатани материали
- Функция за проверка на системата при стартиране защитава интегритета на устройството

## СВЪРЗАНОСТ

- Поддръжка за Apple Air Print и Mopria
- Съвместимост с приложенията Google Cloud Print и Canon PRINT Business
- Отпечатвайте директно от USB
- Оптимизирайте печатните процеси със софтуер uniFLOW Online\*

## КОМПАКТНА КОНСТРУКЦИЯ

- Малките размери и тегло позволяват съставяне на разнообразни конфигурации за офиса
- Добавете допълнителни касети за подобрен капацитет за хартия, без да правите компромис с размера на устройството
- Тонер касета „всичко в едно“, която спестява място и печата много повече

## КОНТРОЛ И ПОДДРЪЖКА

- Гъвкави решения за управление на потребителите за бизнес администратори и ИТ отдели
- Отдалечен достъп до функциите за управление на устройството
- Функция Toner Status Tool намалява времето за престой

\* Налично само за i-SENSYS X 1238P

## КРАТКИ ФАКТИ

### i-SENSYS X 1238Pr

- 5-редов LCD дисплей
- Скорост на печат: 38 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Мрежова, USB и Wi-Fi свързаност
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

### i-SENSYS X 1238P

- 5-инчов/12,7 cm TFT LCD сензорен екран
- Скорост на печат: 38 ppm (A4)
- Разделителна способност на печат: до 1200 x 1200 dpi
- Автоматичен двустранен печат
- Мрежова, Wi-Fi и USB свързаност и установяване на връзка чрез QR код
- Съвместимост с uniFLOW
- Макс. капацитет за зареждане с хартия: 900 листа

## УСЛУГИ

### ОСНОВНИ

Извършвайте сигурно и с лекота рутинни операции в офиса, използвайки вграден софтуер, включително uniFLOW Online Express и други налични услуги, които предлагат цялостно обслужване и поддръжка на устройството



ХАРДУЕР



СОФТУЕР



УСЛУГИ

### СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

Изберете персонализирана услуга според нуждите на вашия бизнес, улесняваща управлението на печата. Консултирайте се с експерти на Canon относно вашите конкретни изисквания, за да намерите подходящата за вас управлявана услуга за печат.

### ПОДОБРЕНИ

Разширете облачните възможности с uniFLOW Online - интегрирана система за управление на печата на Canon

# Canon

# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

# Серия i-SENSYS X 1238P

## ПЕЧАТАЩ МОДУЛ

Скорост на печат	Едностранно: до 38 ррпт (A4) До 63,1 ррпт (А5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 31,9 рпт (A4) Монохромен лазерен печат
Метод на печат	До 1200 x 1200 dpi
Разделителна способност на печат	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
Време за зазряване	Приблиз. 5,5 секунди или по-малко
Време за извеждане на първата страница	750 – 4000 страници на месец
Препоръчителен месечен печатен обем	80 000 страници
Максимално натоварване	5 mm – горе, долу, ляво и вдясно
Бели полета при печат	Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF)* Печат на баркод <sup>1</sup> Съвместимост с Google Cloud Print iOS; AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android; сертифицирано за работа с Mopria, Canon Print Service Plug-in, приложение Canon PRINT Business *Само за 1238P

## РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ

Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикетки, пощенска картичка, плик
Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm (макс. 216,0 x 355,6 mm) Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Indexcard, Envelope (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m <sup>2</sup> Многофункционална тава: 60 до 163 g/m <sup>2</sup>
Двустранен печат	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m <sup>2</sup>
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Захранване	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1 330 W Готовност: приблиз. 9 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (TEC): 0,33 kWh/седмица <sup>2</sup> За подробна информация във връзка с регламента Lot26, посетете: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>

## Ниво на шума

Звуково налягане <sup>2</sup> : Активност: 54 dB Готовност: Безшумно <sup>3</sup>
Звукова мощност <sup>2</sup> : Активност: 68 dB Готовност: Безшумно <sup>3</sup>

## Размери (Ш x Д x В)

Тегло	i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm i-SENSYS X 1238P: прибл. 9,2 Kg i-SENSYS X 1238Pr: прибл. 8,8 Kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Контролен панел	i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm LCD цветен сензорен екран i-SENSYS X 1238Pr: 5-редов LCD дисплей, 3 LED индикатора (задача, грешка, пестене на енергия), бутони, цифрова клавиатура с 10 бутона
КОНТРОЛЕР	
Честота на процесора	800 MHz x 2
Памет	1 GB
Езици за принтери	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифтове	93 PCL шрифта, 136 PS шрифта
Интерфейс и свързване	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Софтуер и управление на принтер	i-SENSYS X 1238P: Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: възраден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Съвместимост с Universal Log-in Manager/ uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW/ Библиотеката с приложения

## Съвместими операционни системи

Съвместими операционни системи	i-SENSYS X 1238P: Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отгелу, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: възраден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на броячите, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика. Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X Версия 10.9.5 и по-нова/Mac OS 10.15 и по-нова Linux <sup>5</sup>
--------------------------------	---

## КОНСУМАТИВИ

Касети „всичко в едно“	ТОНЕР Т08 (11 000 страници <sup>6</sup> )
------------------------	---

## АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ

Елементи	i-SENSYS X 1238P: Касетно подаващо устройство – АН1 Комплект за печат на баркод – E1E i-SENSYS X 1238Pr: Касетно подаващо устройство – АН1 MiCard Multi (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти с uniFLOW) MiCard Plus (Четец за карти за идентификация с RFID или магнитни карти чрез uniFLOW) Комплект приставка за MiCard – B1 Комплект за печат на баркод – E1E
----------	--

## Забележки:

- <sup>[1]</sup> Изисква се аксесоар Комплект за отпечатване на баркод E1E
- <sup>[2]</sup> Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296
- <sup>[3]</sup> „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фон шум в съответствие с ISO 7779
- <sup>[4]</sup> Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.
- <sup>[5]</sup> Само версия за уеб разпространение. Драйверът ще е наличен от втората половина на 2020 г.
- <sup>[6]</sup> Според ISO/IEC 19752
- <sup>[7]</sup> Съгласно US ENERGY STAR® версия 3.0.

## Софтуер и решения



## Съвместимост



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Европа  
canon-europe.com

Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2020