



## Σειρά i-SENSYS X 1238P

# ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ευέλικτοι ασπρόμαυροι εκτυπωτές λέιζερ A4 που συμπληρώνουν τις μεγαλύτερες λύσεις εκτύπωσης του γραφείου



**ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ**



**ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**



**ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ**



**ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ**



**ΑΣΦΑΛΕΙΑ**

**Canon**

---

# Σειρά i-SENSYS X 1238P

## ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Διαισθητικός έλεγχος με οθόνη LCD 5 γραμμών ή έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών
- Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης
- Δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης στον βασικό εξοπλισμό
- Προσαρμόσιμη οθόνη με Βιβλιοθήκη εφαρμογών

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Ενσωματωμένος έλεγχος ταυτότητας χρήστη που περιφρουρεί την πρόσβαση στη συσκευή
- Ασφαλής εκτύπωση, που αποτρέπει τη μη εξουσιοδοτημένη ανάγνωση του εκτυπωμένου υλικού
- Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, που ενισχύει την ακεραιότητα της συσκευής

## ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Υποστήριξη για Apple Air Print και Mopria
- Συμβατότητα με Google Cloud Print και την εφαρμογή Canon PRINT Business
- Απευθείας εκτύπωση από USB
- Βελτιστοποίηση διαδικασιών εκτύπωσης με το λογισμικό uniFLOW Online\*

## ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

- Το μικρό μέγεθος και βάρος ταιριάζουν σε κάθε διαμόρφωση γραφείου
- Προσθέστε επιπλέον συρτάρια για βελτιωμένη χωρητικότητα εισόδου χωρίς συμβιβασμούς ως προς το μέγεθος της συσκευής
- Η κασέτα γραφίτη «όλα σε ένα» εξοικονομεί χώρο και διαρκεί περισσότερο

## ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Ευέλικτες λύσεις διαχείρισης χρηστών για διαχειριστές επιχειρήσεων και το τμήμα IT
- Απομακρυσμένη πρόσβαση στις λειτουργίες ελέγχου της συσκευής
- Εργαλείο κατάστασης γραφίτη που μειώνει τις διακοπές λειτουργίας

\*Διατίθεται μόνο με το i-SENSYS X 1238P

## ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

### i-SENSYS X 1238Pr

- Οθόνη LCD 5 γραμμών
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB και Wi-Fi
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

### i-SENSYS X 1238P

- Οθόνη αφής TFT LCD 5"/12,7cm
- Ταχύτητα εκτύπωσης: 38 σελ./λεπτό (A4)
- Ανάλυση εκτύπωσης: έως 1.200 x 1.200dpi
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Συνδεσιμότητα με δίκτυο, USB, Wi-Fi, καθώς και μέσω κωδικού QR
- Συμβατότητα με uniFLOW
- Μέγ. χωρητικότητα εισόδου χαρτιού: 900 φύλλα

## ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

### ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Εκτελέστε τις καθημερινές εργασίες του γραφείου σας εύκολα και με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα προγράμματα λογισμικού, όπως το uniFLOW Online Express, και άλλες διαθέσιμες υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων σας



### ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Επεκτείνετε τις δυνατότητες αξιοποίησης του cloud με το uniFLOW Online, το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης εκτυπώσεων της Canon

### ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιλέξτε μια προσαρμοσμένη υπηρεσία που καλύπτει τις ανάγκες της επιχείρησής σας εξαλείφοντας τον φόρτο από τις μη αναγκαίες διαδικασίες διαχείρισης εκτυπώσεων. Συμβουλευτείτε τους ειδικούς της Canon σχετικά με τις απαιτήσεις σας ώστε να βρείτε την κατάλληλη Υπηρεσία διαχείρισης εκτυπώσεων για εσάς

# Canon

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά i-SENSYS X 1238P

## ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 38 σελ./λεπτό (A4) Έως 63,1 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 31,9 εκ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	Περίπου 5,5 δευτ. ή λιγότερο
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	80.000 σελίδες
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF)* Εκτύπωση Barcode <sup>1</sup> Υποστήριξη Google Cloud Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, πρόσθετο Canon Print Service, εφαρμογή Canon PRINT Business *Μόνο για το 1238P.

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών εκτύπωσης	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτες, Ταχυδρομικές κάρτες, Φάκελοι
Μεγέθη υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (Οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελος (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm.
Βάρος υλικών εκτύπωσης	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m <sup>2</sup> Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 163g/m <sup>2</sup>
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m <sup>2</sup>

## ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.330W Αναμονή: περ. 9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,33 kWh/εβδομάδα <sup>2</sup> Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Επίπεδο θορύβου	Ηχητική πίεση <sup>3</sup> : Λειτουργία: 54dB Αναμονή: Αθόρυβο <sup>3</sup>  Ηχητική ισχύς <sup>2</sup> : Λειτουργία: 68dB Αναμονή: Αθόρυβο <sup>3</sup>

## Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Βάρος	i-SENSYS X 1238P: 438mm x 373mm x 312mm i-SENSYS X 1238Pr: 401mm x 373mm x 250mm
Περιβάλλον λειτουργίας	i-SENSYS X 1238P: Περ. 9,2Kg i-SENSYS X 1238Pr: Περ. 8,8Kg
Πίνακας ελέγχου	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C (50 έως 86°F) Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση) i-SENSYS X 1238P: Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm i-SENSYS X 1238Pr: LCD 5 γραμμών, 3 ενδείξεις LED (Εργασία, Σφάλμα, Εξοικονόμηση ενέργειας), Κουμπιά, Αριθμ. πληκτρολόγιο 10 πλήκτρων

## ΕΛΕΓΚΤΗΣ

Ταχύτητα επεξεργαστή	800MHz x 2
Μνήμη	1GB
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR II, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
Γραμματοσειρές	93 γραμματοσειρές PCL, 136 γραμματοσειρές PS
Επικοινωνία και διασύνδεση	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	i-SENSYS X 1238P: Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Συμβατότητα με Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW/Βιβλιοθήκη εφαρμογών

Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	i-SENSYS X 1238Pr: Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση. Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X έκδοση 10.9.5 ή νεότερη/Mac OS 10.15 ή νεότερη Linux <sup>5</sup>
--------------------------------------	--

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες «Ολα-σε-Ένα»	ΓΡΑΦΙΤΗΣ T08 (11.000 σελίδες <sup>6</sup> )
----------------------	---

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Στοιχεία	i-SENSYS X 1238P: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE  i-SENSYS X 1238Pr: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 MiCard Multi (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Micard Plus (Συσκευή ανάγνωσης καρτών για ταυτοποίηση με κάρτες RFID ή μαγνητικές μέσω uniFLOW) Κιτ σύνδεσης MiCard-B1 Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
----------	--

## Σημειώσεις:

- <sup>[1]</sup> Απαιτείται αξεσουάρ - Κιτ εκτύπωσης barcode-EIE
- <sup>[2]</sup> Αναφερόμενη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- <sup>[3]</sup> Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- <sup>[4]</sup> Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, οι εντολές PCL5e υποστηρίζονται στη συσκευή.
- <sup>[5]</sup> Διατίθεται μόνο μέσω Web. Διαθεσιμότητα του προγράμματος οδήγησης από το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και μετά.
- <sup>[6]</sup> Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- <sup>[7]</sup> Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

## Λογισμικό και λύσεις



## Συμβατότητα



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2020