



**i-SENSYS X serije 1238P**

# STOLNI UREĐAJI ZA PROFESIONALNO ISPISIVANJE

Svestrani crno-bijeli laserski A4 pisač za upotpunjavanje rješenja za ispisivanje u velikim uredima



**PRODUKTIVNOST**



**UPRAVLJANJE I  
ODRŽAVANJE**



**POVEZIVOST**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**SIGURNOST**

**Canon**

---

# i-SENSYS X serije 1238P

## PRODUKTIVNOST

- Intuitivne komande na LCD zaslonu s pet linija ili dodirnom zaslonu u boji dijagonale 5 inča
- Velike brzine ispisivanja
- Obostrano ispisivanje kao standard
- Prilagodljivi zaslon sa značajkom Application Library

## SIGURNOST

- Ugrađena autorizacija korisnika štiti pristup uređaju
- Zaštićeno ispisivanje sprječava neovlašteno pregledavanje ispisano materijala
- Provjera sustava pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

## POVEZIVOST

- Podrška za značajke Apple Air Print i Mopria
- Kompatibilnost s uslugama Google Cloud Print i aplikacijom Canon PRINT Business
- Ispis izravno s USB priključka
- Organizirajte procese ispisivanja softverom uniFLOW Online\*

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije i masa omogućuju bilo koju uredsku konfiguraciju
- Dodajte dodatne kasete za poboljšani ulazni kapacitet bez kompromisa po pitanju veličine uređaja
- Objedinjeni spremnik tonera koji štedi prostor i traje dulje

## UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE

- Prilagodljiva rješenja za upravljanje korisnicima za administratore u tvrtkama i IT odjele
- Daljinski pristup funkcijama za daljinsko upravljanje
- Alat za status tonera smanjuje prekide rada

\*Dostupno samo s i-SENSYS X 1238P

## KRATKI PREGLED ČINJENICA

### i-SENSYS X 1238Pr

- LCD zaslon s 5 redaka
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Povezivanje putem mreže, USB priključka i Wi-Fi veze
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

### i-SENSYS X 1238P

- TFT LCD dodirni zaslon dijagonale 5 inča / 12,7 cm
- Brzina ispisivanja: 38 ppm (A4)
- Razlučivost ispisa: do 1200 x 1200 dpi
- Automatsko obostrano ispisivanje
- Povezivanja putem mreže, veze Wi-Fi, USB priključka ili QR koda
- Kompatibilnost s platformom uniFLOW
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

## USLUGE

### OSNOVNE

Uživajte u sigurnosti i jednostavnosti rutinskih uredskih operacija putem ugrađenog softvera uključujući uniFLOW Online Express i druge dostupne usluge koje pružaju sveobuhvatnu podršku i održavanje uređaja



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

### PRILAGOĐENE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašoj tvrtki uklanjanjem nepotrebnih opterećenja upravljanja ispisivanjem. Konzultirajte stručnjake tvrtke Canon o svojim specifičnim potrebama kako biste pronašli odgovarajuću opciju Usluga upravljanja ispisivanjem

### UNAPRIJEĐENE

Proširite mogućnosti u oblaku uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sustav tvrtke Canon za upravljanje ispisivanjem

# TEHNIČKI PODACI

# i-SENSYS X serije 1238P

## POGON PISAČA

### Brzina ispisivanja

Jednostrano: do 38 ppm (A4)  
do 63,1 ppm (A5 vodoravno)  
Obostrano: do 31,9 ipm (A4)

### Metoda ispisivanja

Monokromatsko lasersko ispisivanje

### Razlučivost ispisivanja

Do 1200 x 1200 dpi

### Vrijeme zagrijavanja

Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja

### Vrijeme do ispisivanja prve stranice

Pribl.: 5,5 s ili manje

### Preporučena mjesečna količina ispisa

750 – 4000 stranica mjesečno

### Radni ciklus

80 000 stranica

### Margine ispisa

5 mm – gore, dolje, lijevo i desno

### Napredne značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje  
Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF)\*  
Ispisivanje crtičnog koda<sup>1</sup>  
Podrška za Google Cloud Print  
iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint  
Android: značajka Mopria, programski dodatak za Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business  
\*samo 1238P

## RUKOVANJE MEDIJIMA

### Ulaz papira (standardno)

Kaseta za 250 listova  
Višenamjenski odlagač za 100 listova

### Ulaz za papir (opcionalno)

Kaseta za 550 listova

### Izlaz papira

150 listova

### Vrste medija

Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice

### Formati medija

Kaseta (standardna i opcionalna):  
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm.  
Višenamjenski odlagač:  
A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, dopisnice, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), Vlastiti formati: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

### Gramature medija

Kaseta (standardna i opcionalna): 60 do 120 g/m<sup>2</sup>  
Višenamjenski odlagač: 60 do 163 g/m<sup>2</sup>

### Obostrano ispisivanje

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Vlastiti format – min. 210 x 279,4 mm  
maks. 216,0 x 355,6 mm  
60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## OPĆE ZNAČAJKE

### Zahtjevi za napajanje

220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)

### Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 1330 W  
Pripravno stanje: pribl. 9 W  
Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W  
Tipična potrošnja energije (TEC):  
0,33 kWh/tjedno<sup>7</sup>  
Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Razina buke

Tlak zvuka<sup>2</sup>:  
Tijekom rada: 54 dB  
Pripravno stanje: nečujno<sup>3</sup>

Snaga zvuka<sup>2</sup>:  
Tijekom rada: 68 dB  
Pripravno stanje: nečujno<sup>3</sup>

## Dimenzije (Š x D x V)

### Masa

i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm  
i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

i-SENSYS X 1238P: pribl. 9,2 kg  
i-SENSYS X 1238Pr: pribl. 8,8 kg

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C  
Vlažnost: 20 do 80 % RV (bez kondenzacije)

### Upravljačka ploča

i-SENSYS X 1238P: dodirni LCD zaslon u boji od 12,7 cm  
i-SENSYS X 1238Pr: LCD s 5 redaka, 3 LED indikatora (zadatak, pogreška i ušteda energije), gumbi, numerička tipkovnica s 10 tipki

## KONTROLER

### Brzina procesora

800 MHz x 2

### Memorija

1 GB

### Jezici pisača

UFR II, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fontovi

93 PCL fontova, 136 PS fontova

### Sučelje i povezivanje

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza

### Softver i upravljanje pisačem

i-SENSYS X 1238P:  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.  
Značajka Application Library kompatibilna s Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW

i-SENSYS X 1238Pr:  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge kao što su praćenje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i udaljena dijagnostika.

### Kompatibilnost operativnih sustava

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.15 i novije  
Linux<sup>5</sup>

## POTROŠNI MATERIJAL

### Spremnici „sve-u-jednom“

TONER T08 (11 000 stranica<sup>6</sup>)

## DODATNA/OPCIONALNA OPREMA

### Stavke

i-SENSYS X 1238P:  
Modul kasetne jedinice AHT  
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E

i-SENSYS X 1238Pr:  
Modul kasetne jedinice AHT  
MiCard Multi (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Micard Plus (čitač kartice za identifikaciju s RFID ili magnetske kartice s uniFLOW)  
Komplet za MiCard B1  
Komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E

## Napomene:

- <sup>[1]</sup> Potreban je dodatak – komplet za ispisivanje crtičnog koda E1E
- <sup>[2]</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- <sup>[3]</sup> Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- <sup>[4]</sup> Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- <sup>[5]</sup> Samo distribucija putem interneta. Upravljački programi bit će dostupni od druge polovice 2020.
- <sup>[6]</sup> Temelji se na ISO/IEC 19752
- <sup>[7]</sup> Prema standardu US ENERGY STAR® 3.0.

## Softver i rješenja



## Kompatibilnost



**Canon**

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2020.