



**i-SENSYS X 1238P sorozat**

# ASZTALI ESZKÖZÖK A PROFESSZIONÁLIS NYOMTATÁSI ÉLMÉNYÉRT

Sokoldalú, A4-es fekete-fehér lézernyomtatók, melyek kiválóan kiegészítik a nagyobb irodai nyomtatási megoldásokat



**HATÉKONYSÁG**



**VEZÉRLÉS ÉS  
KARBANTARTÁS**



**CSATLAKOZTATÁSI  
LEHETŐSÉGEK**



**KOMPAKT KIALAKÍTÁS**



**BIZTONSÁG**

**Canon**

---

# i-SENSYS X 1238P sorozat

## HATÉKONYSÁG

- Intuitív vezérlés ötsoros LCD- vagy 12,7 cm-es (5 hüvelykes) színes érintőképernyős kijelzővel
- Gyors nyomtatási sebesség
- Alapértelmezett kétoldalas nyomtatás
- Testre szabható kijelző az Alkalmazáskönyvtár segítségével

## BIZTONSÁG

- A beágyazott felhasználóhitelesítés védi az eszközhöz való hozzáférést
- A biztonságos nyomtatás megelőzi a jogosulatlan hozzáférést a nyomtatott anyagokhoz
- Az indításkori rendszerellenőrzés javítja az eszköz integritását

## CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

- Apple Air Print- és Mopria-támogatás
- Google Cloud Print- és Canon PRINT Business alkalmazás-kompatibilitás
- Közvetlen nyomtatás USB-ről
- Korszerűsítse a nyomtatási folyamatokat a uniFLOW Online szoftverrel\* keresztül

## KOMPAKT KIALAKÍTÁS

- Kis helyigényű és súlyú, így bármilyen irodába ideális
- További kazetták a bemeneti kapacitás növeléséhez
- Többfunkciós, helytakarékos tonerkazetta, mely tovább elegendő

## VEZÉRLÉS ÉS KARBANTARTÁS

- Rugalmas felhasználókezelési megoldások a vállalati rendszergazdák és az IT-részleg számára
- Távoli hozzáférés az eszközvezérlési funkciókhoz
- A Toner Status Tool csökkenti az állásidőt

\*Csak az i-SENSYS X 1238P esetén érhető el

## A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

### i-SENSYS X 1238Pr

- 5 soros LCD kijelző
- Nyomtatási sebesség: 38 lap/perc (A4)
- Nyomtatási felbontás: max. 1200×1200 dpi
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Hálózati, USB- és Wi-Fi csatlakoztathatóság
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

### i-SENSYS X 1238P

- 12,7 cm-es (5 hüvelykes) TFT LCD-érintőképernyő
- Nyomtatási sebesség: 38 lap/perc (A4)
- Nyomtatási felbontás: max. 1200×1200 dpi
- Automatikus kétoldalas nyomtatás
- Hálózati, Wi-Fi-s, USB-s és QR-kódos csatlakoztathatóság
- uniFLOW-kompatibilitás
- Max. bemeneti papírkapacitás: 900 lap

## SZOLGÁLTATÁSOK

### ALAP

Végezzen irodai rutinfeladatokat biztonságosan és egyszerűen a uniFLOW Online Express megoldást tartalmazó beágyazott szoftverrel, valamint más teljes körű készülékkarbantartást és -támogatást kínáló szolgáltatásokkal.



HARDVER



SZOFTVER



SZOLGÁLTATÁSOK

### EGYEDI

Válasszon személyre szabott szolgáltatást, amely üzleti igényeihez alkalmazkodva szabadítja meg a nyomtatásmenedzsment terhei alól. Speciális követelményeivel kapcsolatban egyeztessen a Canon szakértőivel, akik megtalálják az Önnek legmegfelelőbb megoldást.

### TOVÁBBFEJLESZTETT

A felhőalapú funkciók bővítési lehetősége a uniFLOW Online, a Canon átfogó nyomtatásmenedzsment megoldásával

# Canon

## NYOMTATÓMŰ

### Nyomatási sebesség

Egyoldalas: max. 38 lap/perc (A4)  
Max. 63,1 lap/perc (A5 – fekvő)  
Kétoldalas: max. 31,9 kép/perc (A4)

### Nyomatási eljárás

Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás

### Nyomatási felbontás

Max. 1200×1200 dpi

### Bemelegedési idő

kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

### Első oldal elkészülési ideje

Kb. 5,5 másodperc vagy kevesebb

### Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

750–4000 lap/hónap

### Terhelhetőség

80 000 oldal

### Nyomatási margók

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

### Fejlett nyomtatási funkciók

Biztonságos nyomtatás  
Nyomtatás USB-eszköztől (JPEG/TIFF/PDF)\*  
Vonalkód-nyomtatás  
Google Cloud Print-kompatibilitás  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás  
Android: Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT Business alkalmazás  
\*Csak a 1238P típus esetében.

## MÉDIAKEZELÉS

### Papírbemenet (normál)

250 lapos kazetta  
100 lapos többfunkciós tálca

### Papírbemenet (opcionális)

550 lapos kazetta

### Papírkimenet

150 lap

### Médiatípusok

Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték

### Médiaméretek

Kazetta (normál és opcionális):  
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K,  
Egyedi méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.

Többfunkciós tálca:  
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL),  
Egyéni méretek: min. 76,2×127 mm, max. 216,0×355,6 mm.

### Nyomathordozók tömege

Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m<sup>2</sup>  
Többfunkciós tálca: 60–163 g/m<sup>2</sup>

### Kétoldalas nyomtatás

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Egyéni méretek: min. 210 × 279,4 mm  
Max. 216,0×355,6 mm  
60–120 g/m<sup>2</sup>

## ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

### Áramellátás

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

### Energiafogyasztás

Maximum: kb. 1330 W  
Készenléti üzemmódban: kb. 9 W  
Alvó állapotban: kb. 0,9 W  
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,33 kWh/hét<sup>1</sup>  
A Lot26 szabállyal kapcsolatban részletes információért látogasson el a [http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) weboldalra.

### Zajszint

Hangnyomás<sup>2</sup>:  
Működés közben: 54 dB  
Készenléti állapotban: hangtalan<sup>3</sup>

Hangnyomásszint<sup>2</sup>:  
Működés közben: 68 dB  
Készenléti állapotban: hangtalan<sup>3</sup>

## Méreték (szé.×mé.×ma.)

### Tömeg

i-SENSYS X 1238P: 438 mm×373 mm×312 mm  
i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm×373 mm×250 mm

i-SENSYS X 1238P: kb. 9,2 kg  
i-SENSYS X 1238Pr: kb. 8,8 kg

### Üzemeltetési feltételek

Hőmérséklet: 10–30 °C  
Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (lecsapódás nélkül)

### Vezérlőpanel

i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm-es színes LCD érintőképernyő  
i-SENSYS X 1238Pr: 5 soros LCD, 3 LED (feladat, hiba és energiatakarékos), Gombok, 10 billentyűs számbillentyűzet

## VEZÉRLŐEGYSÉG

### Processzor sebessége

800 MHz × 2

### Memória

1 GB

### Nyomatónyelvek

UFRII, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Betűtípusok

93 PCL betűtípus, 136 PS betűtípus

### Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

### Szoftver- és nyomtatókezelés

i-SENSYS X 1238P:  
Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika. Kompatibilitás: Univerzális bejelentkezéskiszolgáló/uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW/alkalmazáskönyvtár

i-SENSYS X 1238Pr:  
Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise kezelőkonzol: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008  
Mac OS X 10.9.5 és újabb verziók/Mac OS 10.15 és újabb verziók  
Linux<sup>5</sup>

### Kompatibilis operációs rendszerek

## FOGYÓESZKÖZÖK

### Multifunkciós tonerkazetták

TONER T08 (11 000 oldal<sup>6</sup>)

## TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

### Termékek

i-SENSYS X 1238Pr:  
AHI adagolóegység  
Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnymotató készlet)

i-SENSYS X 1238P:  
AHI adagolóegység  
MiCard Multi (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására)  
MiCard Plus (RFID vagy mágneskártyák uniFLOW segítségével történő azonosítására)  
MiCard Attachment Kit-B1 (MiCard tartozékkészlet)  
Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnymotató készlet)

## Megjegyzések:

- <sup>[1]</sup> Kiegészítő – Barcode Printing Kit-EIE (vonalkódnymotató készlet) szükséges
- <sup>[2]</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- <sup>[3]</sup> A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.
- <sup>[4]</sup> Canon PCL5e illesztőprogram ugyan nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- <sup>[5]</sup> Csak internetes terjesztés. Az illesztőprogram 2020 második felétől elérhető.
- <sup>[6]</sup> Az ISO/IEC 19752 alapján
- <sup>[7]</sup> A US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint

## Szoftverek és megoldások



## Kompatibilitás



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian edition  
© Canon Europa N.V., 2020