



Серија i-SENSYS X 1238P

УРЕДИ ЗА НА РАБОТНА МАСА ШТО НУДАТ ПРОФЕСИОНАЛНО ПЕЧАТЕЊЕ

Повеќенаменски ласерски печатачи за црно-бели А4-формати наменети за дополнување на поголеми решенија за канцелариско печатење



ПРОДУКТИВНОСТ



КОНТРОЛА И
ОДРЖУВАЊЕ



ПОВРЗУВАЊЕ



КОМПАКТЕН ДИЗАЈН



БЕЗБЕДНОСТ

Canon

Серија i-SENSYS X 1238P

ПРОДУКТИВНОСТ

- Интуитивна контрола преку LCD-екранот со 5 линии или екранот на допир во боја од 5"
- Големи брзини на печатење
- Двострано печатење како стандардна опција
- Приспособен приказ со многубројни апликации

БЕЗБЕДНОСТ

- Вградената проверка на идентитетот на корисниците го штити пристапот до уредот
- Безбедното печатење го спречува неовластеното прегледување на отпечатените материјали
- Проверката на системот при вклучувањето го подобрува интегритетот на уредот

ПОВРЗУВАЊЕ

- Поддршка за Apple Air Print и Mopria
- Компатибилност со Google Cloud Print и апликацијата Canon PRINT Business
- Печатете директно од USB
- Поедноставете ги работните процеси со софтверот uniFLOW Online*

КОМПАКТЕН ДИЗАЈН

- Мали димензии и тежина што одговараат во сите канцелариски опкружувања
- Додајте дополнителни касети за подобрен влезен капацитет без зголемување на габаритот на уредот
- Сè-во-едно картицот за тонер овозможува заштеда на просторот и трае подолго

КОНТРОЛА И ОДРЖУВАЊЕ

- Флексибилни решенија за управување со корисниците за деловните администратори и ИТ-одделите
- Далечински пристап до функциите за контрола на уредот
- Toner Status Tool го намалува времето на неактивност

*Достапен само со i-SENSYS X 1238P

БРЗИ ФАКТИ

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-линиски LCD екран
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Поврзување преку мрежа, USB и Wi-Fi
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

i-SENSYS X 1238P

- TFT LCD-екран на допир од 5 инчи/12,7 cm
- Брзина на печатење: 38 стр./мин. (A4)
- Резолуција на печатење: до 1.200 x 1.200 dpi
- Автоматско двострано печатење
- Поврзување преку мрежа, USB, Wi-Fi и QR-кодovi
- Компатибилност со uniFLOW
- Максимален влезен капацитет за хартија: 900 листови

УСЛУГИ

ОСНОВНА ВЕРЗИЈА

Извршувајте рутински канцелариски задачи на безбеден и едноставен начин, користејќи ги вградените софтвери како uniFLOW Online Express и други достапни услуги што нудат максимално одржување и поддршка за уредот



ХАРДВЕР



СОФТВЕР



УСЛУГИ

НАЈДОБРА ВЕРЗИЈА

Изберете приспособена услуга што ќе одговара на вашите деловни потреби преку отстранување на непотребните процеси за управување со печатењето. Консултирајте се со експертите од Canon за вашите специфични потреби за да пронајдете соодветна опција за управувани услуги за печатење

ПОДОБРЕНА ВЕРЗИЈА

Надополнете ги функциите за Cloud со uniFLOW Online - сè-во-едно системот за управување со печатењето од Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија i-SENSYS X 1238P

МАШИНА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ

Брзина на печатење	Еднострано: до 38 стр./мин. (A4) До 63,1 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 31,9 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Потребно време до излегување на првата страница	Прибл.: 5,5 секунди или помалку
Препорачан месечен обем на печатење	750 - 4.000 страници месечно
Работен циклус	80.000 страници
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно
Напредни функции за печатење	Безбедно печатење Печатете од USB мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF)* Печатење баркодови ¹ Поддршка за Google Cloud Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Business Android: сертификат за Mopria, дополнителна компонента Canon Print Service, апликација Canon PRINT Business *Само 1238P

РАБОТА СО МЕДИУМИ

Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски фах за 100 листови
Внес на хартија (опција)	Касета за 550 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пливови
Големина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm макс. 216,0 x 355,6 mm. Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, плик (COM10, Monarch, C5, DL), Приспособени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.
Тежина на медиуми	Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m ² Повеќенаменски фах: 60 до 163 g/m ²
Двострано печатење	A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија Прилагодена големина - мин. 210 x 279,4 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²

ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Потреби за напојување	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Потрошувачка на енергија	Максимум: прибл. 1.330 W Режим на подготвеност: прибл. 9 W Режим на мирување: прибл. 0,9 W Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,33 kWh/неделно ² За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Ниво на шум	Звучен притисок ² : Активен режим: 54 dB Режим на подготвеност: нечуен ³ Можност на звукот ² : Активен режим: 68 dB Режим на подготвеност: нечуен ³

Димензии (Ш x Д x В)

Тежина	i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Работни услови	i-SENSYS X 1238P: прибл. 9,2 Kg i-SENSYS X 1238Pr: прибл. 8,8 Kg
Контролен панел	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација) i-SENSYS X 1238P: LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm i-SENSYS X 1238Pr: 5-линиски LCD-екран, 3 копчиња со LED (задача, грешка, заштеда на енергија), нумеричка тастатура со 10 копчиња
КОНТРОЛОР	
Брзина на процесор	800 MHz x 2
Меморија	1 GB
Јазичи на печатачот	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Фонтови	93 PCL-фонтови, 136 PS-фонтови
Интерфејс и поврзување	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, бежична врска 802.11b/g/n, директна бежична врска
Софтвер и управување со печатачот	i-SENSYS X 1238P: Remote User Interface (RUI), Управување со ID на оддел, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број уреди eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање на бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / компатибилност со uniFLOW / библиотека со апликации

Компатибилност со оперативни системи

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Сè-во-едно картици

ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА / ОПЦИИ

Елементи

Забелешки:

- ^[1] Потребна е дополнителна опрема - Комплет за печатење бар-кодови-E1E
- ^[2] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- ^[3] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудување е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
- ^[4] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.
- ^[5] Дистрибуција само преку интернет. Драјверот ќе стане достапен по втората половина на 2020 година.
- ^[6] Врз основа на ISO/IEC 19752
- ^[7] Според US ENERGY STAR® верзија 3.0.

Софтвер и решенија



Компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Macedonian edition

© Canon Europa N.V., 2020