



**i-SENSYS X seria 1238P**

# DISPOZITIVE DE BIROU CARE OFERĂ O EXPERIENȚĂ DE IMPRIMARE PROFESIONALĂ

Imprimante laser A4 alb-negru versatile, care completează soluțiile de imprimare la birou de dimensiuni mai mari



**PRODUCTIVITATE**



**CONTROL ȘI  
ÎNTREȚINERE**



**CONECTIVITATE**



**DESIGN COMPACT**



**SECURITATE**

**Canon**

---

# i-SENSYS X seria 1238P

## PRODUCTIVITATE

- Control intuitiv cu afișaj LCD pe 5 rânduri sau ecran tactil color de 5"
- Viteze mari de imprimare
- Imprimare față-verso oferită standard
- Afișaj personalizabil cu Application Library

## SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor protejează accesul la dispozitiv
- Imprimarea securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului

## CONECTIVITATE

- Compatibilitate cu Apple Air Print și Mopria
- Compatibilă cu Google Cloud Print și cu aplicația Canon PRINT Business
- Imprimați direct de pe USB
- Optimizați procesele de imprimare cu software-ul uniFLOW Online\*

## DESIGN COMPACT

- Dimensiunile și greutatea reduse permit orice configurație de birou
- Adăugați casete suplimentare pentru capacitate de alimentare îmbunătățită, fără compromisuri în ceea ce privește dimensiunile dispozitivului
- Cartușul de toner consolidat economisește spațiu și durează mai mult timp

## CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor pentru administratorii de afaceri și departamentul IT
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

\*Disponibil doar cu i-SENSYS X 1238P

## DATE PE SCURT

### i-SENSYS X 1238Pr

- Afișaj LCD cu 5 linii
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, USB și Wi-Fi
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

### i-SENSYS X 1238P

- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inchi/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, USB, Wi-Fi și prin cod QR
- Compatibilitate cu uniFLOW
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

## SERVICII

### DE BAZĂ

Efectuați operațiile de rutină pentru birou în siguranță și cu ușurință, utilizând software încorporat, inclusiv uniFLOW Online Express și alte servicii disponibile care asigură întreținere și asistență complete pentru dispozitiv



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICII

### PERSONALIZATE

Alegeți un serviciu adaptat necesităților dvs. profesionale, eliminând povara activităților inutile de gestionare a imprimării. Consultați experții Canon în legătură cu cerințele dvs. specifice pentru a găsi o opțiune potrivită de administrare a serviciilor de imprimare

### ÎMBUNĂTĂȚITE

Extindeți capabilitățile de tip cloud cu uniFLOW Online, sistemul Canon complet de gestionare a imprimării

# Canon

# SPECIFICAȚII TEHNICE

# i-SENSYS X seria 1238P

## MOTOR IMPRIMANTĂ

### Viteză de imprimare

O față: până la 38 ppm (A4)  
până la 63,1 ppm (A5-peisaj)  
Față-verso: până la 31,9 ipm (A4)

### Metodă de imprimare

Imprimare monocrom cu laser

### Rezoluție de imprimare

Până la 1200 x 1200 dpi

### Timp de încălzire

Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire

### Timp de ieșire a primei pagini

Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin

### Volum lunar de imprimare recomandat

750 – 4.000 de pagini pe lună

### Ciclu de lucru

80.000 de pagini

### Margini de imprimare

5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta

### Funcții avansate de imprimare

Imprimare securizată  
Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF)\*  
Imprimare de coduri de bare  
Compatibilitate cu Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business  
Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business  
\* Doar 1238P

## GESTIONAREA SUPPORTURILOR

### Alimentare cu hârtie (standard)

Casetă pentru 250 de coli  
Tavă universală pentru 100 de coli

### Alimentare cu hârtie (opțională)

Casetă pentru 550 de coli

### Ieșire hârtie

150 de coli

### Tipuri de suporturi

Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți postale, plicuri

### Formate de hârtie

Casetă (standard și opțională):  
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Tava universală:  
A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

### Greutatea hârtiei

Casetă (standard și opțională): 60 – 120 g/m<sup>2</sup>  
Tava universală: 60 – 163 g/m<sup>2</sup>

### Imprimare față-verso

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept  
Format personalizat – min. 210 x 279,4 mm  
Max. 216,0 x 355,6 mm  
60 – 120 g/m<sup>2</sup>

## CARACTERISTICI GENERALE

### Cerinte privind alimentarea

220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)

### Consum de energie

Maxim: aprox. 1.330 W  
În standby: aprox. 9 W  
În modul inactiv: aprox. 0,9 W  
Consum tipic de energie (CTE):  
0,33 kWh/săptămână<sup>7</sup>  
Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați:  
[http://www.canon-europe.com/For\\_Work/Lot26/index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

### Nivel de zgomot

Presiune sonoră<sup>2</sup>:  
Modul activ: 54 dB  
În standby: inaudibil<sup>3</sup>

Putere acustică<sup>2</sup>:  
Modul activ: 68 dB  
În standby: inaudibil<sup>3</sup>

## Dimensiuni (I x A x H)

### Greutate

i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm  
i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

i-SENSYS X 1238P: aprox. 9,2 kg  
i-SENSYS X 1238Pr: aprox. 8,8 kg

### Mediu de utilizare

Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F)  
Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens)

### Panou de control

i-SENSYS X 1238P: ecran tactil color LCD de 12,7 cm  
i-SENSYS X 1238Pr: LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste

## CONTROLER

### Viteza procesorului

800 MHz x 2

### Memorie

1 GB

### Limbaje de imprimare

UFR II, PCL 5e<sup>4</sup>, PCL6, Adobe® PostScript3

### Fonturi

93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS

### Interfață și conectivitate

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct

### Software și administrarea imprimantei

i-SENSYS X 1238P:  
Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive  
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.  
Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / Application Library

### i-SENSYS X 1238Pr:

Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive  
eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță.

### Compatibilitate cu sisteme de operare

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008  
Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.15 și versiunile superioare  
Linux<sup>5</sup>

## CONSUMABILE

### Cartușe de schimb

TONER T08 (11.000 de pagini<sup>6</sup>)

## ACCESORII/OPTIUNI

### Articole

i-SENSYS X 1238Pr:  
Modul de alimentare cu casetă AH1  
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

i-SENSYS X 1238P:  
Modul de alimentare cu casetă AH1  
MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)  
MiCard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW)  
Kit accesoriu MiCard B1  
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

## Note:

<sup>[1]</sup> Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

<sup>[2]</sup> Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

<sup>[3]</sup> Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

<sup>[4]</sup> Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

<sup>[5]</sup> Distribuție doar pe web. Driverul va fi disponibil începând cu a doua jumătate a anului 2020.

<sup>[6]</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19752

<sup>[7]</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din SUA.

## Software și soluții



## Compatibilitate



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2020