



i-SENSYS X seria 1238P

DISPOZITIVE DE BIROU CARE OFERĂ O EXPERIENȚĂ DE IMPRIMARE PROFESIONALĂ

Imprimante laser A4 alb-negru versatile, care completează soluțiile de imprimare la birou de dimensiuni mai mari



PRODUCTIVITATE



**CONTROL ȘI
ÎNTREȚINERE**



CONECTIVITATE



DESIGN COMPACT



SECURITATE

Canon

i-SENSYS X seria 1238P



PRODUCTIVITATE

- Control intuitiv cu afișaj LCD pe 5 rânduri sau ecran tactil color de 5"
- Viteze mari de imprimare
- Imprimare față-verso oferită standard
- Afișaj personalizabil cu Application Library



SECURITATE

- Autentificarea încorporată a utilizatorilor protejează accesul la dispozitiv
- Imprimarea securizată previne vizualizarea neautorizată a materialelor imprimate
- Verificarea sistemului la pornire îmbunătățește integritatea dispozitivului



CONECTIVITATE

- Compatibilitate cu Apple Air Print și Mopria
- Compatibilă cu Google Cloud Print și cu aplicația Canon PRINT Business
- Imprimați direct de pe USB
- Optimizați procesele de imprimare cu software-ul uniFLOW Online*



DESIGN COMPACT

- Dimensiunile și greutatea reduse permit orice configurație de birou
- Adăugați casete suplimentare pentru capacitate de alimentare îmbunătățită, fără compromisuri în ceea ce privește dimensiunile dispozitivului
- Cartușul de toner consolidat economisește spațiu și durează mai mult timp



CONTROL ȘI ÎNTREȚINERE

- Soluții flexibile de gestionare a utilizatorilor pentru administratorii de afaceri și departamentul IT
- Acces de la distanță la funcțiile de control al dispozitivului
- Instrumentul pentru starea tonerului reduce timpul de inactivitate

*Disponibil doar cu i-SENSYS X 1238P

DATE PE SCURT

i-SENSYS X 1238Pr

- Afișaj LCD cu 5 linii
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, USB și Wi-Fi
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

i-SENSYS X 1238P

- Ecran tactil color LCD TFT de 5 inci/12,7 cm
- Viteză de imprimare: 38 ppm (A4)
- Rezoluție de imprimare: până la 1.200 x 1.200 dpi
- Imprimare automată față-verso
- Conectivitate la rețea, USB, Wi-Fi și prin cod QR
- Compatibilitate cu uniFLOW
- Capacitate max. de alimentare cu hârtie: 900 de coli

SERVICII

DE BAZĂ

Efectuați operațiile de rutină pentru birou în siguranță și cu ușurință, utilizând software încorporat, inclusiv uniFLOW Online Express și alte servicii disponibile care asigură întreținere și asistență complete pentru dispozitiv



HARDWARE



SOFTWARE



SERVICII

PERSONALIZATE

Alegeți un serviciu adaptat necesităților dvs. profesionale, eliminând povara activităților inutile de gestionare a imprimării. Consultați experții Canon în legătură cu cerințele dvs. specifice pentru a găsi o opțiune potrivită de administrare a serviciilor de imprimare

ÎMBUNĂTĂȚITE

Extindeți capabilitățile de tip cloud cu uniFLOW Online, sistemul Canon complet de gestionare a imprimării

Canon

SPECIFICAȚII
TEHNICE

i-SENSYS X seria 1238P

MOTOR IMPRIMANTĂ Viteză de imprimare	O față: până la 38 ppm (A4) până la 63,1 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 31,9 ipm (A4)	Dimensiuni (l x A x H)	i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
Metodă de imprimare Rezoluție de imprimare Timp de încălzire Timp de ieșire a primei pagini Volum lunar de imprimare recomandat Ciclu de lucru Margini de imprimare Funcții avansate de imprimare	Imprimare monocrom cu laser Până la 1200 x 1200 dpi Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire Aprox. 5,5 secunde sau mai puțin 750 – 4.000 de pagini pe lună 80.000 de pagini 5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare de coduri de bare¹ Compatibilitate cu Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business	Greutate Mediu de utilizare Panou de control	i-SENSYS X 1238P: aprox. 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: aprox. 8,8 kg Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens) i-SENSYS X 1238P: ecran tactil color LCD de 12,7 cm i-SENSYS X 1238Pr: LCD pe 5 rânduri, 3 LED-uri (Lucrare, Eroare, Mod economic), butoane, tastatură numerică cu 10 taste
GESTIONAREA SUPORTURILOR Alimentare cu hârtie (standard) Alimentare cu hârtie (opțională) Ieșire hârtie Tipuri de suporturi Formate de hârtie	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Casetă pentru 550 de coli 150 de coli Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm	CONTROLER Viteza procesorului Memorie Limbaje de imprimare Fonturi Interfață și conectivitate Software și administrarea imprimantei	800 MHz x 2 1 GB UFR II, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3 93 de fonturi PCL, 136 de fonturi PS USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct i-SENSYS X 1238P: Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Compatibilitate cu Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW / Application Library i-SENSYS X 1238Pr: Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X versiunea 10.9.5 și superioare / Mac OS 10.15 și versiunile superioare Linux⁵
Greutatea hârtiei Imprimare față-verso	Casetă (standard și opțională): 60 – 120 g/m² Tava universală: 60 – 163 g/m² A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Format personalizat – min. 210 x 279,4 mm Max. 216,0 x 355,6 mm 60 – 120 g/m²	Compatibilitate cu sisteme de operare	
CARACTERISTICI GENERALE Cerințe privind alimentarea Consum de energie	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maxim: aprox. 1.330 W În standby: aprox. 9 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,33 kWh/săptămână⁷ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să vizitați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx	CONSUMABILE Cartușe de schimb ACCESORII/OPTIUNI Articole	TONER T08 (11.000 de pagini⁶) i-SENSYS X 1238Pr: Modul de alimentare cu casetă AH1 Kit de imprimare a codurilor de bare E1E i-SENSYS X 1238P: Modul de alimentare cu casetă AH1 MiCard Multi (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Micard Plus (cititor de carduri pentru identificare cu carduri RFID sau magnetice cu uniFLOW) Kit accesoriu MiCard B1 Kit de imprimare a codurilor de bare E1E
Nivel de zgomot	Presiune sonoră²: Modul activ: 54 dB În standby: inaudibil⁵ Putere acustică²: Modul activ: 68 dB În standby: inaudibil⁵	Note:	

[1] Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare E1E

[2] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296

[3] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779

[4] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.

[5] Distribuție doar pe web. Driverul va fi disponibil începând cu a doua jumătate a anului 2020.

[6] Pe baza standardului ISO/IEC 19752

[7] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din SUA.



Software și soluții



Compatibilitate



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020