



Серия i-SENSYS X 1238P

НАСТОЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ

Универсальные черно-белые лазерные принтеры А4 для поддержки крупноформатных решений для офисной печати



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



**УПРАВЛЕНИЕ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ**



**ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**



КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ



БЕЗОПАСНОСТЬ

Canon

Серия i-SENSYS X 1238P

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Интуитивное управление с 5-строчным ЖК-дисплеем или цветным сенсорным дисплеем 5"
- Высокая скорость печати
- Двусторонняя печать в стандартной конфигурации
- Настройка дисплея с помощью библиотеки приложений

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Встроенная аутентификация пользователя для безопасного доступа к устройству
- Безопасная печать предотвращает несанкционированный просмотр печатных материалов
- Проверка системы при запуске обеспечивает целостность в работе устройства

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- Поддержка Apple Air Print и Mopria
- Совместимость с Google Cloud Print и приложением Canon PRINT Business
- Печать напрямую с USB
- Оптимизация процессов печати с ПО uniFLOW Online*

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

- Компактная конструкция и малый вес для установки даже в небольших офисах
- Установите дополнительные кассеты, чтобы увеличить ресурс загрузки бумаги, не жертвуя компактностью устройства
- Тонер-картридж «Все в одном» увеличенного ресурса для экономии пространства

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Управление пользователями с помощью адаптируемых решений для бизнес-администраторов и ИТ-отдела
- Удаленный доступ к функциям управления устройством
- Инструмент контроля уровня тонера сокращает время простоя

* Только на модели i-SENSYS X 1238P

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-строчный ЖК-экран
- Скорость печати: 38 стр./мин (A4)
- Разрешение печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм
- Автоматическая двусторонняя печать
- Сетевое подключение, USB и Wi-Fi
- Макс. ресурс бумаги: 900 листов

i-SENSYS X 1238P

- ЖК-экран TFT диагональю 5" (12,7 см)
- Скорость печати: 38 стр./мин (A4)
- Разрешение печати: до 1200 x 1200 точек на дюйм
- Автоматическая двусторонняя печать
- Подключение по сети, Wi-Fi, USB или через QR-код
- Совместимость uniFLOW
- Макс. ресурс бумаги: 900 листов

УСЛУГИ

БАЗОВЫЕ

Легко и безопасно выполняйте стандартные офисные задачи с помощью встроенного ПО, включая uniFLOW online Express и другие доступные сервисы для обслуживания и поддержки устройства



АППАРАТНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ



УСЛУГИ

НА ЗАКАЗ

Выберите сервис с индивидуальной настройкой в соответствии с потребностями вашего бизнеса, чтобы избавиться от ненужных процессов управления печатью. Обратитесь к специалистам Canon с конкретными требованиями, чтобы найти подходящее решение для управляемых процессов печати

РАСШИРЕННЫЕ

Используйте возможности облачных ресурсов с uniFLOW online, единой системой управления печатью от Canon

Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS X 1238P

МЕХАНИЗМ ПЕЧАТИ

Скорость печати	Односторонн.: до 38 стр./мин (A4) До 63,1 стр./мин (альбомная ориентация A5) Двусторонняя: до 31,9 изобр./мин (A4) Монохромная лазерная печать
Способ печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Разрешение печати	Прибл. не более 14 секунд с момента включения питания
Время разогрева	Прибл.: не более 5,5 сек.
Время выхода первой страницы	750-4000 страниц в месяц
Рекомендуемый ежемесячный объем печати	80 000 страниц
Производительность	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
Поля печати	Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF)* Печать штрихкодов ¹ Поддержка Google Cloud Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business * Только для модели 1238P

РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 250 листов Универсальный лоток емкостью 100 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов
Выход бумаги	150 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты
Форматы носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательский формат: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, индексные карточки, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), специальные размеры: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм
Плотность носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): 60-120 г/м ² Универсальный лоток: 60-163 г/м ²
Двусторонняя печать	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Пользовательский формат: мин. 210 x 279,4 мм Макс. 216,0 x 355,6 мм 60-120 г/м ²

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Требования к питанию	220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
Энергопотребление	Максимум: прибл. 1330 Вт Режим ожидания: прибл. 9 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (ТЕС): 0,33 кВт/ч в неделю ² Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Уровень шума	Звуковое давление: ² Рабочий режим: 54 дБ Режим ожидания: без шума ³ Акустическая мощность: ² Рабочий режим: 68 дБ Режим ожидания: без шума ³

Габариты (Ш x Г x В)

Вес	800 МГц x 2
-----	-------------

Условия эксплуатации

Панель управления

КОНТРОЛЛЕР

Частота процессора	800 МГц x 2
Память	1 ГБ
Языки принтера	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Шрифты	93 шрифта PCL, 136 шрифтов PS
Интерфейс и подключение	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Программное обеспечение и управление принтером

Совместимость с операционными системами

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Картриджи «Все в одном»

АКСЕССУАРЫ/ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименования

Примечания.

- ^[1] Требуется аксессуар — дополнительный комплект для печати штрихкодов EIE
- ^[2] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- ^[3] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
- ^[4] Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.
- ^[5] Распространяется только через Интернет. Драйвер будет доступен со второй половины 2020 года.
- ^[6] Согласно стандарту ISO/IEC 19752
- ^[7] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.0.

i-SENSYS X 1238P: 438 x 373 x 312 мм

i-SENSYS X 1238Pr: 401 x 373 x 250 мм

i-SENSYS X 1238P: прибл. 9,2 кг

i-SENSYS X 1238Pr: прибл. 8,8 кг

Температура: 10-30 °C (50-86°F)

Относительная влажность: 20-80%

(без конденсации)

i-SENSYS X 1238P: цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см

i-SENSYS X 1238Pr: 5-строчный ЖК-экран,

3 светодиодных индикатора (задание, ошибка,

режим энергосбережения), кнопки, 10-клавишная

цифровая клавиатура

i-SENSYS X 1238P:

Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),

управление именем подразделения,

инструмент контроля уровня тонера,

iW Enterprise Management Console: программное

обеспечение на основе сервера для

централизованного управления группой устройств

eMaintenance: встроенная RDS позволяет

использовать удаленные сервисы eMaintenance,

такие как замеры показаний, автоматическое

управление расходными материалами и удаленная

диагностика.

Совместимость с Universal Log-in Manager /

uniFLOW online / uniFLOW online Express /

uniFLOW / Библиотека приложений

i-SENSYS X 1238Pr:

Удаленный пользовательский интерфейс (RUI),

управление именем подразделения,

инструмент контроля уровня тонера,

iW Enterprise Management Console: программное

обеспечение на основе сервера для

централизованного управления группой устройств

eMaintenance: встроенная RDS позволяет

использовать удаленные сервисы eMaintenance,

такие как замеры показаний, автоматическое

управление расходными материалами и удаленная

диагностика.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 /

Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 /

Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008

Mac OS X версии 10.9.5 и выше / Mac OS 10.15

и выше

Linux⁵

ТОНЕР Т08 (11 000 страниц⁶)

i-SENSYS X 1238P:

Модуль кассетной подачи АН1

Комплект для печати штрихкодов EIE

i-SENSYS X 1238Pr:

Модуль кассетной подачи АН1

MiCard Multi (устройство чтения карт памяти для

идентификации по RFID или магнитным картам с

uniFLOW)

MiCard Plus (устройство чтения карт памяти для

идентификации по RFID или магнитным картам с

uniFLOW)

Комплект крепления MiCard B1

Комплект для печати штрихкодов EIE

ПО и решения



Совместимость



Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
© Canon Europa N.V., 2020