



Séria i-SENSYS X 1238P

STOLOVÉ ZARIADENIA, KTORÉ PRINÁŠAJÚ PROFESIONÁLNU SKÚSENOŠŤ Z TLAČE

Všestrané čiernobiele laserové tlačiarne formátu A4 na doplnenie väčších kancelárskych tlačových riešení



PRODUKTIVITA



**OVLÁDANIE
A ÚDRŽBA**



MOŽNOSTI PRIPOJENIA



KOMPAKTNÝ DIZAJN



ZABEZPEČENIE

Canon

Séria i-SENSYS X 1238P

PRODUKTIVITA

- Intuitívne ovládanie buď pomocou 5-riadkového displeja LCD, alebo 5" farebného dotykového displeja
- Vysoké rýchlosti tlače
- Obojstranná tlač v štandardnej výbave
- Prispôsobiteľný displej s Application library

ZABEZPEČENIE

- Prístup k zariadeniu chránený prostredníctvom zabudovaného overovania používateľov
- Zabezpečená tlač bráni neoprávnenému prezeraniu tlačených materiálov
- Overenie systému pri spúšťaní zlepšuje integritu zariadenia

MOŽNOSTI PRIPOJENIA

- Podpora technológií Apple Air Print a Mopria
- Kompatibilita s aplikáciou Canon PRINT Business
- Priama tlač z USB
- Zjednodušené procesy tlače so softvérom uniFLOW Online*

KOMPAKTNÝ DIZAJN

- Malé rozmery a hmotnosť sú vhodné do každého usporiadania kancelárie
- Možnosť pridania ďalšie kazety na zvýšenie vstupnej kapacity bez kompromisov z hľadiska veľkosti zariadenia
- Tonerová kazeta typu všetko-v-jednom šetrí priestor a vydrží dlhšie

OVLÁDANIE A ÚDRŽBA

- Flexibilné riešenia správy používateľov pre podnikových správcov a IT oddelenie
- Vzdialený prístup k funkciám ovládania zariadenia
- Nástroj na zisťovanie stavu tonera znižuje prestoje

*K dispozícii len s modelom i-SENSYS X 1238P

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-riadkový displej LCD
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Sieťové rozhranie, pripojenie USB a Wi-Fi
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

i-SENSYS X 1238P

- 12,7 cm (5-palcová) dotyková obrazovka TFT LCD
- Rýchlosť tlače: 38 str./min (A4)
- Rozlíšenie tlače: až 1 200 x 1 200 dpi
- Automatická obojstranná tlač
- Sieťové rozhranie, pripojenie prostredníctvom USB, Wi-Fi a QR kódu
- Kompatibilita s riešením uniFLOW
- Max. vstupná kapacita na papier: 900 listov

SLUŽBY

ZÁKLADNÁ VERZIA

Stvorená na bezpečné a bezproblémové vykonávanie bežných kancelárskych úkonov s využitím vstavaného softvéru vrátane uniFLOW Online Express a ďalších dostupných služieb, ktoré ponúkajú kompletnú údržbu a podporu zariadení



HARDVÉR



SOFTVÉR



SLUŽBY

VERZIA UPRAVENÁ NA MIERU

Vyberte si službu šitú na mieru potrebám svojho podniku tým, že odstránite zbytočné bremená súvisiace so správou tlače. Vaše špecifické požiadavky máte možnosť konzultovať s odborníkmi spoločnosti Canon a spoločne nájsť na mieru šité možnosti riadených tlačových služieb

ROZŠÍRENÁ VERZIA

Rozšírte možnosti cloudu za pomoci softvéru uniFLOW Online, univerzálnej služby na správu tlače od spoločnosti Canon

TECHNICKÉ PARAMETRE

Séria i-SENSYS X 1238P

TLAČOVÝ MECHANIZMUS

| | |
|-----------------------------------|---|
| Rýchlosť tlače | Jednostranná tlače: až 38 str./min (A4) až 63,1 str./min (A5 – na šírku) Obojstranná tlače: až 31,9 obr./min (A4) |
| Metóda tlače | Čiernobiela tlač laserovým lúčom |
| Rozlíšenie tlače | Až 1 200 x 1 200 dpi |
| Čas zahrievania | pribl. 14 sekúnd alebo menej od zapnutia |
| Čas vytlačenia prvej strany | Približne: 5,5 sekundy alebo menej |
| Odporúčaný mesačný objem tlače | 750 až 4 000 strán za mesiac |
| Pracovné zaťaženie | 80 000 strán |
| Okraje tlače | 5 mm hore, dole, vľavo a vpravo |
| Rozšírené funkcie tlače | Zabezpečená tlač Tlač z pamätového kľúča USB (JPEG/TIFF/PDF)* Tlač čiarových kódov ¹ iOS: AirPrint, aplikácia Canon PRINT Business Android: certifikácia Mopria, doplnok Canon Print Service Plug-in, aplikácia Canon PRINT Business * „Len 1238P“ |

MANIPULÁCIA S MÉDIAMI

| | |
|----------------------------|---|
| Vstup papiera (štandardný) | Kazeta na 250 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov |
| Vstup papiera (voliteľný) | Kazeta na 550 listov |
| Výstup papiera | 150 listov |
| Typy médií | Obyčajný papier, recyklovaný papier, hrubý papier, tenký papier, štítok, pohľadnica, obálka |
| Veľkosti médií | Kazeta (štandardná a voliteľná): A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastné veľkosti: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Viacúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šírku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotečný lístok, obálka (COM10, Monarch, C5, DL), vlastné veľkosti: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. |

Hmotnosti médií

Kazeta (štandardná a voliteľná): 60 až 120 g/m²

Viacúčelový zásobník: 60 až 163 g/m²
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,
GLGL, Foolscap
Vlastná veľkosť – min. 210 x 279,4 mm
Max. 216,0 x 355,6 mm
60 až 120 g/m²

VŠEOBECNÉ FUNKCIE

Požiadavky na napájanie
Spotreba energie
220 – 240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximálna: pribl. 1 330 W
Pohotovostný režim: pribl. 9 W
Režim spánku: pribl. 0,9 W
Typická spotreba energie (TEC):
0,33 kWh/týždeň²
Podrobné informácie týkajúce sa
nariadenia Lot26 nájdete na adrese:
[http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/
index.aspx](http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Úroveň hluku

Akustický tlak³:
Aktívny režim: 54 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný³

Akustický výkon²:
Aktívny režim: 68 dB
Pohotovostný režim: nepočuteľný³

Rozmery (Š x H x V)

| | |
|-----------------------|---|
| Hmotnosť | i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm |
| Prevádzkové podmienky | i-SENSYS X 1238P: pribl. 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: pribl. 8,8 kg |
| Ovládací panel | Teplota: 10 až 30 °C (50 až 86 °F) Vlhkosť: 20 až 80 % relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie) |

OVLÁDAČ

| | |
|------------------------------------|---|
| Rýchlosť procesora | 800 MHz x 2 |
| Pamäť | 1 GB |
| Jazyky tlačiarne | UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3 |
| Písma | 93 písiem PCL, 136 písiem PS |
| Rozhranie a možnosti pripojenia | Vysokorychlostné USB 2.0, 10BASE-T/100BASE- TX/1000Base-T, bezdrôtové rozhranie 802.11b/g/n, pripojenie Wireless Direct |

Softvér a správa tlačiarne

i-SENSYS X 1238P:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
správa ID oddelení,
Nástroj na zisťovanie stavu tonera,
Systém na správu iW Enterprise Management
Console: serverový softvér na centralizovanú správu
skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú
metrické snímanie, automatická správa spotrebného
materiálu a diaľková diagnostika.
Universal Log-in Manager/uniFLOW online/uniFLOW
online Express/kompatibilita s platformou uniFLOW/
knížnica aplikácií

i-SENSYS X 1238Pr:
Vzdialené používateľské rozhranie (RUI),
správa ID oddelení,
Nástroj na zisťovanie stavu tonera,
Systém na správu iW Enterprise Management
Console: serverový softvér na centralizovanú správu
skupiny zariadení
eMaintenance: vstavaný systém RDS umožňuje
využívanie diaľkových služieb eMaintenance, ako sú
metrické snímanie, automatická správa spotrebného
materiálu a diaľková diagnostika.

Kompatibilita s operačnými systémami

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/
Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/
Server® 2008R2/Server® 2008
Mac OS X verzia 10.9.5 a vyššia/Mac OS 10.15 a vyššia
Linux⁵

SPOTREBNÝ MATERIÁL

Kazety všetko v jednom

TONER T08 (11 000 strán⁶)

PRÍSLUŠENSTVO/ MOŽNOSTI

Položky

i-SENSYS X 1238P:
Kazetový podávaci modul AHI
Súprava na tlač čiarových kódov EIE

i-SENSYS X 1238Pr:
Kazetový podávaci modul AHI
MiCard Multi (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
MiCard Plus (čítačka kariet na účely identifikácie
kartami s čipom RFID alebo magnetickými kartami so
systémom uniFLOW)
Súprava príslušenstva MiCard B1
Súprava na tlač čiarových kódov EIE

Poznámky:

- ^[1] Vyžaduje sa príslušenstvo – súprava na tlač čiarových kódov EIE
- ^[2] Deklarované emisie hluku v súlade s normou ISO 9296
- ^[3] Nepočuteľné znamená, že hladina emisií akustického tlaku, ktorej sú vystavené okolostojace osoby, je nižšia než absolútna norma pre hluk v pozadí podľa normy ISO 7779
- ^[4] Ovládač Canon PCL5e sa nedodáva, no príkazy ovládača PCL5e sú na tomto zariadení podporované.
- ^[5] Len webová distribúcia. Ovládač bude k dispozícii od druhej polovice roka 2020.
- ^[6] Podľa normy ISO/IEC 19752
- ^[7] Podľa programu US ENERGY STAR® verzia 3.0.

Softvér a riešenia



Kompatibilita



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2020