



Družina i-SENSYS X 1238P

NAMIZNE NAPRAVE, KI PRINAŠAJO PROFESIONALNO IZKUŠNJO TISKANJA

Vsestranski črno-beli laserski tiskalniki A4, ki dopolnjujejo večje rešitve za pisarniško tiskanje



PRODUKTIVNOST



**NADZOR IN
VZDRŽEVANJE**



POVEZLJIVOST



KOMPAKтна ZASNOVA



VARNOST

Canon

Družina i-SENSYS X 1238P

PRODUKTIVNOST

- Intuitivno upravljanje s 5-vrstičnim zaslonom LCD ali 5-palčnim barvnim zaslonom na dotik
- Visoke hitrosti tiskanja
- Privzeto obojestransko tiskanje
- Prilagodljiv zaslon s knjižnico programov

VARNOST

- Vgrajeno preverjanje pristnosti uporabnika varuje dostop do naprave
- Varo tiskanje Secure Print preprečuje nepooblaščen ogledovanje natisnjene gradiva
- Sistem za preverjanje ob zagonu izboljšuje integriteto naprave

POVEZLJIVOST

- Podpora za storitvi Apple Air Print in Mopria
- Združljivost s storitvijo Google Cloud Print in aplikacijo Canon PRINT Business
- Neposredno tiskanje iz pomnilniškega ključa USB
- Poenostavite postopke tiskanja s programsko opremo uniFLOW Online*

KOMPAKTNA ZASNOVA

- Majhna velikost in nizka teža omogočata poljubno postavitve v pisarni
- Z dodatnimi kasetami povečajte vhodno kapaciteto brez spreminjanja velikosti naprave
- Kartuša s tonerjem 'vse v enem' prihrani prostor in traja dlje

NADZOR IN VZDRŽEVANJE

- Prilagodljive rešitve za upravljanje uporabnikov za poslovne administratorje in oddelek IT
- Oddaljeni dostop do funkcij za upravljanje naprave
- Orodje za stanje tonerja skrajša čas nedelovanja

*Na voljo samo pri i-SENSYS X 1238P.

PODATKI NA KRATKO

i-SENSYS X 1238Pr

- 5-vrstični zaslon LCD
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 × 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Omrežna, USB in brezžična povezljivost Wi-Fi
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

i-SENSYS X 1238P

- 5-palčni/12,7-cm zaslon TFT LCD na dotik
- Hitrost tiskanja: 38 strani na minuto (A4)
- Ločljivost tiskanja: do 1200 × 1200 dpi
- Samodejno obojestransko tiskanje
- Povezljivost z omrežjem, Wi-Fi-jem, USB-jem in povezljivost s kodami QR
- Združljivost programa uniFLOW
- Največja vhodna kapaciteta za papir: 900 listov

STORITVE

OSNOVNO

Rutinska pisarniška opravila izvajajte varno in brez težav ter izkoristite vdelano programsko opremo, vključno z uniFLOW Online Express in drugimi razpoložljivimi storitvami, ki vam omogočajo celovito vzdrževanje in podporo za napravo.



STROJNA OPREMA



PROGRAMSKA OPREMA



STORITVE

PRILAGOJENO

Izberite prilagojeno storitev, ki ustreza vašim poslovnim potrebam, in olajšajte upravljanje tiskanja. Posvetujte se s Canonovimi strokovnjaki o svojih posebnih zahtevah in poiščite možnost upravljanih storitev tiskanja, ki vam ustreza.

IZBOLJŠANO

Povečajte zmožnosti oblaka s storitvijo uniFLOW Online, Canonovim večnamenskim sistemom upravljanja tiskanja.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Družina i-SENSYS X 1238P

TISKALNI MEHANIZEM

Hitrost tiskanja	Enostransko: do 38 strani na minuto (A4) Do 63,1 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 31,9 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas tiskanja prve strani	Pribl.: 5,5 sekunde ali manj
Priporočena mesečna naklada	Od 750 do 4000 strani na mesec
Delovni cikel	80.000 strani
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno
Funkcije naprednega tiskanja	Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF)* Tiskanje črtnih kod ¹ Podpora za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business *Samo za 1238P

DELO Z MEDIJI

Vhod papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov
Vhod papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica
Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 × 148 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, C5, DL), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 163 g/m ²
Obojestransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Velikosti po meri: najm. 210 × 279,4 mm Najv. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ²

OSNOVNE FUNKCIJE

Zahteve napajanja	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	Največ: pribl. 1330 W Stanje pripravljenosti: pribl. 9 W Način mirovanja: pribl. 0,9 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): 0,33 kWh na teden ² Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Raven hrupa	Zvočni tlak ³ : Med delovanjem: 54 dB V načinu pripravljenosti: neslišno ³ Zvočna moč ² : Med delovanjem: 68 dB V načinu pripravljenosti: neslišno ³

Mere (Š × G × V)

Teža	i-SENSYS X 1238P: 438 × 373 × 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 × 373 × 250 mm i-SENSYS X 1238P: pribl. 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: pribl. 8,8 kg
Delovno okolje	Temperatura: 10–30 °C (50–86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Nadzorna plošča	i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm barvni zaslon LCD na dotik i-SENSYS X 1238Pr: 5-vrstični zaslon LCD, 3 indikatorji LED (opravilo, napaka, varčevanje z energijo), gumbi, številka tipkovnica z 10 tipkami

UPRAVLJALNIK

Hitrost procesorja	800 MHz × 2
Pomnilnik	1 GB
Jeziki tiskalnika	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Pisave	93 pisav PCL, 136 pisav PS
Vmesnik in povežljivost	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Programska oprema in upravljanje tiskalnika	i-SENSYS X 1238P: Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Univerzalni upravitelj prijav/združljivost s sistemom uniFLOW online/uniFLOW online Express/uniFLOW Compatibility/Application Library

Združljivost z operacijskimi sistemi	i-SENSYS X 1238Pr: Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 7/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Različice Mac OS X 10.9.5 in novejši/Mac OS 10.15 in novejši Linux ⁵
---	---

POTROŠNI MATERIAL

Kartuše "vse v enem" TONER T08 (11.000 strani⁶)

DODATNA OPREMA/ MOŽNOSTI

Elementi	i-SENSYS X 1238P: Kasetni podajalni modul – AHI Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E i-SENSYS X 1238Pr: Kasetni podajalni modul – AHI MiCard Multi (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Micard Plus (bralnik kartic za identifikacijo z radiofrekvenčnimi ali magnetnimi karticami s programsko opremo uniFLOW) Komplet dodatka za kartico MiCard – B1 Komplet za tiskanje črtnih kod – E1E
-----------------	--

Opombe:

- ^[1] *Zahtevana je dodatna oprema – komplet za tiskanje črtnih kod – E1E.
- ^[2] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[3] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ^[4] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ^[5] Samo spletna distribucija. Gonilnik bo na voljo od druge polovice leta 2020 dalje.
- ^[6] Glede na ISO/IEC 19752.
- ^[7] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.0.

Programska oprema in rešitve



Združljivost



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2020