



Seria i-SENSYS X 1238P

PAJISJET PËR TRYEZË OFROJNË PRINTIME PROFESIONALE

Printer me laser bardhezi A4 fleksibël për të plotësuar zgjidhjet më të gjera të printimit për zyra



PRODUKTIVITET



**KOMANDIM DHE
MIRËMBAJTJE**



LIDHJE



MODELIM KOMPAKT



SIGURI

Canon

Seria i-SENSYS X 1238P

PRODUKTIVITET

- Komandim intuitiv me ekran me prekje me 5 rreshta me ngjyra 5" LCD
- Shpejtësi të larta printimi
- Printim dyanësh si standard
- Ekran i personalizueshëm me Application Library

SIGURI

- Verifikimi i integruar i përdoruesit ruan hyrjen në pajisje
- Secure Print parandalon shikimin e paautorizuar të materialit të printuar
- Verify System at Start-up ju përmirëson integritetin e pajisjeve

LIDHJE

- Mbështetje për Apple Air Print dhe Mopria
- Përputhet me Google Cloud Print dhe programin Canon PRINT Business
- Printoni drejtpërdrejt nga USB
- Njësoni proceset e printimit me anë të programit uniFLOW Online nga Canon

MODELIM KOMPAKT

- Përmasat e vogla dhe pesha mundësojnë çfarëdo konfigurimi për zyra
- Shtoni kaseta të tjera për kapacitet më të madh mbushjeje pa bërë kompromise për përmasat e pajisjes
- Fisheku i njësuar i tonerit që kursen vend zgjat për më shumë

KOMANDIM DHE MIRËMBAJTJE

- Zgjidhje fleksibël për menaxhimin e përdoruesve për administratorët e bizneseve dhe departamentet IT
- Hyrje nga distanca në funksionet e komandimit të pajisjeve
- Mjeti i gjendjes së tonerit redukton ndërprerjet e punës

* Ofrohet vetëm me i-SENSYS X 1238P

FAKTE TË SHPEJTA

i-SENSYS X 1238Pr

- Ekran LCD me 5 rreshta
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje rrjeti, USB dhe Wi-Fi
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

i-SENSYS X 1238P

- Ekran me prekje 5 in/12,7 cm TFT LCD
- Shpejtësia e printimit: 38ppm (A4)
- Rezolucioni i printimit: deri në 1,200 x 1,200 dpi
- Printim dyanësh automatik
- Lidhje rrjeti, USB, Wi-Fi dhe me kod QR
- Përputhshmëria e uniFLOW
- Kapaciteti maks. i mbushjes së letrës: 900 fletë

SHËRBIMET

BAZË

Veprimet rutinë të zyrës kryejini me siguri e lehtësi me anë të softuerit të integruar, duke përfshirë "uniFLOW Online Express" dhe shërbime të tjera të disponueshme, duke ofruar një mirëmbajtje dhe mbështetje tërësore për pajisjet



HARDUER



SOFTUER



SHËRBIME

ME POROSI

Zgjidhni një shërbim me porosi që u përshtatet nevojave të biznesit tuaj duke evituar barrët e panevojshme në menaxhimin e printimeve. Konsultohuni me ekspertët e "Canon" për kërkesat tuaja konkrete për gjetjen e opsionit të duhur të shërbimeve të menaxhuara të printimit

TË PËRMIRËSUARA

Zgjeroni aftësitë e cloud me anë të sistemit të njësuar të menaxhimit të printimeve "Canon uniFLOW Online"

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria i-SENSYS X 1238P

MOTORI I PRINTERIT

Shpejtësia e printimit

Në një anë: deri në 38 faqe/min (A4)
Deri në 63,1 fq/min (A5-horizontal)
Dyanëshe: deri në 31,9 in/min (A4)

Mënyra e printimit

Printim monokromatik me rreze lazer

Rezolucioni i printimit

Deri në 1200×1200 dpi

Koha e ngrohjes

Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja

Koha e nxjerrjes së faqes së parë

Rreth: 5,5 sekonda ose më pak

Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj

750 - 4000 faqe në muaj

Cikli i punës

80 000 faqe

Marzhet e printimit

5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas

Veçoritë e përparura të printimit

Printimi i sigurt
Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/TIFF/PDF)
Printimi i barkodeve¹
Gati për Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Business
Android: i certifikuar për Mopria, Shtesa e shërbimit të printimit nga Canon, aplikacioni Canon PRINT Business

MBAJTJA E MEDIAS

Futja e letrës (standarde)

Kasetë me 250 fletë
Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë

Futja e Letrës (Opsion)

Kasetë me 550 fletë

Dalja e letrës

150 fletë

Llojet e mediave

Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

Madhësia e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale):
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K
Madhësi të personalizuar: Min. 105 x 148 mm
Maks. 216,0×355,6 mm.

Sirtari shumëfunksional:
A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Skedë, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL).
Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm
maks. 216,0×355,6 mm.

Peshat e mediave

Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m²
Sirtari me shumë qëllime: 60 deri në 163 g/m²

Printimi nga të dyja anët

A4, ligjore, letër, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
Madhësi e personalizuar - Min. 210×279,4 mm
Maks. 216,0×355,6 mm
60 deri në 120 g/m²

VEÇORI TË PËRGJITHSHME

Kërkesat elektrike

220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1,330 W
Në gatishmëri: afro 9 W
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0.9 W
Konsumimi tipik i energjisë (TEC):
0.33 kWh/javë²

Për informacione të detajuara në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni:
http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Niveli i zhurmës

Presioni akustik ³:
Aktiv: 54 dB
Pasiv: i padëgjueshëm³

Fuqia zanore²:
Aktiv: 68 dB
Pasiv: i padëgjueshëm³

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm
i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm

Pesha

i-SENSYS X 1238P: afro 9,2 Kg
i-SENSYS X 1238Pr: afro 8,8 Kg

Ambienti i përdorimit

Temperatura: 10 deri 30°C (50 deri 86°F)
Lagështia 20 deri 80% lagështi relative (RH) (pa kondensim)

Paneli i kontrollit

i-SENSYS X 1238P: ekran LCD 12.7 cm, me ngjyra, me prekje
i-SENSYS X 1238Pr: LCD me 5 vija, 3 LED (puna, gabim, kursim energjie), butona, tastierë numerike 10-tastëshe

KONTROLLUESI

Shpejtësia e procesorit

800 MHz x 2

Memoria

1 GB

Gjuhët e printerit

UFRII, PCL 5e⁴, PCL6, Adobe® PostScript3

Fontet

93 fonte PCL, 136 fonte PS

Ndërfaqja dhe lidhshmëria

USB 2.0 me shpejtësi të lartë, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n pa tel, Lidhja e drejtpërdrejtë pa tel

Administrimi i printerit dhe softuerët

i-SENSYS X 1238P:
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhimi i ID-së së departamentit, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh
eMaintenance: RDS e integruar lejon shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull kapjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë. Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW compatibility / Application Library

i-SENSYS X 1238Pr:
Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhimi i ID-së së departamentit, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh
eMaintenance: RDS e integruar lejon shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull kapjen e matjeve, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimin në distancë.

Pajtueshmëria me sistemet e përdorimit

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008
Mac OS X versioni 10.9.5 e lart / Mac OS 10.15 e lart
Linux⁵

PJESËT E KONSUMIT

Kuti boje të-gjitha-në-një

TONER T08 (11,000 faqe⁶)

PAJISJE SHITESË/ OPSIONE

Artikujt

i-SENSYS X 1238Pr:
Moduli i ushqimit të kasetës-AH1
Grup printimi barkodi -E1E

i-SENSYS X 1238P:
Moduli i ushqimit të kasetës-AH1
MiCard Multi (lexues karte për identifikimin me RFID ose kartat magnetike me uniFLOW)
Micard Plus (lexues karte për identifikimin me RFID ose kartat magnetike me uniFLOW)
MiCard Attachment kit-B1
Grup printimi barkodi -E1E

Shënime:

^[1] Kërkohet aksesori - Barcode Printing Kit-E1E

^[2] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

^[3] I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të tingullit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

^[4] Nuk mbështetet një softuer drejtues Canon PCL5e, sidoqoftë komandat PCL5e mbështeten në pajisje.

^[5] Shpërndarje vetëm nga interneti. Drejtuesi do të ofrohet nga gjysma e dytë e 2020 e këtej.

^[6] Bazuar në ISO/IEC 19752

^[7] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

Softuer dhe zgjidhje



Pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020