



**Seriya i-SENSYS X 1238P**

# STONI UREĐAJI KOJI OBEZBEĐUJU PROFESIONALNU ŠTAMPU

Svestrani A4 crno-beli laserski štampači koji upotpunjuju rešenja za štampu u većim kancelarijama



**PRODUKTIVNOST**



**KONTROLA I  
ODRŽAVANJE**



**POVEZIVANJE**



**KOMPAKTAN DIZAJN**



**BEZBEDNOST**

**Canon**

---

# Seriya i-SENSYS X 1238P

## PRODUKTIVNOST

- Intuitivna kontrola pomoću LCD ekrana sa 5 redova ili ekrana u boji od 5 inča koji je osetljiv na dodir
- Velike brzine štampe
- Dvostrano štampanje kao standard
- Prilagodljivi prikaz sa funkcijom Application Library

## BEZBEDNOST

- Ugrađena provera identiteta korisnika štiti pristup uređaju
- Bezbedno štampanje sprečava neovlašćeno pregledanje odštampanog materijala
- Provera sistema pri pokretanju poboljšava integritet uređaja

## POVEZIVANJE

- Podrška za Apple Air Print i Mopria
- Kompatibilnost sa uslugom Google Cloud Print i aplikacijom Canon PRINT Business
- Direktno štampanje sa USB uređaja
- Unapređen proces štampe pomoću softvera uniFLOW Online\*

## KOMPAKTAN DIZAJN

- Male dimenzije i težina omogućavaju bilo koju konfiguraciju u kancelariji
- Instalirajte dodatne kasete za veći ulazni kapacitet, bez kompromisa po pitanju veličine uređaja
- Sveobuhvatni kartridž sa tonerom ne zauzima puno prostora i traje duže

## KONTROLA I ODRŽAVANJE

- Fleksibilna rešenja za upravljanje korisnicima, namenjena poslovnim administratorima i IT odeljenjima
- Daljinski pristup funkcijama za upravljanje uređajem
- Alatka za status tonera skraćuje vreme neoperativnosti

\*Ova opcija je dostupna samo na modelu i-SENSYS X 1238P

## BRZE ČINJENICE

### i-SENSYS X 1238Pr

- LCD ekran sa 5 redova
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Mrežna, USB i Wi-Fi veza
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

### i-SENSYS X 1238P

- TFT LCD ekran od 5 inča/12,7 cm osetljiv na dodir
- Brzina štampe: 38 stranica u minuti (A4)
- Rezolucija štampe: do 1200 x 1200 tpi
- Automatsko dvostrano štampanje
- Povezivanje pomoću mreže, Wi-Fi, USB i QR koda
- uniFLOW kompatibilnost
- Maks. ulazni kapacitet papira: 900 listova

## USLUGE

### OSNOVNE

Bezbedno i lako obavljajte rutinske kancelarijske operacije pomoću ugrađenog softvera, uključujući uniFLOW Online Express, i drugih dostupnih usluga, za kompletno održavanje i podršku za uređaj



HARDVER



SOFTVER



USLUGE

### NAMENSKE

Odaberite prilagođenu uslugu koja odgovara vašim poslovnim potrebama uklanjanjem nepotrebnih zadataka za upravljanje štampom. Konsultujte se sa stručnjacima kompanije Canon u vezi sa specifičnim zahtevima, kako biste pronašli odgovarajuću opciju za usluge upravljanja štampanjem

### UNAPREĐENE

Proširite mogućnosti u vezi sa informatičkim oblakom uz uniFLOW Online, sveobuhvatni sistem za upravljanje štampom kompanije Canon

# Canon

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya i-SENSYS X 1238P

## PROCESOR ŠTAMPAČA

<b>Brzina štampe</b>	Jednostrano: Do 38 stranica u minuti (A4) Do 63,1 stranica u minuti (A5 položeno) Dvostrano: Do 31,9 slika u minuti (A4)
<b>Način štampanja</b>	Monohromatska laserska štampa
<b>Rezolucija štampe</b>	Do 1200 x 1200 tpi
<b>Vreme zagrevanja</b>	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
<b>Vreme do prvog otiska</b>	Približno 5,5 sekundi ili manje
<b>Preporučeni mesečni obim štampe</b>	750 do 4.000 stranica mesečno
<b>Radni ciklus</b>	80.000 stranica
<b>Margine za štampu</b>	5 mm - gore, dole, levo, desno
<b>Napredne funkcije štampanja</b>	Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF)* Štampanje bar-kodova <sup>1</sup> Podrška za Google Cloud Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT Business *samo 1238P

## RAD SA MEDIJIMA

<b>Ulaz za papir (standardni)</b>	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 100 listova
<b>Ulaz za papir (opcija)</b>	Kaseta za 550 listova
<b>Izlaz za papir</b>	150 listova
<b>Tipovi medija</b>	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte
<b>Veličine medija</b>	Kaseta (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Prilagodene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverte (COM10, Monarch, C5, DL), Prilagodene veličine: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216 x 355,6 mm.

## Težine medija

Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m<sup>2</sup>  
Višenamensko ležište: 60 do 163 g/m<sup>2</sup>

**Dvostrano štampanje**  
A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap  
Prilagodena veličina - min. 210 x 279,4 mm  
Maks. 216,0 x 355,6 mm  
60 do 120 g/m<sup>2</sup>

## OPŠTE KARAKTERISTIKE

<b>Energetski zahtevi</b>	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.330 W U stanju pripravnosti: približno 9 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,33 kWh nedeljno <sup>7</sup> Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivo buke</b>	Zvučni pritisak <sup>2</sup> : U toku rada: 54 dB U stanju pripravnosti: nečujno <sup>3</sup>  Jačina zvuka <sup>2</sup> : U toku rada: 68 dB U stanju pripravnosti: nečujno <sup>3</sup>

## Dimenzije (Š x D x V)

<b>Težina</b>	i-SENSYS X 1238P: 438 x 373 x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 x 373 x 250 mm i-SENSYS X 1238P: približno 9,2 kg i-SENSYS X 1238Pr: približno 8,8 kg
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F) Vlažnost od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
<b>Kontrolna tabla</b>	i-SENSYS X 1238P: LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm i-SENSYS X 1238Pr: LCD ekran sa 5 redova, 3 LED indikatora (zadatak, greška, ušteda energije), dugmad, numerička tastatura sa 10 tastera

## KONTROLER

<b>Brzina procesora</b>	800 MHz x 2
<b>Memorija</b>	1 GB
<b>Jeziči štampača</b>	UFRII, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Fontovi</b>	93 PCL fontova, 136 PS fontova
<b>Interfejs i povezivanje</b>	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

## Softver i upravljanje štampačem

i-SENSYS X 1238P:  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja.  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.  
Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW kompatibilnost / Application Library

i-SENSYS X 1238Pr:  
Remote User Interface (RUI),  
Department ID Management,  
Toner Status Tool,  
iW Enterprise Management Console: Serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja.  
eMaintenance: Ugrađeni RDS omogućava daljinske eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike.

Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012 R2 / Server® 2012 / Server® 2008 R2 / Server® 2008  
Mac OS X verzija 10.9.5 i novije / Mac OS 10.15 i noviji  
Linux<sup>5</sup>

## POTROŠNI MATERIJAL

**Višenamenski kartridži**  
TONER T08 (11.000 stranica<sup>6</sup>)

## DODATNA OPREMA/ OPCIONA OPREMA

**Stavke**  
i-SENSYS X 1238Pr:  
Kasetni modul za uvlačenje - A11  
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E

i-SENSYS X 1238P:  
Kasetni modul za uvlačenje - A11  
MiCard Multi (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard Plus (čitač kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste uniFLOW)  
MiCard komplet za montažu - B1  
Komplet za štampanje bar-kodova - E1E

## Napomene:

- <sup>[1]</sup> Potrebna je dodatna oprema, Komplet za štampanje bar-kodova - E1E
- <sup>[2]</sup> Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296
- <sup>[3]</sup> Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
- <sup>[4]</sup> Canon PCL5e upravljački program se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju.
- <sup>[5]</sup> Dostupno je samo putem Interneta. Upravljački program će biti dostupan od druge polovine 2020. godine.
- <sup>[6]</sup> Na osnovu ISO/IEC 19752
- <sup>[7]</sup> U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.0.

## Softver i rešenja



## Kompatibilnost



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2020