



**i-SENSYS X 1238P Serisi**

# PROFESYONEL BASKI DENEYİMİ SUNAN MASAÜSTÜ CİHAZLAR

Daha büyük ofis baskı çözümlerini tamamlamak için çok yönlü A4 siyah-beyaz lazer yazıcılar



**VERİMLİLİK**



**KONTROL VE  
BAKIM**



**BAĞLANTI**



**KOMPAKT TASARIM**



**GÜVENLİK**

**Canon**

# i-SENSYS X 1238P Serisi

## VERİMLİLİK

- 5 satırlı LCD veya 5 inç renkli dokunmatik ekran ile sezgisel kontrol
- Yüksek baskı hızları
- Standart olarak sunulan çift taraflı baskı özelliği
- Uygulama Kitaplığı ile özelleştirilebilir ekran

## GÜVENLİK

- Yerleşik kullanıcı kimlik denetimi, cihaz erişimini güvende tutar.
- Güvenli Baskı, basılı malzemelerin yetkisiz görüntülenmesini önler.
- Açılıştaki Sistem Doğrulama, cihaz güvenilirliğini artırır.

## BAĞLANTI

- Apple AirPrint ve Mopria desteği
- Google Cloud Print ve Canon PRINT Business uygulaması ile uyumlu
- Doğrudan USB'den baskı
- uniFLOW Online yazılımıyla\* baskı süreçlerini kolaylaştırın

## KOMPAKT TASARIM

- Az yer kaplaması ve hafif olması sayesinde her tür ofis yapılandırmasına uygundur.
- Daha yüksek giriş kapasitesi için cihaz boyutundan ödün vermeden ek kasetler ekleyin.
- Yer tasarrufu sağlayan hepsi bir arada toner kartuşları daha uzun süre dayanır.

## KONTROL VE BAKIM

- İşletme yöneticileri ve BT departmanı için esnek kullanıcı yönetimi çözümleri
- Cihaz kontrolü işlevlerine uzaktan erişim
- Toner durumu aracı arıza süresini en aza indirir.

\*Yalnızca i-SENSYS X 1238P modelinde kullanılabilir.

## KISA BİLGİLER

### i-SENSYS X 1238Pr

- 5 satırlı LCD ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 38 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Ağ, USB ve Wi-Fi bağlantısı
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

### i-SENSYS X 1238P

- 12,7 cm/5 inç TFT LCD dokunmatik ekran
- Baskı Hızı: Dakikada 38 sayfa (A4)
- Baskı Çözünürlüğü: 1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
- Otomatik çift taraflı baskı
- Ağ, USB, Wi-Fi ve QR kodu bağlantısı
- uniFLOW uyumluluğu
- Maksimum kağıt girişi kapasitesi: 900 yaprak

## HİZMETLER

### TEMEL

uniFLOW Online Express ve eksiksiz cihaz bakımı ve desteği sunan mevcut diğer hizmetler dahil olmak üzere yerleşik yazılımları kullanarak rutin ofis işlemlerini güvenli ve kolay bir şekilde gerçekleştirin.



DONANIM



YAZILIM



HİZMETLER

### İSTEĞE ÖZEL

Baskı yönetimiyle ilgili gereksiz iş yüklerinden kurtularak iş ihtiyaçlarınıza uygun bir hizmet seçin. Uygun bir Baskı Hizmetleri Yönetimi seçeneği bulmak için özel gereksinimleriniz hakkında bir Canon uzmanına danışın.

### GELİŞMİŞ

Canon'un hepsi bir arada baskı yönetimi sistemi uniFLOW Online ile bulut olanaklarını artırın.

# Canon

# TEKNİK ÖZELLİKLER

## YAZICI MOTORU

<b>Baskı hızı</b>	Tek taraflı: Dakikada 38 sayfaya kadar (A4) Dakikada 63,1 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 31,9 görüntüye kadar (A4)
<b>Baskı yöntemi</b>	Siyah-beyaz lazer baskı
<b>Baskı çözünürlüğü</b>	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
<b>Isınma süresi</b>	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
<b>İlk Sayfanın Çıkış Süresi</b>	Yaklaşık 5,5 saniye veya daha az
<b>Önerilen Aylık Baskı Hacmi</b>	Ayda 750 - 4.000 sayfa
<b>Maksimum iş hacmi</b>	80.000 sayfa
<b>Baskı kenar boşlukları</b>	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm
<b>Gelişmiş baskı özellikleri</b>	Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF)* Barkod Baskısı <sup>1</sup> Google Cloud Print Uyumlu iOS: AirPrint, Canon PRINT Business uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT Business uygulaması *Yalnızca 1238P

## MEDYA KULLANIMI

<b>Kağıt girişi (Standart)</b>	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi
<b>Kağıt girişi (Opsiyonel)</b>	550 yapraklık kaset
<b>Kağıt çıkışı</b>	150 yaprak
<b>Medya türleri</b>	Düz kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf
<b>Medya boyutları</b>	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.  Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm.
<b>Medya ağırlıkları</b>	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m <sup>2</sup> Çok amaçlı tepsi: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Çift taraflı baskı</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyut: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m <sup>2</sup>

## GENEL ÖZELLİKLER

<b>Güç gereksinimleri</b>	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Güç tüketimi</b>	Maksimum: Yaklaşık 1.330 W Beklemede: Yaklaşık 9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,33 kW/sa <sup>2</sup> Lot26 yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen şu adrese gidin: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Gürültü düzeyi</b>	Ses Basıncı <sup>2</sup> : Aktif: 54 dB Beklemede: Duyulmaz <sup>2</sup>  Ses Gücü <sup>2</sup> : Aktif: 68 dB Beklemede: Duyulmaz <sup>2</sup>

# i-SENSYS X 1238P Serisi

<b>Boyutlar (G x D x Y)</b>	i-SENSYS X 1238P: 438 mm x 373 mm x 312 mm i-SENSYS X 1238Pr: 401 mm x 373 mm x 250 mm
<b>Ağırlık</b>	i-SENSYS X 1238P: Yaklaşık 9,2 Kg i-SENSYS X 1238Pr: Yaklaşık 8,8 Kg
<b>Çalışma ortamı</b>	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
<b>Kontrol paneli</b>	i-SENSYS X 1238P: 12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran i-SENSYS X 1238Pr: 5 Satırlı LCD, 3 LED (ış, Hata, Enerji tasarrufu), Dügmeler, 10 tuşlu sayısal tuş takımı
<b>KONTROLÖR</b>	
<b>İşlemci Hızı</b>	800 MHz x 2
<b>Bellek</b>	1 GB
<b>Yazıcı Dilleri</b>	UFR II, PCL 5e <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Yazı tipleri</b>	93 PCL yazı tipi, 136 PS yazı tipi
<b>Arayüz ve bağlantı</b>	USB 2.0 Yüksek Hızlı, IOBASE-T/IOBASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
<b>Yazılım ve Yazıcı Yönetimi</b>	i-SENSYS X 1238P: Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Evrensel Oturum Açma Yöneticisi / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW uyumluluğu / Uygulama Kitaplığı  i-SENSYS X 1238Pr: Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Yerleşik RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar.  Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 7 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 Mac OS X sürüm 10.9.5 ve üzeri / Mac OS 10.15 ve üzeri Linux <sup>5</sup>
<b>İşletim Sistemleri Uyumluluğu</b>	
<b>SARF MALZEMELERİ</b>	
<b>Hepsi bir arada kartuşlar</b>	KARTUŞ T08 (11.000 sayfa <sup>6</sup> )
<b>AKSESUARLAR/ SEÇENEKLER</b>	
<b>Öğeler</b>	i-SENSYS X 1238P: Kaset Besleme Modülü-AH1 Barkod Baskı Kiti-E1E  i-SENSYS X 1238Pr: Kaset Besleme Modülü-AH1 MiCard Multi (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Plus (RFID ile veya uniFLOW özellikli manyetik kartlarla kimlik tespiti için kart okuyucu) MiCard Eklenti Kiti-B1 Barkod Baskı Kiti-E1E

## Notlar:

- <sup>[1]</sup> Aksesuar (Barkod Baskı Seti-E1E) gereklidir.
- <sup>[2]</sup> ISO 9296 uyarınca beyan edilen gürültü emisyonu
- <sup>[3]</sup> "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
- <sup>[4]</sup> Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmaz ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
- <sup>[5]</sup> Yalnızca web dağıtımı. Sürücü, 2020'nin ikinci yarısından itibaren kullanıma sunulacaktır.
- <sup>[6]</sup> ISO/IEC 19752'ye göre
- <sup>[7]</sup> US ENERGY STAR® sürüm 3.0 uyarınca.

# Canon

## Yazılım ve Çözümler

universal  
login manager

uniFLOW  
online  
express

uniFLOW  
online

uniFLOW

## Uyumluluk

Works with  
Apple AirPrint

mopria  
ALLIANCE

Google  
Cloud Print Ready

Business  
Canon

# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Eurasia  
canon.com.tr

Türkçe versiyon  
© Canon Europa N.V., 2020