

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

A3 SORT-HVITT-FLERFUNKSJONS- ENHETER MED FORBEDRET NETT- SKYTIKOBLING SOM GJØR AT DU KAN SAMARBEIDE PÅ EN SIKKER MÅTE OVERALT



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

ETTERBEHANDLER MED HEFTEFUNKSJON Y1

- 2 brett, kapasitet på 3250 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Hefteproduksjon på opptil 20 ark og ryggstifting, brettet kapasitet på opptil 3 ark (A3/A4R)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 50 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (2/4-HULLEENHET A1 OG 4-HULLEENHET A1)

ETTERBEHANDLER MED STIFTEENHET Y1

- 2 brett, kapasitet på 3250 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 50 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (TILLEGGSUTSTYR) (2/4-HULLEENHET A1 OG 4-HULLEENHET A1)

PLATEDEKSEL Y2

- Skanning av enkelt dokumenter

TOVEIS INNVEDIG BRETT L1

- Separerer kopier, skriver ut og fakser
- Legger til et ekstra internt utmatingsbrett

BUFFERENHET-N1

- Sender papir til ekstern etterbehandler

INNVEDIG ETTERBEHANDLER - J1

- 2 brett, kapasitet på 545 ark
- Hjørne- og dobbeltstifting på opptil 50 ark (80 g/m²)
- Støtter Eco-stifting på 4 ark (80 g/m²) og stifting etter behov på 40 ark (80 g/m²)
- Støtter innvendige 2/4- og 4-hulls hulleenheter (tilleggsutstyr) (innvendig 2/F4-hulleenhet C1 og innvendig S4-hulleenhet C1)

TOSIDIG AUTOMATISK DOKUMENTSKANNER BA1

- Skanning av flere dokumenter
- 100-arks tosidig automatisk dokumentmater
- Skanner opptil 70 bilder per minutt (ensidig, 300 dpi) og 35 bilder per minutt (tosidig, 300 dpi)

ETT-TRINNS TOSIDIG AUTOMATISK DOKUMENTSKANNER C1

- Skanning av flere dokumenter
- 200-arks tosidig automatisk dokumentmater
- Skanner opptil 135 bilder per minutt (ensidig, 300 dpi) og 270 bilder per minutt (tosidig, 300 dpi)

UNIFLOW ONLINE

- Enhetsbasert nettskyabonnement for administrasjon av dokumentutskrift- og registrering

TASTATURBRETT B1

PAPIR-MAGASINENHET F1

- Støtter opptil A4
- Medievækt 60-128 g/m²
- 2700 ark (80 g/m²)

IR ADV DX 4751i / 4745i / 4735i / 4725i

HØYKAPASITETS KASSETTMATEENHET B1

- Støtter opptil A4
- Medievækt 60-220 g/m²
- 2450 ark (80 g/m²)

KASSETTMATEENHET ANI

- Støtter opptil A3
- Medievækt 60-220 g/m²
- 2 x 550 ark (80 g/m²)

KONSOLLTYPE R2

- Hever enheten, ingen ekstra medieforsyning

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

HOVEDENHET		Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online
Maskintype	A3 flerfunksjons fargeskriver		Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-tilkobling og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine.
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending, lagring og mulighet for faks		Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.
Prosesor	1,75 GHz Dual Core-prosessor	Skrifter	PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ²
Betjeningspanel	Standard: 10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel		PS-skrifter: 136 Roman
Minne	Standard: 3,0 GB RAM		¹ Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr).
Harddiskstasjon	Standard*: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB) Valgfritt: 250 GB, 1 TB *En annen harddisk kan brukes.		² Krever sett for strekkodeskrift D1 (tilleggsutstyr).
Harddisk med spilling	Tilleggsutstyr	Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, toppstekt/bunntekt, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, forsider/baksider, tonersparer, plakatutskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuelt skriver
Grensenittilkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi ANNET	Operativsystem	UFRIL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 1200 ark 1 x 100-arks multiarkmater 2 x 550-arks kassetter Maksimalt: 6350 ark (med høykapasitets kassetmateenhet B1 og papirmagasinenhet F1)		PCL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 3350 ark (med + bufferenhet N1 + etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftfunksjon Y1)		PPD: Windows [®] 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.10 eller nyere) McAfee Embedded Control Per juli 2019.
Etterbehandlingsfunksjoner	Standard: Sortere, gruppere Med alternativer: sortering, gruppering, forskyvning, stifting, ryggstifting, hullstansing, økonomisk stifting, stifting etter behov	KOPISPESIFIKASJONER	
Støttede medietyper	Multiarkmater: Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullt, transparent, kalkerpapir, etikett, bankpostpapir, konvolutt Papirkassett (øvre/nedre): Tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullt	Kopieringshastighet	iR-ADV DX 4751i: Opptil 51 sider per minutt (A4), opptil 37 sider per minutt (A4R), opptil 25 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4745i: Opptil 45 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4735i: Opptil 35 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4725i: Opptil 25 sider per minutt (A4), opptil 17 sider per minutt (A4R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 17 sider per minutt (A5R)
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Egendefinert størrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Konvolutt: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert konvoluttstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Øvre kassett: Standardstørrelse: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 390,0 mm Nedre kassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Konvolutt*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 *Krever konvoluttmatetillegg D1.	Tid til første kopi (A4)	iR-ADV DX 4751i: ca. 3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4745i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4735i: ca. 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4725i: ca. 5,2 sekunder eller mindre 600 x 600 Opptil 9999 kopier Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Støttede medievekter	Flerfunksjonsskuff: 52–220 g/m ² *Tynt (52–59 g/m ²): kun mating av papir med vertikale fibre Papirkassetter (øvre/nedre): 60–220 g/m ² Tosidig: 60–105 g/m ²	Kopioppløsning (dpi)	Variabel zoom: 25–400 % (1 trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller raskere* *Tid fra enheten slås på til kopieringskonnet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 24 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Flere eksemplarer	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, jobboppbygging, N1 på 1, legg til omslag, sett inn ark, originaler i flere størrelser, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slette ramme, sikre vannmerke, utskriftsdata, bokrygg, Print & Check, negativ/positiv, gjenta bilder, slå sammen arbeidsblokker, spillbilde, lagre i postboks, legg over bilde, kopiere ID-kort, hopp over tomme sider, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel
Mål (B x D x H)	Med platedeksel Y2: 608 x 713 x 822 mm Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: 608 x 722 x 932 mm Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: 608 x 719 x 926 mm	Kopitetthet	Opptil 9999 kopier
Installasjonsplass (B x D)	Grunnleggende: 116 x 1160 mm (med platedeksel type Y2 + multiarkmater åpen / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) 116 x 1169 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + multiarkmater åpen / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) 116 x 1156 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + multiarkmater åpen / forlengerbrett trukket ut + papirkassett åpen) Fullt konfigurert: 1811 x 1169 mm (med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1 + papirmagasinenhet F1 + etterbehandler med heftfunksjon Y1 med ryggstiftingsenhet trukket ut + papirkassett åpen) 1811 x 1166 mm (med tosidig automatisk dokumentmater BA1 + papirmagasinenhet F1 + etterbehandler med heftfunksjon Y1 med ryggstiftingsenhet trukket ut + papirkassett åpen)	Forstørrelse	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Vekt	Med platedeksel Y2: ca. 75 kg med toner Med ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: ca. 87,9 kg med toner Med tosidig automatisk dokumentmater BA1: ca. 81,4 kg med toner	Kopieringsfunksjoner	Opptil 9999 kopier
UTSKRIFTSPEISIFIKASJONER			
Utskriftshastighet	iR-ADV DX 4751i: Opptil 51 sider per minutt (A4), opptil 37 sider per minutt (A4R), opptil 25 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4745i: Opptil 45 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4735i: opptil 35 sider per minutt (A4), opptil 32 sider per minutt (A4R), opptil 22 sider per minutt (A3), opptil 20 sider per minutt (A5R) iR-ADV DX 4725i: Opptil 25 sider per minutt (A4), opptil 17 sider per minutt (A4R), opptil 15 sider per minutt (A3), opptil 17 sider per minutt (A5R)	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1* eller BA1 [Tosidig til tosidig (automatisk med tosidig automatisk dokumentmater)] * Registrere mating av flere ark støttes. Tosidig automatisk dokumentmater (DADF) Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: opptil 200 ark DADF-BA1: opptil 100 ark
Utskriftsoppløsning (dpi)	1200 x 1200	Valgbar type	Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1*: Enkeltsidig skanning: 38–220 g/m ² Tosidig skanning: 38–220 g/m ² *En godkjent vekt på A6R eller mindre er 50–220 g/m ² .
Sidebeskrivelsespråk	Standard: UFR II, PCL6, Valgfritt: Adobe®PostScript®3™	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	DADF-BA1: Enkeltsidig skanning: 38–128 g/m ² (sort-hvitt) 64–128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50–128 g/m ² (sort-hvitt), 64–128 g/m ² (farger)
Direkteutskrift	Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS	Akseptable originaler og vekter	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, egendefinert størrelse: 139,7 x 128 mm til 297,0 x 431,8 mm
		Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater C1: Enkeltsidig skanning: 135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-BA1: Enkeltsidig skanning: 70/70 (300 x 300 dpi, send), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 35/35 (300 x 300 dpi, send), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Skanneoppløsning (dpi)	Skann for kopiering: 600 x 600 Skann for sending: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 x 600 Skann for faksing: 600 x 600	Nettverksikkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av kommunikasjonslinje (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, skanning og sending, virusbekymringer for mottak av e-post)
Spesifikasjoner for Pull Scan	Color Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 R2 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016	Enhetsikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)
Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilheten, skann til nettskyen (uniFLOW)	Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser
SPESIFIKASJONER FOR SENDING		SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsstyr: Super G3-faks, IP-faks	Driftsmiljø	Temperatur: 10–30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet)
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600)/hurtignummer (200)	Strømkilde	220–240 V, 50–60 Hz, 5.6 A
Sendeppløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600	Strømforbruk	Maksimalt: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): iR-ADV DX 4751i: 990 W ¹ iR-ADV DX 4745i: 975 W ¹ iR-ADV DX 4735i: 875 W ¹ iR-ADV DX 4725i: 653 W ¹ Hvilemodus: ca. 38 W ¹ Dvalemodus: ca. 0,9 W ²
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/l-faks: SMTP, POP3	Lydnivåer	Maksimalt: ca. 1500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): iR-ADV DX 4751i: 990 W ¹ iR-ADV DX 4745i: 975 W ¹ iR-ADV DX 4735i: 875 W ¹ iR-ADV DX 4725i: 653 W ¹ Hvilemodus: ca. 38 W ¹ Dvalemodus: ca. 0,9 W ² ¹ Referanseverdi: målt én enhet ² 0,9 W hvilemodus er kanskje ikke alltid mulig på grunn av enkelte innstillinger.
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Standarder	TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh ¹ i henhold til USA Energy Star 3.0
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, bok til to sider, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, kopieringsforhold, slett ramme, jobboptbygging, avsenders navn (TTI), forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider	FORBRUKSARTIKLER	Lydstyrkenivå (LWA,m)¹ Aktiv (enkeltstidig) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B ¹ Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
FAKSSPESIFIKASJONER		PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	Lydstyrkenivå (LpA,m) Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltstidig): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Dvalemodus iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* ¹ Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Maksimalt antall forbindelseslinjer	2	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express¹ ¹ Se de tekniske dataarkene for UniFLOW Online Express /uniFLOW Online hvis du vil ha mer informasjon.
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Verktøy for eksternt service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringssystem
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Skanneprogramvare	Network ScanGear
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	Optimaliseringsverktøy	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Sende-/mottakstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ² Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ ¹ Sendt som A4 ² Sendt som B4 (kort)	Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)	Dokumentadministrasjon	Kofax Power PDF (tilleggsstyr)
Hurtignumre	Maks. 200	ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL	
Gruppenesending/mottakere	Maks. 199 sendinger	Kassettmateenhet ANI	Papirkapasitet: 550 ark x 2 (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Egendefinert format: fra 139,7 x 182,0 mm til 297,0 x 431,8 mm Papirvekt: 60–220 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 23,5 kg
Seriensending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhets kopi av minne	Ja		
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriensending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg		
LAGRINGSSPESIFIKASJONER			
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret		
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows* 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Standard: 16 GB (Med alternativ: maks. 480 GB)		
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting		
SIKERHETSSPESIFIKASJONER			
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)		
Dokumentssikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print ¹), Sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt dokumenter, automatisk). Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle ¹ Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Box space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekreftede FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke) ¹ Krever uniFLOW Online / uniFLOW		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Høykapasitets kassetmateenhet B1	Papirkapasitet: 2450 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet Papirstørrelse: A4 Papirvekt: 60-220 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 28,0 kg	Innvendig hulleenhet (2/F4) C1	(Krever innvendig etterbehandler J1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: fra etterbehandleren
Papirmagasinenhet F1	Skuffekapasitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papirtype: tynt, vanlig, tykt, farget, resirkulert, hullet Papirstørrelse: A4, B5 Papirvekt: 60 til 128 g/m ² Strømkilde: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (festet til hovedenheten) Vekt: ca. 31,0 kg	Innvendig hulleenhet (S4) C1	(Krever innvendig etterbehandler J1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strømkilde: fra etterbehandleren
UTSKRIFTSALTERNATIVER*	*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -størrelser.	Hulleenhet (2/4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftfunksjon Y1) To eller fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m ² Godkjent format for hullet papir: To hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire hull A3, A4 Strømkilde: fra etterbehandleren
Toveis indre skuff L1	Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir) Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre brett: A4, B5: 250 ark A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 ark Papirvekt: 52-220 g/m ² Mål (B x D x H): 426 x 413 x 109 mm Vekt: 0,6 kg	Hulleenhet (4 hull) A1	(Krever enten etterbehandler med stifteenhet Y1 eller etterbehandler med heftfunksjon Y1) Fire hull Godkjent vekt for hullet papir: 52 til 220 g/m ² Godkjent størrelse for hullet papir: fire hull A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: fra etterbehandleren
Indre etterbehandler J1	Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir) Øvre brett: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nedre brett: A4, A5R, B5: ca. 500 ark A3, A4R, B4, B5R: ca. 250 ark Konvolutt: 10 ark Papirvekt: 52-220 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4, B5: 50 ark (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52-90 g/m ²) Økonomisk stifting: A3, A4, B4, B5: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (81,5-105 g/m ²) Stifting etter behov: ca. 40 ark (80 g/m ²) Mål (B x D x H): 604 x 525 x 205 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 7,3 kg	MASKINVARETILBEHØR	
Etterbehandler med stifteenhet Y1	(Krever bufferenhet N1) Skuffekapasitet (med 80 g/m ² papir): Øvre brett: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark, Nedre brett: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: opptil 250 ark Konvolutt: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 ark, Monarch: 30 ark Papirvekt: 52-220 g/m ² Stifteposisjon: hjørne, dobbelt Stiftekapasitet: A4, B5: 50 ark (52-90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52-90 g/m ²) Økonomisk stifting: A3, A4: 5 ark (52-64 g/m ²) 4 ark (65-81,4 g/m ²) 3 ark (82-105 g/m ²) Stifting etter behov: 50 ark (52-90 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 31 kg	Kortlesere	Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon. Kopikortleser F1 Tillegg for kopikortleser B7
Etterbehandler med heftfunksjon Y1	(Krever bufferenhet N1) (Inkludert de grunnleggende stiftespesifikasjonene for etterbehandler med stifteenhet Y1.) Papirstørrelse for ryggstifting: A3, A4R, B4 Stiftekapasitet for ryggstifting: 20 ark x 10 sett (52-81,4 g/m ²) (inneholder ett omslagsark) Kapasitet for ustiftet brettet bunt: opptil 3 ark (52 til 105 g/m ²) Strømforsyning: fra hovedenheten Mål (B x D x H): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (når forlengerbrettet er trukket ut) Vekt: ca. 57 kg	TILLEGGSUTSTYR FOR SIKKERHET	
		Datasikkerhet	HDD-speilingssett-J1 2,5 tommer / 250 GB HDD N1 2,5 tommer / 1 TB HDD P1
		TILLEGGSUTSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER	
		Utskriftstilbehør	PCL International Font-sett A1 PS-skriversett BG1
		Strekkodeutskrift	Sett for strekkodeutskrift D1
		Systemtilbehør	Copy Control Interface-sett A1 Sett for serielt grensesnitt K3 Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE NFC-sett E1
		Fakstilbehør	Super G3-fakskort BF1 Super G3-fakskort for ekstra linje BF1 Sett for ekstern faks A1 IP-fakstutvidelsessett B1
		ANNET TILLEGGSUTSTYR	
		Tilgjengelighetstilbehør	Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1
		Stifte-kasset	Stifteenhets P1 Stifte-kasset Y1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020