

تطوير بيئة الطباعة في شركتكم بفضل أجهزة متعددة الوظائف ذكية وعالية السرعة ومتعددة وأحادية اللون مقاس A4

خيارات التكوين الرئيسية

اختيار خيارات الإمداد بالورق*



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



استخدام سطح المكتب من دون علبة الإخراج



وحدة علبة الأظرف A1

- حجم الظرف هو COM10 رقم 10، Monarch، DL،
- ISO-C5
- وزن الوسائط بتراوح ما بين 80 و100 جم/م²
- 75 ورقة (الظرف)



وحدة العلبة القياسية - AG1

- وزن الوسائط بتراوح ما بين 60 و135 جم/م²
- 550 ورقة (80 جم/م²)

سطح المكتب مع علبة إضافية (اختياري)



• اشتراك الشبكة المحلية المستند
إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات
المستندات والتصوير



قاعدة الورق العادي من النوع X2

- للاستخدام مع 3 وحدات إضافية لتغذية العلبة
القياسية (طرز I) أو وحدتين إضافيتين لتغذية
العلبة القياسية (طرز IZ) AG1



قاعدة الورق العادي من النوع W2



وحدة العلبة القياسية - AR1

- وزن الوسائط بتراوح ما بين 60 و135 جم/م²
- 550 ورقة (80 جم/م²)



وحدة تغذية العلبة عالية السعة D1

- وزن الوسائط بتراوح ما بين 60 و135 جم/م²
- 2650 ورقة (80 جم/م²)

الوقوف على الأرضية (اختياري - من دون علبة إضافية)



استخدام سطح المكتب مع علبة الإخراج المدمجة

*تتضمن خيارات الإمداد بالورق ما يصل إلى ثلاث علبة إضافية للطرز غير المزودة بعلبة إخراج (الفةة I series) وما يصل إلى عطين إضافيتين للطرز المزودة بعلبة إخراج (الفةة IZ series)

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مركز المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة iR ADVANCE DX بأكملها.

المواصفات الفنية

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 Series

<p>Canon PRINT و Universal Print by Microsoft و Mopria و AirPrint و uniFLOW Online و</p>	<p>طابعة ليزر أحادية اللون ومتعددة الوظائف مقاس A4</p>	<p>الوحدة الرئيسية نوع الجهاز</p>
<p>توفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة الاحادية</p>	<p>الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والفاكس الاختياري معالج ثنائي التواء 1,75 جيجاهرتز</p>	<p>الوظائف الأساسية المعالج</p>
<p>بناء على متطلباتك. تجهيزات التشغيل: 136 Roman PCL خطوط PCL: 93 Roman PCL, Bitmap, خطان للتمييز الضوئي للحروف, خطوط الرومز الشرطية**Andalé Mono WT J/K/S/T (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية), خطوط الرومز الشرطية**</p>	<p>لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت القياسية: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت) * قد يُستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف.</p>	<p>لوحة التحكم الذاكرة محرك القرص الصلب</p>
<p>1* مجموعة خطوط PCL الدولية - A1 الاختيارية مطلوبة. 2* مجموعة خطوط الرومز الشرطية - D1 الاختيارية مطلوبة.</p>	<p>الشبكة القياسية: Base-T/100Base-TX/1000Base-T, شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11b/g/n) اختياري: Bluetooth منخفضة الطاقة</p>	<p>وصلة الواجهة</p>
<p>الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التبديل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، نقل مسنوق الحبر، طباعة المصقّفات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية</p>	<p>غير ذلك القياسية: واجهتان USB 2.0 (المضيف)، واجهة USB 3.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 2.0 واحدة (الجهاز) القياسية: واجهة التحكم في النسخ القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة علية ورق واحدة سعة 550 ورقة الحجج المخصص: 3300 ورقة (مع وحدة تغذية الحطبة عالية السعة - D1)</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوّزن 80 جم/م²) سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوّزن 80 جم/م²)</p>
<p>Mac OS X, Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012 (الإصدار 10.10 أو الأحدث) PCL: Server2008/Server2008/Windows® 7/8.1/10 /JFRII Mac OS X, Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012 (الإصدار 10.10 أو الأحدث) PPD: Mac OS X, Windows® 7/8.1/10, Mac OS X Embedded Control McAfee 2020 اعتبارًا من فبراير 2020</p>	<p>نظام التشغيل</p>	<p>إمكانيات الإنهاء</p>
<p>717iZ/IR-ADV DX 717i 71 صفحة في الدقيقة (A4)، 113 صفحة في الدقيقة (A5)، 40 صفحة في الدقيقة (A6, A5R) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 صفحة في الدقيقة (A4)، 99 صفحة في الدقيقة (A5)، 35 صفحة في الدقيقة (A6, A5R) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 صفحة في الدقيقة (A4)، 80 صفحة في الدقيقة (A5)، 35 صفحة في الدقيقة (A6, A5R) * على جانب واحد</p>	<p>مواصفات النسخ سرعة النسخ* زمن خروج النسخة الأولى (مقاس A4) دقة النسخ (نقطة لكل بوصة) التسّخ المتعددة كثافة النسخ التكبير مميزات النسخ</p>	<p>أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة أوزان الوسائط المدعومة وقت الإجماء</p>
<p>حوالي 5 ثوانٍ أو أقل 600 × 600 ما يصل إلى 9999 نسخة تلقائي أو يدوي (9 مستويات) معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 100% (1:1)، 141%، 200%، 400% ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضوح التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، نطاق طباعة الهوية، تجاؤز الصفحات الفارغة، نسخة محفوظة، عينة النسخ</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي النوع القياسي سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن مواصفات الطباعة سرعة الطباعة*</p>
<p>وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين (تلقائي)] * يتم دعم الكثف عن التغذية معددة الورق لوحدة التغذية</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي النوع القياسي سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن</p>
<p>100 ورقة السطح الزجاجي، الورق والكتب والأشياء ثلاثية الأبعاد وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 42 إلى 128 جم/م² (بالبياض والأسود)، 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان) المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م² (ببياض وأسود)، 64 إلى 128 جم/م² (بالوان) ملاحظة: بطاقة الأعمال: 80 إلى 220 جم/م² العرض الأصلي أضيق من A6: 50 إلى 128 جم/م²</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي النوع القياسي سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن</p>
<p>حجم المسح الضوئي على السطح الزجاجي: ما يصل إلى 216,0 × 355,6 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A4, A5R, A6, B5: الحجم المخصص: 48,0 × 128,0 مم إلى 55,0 × 91,0 مم بطاقة الأعمال: 48,0 × 85,0 مم إلى 55,0 × 91,0 مم</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي النوع القياسي سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن</p>
<p>الإرسال (300 × 300 نقطة لكل بوصة): ما يصل إلى 190/95 عندما يكون خيار تحديد اللون تلقائيًا "متوقفًا عن التشغيل": المسح الضوئي على وجه واحد: 95 المسح الضوئي على الوجهين: 190 عندما يكون خيار تحديد اللون تلقائيًا "تد التشغيل": المسح الضوئي على وجه واحد: 100 المسح الضوئي على الوجهين: 100 النسخ (600 × 600 نقطة لكل بوصة، بالبياض والأسود فقط): المسح الضوئي على وجه واحد: 95 المسح الضوئي على الوجهين: 140</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي النوع القياسي سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن</p>
<p>المسح الضوئي للنسخ: ما يصل إلى 600 × 600 المسح الضوئي للإرسال: (الدفق) ما يصل إلى 600 × 600 WebDAV/FTP/SMB/فاكس الإنترنت)، (المسح) 600 × 600 المسح الضوئي للفاكس: ما يصل إلى 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي النوع القياسي سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) مساحة التركيب (العرض × العمق) الوزن</p>



العلبة العلوية:
سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقوَّب مسبقًا
حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 148,0 × 99,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم
وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²

العلبة السفلية:
سعة الورق: 2,100 ورقة (80 جم/م²)
نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقوَّب مسبقًا
حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 100 ورقة
وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 642 × 657 × 456 مم (متصل بالوحدة الرئيسية)
الوزن: حوالي 27 كجم
* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق.

سعة الدرج (80 جم/م²):
الدرج العلوي: A4، A5، A6، B5، 400 ورقة
الدرج السفلي: A4، A5، A6، B5، 100 ورقة
درج الإخراج للوحدة الرئيسية: A4، A5، A6، B5، 500 ورقة
نوع الإخراج: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، سندات، شفّاف*، طرف*
وزن الورق عند التنبيس: 60 إلى 120 جم/م²
موضع التنبيس: الزاوية
حجم الورق عند التنبيس: A4، الحجم المخصص (210,0 × 279,4 مم إلى 216,0 × 355,6 مم)
سعة التنبيس: 30 ورقة (60 إلى 90 جم/م²)، 20 ورقة (91 إلى 120 جم/م²)

تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب
المحلي لمزيد من التفاصيل.
Canon F1 قارئ بطاقات النسخ
وحدة قراءة بطاقات النسخ المرفقة B5

مجموعة خطوط PCL الدولية A1
مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1
مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1
مجموعة التوصل - A2 لتقنية Bluetooth منخفضة الطاقة
مجموعة NFC - E1
لوحة فاكس G3 الفاتحة - AY1
مجموعة الفاكس عن بُعد A1
مجموعة توسعة فاكس B1 IP

مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1
خرطوشة التنبيس P1

وحدة تغذية العلية عالية السعة D1

ميزات الإنتاج*
طرّاز وحدة الإنهاء
(527IZ/617IZ/IR-ADV DX 717IZ)

ملحقات الأجهزة

وحدات قراءة البطاقات

الخيارات الأمنية

خيارات النظام ووحدة التحكم

ملحقات الطباعة

طباعة الرموز الشريطية

ملحقات النظام

ملحقات الفاكس

خيارات أخرى

ملحقات إمكانية الوصول

المواد المستهلكة

(ULM) Universal Login Manager

*uniFLOW Online Express

* مزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى

uniFLOW Online Express

uniFLOW Online

iW Management Console

برنامج الصيانة الإلكترونية

نظام تسليم المحتوى

Network ScanGear

MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمّنة متعددة الوظائف)

Kofax PowerPDF (اختياري)

سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²)

نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقوَّب مسبقًا

حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 148,0 × 99,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم

وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²

مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 484 × 450 × 127 مم (متصل بالوحدة الرئيسية)

الوزن: حوالي 7 كجم

سعة الورق: 75 طرفًا

حجم الطرّف: COM10 رق، 10، Monarch، DL، ISO-C5

وزن الورق: 80 إلى 100 جم/م²

مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 484 × 450 × 127 مم (متصل بالوحدة الرئيسية)

الوزن: حوالي 7 كجم

سعة الورق: 550 ورقة (80 جم/م²)

نوع الورق: رقيق، عادي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، ملصقات، سندات، مقوَّب مسبقًا

حجم الورق: A4، A5، A6، B5، الحجم المخصص: 148,0 × 99,0 مم إلى 355,6 × 216,0 مم

وزن الورق: 60 إلى 135 جم/م²

مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية

الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 642 × 657 × 456 مم (متصل بالوحدة الرئيسية)

الوزن: حوالي 19 كجم

التتبع وإعداد التقارير

أدوات الإدارة عن بُعد

برنامج المسح الضوئي

النظام الأساسي

نشر المستندات

خيارات الإمداد بالورق

وحدة العلية AG1

وحدة علية الأظرف A1

وحدة تغذية العلية - AR1

البرامج والحلول



شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

