

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΕΞΕΛΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, A4, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Πληθώρα επιλογών τροφοδοσίας χαρτιού*



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



iR-ADV 527i/617i/717i

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΙΣ
FINISHER



UNIFLOW ONLINE

- Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής για διαχείριση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης εγγράφων

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AG1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΦΑΚΕΛΩΝ-A1

- Μέγεθος φακέλου COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Βάρος υλικών εκτύπωσης 80 έως 100g/m²
- 75 φύλλα (φάκελοι)

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΟ
ΣΥΡΤΑΡΙ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ)



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ FINISHER

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΧΡΗΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-D1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 2.650 φύλλα (80g/m²)

ΣΤΑΝΤΑΡ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΣΕΤΑΣ-AR1

- Βάρος υλικών εκτύπωσης 60 έως 135g/m²
- 550 φύλλα (80g/m²)

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-W2

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΥΡΤΑΡΙ)

ΑΠΛΗ ΒΑΣΗ ΤΥΠΟΥ-X2

- Για χρήση με 3 (μοντέλα i) ή 2 (μοντέλα iZ) πρόσθετες Στάνταρ μονάδες κασέτας τροφοδοσίας AG1

*Στις επιλογές τροφοδοσίας χαρτιού περιλαμβάνονται τα εξής: έως τρία επιπλέον συρτάρια για μοντέλα χωρίς finisher (σειρά i) και έως δύο επιπλέον συρτάρια για μοντέλα με finisher (σειρά iZ)

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UPF, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Διασύνδεση

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητα τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης*

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4/LTR)

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Απευθείας εκτύπωση

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Μονόχρωμο σύστημα λείζερ πολλαπλών λειτουργιών A4

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και, προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core

Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA

Στάνταρ: 3GB RAM

Στάνταρ: 320GB (διαθέσιμος χώρος δίσκου: 250GB)

* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική αρχική μονάδα σκληρού δίσκου.

Δίκτυο

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11b/g/n)

Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας

Άλλα

Στάνταρ: USB 2.0 x 2 (κεντρικός υπολογιστής), USB 3.0 x 1 (κεντρικός υπολογιστής), USB 2.0 x 1 (συσκευή)

Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Στάνταρ: 650 φύλλα

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων

Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 1

Μέγιστη: 3.300 φύλλα

(με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1)

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 φύλλα

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1.000 φύλλα

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i):

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση*, Συρραφή

*διατίθεται με επάνω δίσκο

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Διαφάνεια, Γραφής, Φάκελος

Συρτάρι χαρτιού:

Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5

Ειδικό μέγεθος: 76,2 x 127,0mm έως 216,0 x 355,6mm

Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Συρτάρι χαρτιού:

Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5

Ειδικό μέγεθος: 99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 297,0mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m²

Συρτάρι χαρτιού: 60 έως 135g/m²

Διπλή όψη: 60 έως 120g/m²

Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονίδιου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*

*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

Στάνταρ μοντέλο (iR-ADV DX 717i/617i/527i):

500 x 598 x 617mm

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ):

502 x 598 x 814mm

Στάνταρ μοντέλο/Μοντέλο με Finisher: 1.052 x 823mm (με

αριστερή θύρα CRG + δεξιά θύρα + συρτάρι κασέτας ανοικτά)

με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 37kg με

τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Μοντέλο με Finisher (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): Περ. 46kg με τον γραφίτη

Γραμματοσειρές

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής*

Χρόνος πρώτου αντιγράφου

(A4)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού

τροφοδοτή ενγράφων

(80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και

βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη

υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./

λεπτό· A&M/Χρώμα, A4)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Προδιαγραφές πρόσκτησης

σάρωσης

Μέθοδος σάρωσης

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode*2

*1 Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.

** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού εκτυπωτή

UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,

Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση)

Ενοσωματωμένο ελέγχου McAfee

Τον Φεβ. 2020

iR-ADV DX 717i/717iZ

71 σελ./λεπτό (A4), 113 σελ./λεπτό (A5), 40 σελ./λεπτό (A5R, A6)

iR-ADV DX 617i/617iZ

61 σελ./λεπτό (A4), 99 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)

iR-ADV DX 527i/527iZ

52 σελ./λεπτό (A4), 80 σελ./λεπτό (A5), 35 σελ./λεπτό (A5R, A6)

*1 όψης

Περ. 5 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

600 x 600

Έως 9.999 αντίγραφα

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%)

Προκαθορισμένες κλίμακες μίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι μίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημοσίευση εργασίας, N σε 1, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Όθση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παράλειψη κενών σελίδων, Δεσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

Αυτόματος τροφοδοτής ενγράφων διπλής όψης με 1

πέρασμα* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]

* Υποστηρίζεται Ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδότη.

100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τριδιάστατα αντικείμενα

Τροφοδοτής ενγράφων-Βάρος υλικών:

Σάρωση 1 όψης: 42 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Σάρωση 2 όψων: 50 έως 128g/m² (A&M), 64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Σημείωση:

Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m²

Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6: 50 έως 128g/m²

Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm

Τροφοδοτής ενγράφων-μέγεθος υλικών:

A4, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως

216,0 x 355,6mm

Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm

Αποστολή (300 x 300dpi):

έως 95/190 όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη

επιλογή χρώματος:

Σάρωση 1 όψης: 95

Σάρωση 2 όψων: 190

Αυτόματη επιλογή χρώματος ενεργοποιημένη:

Σάρωση 1 όψης: 50

Σάρωση 2 όψων: 100

Αντιγραφή (600 x 600dpi, μόνο A&M):

Σάρωση 1 όψης: 95

Σάρωση 2 όψων: 140

Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600

Σάρωση για Αποστολή (Προώθηση) έως 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFA). (Πρόσκτηση) 600 x 600

Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600

Τον Φεβ. 2020

Colour Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA

Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Τον Φεβ. 2020

Προώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε

θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε

δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές

συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online -

προαιρετικά)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων

Προαιρετικά: Φαξ G3, IP Φαξ

Βιβλίο διευθύνσεων

LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)

Ανάλυση αποστολής (dpi)

Προώθηση: έως 600 x 600
Πρόσκτηση: έως 600 x 600

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Αρχεία: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3

Μορφή αρχείου

Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF A/1-b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Προσαρμογή πυκνότητας, Όψηση, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτοτύπου, Παράλειψη κενών σελίδων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

(Προαιρετικά)

1

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33.6kbps
G3: 14.4kbps

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)

400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)

Μέγεθος αποστολής/λήψης

A4, A5*, A6* και B5*/A4, A5, B5
*Αποστολή ως A4

Μνήμη φαξ

Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199 αριθμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Χαρακτηριστικά φαξ

Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)

100 Θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* 8.1/10
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Περ. 16GB

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστηρίξει του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW**), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ένωση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαιώσεις αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό Υποστηρίξει S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα)

*1 Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, FTPS, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φίλτρογραμμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός Θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συσκευών

Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδίωμα σκληρού δίσκου), Στάνταρ προετοιμασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρισης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (σε αξιολόγηση)

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικής ασφαλείας, Κωδικός πρόσβασης για τη Διαχείριση της συσκευής και τη Διαχείριση της ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)

Τροφοδοσία ρεύματος

220-240V, 50/60Hz, 4,8A

Κατανάλωση ρεύματος

Μέγιστη: Περ. 1.500W
Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5W*
iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6W*
iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1W*
Εκτύπωση μέσω δικτύου:
iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3W*
iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4W*
iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5W*
Αναμονή: Περ. 28,92W*
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 1,0W*
*1 Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
*2 Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 1,0W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιαστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*

iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78kWh
iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64kWh
iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54kWh

*Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Επίπεδα θορύβου

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m)*
Ενεργό (1 όψη)
iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0B, Κν 0,3B/6,9B, Κν 0,3B
iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8B, Κν 0,3B/6,8B, Κν 0,3B
iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,9B, Κν 0,3B/6,7B, Κν 0,3B
*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Ηχητική πίεση (LpAm)*

Θέση δίπλα στη συσκευή:
Ενεργό (A&M) (1 όψη):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 56dB
iR-ADV DX 617i/617iZ: 55dB
iR-ADV DX 527i/527iZ: 54dB

Αναμονή

iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25dB
iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21dB
*Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Blue Angel

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Απόδοση γραφίτη

TO3 Μαύρο
Μαύρο: 51.500 σελίδες
Απόδοση κασέτας γραφίτη σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 19752.

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
* Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

iW Management Console
e-Συντήρηση
Content Delivery System
Network ScanGear
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kofax Power PDF (προαιρετικά)

Λογισμικό σάρωσης

Πλατφόρμα

Έκδοση εγγράφων

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας-AG1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 7kg

Μονάδα κασέτας φακέλων-A1

Χωρητικότητα χαρτιού: 75 φάκελοι
Μέγεθος φακέλου: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Βάρος χαρτιού: 80 έως 100g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 484 x 450 x 127mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 7kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AR1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 19kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-D1

Επάνω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Ετικέτες, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος:
99,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²

Κάτω συρτάρι:
Χωρητικότητα χαρτιού: 2.100 φύλλα (80g/m²)
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Με διάτρηση
Μέγεθος χαρτιού: A4
Βάρος χαρτιού: 60 έως 135g/m²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 642 x 657 x 456mm (σε σύνδεση
με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 27kg

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Μοντέλο με finisher (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Εκτύπωση Barcode

Αξεσουάρ συστήματος

Αξεσουάρ Φαξ

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας Αναλώσιμα

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
Επάνω δίσκος: A4, A5R, B5: 400 φύλλα
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 100 φύλλα
Δίσκος εξόδου κύριας μονάδας: A4, A5, A5R, A6, B5:
500 φύλλα
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ,
Χρωματιστό, Γραφής, Διαφάνεια*, Φάκελος*
*μόνο για τον Δίσκο εξόδου της κύριας μονάδας
Βάρος χαρτιού για συρράφι: 60 έως 120g/m²
Θέση συρράφης: Γωνία
Μέγεθος χαρτιού για συρράφι: A4, Ειδικό μέγεθος
(210 x 279,4mm έως 216,0 x 355,6mm)
Ικανότητα συρράφης: 30 φύλλα (60 έως 90g/m²),
20 φύλλα (91 έως 120g/m²)

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon. Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE
Κιτ NFC-E1

Κάρτα Φαξ Super G3-AY1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Συρράπιτης-P1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020