

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

# KEHITÄ YRITYKSESI TULOSTUSYMPÄRISTÖÄ ÄLYKKÄILLÄ JA NOPEILLA A4- MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEILLA



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



## KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttövaihtoehdot\*



iR-ADV 527i/617i/717i

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ ILMAN  
VIIMEISTELIJÄÄ



UNIFLOW ONLINE

- Laitekohtainen pilvipalvelutilaus asiakirjojen tulostukseen ja skannausten hallintaan



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ  
VIIMEISTELIJÄLLÄ

**LISÄASETTIYKSIKKÖ AG1**

- Materiaalin paino 60-135 g/m<sup>2</sup>
- 550 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)

**KIRJEKUORIMODUULI A1**

- Kirjekuoren koko COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Materiaalin paino 80-100 g/m<sup>2</sup>
- 75 arkkia (kirjekuori)

**TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ JA LISÄPAPERIKASETTI (VALINNAINEN)**

**SUURIKAPASITEETTINEN LISÄASETTIJALUSTA KAHDELLA PAPERIKASETILLA D1**

- Materiaalin paino 60-135 g/m<sup>2</sup>
- 2 650 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)

**LISÄASETTIJALUSTA ARI**

- Materiaalin paino 60-135 g/m<sup>2</sup>
- 550 arkkia (80 g/m<sup>2</sup>)

**JALUSTA W2**

**LATTIALLA SEISOVA MALLI (VALINNAINEN : LISÄASETTIJALUSTALLA TAI JALUSTALLA ILMAN LISÄKASETTIA)**

**JALUSTA X2**

- Käytettäväksi 3 (i-mallit) tai 2 (iZ-mallit) lisätyn lisäasettiyksikön AG1 kanssa

\*Paperinsyöttövaihtoehdot: enintään 3 lisäasettia muihin kuin viimeistelijämalleihin (i-sarja) ja enintään 2 lisäasettia viimeistelijämalleihin (iZ-sarja)

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

**Canon**

# TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

<b>PÄÄYKSIKKÖ</b>		<b>Kirjasimet</b>	PS-fontit: 136 latinalaista PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2
<b>Laitetyyppi</b>	A4-mustavalkolasermonitoimilaitte		*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1. *2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.
<b>Päätoiminnot</b>	Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja lisävarusteena faksi	<b>Tulostustoiminnot</b>	Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alattunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito- tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella
<b>Prossessori</b>	1,75 GHz:n Dual Core -suoritin		UFRIL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10)
<b>Ohjauspaneeli</b>	10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikoetuspaneeli	<b>Käyttöjärjestelmä</b>	PCL: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10)
<b>Muisti</b>	Vakio: 3 Gt:n RAM-muisti		PPD: Windows* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi) McAfee Embedded Control Helmikuussa 2020
<b>Kiintolevy</b>	Vakio: 320 Gt (vapaa levytilaa: 250 Gt) * Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.	<b>KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT</b>	
<b>Liitäntätyyppi</b>	Verkko Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11b/g/n) Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy	<b>Kopiointinopeus*</b>	iR-ADV DX 717i/717Z 71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617Z 61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527Z 52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) * Yksipuolinen
	Muuta Vakio: USB 2.0 x 2 (isäntä), USB 3.0 x 1 (isäntä), USB 2.0 x 1 (laitte) Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoille		noin 5 sekuntia tai vähemmän
<b>Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakio: 650 arkkia 100 arkin monikäyttötasoa 550 arkin paperikasetti x 1 Enintään: 3 300 arkkia (suurikapasiteettisen kasettiyksikön D1 kanssa)	<b>Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)</b>	600 x 600
<b>Paperinluovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 arkkia Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): 1 000 arkkia	<b>Kopiointitarkkuus (dpi)</b>	Enintään 9 999 kopiota
<b>Viimeistelyominaisuudet</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): lajittelu, ryhmittely Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): lajittelu, ryhmittely, offset*, nidonta *saatavana yllätasolla	<b>Kopiointi sarjana</b>	Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)
<b>Tuetut materiaalityypit</b>	Monikäyttötasoa: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, Bond-paperi, kirjekuori Paperikasetti: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty	<b>Kopiointimuutos</b>	Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein) Esiasetetut suurennokset/pieniennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Monikäyttötasoa: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 76,2 x 127,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Kirjekuori: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5 Paperikasetti: Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5 Mukautetut koot: 99,0 x 148,0-216,0 x 297,0 mm	<b>Suurennus</b>	Esiasetetut suurennus-/pieniennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määrittäminen, N sivua arkkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjiin sivujen ohitus, kopiotyön varaaminen, mallikopio
<b>Materiaalien enimmäispainot</b>	Monikäyttötasoa: 60-199 g/m <sup>2</sup> Paperikasetti: 60-135 g/m <sup>2</sup> Kaksipuolinen: 60-120 g/m <sup>2</sup>	<b>Kopiointiominaisuudet</b>	Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)] * Syöttölaiteeseen arkin syötön tunnistusta tuetaan.
<b>Lämpenemisaika</b>	Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä Lepotilasta: enintään 10 sekuntia Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia* *Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)	<b>SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>	100 arkkia
<b>Koko (L x S x K)</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): 502 x 598 x 814 mm	<b>Vakiotyyppi</b>	Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet Syöttölaite, materiaalin paino: Yksipuolinen skannaus: 42-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m <sup>2</sup> (mv) / 64-128 g/m <sup>2</sup> (väri) Huomautus: Käyntikortti: 80-200 g/m <sup>2</sup> Alkuperäinen leveys kapeampi kuin A6: 50-128 g/m <sup>2</sup>
<b>Asennustila (L x S)</b>	Vakiomalli/viimeistelijämalli: 1 052 x 823 mm (vasen ja oikea luukku sekä kasettilokero auki)	<b>Arkinsyöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm Syöttölaiteen materiaalikoot: A4, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm
<b>Paino</b>	Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): noin 37 kg väriaineen kanssa Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z): noin 46 kg väriaineen kanssa	<b>Hyväksytyt alkuperäiset ja painot</b>	Lähetys (300 x 300 dpi): enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole käytössä: Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 190 Automaattinen värin valinta käytössä: Yksipuolinen skannaus: 50 Kaksipuolinen skannaus: 100 Kopiointi (600 x 600 dpi, vain mv): Yksipuolinen skannaus: 95 Kaksipuolinen skannaus: 140
<b>TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT</b>		<b>Tuetut materiaalikoot</b>	Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)
<b>Tulostusnopeus*</b>	iR-ADV DX 717i/717Z 71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617Z 61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527Z 52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6) * Yksipuolinen		600 x 600 - 1 200 x 1 200 (vastaava)
<b>Tulostustarkkuus (dpi)</b>	600 x 600 - 1 200 x 1 200 (vastaava)		717i/717Z: 58 kuvaa/min / 62 kuvaa/min 617i/617Z: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min 527i/527Z: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min
<b>Kaksipuolisen tulostuksen nopeus (A4/LTR)</b>	717i/717Z: 58 kuvaa/min / 62 kuvaa/min 617i/617Z: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min 527i/527Z: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min	<b>Skannaustarkkuus (dpi)</b>	Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600 Skannaus lähetystä varten: (push) jopa 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) jopa 600 x 600 Skannaus faksasta varten: jopa 600 x 600
<b>Sivunkuvaskielet</b>	Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® <sup>3™</sup>	<b>Verkkoskannuksen tekniset tiedot</b>	Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows* 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 Helmikuussa 2020
<b>Suoratulostus</b>	Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS	<b>Skannausmenetelmä</b>	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online - valinnainen)
<b>Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.		

# TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

## LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: G3-faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhte, reunuksen poisto, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto

## FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

(lisävaruste)	
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	A4, A5*, A6*, B5* / A4, A5, B5 * Lähetetty A4-koossa
Faksimusti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausken ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suora lähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

## TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows* 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	noin 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitteutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

## TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus <sup>1)</sup> ), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannausten tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjauslähetysten salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima)

\*1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

## Verkon tietoturva

## Laiteturvallisuus

## Laitehallinta ja auditointi

## YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

### Käyttöympäristö

### Virtalähde

### Virrankulutus

## Käyttöääni

## Standardit

## TARVIKKEET

### Värikasetit

### Väriaineen riitto

## OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

### Seuranta ja raportointi

## Etähallintatyökalut

### Skannausohjelmistot

### Alusta

### Asiakirjojen julkaisu

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoroimalla Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusstorjunta

Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus, FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin pilloistustoiminto, monitoroimalla ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoroimalla ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, hyökkäyksen esto), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaiheessa)

Järjestelmänvalvojan salasanalla, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiotojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset, laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat

Lämpötila: 10–30 °C  
Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)  
220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Enintään: noin 1 500 W

Kopiointi (jatkuva skannaus):

IR-ADV DX 717i/717Z: 827,5 W\*<sup>1</sup>

IR-ADV DX 617i/617Z: 784,6 W\*<sup>1</sup>

IR-ADV DX 527i/527Z: 783,1 W\*<sup>1</sup>

Verkkotulostus:

IR-ADV DX 717i/717Z: 828,3 W\*<sup>1</sup>

IR-ADV DX 617i/617Z: 793,4 W\*<sup>1</sup>

IR-ADV DX 527i/527Z: 728,5 W\*<sup>1</sup>

Valmiustila: noin 28,92 W\*<sup>1</sup>

Lepotila: noin 1,0 W\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Viitearvo: mitattu yksi yksikkö

\*<sup>2</sup> 1,0 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

Tyypillinen virrankulutus (TEC)\*

IR-ADV DX 717i/717Z: 0,78 kWh

IR-ADV DX 617i/617Z: 0,64 kWh

IR-ADV DX 527i/527Z: 0,54 kWh

\*Energy Star 3.0, Yhdysvallat

Äänitaso (LWA, m)\*

Toiminnassa (yksipuolinen)

IR-ADV DX 717Z/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX 617Z/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B

IR-ADV DX 527Z/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B

\*Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

Äänenpaine (LpAm)\*

Laitteen vieressä seisottaessa:

Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen):

IR-ADV DX 717i/717Z: 56 dB

IR-ADV DX 617i/617Z: 55 dB

IR-ADV DX 527i/527Z: 54 dB

Valmiustilassa

IR-ADV DX 717Z/617Z/527Z: 25 dB

IR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB

\*Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017

Blue Angel

TO3 Black

musta: 51 500 sivua

Värikasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19752

-standardin mukainen.

Lisätietoja on osoitteessa

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express\*

\* Lisätietoja on kohdassa

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

MONITORi-palvelu

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF (lisävaruste)

# TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

## MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

### Lisäasettelyyksikkö AG1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi  
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm  
Paperin paino: 60–135 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)  
Paino: noin 7 kg

### Kirjekuorimoduuli A1

Paperikapasiteetti: 75 kirjekuorta  
Kirjekuoren koko: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Paperin paino: 80–100 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)  
Paino: noin 7 kg

### Lisäasettelyalusta AR1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi  
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm  
Paperin paino: 60–135 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)  
Paino: noin 19 kg

### Suurikapasiteettinen lisäasettelyalusta kahdella paperikasetilla D1

Yläkasetti:  
Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi  
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm  
Paperin paino: 60–135 g/m<sup>2</sup>

Alakasetti:  
Paperikapasiteetti: 2 100 arkkiä (80 g/m<sup>2</sup>)  
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätetty paperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi  
Paperikoko: A4  
Paperin paino: 60–135 g/m<sup>2</sup>  
Virtalähde: Pääyksikkö  
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)  
Paino: noin 27 kg

## TULOSTUSOMINAISUUDET\*

### Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

\*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (80 g/m<sup>2</sup>):  
Yliätkä: A4, A5R, B5: 400 arkkiä  
Alatätkä: A4, A5R, B5: 100 arkkiä  
Pääyksikön luovutustaso: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkiä  
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, Bond-paperi, kalvo\*, kirjekuori\*  
\*vain pääyksikön luovutustaso  
Nitojan paperin paino: 60–120 g/m<sup>2</sup>  
Nidontakohta: kulma  
Nitojan paperikoko: A4, mukautetut koot (210 x 279,4 – 216,0 x 355,6 mm)  
Nitojan kapasiteetti: 30 arkkiä (60–90 g/m<sup>2</sup>), 20 arkkiä (91–120 g/m<sup>2</sup>)

## LISÄVARUSTEET

### Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.  
Kortinlukija F1 magneettikortteille  
Kortinlukijan kiinnitysarra B5

## TIETOTURVALISÄVARUSTEET

### JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

#### Tulostuksen lisävarusteet

#### Viivakooditulostus

#### Järjestelmän lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1

Bluetooth LE -yhteyssarja A2

NFC-sarja E1

Super G3 -faksikortti AY1

Etäfaksi A1

IP FAX -laajennussarja B1

#### Faksin lisävarusteet

## MUUT LISÄVARUSTEET

### Käytettävyyssisävarusteet

### Tarvikkeet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

Niittipaketti-P1

## Ohjelmistot ja ratkaisut



## Sertifioinnit ja yhteensopivuus



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe / Canon Oy  
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition  
© Canon Europa N.V., 2020