

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

KEHITÄ YRITYKSESI TULOSTUSYMPÄRISTÖÄ ÄLYKKÄILLÄ JA NOPEILLA A4- MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEILLA



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

Paperinsyöttövaihtoehdot*



iR-ADV 527i/617i/717i

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ ILMAN
VIIMEISTELIJÄÄ



UNIFLOW ONLINE

- Laitekohtainen pilvipalvelutilaus asiakirjojen tulostukseen ja skannausten hallintaan



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ
VIIMEISTELIJÄLLÄ

LISÄASETTIYKSIKKÖ AG1

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 550 arkkia (80 g/m²)

KIRJEUORIMODUULI A1

- Kirjekuoren koko COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Materiaalin paino 80-100 g/m²
- 75 arkkia (kirjekuori)

TYÖPÖYTÄKÄYTTÖ JA LISÄPAPERIKASETTI (VALINNAINEN)

SUURIKAPASITEETTINEN LISÄASETTIJALUSTA KAHDELLA PAPERIKASETILLA D1

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 2 650 arkkia (80 g/m²)

LISÄASETTIJALUSTA ARI

- Materiaalin paino 60-135 g/m²
- 550 arkkia (80 g/m²)

JALUSTA W2

LATTIALLA SEISOVA MALLI (VALINNAINEN : LISÄASETTIJALUSTALLA TAI JALUSTALLA ILMAN LISÄKASETTIA)

JALUSTA X2

- Käytettäväksi 3 (i-mallit) tai 2 (iZ-mallit) lisätyn lisäasettiyksikön AG1 kanssa

*Paperinsyöttövaihtoehdot: enintään 3 lisäasettia muihin kuin viimeistelijämalleihin (i-sarja) ja enintään 2 lisäasettia viimeistelijämalleihin (iZ-sarja)

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoonpanovalitsimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISEET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

A4-mustavalkolasermonitoimilaitte
Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetys ja lisävarusteena faksi

Päätoiminnot

1,75 GHz:n Dual Core -suoritin

Ohjauspaneeli

10,1 tuuman TFT LCD VSWG -värikosketuspaneeli

Muisti

Vakio: 3 Gt:n RAM-muisti

Kiintolevy

Vakio: 320 Gt (vapaa levytilaa: 250 Gt)
* Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.

Liitäntätyyppi

Verkko
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11b/g/n)
Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy

Muuta
Vakio: USB 2.0 x 2 (isäntä), USB 3.0 x 1 (isäntä), USB 2.0 x 1 (laite)
Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakio: 650 arkkia
100 arkin monikäyttöaseta
550 arkin paperikasetti x 1
Enintään: 3 300 arkkia (suurikapasiteettisen kasettiyksikön D1 kanssa)

Paperinluovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 arkkia
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1 000 arkkia

Viimeistelyominaisuudet

Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): lajittelu, ryhmittely
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): lajittelu, ryhmittely, offset*, nidonta
*saatavana yllätasolla

Tuetut materiaalityypit

Monikäyttöaseta:
ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, kalvo, Bond-paperi, kirjekuori
Paperikasetti:
ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty

Tuetut materiaalikoot

Monikäyttöaseta:
Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 76,2 x 127,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Kirjekuori: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Paperikasetti:
Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 99,0 x 148,0-216,0 x 297,0 mm

Materiaalien enimmäispainot

Monikäyttöaseta: 60–199 g/m²
Paperikasetti: 60–135 g/m²
Kaksipuolinen: 60–120 g/m²

Lämpenemisaika

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*
*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä kosketusnäytössä
Lepotilasta: enintään 10 sekuntia
Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia*
*Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)

Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm

Asennustila (L x S)

Vakiomalli/viimeistelijämalli: 1 052 x 823 mm (vasen ja oikea luukku sekä kasettilokero auki)

Paino

Vakiomalli (iR-ADV DX 717i/617i/527i): noin 37 kg väriaineen kanssa
Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): noin 46 kg väriaineen kanssa

TULOSTUKSEN TEKNISEET TIEDOT

Tulostusnopeus*

iR-ADV DX 717i/717iZ
71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 617i/617iZ
61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 527i/527iZ
52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
* Yksipuolinen

Tulostustarkkuus (dpi)

600 x 600 – 1 200 x 1 200 (vastaava)

Kaksipuolisen tulostuksen nopeus (A4/LTR)

717i/717iZ: 58 kuvaa/min / 62 kuvaa/min
617i/617iZ: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min
527i/527iZ: 50 kuvaa/min / 53 kuvaa/min

Sivunkuvaskielet

Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®^{3™}

Suoratulostus

Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business ja uniFLOW Online
Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Kirjasimet

PS-fontit: 136 latinalaista
PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*¹ (japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*²
*¹ Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.
*² Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostussarja D1.

Tulostustoiminnot

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alätunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, väriaineen vähennys, julistetulostus, pakotettu pito-tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulostimella

Käyttöjärjestelmä

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi)
McAfee Embedded Control
Helmikuussa 2020

KOPIOINNIN TEKNISEET TIEDOT

Kopiointinopeus*

iR-ADV DX 717i/717iZ
71 sivua/min (A4), 113 sivua/min (A5), 40 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 617i/617iZ
61 sivua/min (A4), 99 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
iR-ADV DX 527i/527iZ
52 sivua/min (A4), 80 sivua/min (A5), 35 sivua/min (A5R, A6)
* Yksipuolinen

noin 5 sekuntia tai vähemmän

Ensimmäisen kopion tulostusaika (A4)

600 x 600

Kopiointitarkkuus (dpi)

Enintään 9 999 kopiota

Kopiointi sarjana

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Kopiointitummuus

Säädettävä zoomaus: 25 % – 400 % (1 %:n välein)

Esiasetetut suurennokset/pieniennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Kopiointiominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pieniennysuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkkille, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjiin sivujen ohitus, kopiotyön varaaminen, mallikopio

SKANNAUKSEN TEKNISEET TIEDOT

Vakiotyyppi

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi (automaattinen)]
* Syöttölaiteeseen arkin syötön tunnistusta tuetaan.

100 arkkia

Arkinsyöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet
Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 42–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50–128 g/m² (mv) / 64–128 g/m² (väri)
Huomautus:
Käyntikortti: 80–200 g/m²
Alkuperäinen leveys kapeampi kuin A6: 50–128 g/m²

Tuetut materiaalikoot

Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm
Syöttölaiteen materiaalikoot:
A4, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm

Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

Lähetys (300 x 300 dpi):
enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole käytössä:
Yksipuolinen skannaus: 95
Kaksipuolinen skannaus: 190
Automaattinen värin valinta käytössä:
Yksipuolinen skannaus: 50
Kaksipuolinen skannaus: 100
Kopiointi (600 x 600 dpi, vain mv):
Yksipuolinen skannaus: 95
Kaksipuolinen skannaus: 140

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600
Skannaus lähetystä varten: (push) jopa 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (pull) jopa 600 x 600
Skannaus faksasta varten: jopa 600 x 600

Verkkoskannuksen tekniset tiedot

Colour Network ScanGear2. TWAIN- ja WIA-yhteensopiva
Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016
Helmikuussa 2020

Skannausmenetelmä

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online – valinnainen)

TEKNISEET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

LÄHETYKSEN TEKNISEET TIEDOT

Kohde	Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, postilaatikko Lisävaruste: G3-faksi, IP-faksi
Osoitekirja	LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)
Lähetystarkkuus (dpi)	Push: enintään 600 x 600 Pull: enintään 600 x 600
Liikennöinti-protokolla	Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Sähköposti/-Fax: SMTP, POP3
Tiedostomuoto	Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen poisto, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto

FAKSAUKSEN TEKNISEET TIEDOT

(lisävaruste)	
Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	A4, A5*, A6*, B5* / A4, A5, B5 * Lähetetty A4-koossa
Faksimusti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksausken ominaisuudet	Lähettäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suora lähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetysten keskeytys, sarjalähetys, lähettäminen salasanalla/alaosoitteella, salainen postilokero, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISEET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows* 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	noin 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitteutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISEET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintotasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintotasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojaattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus ¹⁾), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjauslähetysten salliminen/ rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/ rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojaattu vesileima)

*1 Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW

Verkon tietoturva

Verkon tietoturva	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusorjunta
Laiteturvallisuus	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaustas, FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus), vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokin pilloistustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, hyökkäyksen esto), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaiheessa)
Laitehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasanalla, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiotojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset, laitehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat

YMPÄRISTÖN TEKNISEET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmastokosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Kopiointi (jatkuva skannaus): IR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W* IR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W* IR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W* Verkkotulostus: IR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W* IR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W* IR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W* Valmiustila: noin 28,92 W* Lepotila: noin 1,0 W* *1 Viitearvo: mitattu yksi yksikkö *2 1,0 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
	Tyypillinen virrankulutus (TEC)* IR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh IR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh IR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat

Käyttöääni

Äänitaso (LWA, m*)	Toiminnassa (yksipuolinen) IR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B / 6,9 B, Kv 0,3 B IR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,8 B, Kv 0,3 B IR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B / 6,7 B, Kv 0,3 B *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Äänenpainepaine (LpAm)*	Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): IR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB IR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB IR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Valmiustilassa IR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB IR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Standardit	Blue Angel

TARVIKKEET

Värikasetit	TO3 Black
Väriaineen riitto	musta: 51 500 sivua Värikasetin ilmoitettu riittoarvo on ISO/IEC 19752 -standardin mukainen.

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA

Seuranta ja raportointi	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintatyökalut	iW Management Console MONITORi-palvelu Content Delivery System
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF (lisävaruste)



TEKNISET TIEDOT imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717 -sarja

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT

Lisäasettelyyksikkö AG1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60–135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Kirjekuorimoduuli A1

Paperikapasiteetti: 75 kirjekuorta
Kirjekuoren koko: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Paperin paino: 80–100 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 484 x 450 x 127 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 7 kg

Lisäasettelyalusta AR1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60–135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 19 kg

Suurikapasiteettinen lisäasettelyalusta kahdella paperikasetilla D1

Yläkasetti:
Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätyspaperi, paksu paperi, värillinen paperi, tarrapaperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4, A5, A5R, A6, B5, mukautetut koot: 99,0 x 148,0 – 216,0 x 355,6 mm
Paperin paino: 60–135 g/m²

Alakasetti:
Paperikapasiteetti: 2 100 arkkiä (80 g/m²)
Paperityyppi: ohut paperi, tavallinen paperi, kierrätetty paperi, paksu paperi, värillinen paperi, Bond-paperi, rei'itetty paperi
Paperikoko: A4
Paperin paino: 60–135 g/m²
Virtalähde: Pääyksikkö
Mitat (L x S x K): 642 x 657 x 456 mm (kytkettynä pääyksikköön)
Paino: noin 27 kg

TULOSTUSOMINAISUUDET*

Viimeistelijämalli (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (80 g/m²):
Yliätkä: A4, A5R, B5: 400 arkkiä
Alatätkä: A4, A5R, B5: 100 arkkiä
Pääyksikön luovutustaso: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkiä
Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, Bond-paperi, kalvo*, kirjekuori*
*vain pääyksikön luovutustaso
Nitojan paperin paino: 60–120 g/m²
Nidontakohta: kulma
Nitojan paperikoko: A4, mukautetut koot (210 x 279,4 – 216,0 x 355,6 mm)
Nitojan kapasiteetti: 30 arkkiä (60–90 g/m²), 20 arkkiä (91–120 g/m²)

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija F1 magneettikortteille
Kortinlukijan kiinnitysarja B5

TIETOTURVALISÄVARUSTEET

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Viivakooditulostus

Järjestelmän lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1

Bluetooth LE -yhteyssarja A2

NFC-sarja E1

Super G3 -faksikortti AY1

Etäfaksi A1

IP FAX -laajennussarja B1

Faksin lisävarusteet

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Tarvikkeet

Arkinsyöttölaitteen nostokahva A1

Niittipaketti-P1

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020