



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



# שפר את סביבת העבודה שלך באמצעות מדפסות משולבות חכמות ומהירות להדפסה בשחור-לבן עד גודל A4

אפשרויות תצורה עיקריות

מגוון של אפשרויות הזנת גימור\*



הצבה על שולחן העבודה ללא יחידת גימור



מינו מבוסס-מכשיר בענן  
להדפסת מסמכים ולניהול סריקות



הצבה על שולחן העבודה עם יחידת גימור מובנית



**A1 - מודול מגירה למעטפות**

- גודל מעטפה: COM10 (מס' 10), DL, Monarch.
- ISO-C5
- משקל מדיה: 80 עד 100 גר' למ"ר
- 75 דפים (מעטפות)



**AG1 - מודול מגירות רגיל**

- משקל מדיה: 60 עד 135 גר' למ"ר
- 550 דפים (80 גר' למ"ר)

הצבה על שולחן העבודה עם מגירה נוספת (אופציונלית)



**X2 - סוג מעמד רגיל**

- לשימוש עם 3 (דגמי i) או 2 (דגמי iZ) מודולים רגילים נוספים להזנת מגירות AG1



**W2 - סוג מעמד רגיל**



**AR1 - מודול מגירות רגיל**

- משקל מדיה: 60 עד 135 גר' למ"ר
- 550 דפים (80 גר' למ"ר)



**D1 - יחידת הזנת מגירות בקיבולת גבוהה**

- משקל מדיה: 60 עד 135 גר' למ"ר
- 2,650 דפים (80 גר' למ"ר)

הצבה על הרצפה (אופציונלי - ללא מגירה נוספת)

אפשרויות אספקת הנייר כוללות עד שלוש מגירות נוספות עבור דגמים ללא יחידת גימור (סדרה i) ועד שתי מגירות נוספות עבור דגמים עם יחידת גימור (סדרה iZ)

תצורה זו היא למחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכנות והאבטחה העדכניים ביותר, לחיויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של iR ADVANCE DX.

# מפרט טכני

# imageRUNNER ADVANCE DX – סדרה 527/617/717

גופני PS: 136 גופני אתיות זקופות  
 גופני PCL: 93 גופני אתיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, \*Andale Mono WT JK/S/T<sup>1</sup> (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד<sup>2</sup>  
<sup>1</sup> דרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים A1 אופציונלית.  
<sup>2</sup> דרשת ערכת הגופנים ברקוד D1 אופציונלית.  
 הדפסה מאובטחת, סימון מימ'ים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, חיכוך בטון, הדפסת כריות, עערה כפוייה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית  
**מערכות הפעלה:** Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2019 Mac OS X, Server2012/Server2012 R2/Server2012/Server2019 (10.10 ואילך)  
 Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2019/Server2012 R2/Server2016/Server2019/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS, 1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2019 Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2019 Mac OS X (10.10), Server2012 R2/Server2016/Server2019 (10.10), Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2016/Server2019 Mac OS X (10.9) ומועלה McAfee Embedded Control נכון לפברואר 2020

**מפרט צילום מהירות צילום\***

iR-ADV DX 717i/717iZ  
 71 עמודים לדקה (A4), 113 עמודים לדקה (A5), 40 עמודים לדקה (A6, A5R)  
 iR-ADV DX 617i/617iZ  
 61 עמודים לדקה (A4), 99 עמודים לדקה (A5), 35 עמודים לדקה (A6, A5R)  
 iR-ADV DX 527i/527iZ  
 52 עמודים לדקה (A4), 80 עמודים לדקה (A5), 35 עמודים לדקה (A6, A5R)  
 \* ה"צדד"  
 כ-5 שניות או פחות  
 600 x 600  
 עד 9,999 עותקים  
 אוטומטית או ידנית (9 תמונות)  
 זום משתנה: 25% עד 400% (מרווחים של 1%)  
 יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש לפי אזור, דו-צדדי, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, מקור דו-צדדי, צבירת עבודות, N על 1, מספור עמודים, מספור קבוצות צילומים, חיתוך, מחיקת מסגרת, סימון מימ'ים מאובטח, תאריך הדפסה, צילום כרטיסי פלסטיק, דילוג על עמודים ריקים, צילום הפוך, צילום דו-צדדי

**מפרטי סריקה**  
**סוג רגיל**  
 מזון מסמכים אוטומטי עם סריקה דו-צדדית במעבר יחיד\* [דו-צדדי לדו-צדדי (אוטומטי)]  
 \* תמיכה בזיהוי זנה כפולה בזמן.  
 100 דפים

**קבולות נייר של מזון מסמכים (80 גר' למ"ר)**

**מסמכי מקור ומשקלים מקובלים**  
 משטח סריקה: גיליון, ספר ואובייקטים תלת-ממדיים  
 משקל מדיה במזון מסמכים:  
 סריקה חד-צדדית: 42 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע)  
 סריקה דו-צדדית: 50 עד 128 גר' למ"ר (שחור-לבן), 64 עד 128 גר' למ"ר (צבע)  
 הערה:  
 כרטיסי ביקור: 80 עד 220 גר' למ"ר  
 מסמך מקור שרוחבו צר מ-6: A6: 50 עד 128 גר' למ"ר  
 גודל מסמך מקור לסריקה במשטח סריקה: עד 216.0 x 355.6 מ"מ  
 גודל מדיה במזון מסמכים:  
 B5, A6, A5R, A4 גודל מותאם אישית: 48.0 x 128.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ  
 כרטיסי ביקור: 48.0 x 85.0 עד 55.0 x 91.0 מ"מ  
 שליחה (נקס 300 x 300):  
 עד 95/190 כאשר זיהוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "לא פועל":  
 סריקה חד-צדדית: 95  
 סריקה דו-צדדית: 190  
 זיהוי אוטומטי של צבע מוגדר למצב "פועל":  
 סריקה חד-צדדית: 50  
 סריקה דו-צדדית: 100  
 צילום (נקס 600 x 600, שחור-לבן בלבד):  
 סריקה חד-צדדית: 95  
 סריקה דו-צדדית: 140  
 סריקה עבור צילום: עד 600 x 600  
 סריקה לשליחה: (דחיה) עד 600 x 600 Web/DAV/FTP/SMB נפקט  
 אינטרנט, (משיכה) עד 600 x 600  
 סריקה עבור פקס: עד 600 x 600  
 עבור Colour Network ScanGear2 WIA- ו-TWAIN  
 מערכות הפעלה נתמכות: Windows® 7/ 8.1/ 10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016  
 נכון לפברואר 2020

**גופנים**  
 מדפסת לייזר משולבת שחור-לבן להדפסה עד לגודל A4  
 הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופסק אופציונלי  
 מעבד במהירות 1.75GHz עם ליבה כפולה  
 זמג געג צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ'  
 סטנדרטי: GB RAM 3  
 רגיל: \* כוונן דיסק קשיח בנפח 320 גיגה-בתים (שטח דיסק יומן);  
 \* ניתן להשתמש בכונן דיסק קשיח התחלתי בנפח שונה.  
**מדיה**  
 רשת  
 רגיל: 1000Base-T/10Base-T/10Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n)  
 אופציונלי: Bluetooth Low Energy, NFC

**אחרים**  
 רגיל: 2 x 2.0 USB (מארח), 1 x 3.0 USB (מארח), 1 x 2.0 USB (התקן) אופציונלי: ממשק בקרת צילום

**תצורה זו היא למחשה בלבד.**  
 רגיל: 650 דפים  
 מגש רב-תכליתי ל-100 דפים  
 1 מגירת נייר ל-550 דפים  
 מעט ממום: 3,300 דפים  
 (קטן יחידת הזנת מגירות בקיבולת גבוהה - D1)

**קבולות פלטה נייר (A4, 80 גר' למ"ר)**  
 דגם רגיל (iR-ADV DX-717i/617i/527i): 500 דפים  
 רגיל עם יחידת גימור (iR-ADV 717iZ/617iZ/527iZ): 1,000 דפים

**יכולות גימור**  
 דגם רגיל (iR-ADV DX 717i/617i/527i): איסוף, קיבוץ  
 דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): איסוף, קיבוץ, היסט\*, הידוק  
 \*זמן עם משל עליון  
 מגש רב-תכליתי:  
 דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, שקוף, נייר כתיבה, מעטפה מגירת נייר;  
 דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש

**גודלי מדיה נתמכים**  
 מגש רב-תכליתי:  
 גודל רגיל: B5, A6, A5R, A5, A4  
 גודל מותאם אישית: 76.2 x 127.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ  
 מעטפות: COM10 (מס' 10), ISO-C5, DL, Monarch, 10"  
 מגירת נייר:  
 B5, A6, A5R, A5, A4 גודל רגיל: 60 עד 297.0 מ"מ  
 גודל מותאם אישית: 99.0 x 148.0 מ"מ עד 216.0 x 297.0 מ"מ

**משקלי מדיה נתמכים**  
 מגש רב-תכליתי: 60 עד 199 גר' למ"ר  
 מגירת נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
 דו-צדדי: 60 עד 120 גר' למ"ר

**זמן חימום**  
 מצב הפעלה מהיר: 4 שניות או פחות\*  
 זמן מרגע הפעלת המפסר ועד להופעת מסל הצילום והאפשרות הפועלת בצג המגע ממצב שניה: 10 שניות או פחות  
 מרגע ההפעלה: 10 שניות או פחות\*  
 \*זמן מרגע הפעלת המפסר, עד שהמפסר מוכן לצילום (לא הזמנת הדפסה)

**מידות (רוחב x עומק x גובה)**  
 דגם רגיל (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 617 x 598 מ"מ  
 דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 617 x 598 מ"מ  
 527 x 502 x 814 מ"מ

**שטח התקנה (רוחב x עומק)**  
 דגם רגיל עם יחידת גימור: 1,052 x 823 מ"מ (עם דלת CRG שמאלית פתוחה + דלת ימנית פתוחה + מגש המגירה פתוח)  
 דגם רגיל (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 37 ק"ג (כולל טונר)  
 דגם עם יחידת גימור (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 46 ק"ג (כולל טונר)

**מפרטי הדפסה מהירות הדפסה\***

iR-ADV DX 717i/717iZ  
 71 עמודים לדקה (A4), 113 עמודים לדקה (A5), 40 עמודים לדקה (A6, A5R)  
 iR-ADV DX 617i/617iZ  
 61 עמודים לדקה (A4), 99 עמודים לדקה (A5), 35 עמודים לדקה (A6, A5R)  
 iR-ADV DX 527i/527iZ  
 52 עמודים לדקה (A4), 80 עמודים לדקה (A5), 35 עמודים לדקה (A6, A5R)  
 \* ה"צדד"

**רוזולוציית הדפסה (dpi)**  
**מהירות הדפסה דו-צדדית (A4/LTR)**  
 600 x 600 עד 1,200 x 1,200 (שווה ערך)  
 717i/717iZ: 58ipm/62ipm  
 617i/617iZ: 50ipm/53ipm  
 527i/527iZ: 50ipm/53ipm

**שפות תיאור דף**  
**הדפסה ישירה**  
**הדפסה ממכשירים ניידים ומהנען**  
 רגיל: Adobe® PostScript® 3™, PCL6, UFR II  
 סוג קבצים נתמכים: XPS, EPS, PDF, JPEG, TIFF, Mopria, AirPrint  
 Microsoft, Canon PRINT, Universal Print by Microsoft, uniFLOW Online-Business  
 מגוון של תוכנות ופירוטות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או מתתקנים המחוברים לאינטרנט ומשויכים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך.  
 צור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.

# מפרט טכני

## 527/617/717 סדרה – imageRUNNER ADVANCE DX

<p>SNMP V3.0, IEEE802.1X, אימות בתוקן IPsec, FTPS, TLS 1.3, פונקציונליות של Firewall (סיון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווית/אלחוטית, רשת LAN קווית/אלחוטית), השבתת פונקציות שאינן נמצאות בשימוש (אפשר/נטרול של פרוטוקולים/ישומים, אפשר/נטרול של ממשק משתמש מרוחק, אפשר/נטרול של ממשק USB), הפרדת פקט G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, מניעה של הפעלת קבצים המאוחסנים ב-Advanced Space במדפסת המשולבת, סריקה ושליחה - חשש מפני וירוסים בקבלת דוא"ל</p>	<p><b>אבטחת רשת</b></p>	<p>סריקה בדחופה, סריקה במשיכה, סריקה לתיבה, סריקה ל-Advanced Space, סריקה לרשת, סריקה להתקן אחסון USB, סריקה למכשירים ניידים, סריקה לענן (uniFLOW Online - אופציונלי)</p> <p>רגיל: דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), 3.0, FTP, WebDAV, תיבת דואר אופציונלי: פקס G3, IP DAP (2,000/מקומי (1,600/חיוג מהיר (200</p>	<p><b>שיטת סריקה</b></p> <p><b>מפרט שליחה יעד</b></p>
<p>הגנה על נתונים בכונן הדיסק הקשיח (הצפנת נתונים בכונן הדיסק הקשיח – אימות בתוקן FIPS140-2, מחיקת נתונים בכונן הדיסק הקשיח על-ידי החלפתם, נעילת כונן הדיסק הקשיח), אתחול רגיל של כונן הדיסק הקשיח, הגנה Trusted Platform Module (TPM), פונקציית הסרת יומן עבודות, הגנה על תקינות התוכנית של המכשיר המשולב, בדיקת תקינות התוכנית של המכשיר המשולב (אימות קובצי מערכת בעת האתחול, גילוי חדירות בזמן ריצה), תאימות לתקן IEEE2600.2 (אישור Common Criteria) (נמצא בתהליך הערכה)</p>	<p><b>אבטחת מכשירים</b></p>	<p>דחיה: עד 600 x 600 משיכה: עד 600 x 600</p> <p>קובץ: FTP (TCP/IP), SMB 3.0, WebDAV, POP3, SMTP, PDF, JPEG, TIFF, PDF A1-b, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש, XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), Office Open XML (Word, PowerPoint)</p>	<p><b>פנקס כתובות רזולוציית שליחה (dpi)</b></p> <p><b>פרוטוקול תקשורת</b></p> <p><b>תבנית קובץ</b></p>
<p>סימטת מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת הציפנית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים SIEM), רישום נתוני תמונות, קביעת מדיניות אבטחה, סיסמאות לניהול מכשיר ולהוריה אבטחה</p>	<p><b>ניהול וביקורת של מכשירים</b></p>	<p>בחירת סוג מקור, מקור די-צדד, כוונן צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, שהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עדיפות לדוא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים</p>	<p><b>תכונות שליחה אוניברסליות</b></p>
<p>טמפרטורה: 10 עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 240-220 וולט, 50/60 הרץ, 4.8 אמפר מקסימום: כ-1,500 ואט צילום (באמצעות סריקה רציפה ממזין המסמכים האוטומטי הדי-צדד): 827.5 אינץ' :R-ADV DX 717i/717iZ 784.6 אינץ' :R-ADV DX 617i/617iZ 783.1 אינץ' :R-ADV DX 527i/527iZ הדפסה ברשת: 828.3 אינץ' :R-ADV DX 717i/717iZ 793.4 אינץ' :R-ADV DX 617i/617iZ 728.5 אינץ' :R-ADV DX 527i/527iZ מצב המתנה: כ-28.92" W1 מצב שינה: כ-1.0" W2 * ערך ייחוס: מודדה יחידה אחת * נתון שצריכת חשמל של 1.0 ואט במצב שינה לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הדרות מסימות.</p>	<p><b>מפרטים סביבתיים</b></p> <p><b>סביבת הפעלה</b></p> <p><b>מקור מתח</b></p> <p><b>צריכת חשמל</b></p>	<p>(אופציונלי) 1 Super G3: 33.6 קט"ש G3: 14.4 קט"ש JBIG, MMR, MR, MH 400x400 (Ultra Fine), 200x400 (Super Fine), 200x200 (Fine), 200x100 (רגיל) *A5, *A4, *A6, *A4, *A5, *B5, *B6, *A4 ישלח בתור A4 עד 30,000 עמודים (2,000 עבודות) מקסי 200 מקסי 199 מספרים לחיוג מקוצר מקסי 256 כתובות ן</p>	<p><b>מפרטי פקס</b></p> <p><b>מספר מרבי של קווי חיבור מהירות מודם</b></p> <p><b>שיטת דחיה רזולוציה (dpi)</b></p> <p><b>גודל שליחה/קבלה</b></p> <p><b>זיכרון FAX מספרי חיוג מהיר חיוג לקבוצה/יעדים שידור רציף גיבוי זיכרון תכונות פקס</b></p>
<p>דרוג צריכת החשמל האופיינית (TEC) :R-ADV DX 717i/717iZ 0.78 קוט"ש :R-ADV DX 617i/617iZ 0.64 קוט"ש :R-ADV DX 527i/527iZ 0.54 קוט"ש * בהתאם לנטיית 3.0 USA Energy Star</p>	<p><b>רמות רעש</b></p>	<p>100 תיבות דואר של משתמשים, 1 תיבת נכנס לקבלת פקס, 50 תיבות דואר נכנס חסויות לפקס אחסון של עד 30,000 עמודים (2,000 עבודות) לכל היותר פרוטוקול תקשורת: SMB או WebDAV, Windows® 8.1/10, SMB (מקסי): WebDAV, 64, 3 חיבורים מקבילים 16-גיגה-בתים</p>	<p><b>מפרטי אחסון</b></p> <p><b>תיבת דואר (מספר נתמך)</b></p>
<p>עוצמת צילוי (LWA, מ"), מצב פעיל (חד-צדד) :R-ADV DX 717iZ/717i 7.0 B, :R-ADV DX 617iZ/617i 6.8 B, :R-ADV DX 527iZ/527i 6.7 B, :R-ADV DX 717i/717iZ 7.0 B, :R-ADV DX 617i/617iZ 6.8 B, :R-ADV DX 527i/527iZ 6.7 B, :R-ADV DX 717i/717iZ 7.0 B, :R-ADV DX 617i/617iZ 6.8 B, :R-ADV DX 527i/527iZ 6.7 B * ערך ייחוס: מודדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)</p> <p>לחץ קול (LpAm) מיקומו של עובר אוויר: מצב פעיל (שוח-לב) (חד-צדד): :R-ADV DX 717i/717iZ 56 dB :R-ADV DX 617i/617iZ 55 dB :R-ADV DX 527i/527iZ 54 dB מצב המתנה :R-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ 25 dB :R-ADV DX 717i/617i/527i 21 dB * ערך ייחוס: מודדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)</p>	<p><b>תקנים</b></p> <p><b>חומרים מתכלים</b></p> <p><b>מחסניות טונר</b></p> <p><b>קיבולת טונר</b></p>	<p>אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסימא, כניסה ברמת התפקוד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), uniFLOW Online Express (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימא, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), מערכת ניהול גישה (בקרית גישה)</p>	<p><b>מפרטי אבטחה</b></p> <p><b>אימות ובקרת גישה</b></p>
<p>Blue Angel T03 - שחור 51,500 עמודים קיבולת מחסנית הטונר בהתאם לתקן ISO/IEC 19752.</p>	<p><b>תוכנה וניהול מדפסת</b></p> <p><b>מעקב ודיווח</b></p> <p><b>כלים לניהול מרוחק</b></p>	<p>אבטחת הרפסה (הדפסה מאובטחת, הרפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוף של ההדפסה, הרפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW 1), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה של Adobe LiveCycle ES2.5 (Rights Management), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סימא, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סימא בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשר/הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשר/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME), מעקב אחר מסמכים (סימון מים מאובטח) 1* דרוש uniFLOW Online/uniFLOW</p>	<p><b>אבטחת מסמכים</b></p>
<p>למידע מפורט, בקר באתר האינטרנט שלנו: <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> * למידע נוסף, ראה <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW-Online-Express">uniFLOW Online Express</a> iW Management Console תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן Network ScanGear MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) - פלטפורמת יישומים המוטבעת במכשירים משולבים) Kofax PowerPDF (אופציונלי)</p>	<p><b>תוכנת סריקה פלטפורמה</b></p> <p><b>פרטום מסמכים</b></p> <p><b>אפשרויות אספקת נייר</b></p>	<p>אבטחת הרפסה (הדפסה מאובטחת, הרפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוף של ההדפסה, הרפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW 1), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה של Adobe LiveCycle ES2.5 (Rights Management), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סימא, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סימא בכל שידור, פונקציות מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשר/הגבלה של שידור פקסים מהמחשב, אפשר/הגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, תמיכה ב-S/MIME), מעקב אחר מסמכים (סימון מים מאובטח) 1* דרוש uniFLOW Online/uniFLOW</p>	<p><b>מפרטי אבטחה</b></p> <p><b>אימות ובקרת גישה</b></p>

\*קיבלת הנייר עשויה להשתנות בסוג/גודל נייר שונים.  
 קיבלות מגש (80 גר' למ"ר):  
 מגש עליון: A4, A5R, A5, A4, B5, 400 דפים  
 מגש תחתון: A4, A5R, A5, B5, 100 דפים  
 מגש פלט ביחידה הראשית: A4, A5, A5R, A6, B5, 500 דפים  
 סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
 כבד, צבעוני, איגרות, שקף\*, מעטפה\*  
 \*עבור מגש פלט ביחידה הראשית בלבד  
 משקל נייר מהודק: 60 עד 120 גר' למ"ר  
 מיקום הסיכה: פינה  
 גודל נייר מהודק: A4, גודל מותאם אישית (210.0 x 279.4 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ)  
 א (355.6 מ"מ)  
 קיבלות הידוק: 30 דפים (60 עד 90 גר' למ"ר), 20 דפים (91 עד 120 גר' למ"ר)

קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים.  
 Copy Card Reader-F1  
 אבזור קורא כרטיסי צילום - B5

ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1  
 ערכת הדפסת ברקוד - D1  
 ערכת ממשק בקרת צילום - A1  
 ערכת חיבור - A2 עבור Bluetooth LE  
 ערכת NFC - E1  
 לוח פקס G3 Super - AY1  
 ערכת פקס מרוחק - A1  
 ערכת הרחבת פקס IP - B1

ידיד ADF Access Handle-A1  
 Staple-P1

### תכונות פלט\*

דגם עם יחידת גימור (IR-ADV DX 717IZ/ 617IZ/ 527IZ)

### אביזרי חומרה

קוראי כרטיסים

### אפשרויות אבטחה

אפשרויות מערכת ובקר

### אביזרי הדפסה

הדפסת ברקוד

אביזרי מערכת

### אביזרי פקס

### אפשרויות אחרות

אביזרי נגישות

חומרים מתכלים

קיבלות נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
 סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
 גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 99.0 x 148.0 מ"מ  
 עד 216.0 עד 355.6 מ"מ  
 משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
 מקור מתח: מהיחידה הראשית  
 מידות (רוחב x עומק x גובה): 127 x 450 x 484 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)  
 משקל: כ-7 ק"ג

קיבלות נייר: 75 מעטפות  
 גודל מעטפה: COM10 (10' מס'), ISO-C5, DL, Monarch  
 משקל נייר: 80 עד 100 גר' למ"ר  
 מקור מתח: מהיחידה הראשית  
 מידות (רוחב x עומק x גובה): 127 x 450 x 484 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)  
 משקל: כ-7 ק"ג

קיבלות נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
 סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
 גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 99.0 x 148.0 מ"מ  
 עד 216.0 עד 355.6 מ"מ  
 משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
 מקור מתח: מהיחידה הראשית  
 מידות (רוחב x עומק x גובה): 127 x 450 x 484 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)  
 משקל: כ-7 ק"ג

מגירה עליונה:  
 קיבלות נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)  
 סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
 גודל נייר: A4, A5, A5R, A6, B5, גודל מותאם אישית: 99.0 x 148.0 מ"מ  
 עד 216.0 עד 355.6 מ"מ  
 משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר

מגירה תחתונה:  
 קיבלות נייר: 2,100 דפים (80 גר' למ"ר)  
 סוג נייר: דק, רגיל, ממוחזר, כבד, צבעוני, תוויות, נייר כתיבה, מנוקב מראש  
 גודל נייר: A4  
 משקל נייר: 60 עד 135 גר' למ"ר  
 מקור מתח: מהיחידה הראשית  
 מידות (רוחב x עומק x גובה): 127 x 450 x 642 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)  
 משקל: כ-27 ק"ג

### מודול מגירות - AG1

### מודול מגירה למעטפות - A1

### יחידת הזנת מגירות - AR1

### יחידת הזנת מגירות בקיבלות גבוהה - D1

## תוכנות ופתרונות



## אישורים ותאימות



Canon Inc.  
 canon.com

Canon Europe  
 canon-europe.com

מהדורה עברית  
 © Canon Europa N.V., 2020