

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ПОДОБРЕТЕ ГО ОПКРУЖУВАЊЕТО ЗА ПЕЧАТЕЊЕ ВО ВАШАТА КОМПАНИЈА СО ПАМЕТНИ, БРЗИ И ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ ЗА ЦРНО-БЕЛО ПЕЧАТЕЊЕ ВО А4-ФОРМАТ



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

Избор на опции за залиха на хартија*



iR-ADV 527i/617i/717i

КОРИСТЕЊЕ ВРЗ РАБОТНА
МАСА БЕЗ ЕДИНИЦА ЗА
ЗАВРШНА ОБРАБОТКА



UNIFLOW ONLINE
• Преплата за Cloud
врз основа на уред
за управување
со печатењето
и снимањето
документи


СТАНДАРДЕН КАСЕТЕН МОДУЛ-AG1

- Тежина на медиуми од 60 до 135 gsm
- 550 листови (80 gsm)

КАСЕТЕН МОДУЛ ЗА ПЛИКОВИ-A1

- Големина на плик COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Тежина на медиуми од 80 до 100 gsm
- 75 листови (плик)

ЗА НА РАБОТНА МАСА, СО ДОПОЛНИТЕЛНА КАСЕТА (ИЗБОРНО)



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

КОРИСТЕЊЕ ВРЗ РАБОТНА МАСА
СО ВГРАДЕНА ЕДИНИЦА ЗА
ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

**ЕДИНИЦА ЗА СНАБДУВАЊЕ
НА КАСЕТАТА СО ГОЛЕМ
КАПАЦИТЕТ-D1**

- Тежина на медиуми од 60 до 135 gsm
- 2.650 листови (80 gsm)

**СТАНДАРДЕН КАСЕТЕН
МОДУЛ-AR1**

- Тежина на медиуми од 60 до 135 gsm
- 550 листови (80 gsm)

**РАМНО ПОДНОЖЈЕ
ОД ТИП-W2**

ЗА НА ПОД (ИЗБОРНО - БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛНА КАСЕТА)

**РАМНО ПОДНОЖЈЕ ОД
ТИП-X2**

- За употреба со 3 (модели i)
или 2 (модели iZ)
дополнителни стандардни
модули за снабдување на
касетата AG1

*Во опциите за залиха на хартија спаѓаат најмногу три дополнителни касети за моделите без единици за завршна обработка (серија i) и најмногу две дополнителни касети за моделите со единици за завршна обработка (серија iZ)

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производот](#).

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ГЛАВЕН УРЕД		Фонтови	PS-фонтови: 136 Roman PCL-фонтови: 93 Roman, 10 Bitmap-фонтови, 2 OCR-фонтови, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (јапонски, корејски, едноставен и традиционален кинески), фонтови за баркодови*2 *1 Потребен е изборен комплет меѓународни PCL-фонтови-A1. *2 Потребен е изборен комплет за печатење баркодови-D1.
Тип на машина	Повеќефункционален црно-бел ласерски уред за A4-формати		Безбедно печатење, безбедносен воден печат, заглавие/подножје, распоред на страници, двострано печатење, намалување на тонерот, печатење постери, печатење со принудна задршка, датум на печатење, печатење со закажување, печатење преку виртуелен печатач
Основни функции	Печатење, копирање, скенирање, испраќање и изборен факс	Функции за печатење	UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 или понов) PCL: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 или понов) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X(10.9 или понов) McAfee Embedded Control Почнувајќи од февруари 2020
Процесор	Процесор со две јадра со фреквенција од 1,75 GHz	Оперативен систем	
Контролен панел	TFT LCD WSVGA-екран на допир во боја од 10,1"		
Меморија	Стандардно: 3 GB RAM		
Хард диск	Стандардно: 320 GB (слободен простор на дискот: 250 GB) * Можно е да биде вграден поинаков принципен HDD.		
Приклучок за интерфејс	Мрежа Стандардно: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, безжичен LAN (IEEE 802.11b/g/n) Изборно: NFC, Bluetooth со мала потрошувачка на енергија Друго Стандардно: USB 2.0 x 2 (главен компјутер), USB 3.0 x 1 (главен компјутер), USB 2.0 x 1 (уред) Изборно: интерфејс за контрола на копирањето		
Капацитет за снабдување со хартија (A4, 80 gsm)	Стандардно: 650 листови Повеќенаменски фах за 100 листови Касета за хартија за 550 листови x 1 Максимум: 3.300 листови (со единицата за снабдување на касетата со голем капацитет-D1)	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА КОПИРАЊЕ	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 стр./мин. (A4), 113 стр./мин. (A5), 40 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 стр./мин. (A4), 99 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 стр./мин. (A4), 80 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) * 1-страно
Капацитет на отпечатена хартија (A4, 80 gsm)	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 листови Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 1.000 листови	Брзина на копирање*	Прибл. 5 секунди или помалку
Опции за завршна обработка	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): подредување, групирање Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): подредување, групирање, офсет печатење*, захватување *достапно со горен фах	Потребно време до излегување на првата копија (A4)	600 x 600
Поддржани видови на медиуми	Повеќенаменски фах: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, транспарентна, за поврзување, пликови Касета за хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена	Резолуција на копирање (dpi)	До 9.999 копии
Поддржани големини на медиуми	Повеќенаменски фах: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 76,2 x 127,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Пликови: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5 Касета за хартија: Стандардна големина: A4, A5, A5R, A6, B5 Прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 297,0 mm	Густина на копирање	Автоматски или рачно (9 нивоа)
Поддржани тежини на медиуми	Повеќенаменски фах: Касета за хартија: 60 до 135 gsm Двострано: 60 до 120 gsm	Зголемување	Променлив зум: 25% до 400% (чекори на зголемување од 1%) Однапред поставено намалување/зголемување: 25%, 50%, 70%, 100%(1:1), 141%, 200%, 400%
Потребно време за загревање	Режим за брзо вклучување: 4 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се појави иконата за скенирање и не стане достапно за користење на екранот на допир. Од режим на мирување: 10 секунди или помалку Од моментот на вклучување: 10 секунди или помалку* *Време откако ќе се вклучи уредот па сè додека не се подготви за копирање (не резервација за печатење)	Функции за копирање	Однапред поставени соодноси за намалување/зголемување по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, режим за прекин, двостран оригинал, создавање задача, N на 1, нумерирање на страници, нумерирање на отпечатена серија, острина, бришење на рамка, безбедносен воден печат, датум на печатење, копирање документи за идентификација, прескокнување празни страници, резервирана копија, примерок од копија
Димензии (Ш x Д x В)	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): 502 x 598 x 814 mm	СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЕНИРАЊЕ	Двостран автоматски механизам за снабдување со документи во едно поминување* [2-страно на 2-страно (автоматски)] * Поддржано е откривање на повлекување повеќе листови преку механизмот за снабдување.
Простор за инсталирање (Ш x Д)	Стандарден модел/модел со единица за завршна обработка: 1.052 x 823 mm (со отворена лева CRG-врата + отворена десна врата + отворена фиока на касетата)	Станд. вид	100 листови
Тежина	Стандарден модел (iR-ADV DX 717i/617i/527i): прибл. 37 kg вклучувајќи тонер Модел со единица за завршна обработка (iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ): прибл. 46 kg вклучувајќи тонер	Капацитет за хартија на механизмот за снабдување со документи (80 gsm)	Плоча: лист, книга и 3-димензионални предмети Тежина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: 1-страно скенирање: 42 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) 2-страно скенирање: 50 до 128 gsm (ЦРНО-БЕЛО), 64 до 128 gsm (ВО БОЈА) Забелешка: Визит-картички: 80 до 220 gsm Оригинална ширина помала од A6: 50 до 128 gsm
СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ		Прифатливи оригинали и тежини	Големина на скенирање на плочата: до 216,0 x 355,6 mm Големина на медиуми за механизмот за снабдување со документи: A4, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 48,0 x 128,0 mm до 216,0 x 355,6 mm Визит-картички: 48,0 x 85,0 mm до 55,0 x 91,0 mm
Брзина на печатење*	iR-ADV DX 717i/717IZ 71 стр./мин. (A4), 113 стр./мин. (A5), 40 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617IZ 61 стр./мин. (A4), 99 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527IZ 52 стр./мин. (A4), 80 стр./мин. (A5), 35 стр./мин. (A5R, A6) * 1-страно	Брзина на скенирање (слики/мин.; ЦРНО-БЕЛО/БОЈА, A4)	Праќање (300 x 300 dpi): до 95/190 кога функцијата за автоматско избирање на бои е поставена на „ИСКЛУЧЕНО“: 1-страно скенирање: 95 2-страно скенирање: 190 „ВКЛУЧЕНО“ автоматско избирање на бои: 1-страно скенирање: 50 2-страно скенирање: 100 Копирање (600 x 600 dpi, само ЦРНО-БЕЛО): 1-страно скенирање: 95 2-страно скенирање: 140
Резолуција на печатење (dpi)	600 x 600 до 1.200 x 1.200 (еквивалент)	Резолуција на скенирање (dpi)	Скенирање за копирање: до 600 x 600 Скенирање за испраќање (проследување) до 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFAX), (повлекување) до 600 x 600 Скенирање за факс: до 600 x 600
Брзина на двострано печатење (A4/LTR)	717i/717IZ: 58 слики/мин./62 слики/мин. 617i/617IZ: 50 слики/мин./53 слики/мин. 527i/527IZ: 50 слики/мин./53 слики/мин.	Спецификации на скенирање со повлекување	Colour Network ScanGear2, 3w TWIN и WIA Поддржан оперативен систем: Windows*7/ 8.1/ 10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 Почнувајќи од февруари 2020
Јазичи за опис на страница	Стандардно: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Начин на скенирање	Скенирање со проследување, скенирање со преземање, скенирање кон сандаче, скенирање кон Advanced Splice, скенирање кон мрежа, скенирање кон USB-мемориски уред, скенирање кон мобилни уреди, скенирање кон Cloud (uniFLOW Online - изборно)
Директно печатење	Поддржани типови на датотеки: TIFF, JPEG, PDF, EPS и XPS		
Печатење од мобилни уреди и Cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business и uniFLOW Online Достапен е голем избор на софтверски решенија и решенија основани врз MEAP за да се овозможи печатење од мобилни уреди или уреди поврзани на интернет и услуги основани врз Cloud во зависност од вашите потреби. Ве молиме обратете се кај вашиот претставник за продажба за дополнителни информации.		

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ИСПРАКАЊЕ

Одредиште	Стандардно: е-пошта/интернет факс (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, поштенско сандаче Изборно: G3-факс, IP-факс
Адресар	LDAP (2.000)/локално (1.600)/брзо бирање (200)
Резолуција на испраќање (dpi)	Проследување: до 600 x 600 Повлекување: до 600 x 600
Протокол за комуникација	Датотека: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Е-пошта/И-факс: SMTP, POP3
Формат на датотека	Стандардно: TIFF, JPEG, PDF (компактен, со можност за пребарување, применување политика, оптимизирање за на интернет, PDF A/1-b, траг и рамномерност, шифриран, потпис од уред, кориснички потпис), XPS (компактен, со можност за пребарување, потпис од уред, кориснички потпис), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Универзални функции за испраќање	Избор на оригинални видови, двостран оригинал, прилагодување на густината, острина, бришење на рамка, создавање задача, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, име на датотека, предмет/порака, одговори на, приоритет на е-пошта, TX-извештај, ориентација на оригиналните содржини, прескокнување празни страници

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување	1
Брзина на модем	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Метод на компресија	MH, MR, MMR, JBIG
Резолуција (dpi)	400x400 (ултра фино), 200x400 (супер фино), 200x200 (фино), 200x100 (нормално)
Големина за испраќање/примање	A4, A5*, A6* и B5* / A4, A5, B5 *Испратено како A4
Меморија на факс	До 30.000 страници (2.000 задачи)
Броеви за брзо бирање	Макс. 200
Групно бирање/одредишта	Макс. 199 броеви
Секвенцијално пренесување	Макс. 256 адреси
Резервна копија на меморија	Да
Функции за факс	Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Поштенско сандаче (поддржан број)	100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс Складирање максимум 30.000 страници (2.000 задачи)
Advanced Space	Протокол за комуникација: SMB или WebDAV Поддржан компјутерски клиент: Windows* 8.1/10 Истовремени врски (макс.): SMB: 64, WebDAV: 3 Прибл. 16 GB
Достапен слободен простор на Advanced Space	
Функции на Advanced Space	Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правење резервна копија/обновување

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА

Проверка на идентитет и контрола на пристап	Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување на ниво на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот)
Безбедност на документите	Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*1), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат)

*1 Потребен е софтверот uniFLOW Online / uniFLOW

Мрежна безбедност

Безбедност на уредот

Управување со уреди и ревизија

УСЛОВИ ВО ОПКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови

Извор на напојување со енергија

Потрошувачка на енергија

Нивоа на шум

Стандарди

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици со тонер

Потрошувачка на тонер

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ

Следење и создавање извештаи

Алатки за далечинско управување

Софтвер за скенирање

Платформа

Издав. док.

TLS 1.3, FTPS, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP V3.0, функција за заштитен ѕид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (овозможување/ононевозможување протоколи/апликации, овозможување/ононевозможување на Remote UI, овозможување/ононевозможување на USB-интерфејсот), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, забрана за извршување на датотеки складирани во Advanced Space во повекефункционалниот печатач, скенирање и испраќање - мерки за заштита од вируси при примаме е-пораки

Заштита на податоците на HDD (шифрирање на податоците на HDD (проверка со FIPS140-2), бришење со презапишување податоци на HDD, заклучување на HDD), стандардна иницијализација на HDD, платформа со безбедносен модул (TPM), функција за креиње на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на интегритетот на софтверот MFD (проверка на системот при вклучувањето, откривање напади за време на извршување), усогласеност со IEEE2600.2 (сертификат Common Criteria) (во процес на проверка)

Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност, лозинки за администрација на уреди и безбедност

Температура: 10 до 30 °C
Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)
220-240 V, 50/60 Hz, 4 A

Максимум: прибл. 1.500 W
Копирање (со континуирано скенирање со DADF):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W*1
iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W*1
iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W*1

Печатење преку мрежа:
iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W*1
iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W*1
iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W*1
Режим на подготвеност: прибл. 28,92 W*1
Режим на мирување: прибл. 1,0 W*2

*1 Референтна вредност: измерена една единица
*2 Вредноста 1,0 W не е достапна во сите случаи поради одредени поставки.

Вредност на типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*

iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh
iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh
iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh
*Според USA Energy Star 3.0

Ниво на моќност на звук (LWA, m)*
Активен режим (1-страно)
iR-ADV DX 717iZ/717iZ: 7,0 W, Kv 0,3 B /6,9 W, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 617iZ/617iZ: 6,8 W, Kv 0,3 B /6,8 W, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 527iZ/527iZ: 6,8 W, Kv 0,3 B /6,7 W, Kv 0,3 B
*Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)

Звучен притисок (LpAm)*
Положба на стоење до уредот:
Активен режим (LPHO-БЕЛО) (1-страно):
iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB
iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB
iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB
Режим на подготвеност
iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB
iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB

*Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)

Blue Angel

Црна боја T03

Црно-бело: 51.500 страници
Потрошувачката на тонерот во картиците е во согласност со ISO/IEC 19752.

За повеќе информации ве молиме посетете ја нашата веб-страница
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*

* За повеќе информации, ве молиме одете на [uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

iW Management Console

eMaintenance
Систем за испорака на содржини

Network ScanGear

MEAP (повекефункционална платформа за вградени апликации)

Kofax PowerPDF (изборно)

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА

Касетен модул-AG1

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена
Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 484 x 450 x 127 mm (поврзан со главниот уред)
Тежина: прибли. 7 kg

Касетен модул за пликови-A1

Капацитет за хартија: 75 пликови
Големина на плик: COM10 бр.10, Monarch, DL, ISO-C5
Тежина на хартија: 80 до 100 gsm
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 484 x 450 x 127 mm (поврзан со главниот уред)
Тежина: прибли. 7 kg

Единица за снабдување на касетата-AR1

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена
Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 642 x 657 x 456 mm (поврзан со главниот уред)
Тежина: прибли. 19 kg

Единица за снабдување на касетата со голем капацитет-D1

Горна касета:
Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, етикети, за поврзување, однапред издупчена
Големина на хартија: A4, A5, A5R, A6, B5, прилагодена големина: 99,0 x 148,0 mm до 216,0 x 355,6 mm
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm

Долна касета:
Капацитет за хартија: 2.100 листови (80 gsm)
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, за поврзување, однапред издупчена
Големина на хартија: A4
Тежина на хартија: 60 до 135 gsm
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 642 x 657 x 456 mm (поврзан со главниот уред)
Тежина: прибли. 27 kg

ИЗЛЕЗНИ ФУНКЦИИ*

Модел со единица за завршна обработка (IR-ADV DX 717iZ/ 617iZ/ 527iZ)

*Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различниот вид/големина на хартија.

Капацитет на фахот (80 gsm):
Горен факс: A4, A5R, B5: 400 листови
Долен факс: A4, A5R, B5: 100 листови
Излезен факс на главниот уред: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листови
Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, за поврзување, транспарентна*, пликови*
*само за излезниот факс на главниот уред
Тежина на хартија за захефтување: 60 до 120 gsm
Позиција на единица за захефтување: во агол
Големина на хартија за захефтување: A4, прилагодена големина (210,0 x 279,4 mm до 216,0 x 355,6 mm)
Капацитет на единицата за захефтување: 30 листови (60 до 90 gsm), 20 листови (91 до 120 gsm)

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

Читачи на картички

Достапни се различни читачи на картички, како MiCard Plus. Ве молиме обратете се во локалната канцеларија на Canon за повеќе детали.
Читач на картички со копирање-F1
Додаток со читач на картички со копирање-B5

ОПЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за печатење

Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1

Печатење баркодови

Комплет за печатење на бар-кодови-D1

Дополнителна опрема за системот

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1
Комплет за поврзување-A2 за Bluetooth LE
Комплет за NFC-E1

Дополнителна опрема за факс

Super G3-факс картичка-AY1
Комплет за далечински факс-A1
Комплет за испраќање факс преку IP-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Дополнителна опрема за пристапност

Рачка за пристап на ADF-A1

Потрошни материјали

Единица за захефтување-P1

Софтвер и решенија



Сертификати и компатибилност



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2020