

## Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

# ROZVÍJAJTE TLAČOVÉ PROSTREDIE SVOJEJ FIRMY POMOCOU INTELIGENTNÝCH VYSOKORÝCHLOSTNÝCH MONOCHROMATICKÝCH MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ FORMÁTU A4



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



## HLAVNÉ KONFIGURAČNÉ MOŽNOSTI

Výber možnosti pre podávanie papiera\*



iR-ADV 527i/617i/717i

POUŽITIE NA PRACOVNEJ PLOCHE BEZ DOKONČOVACIEHO ZARIADENIA



### UNIFLOW ONLINE

- Predplátne na cloudové služby podľa zariadenia na produkciu a správu snímania dokumentov

**ŠTANDARDNÝ KAZETOVÝ MODUL - AG1**

- Hmotnosť médií 60 - 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

**MODUL KAZETY NA OBÁLKY - A1**

- Veľkosť obálky: COM10 (č.10), Monarch, DL, ISO-C5
- Hmotnosť médií 80 - 100 g/m<sup>2</sup>
- Obálka: 75 listov

**PRACOVNÁ PLOCHA S DODATOČNOU KAZETOU (VOLITELNÉ)**



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

POUŽITIE NA PRACOVNEJ PLOCHE SO ZABUDOVANÝM DOKONČOVACÍM ZARIADENÍM

**KAZETOVÁ PODÁVACIA JEDNOTKA S VYSOKOU KAPACITOU - D1**

- Hmotnosť médií 60 - 135 g/m<sup>2</sup>
- 2 650 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

**ŠTANDARDNÝ KAZETOVÝ MODUL - AR1**

- Hmotnosť médií 60 - 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)

**HLADKÝ PODSTAVEC W2**

**POSTAVENIE NA ZEMI (VOLITELNÉ - BEZ DODATOČNEJ KAZETY)**

**HLADKÝ PODSTAVEC X2**

- Na použitie s 3 (modely i) alebo 2 (modely iZ) ďalšími štandardnými kazetovými podávacími modulmi AG1

\*Možnosti pre podávanie papiera zahŕňajú až tri dodatočné kazety pre modely bez dokončovacieho zariadenia (séria i) a až dve dodatočné kazety pre modely s dokončovacím zariadením (séria iZ)

Táto plochá konfigurácia slúži iba na ilustračné účely. Komplexný zoznam ponúkaných možností a presné informácie o vzájomnej kompatibilitě nájdete v [online nástroji na konfiguráciu produktov](#).

Jednotná firmvérová platforma (UFP) sa postará o najnovšie aktualizácie funkcií a zabezpečenie pre lepšiu používateľskú skúsenosť naprieč celým portfóliom IR ADVANCE DX.

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## HLAVNÁ JEDNOTKA

<b>Typ zariadenia</b>	Monochromatické laserové multifunkčné zariadenie formátu A4
<b>Základné funkcie</b>	Tlač, kopírovanie, skenovanie, odosielanie a voľiteľný fax
<b>Procesor</b>	1,75 GHz procesor Dual Core
<b>Ovládací panel</b>	Farebný dotykový panel TFT LCD WSVGA s uhlopriečkou 10,1 palca
<b>Pamäť</b>	Štandardne: 3 GB RAM
<b>Jednotka pevného disku</b>	Štandardne: 320 GB (dostupný priestor na disku: 250 GB) *Na úvod môže byť použitý iný pevný disk.
<b>Rozhrania na pripojenie</b>	Sieť Štandardné: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrôtová sieť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Voľiteľné: NFC, nízkoenergetická technológia Bluetooth Low Energy  Iné Štandardné: USB 2.0 x 2 (hostiteľ), USB 3.0 x 1 (hostiteľ), USB 2.0 x 1 (zariadenie) Voľiteľné: rozhranie na ovládanie kopírovania

<b>Kapacita podávania papiera (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardne: 650 listov Viacúčelový zásobník na 100 listov Kazeta na 550 listov x 1 Maximálne: 3 300 listov (s kazetovou podávacou jednotkou s vysokou kapacitou - D1)
<b>Výstupná kapacita na papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 listov Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1 000 listov
<b>Možnosti záverečných úprav</b>	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): zakladanie, zoskupovanie Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): zakladanie, zoskupovanie, ofset*, zošívanie *k dispozícii s horným zásobníkom

<b>Podporované typy médií</b>	Viacúčelový zásobník: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, priehľadná fólia, kancelársky, obálka Kazeta na papier: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný
<b>Podporované formáty médií</b>	Viacúčelový zásobník: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 76,2 x 127,0 mm až 216,0 x 355,6 mm Obálky: COM10 č10, Monarch, DL, ISO-C5 Kazeta na papier: Štandardná veľkosť: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 297,0 mm

<b>Podporované hmotnosti médií</b>	Viacúčelový zásobník: 60 až 199 g/m <sup>2</sup> Kazeta na papier: 60 až 135 g/m <sup>2</sup> Obojstranný podávač: 60 až 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Čas zahrievania</b>	Režim rýchleho spustenia: 4 sekundy alebo menej* * Čas od zapnutia zariadenia po zobrazenie ikony kopírovania na displeji dotykového panela a jej aktivácie na použitie. Z režimu spánku: 10 sekúnd alebo menej Od zapnutia napájania: 10 sekúnd alebo menej* *Čas od zapnutia zariadenia po čas, keď je pripravená kópia (nie rezervácia tlače)
<b>Rozmery (Š x H x V)</b>	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm
<b>Priestor potrebný na inštaláciu (Š x H)</b>	Štandardný model/model s dokončovacím zariadením: 1 052 x 823 mm (s otvorenými ľavými dvierkami zásobníka, pravými dvierkami a zásuvkou kazety)
<b>Hmotnosť</b>	Štandardný model (iR-ADV DX 717i/617i/527i): pribl. 37 kg vrátane tonera Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): pribl. 46 kg vrátane tonera

## ŠPECIFIKÁCIE TLAČE

<b>Rýchlosť tlače*</b>	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
<b>Rozlíšenie tlače (dpi)</b>	600 x 600, 1 200 x 1 200 (ekvivalent)
<b>Rýchlosť obojstrannej tlače (A4/LTR)</b>	717i/717iZ: 58 obr./min/62 obr./min 617i/617iZ: 50 obr./min/53 obr./min 527i/527iZ: 50 obr./min/53 obr./min
<b>Jazyky popisu obrazoviek</b>	Štandardné: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® <sup>3™</sup>
<b>Direct Print (Priama tlač)</b>	Podporované typy súborov: TIFF, JPEG, PDF a XPS Business a uniFLOW Online
<b>Tlač z mobilných zariadení a cloudu</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business a uniFLOW Online Vďaka bohatej ponuke softvéru a riešení s využitím platformy MEAP môžete tlačiť z mobilných zariadení, zariadení pripojených na internet a služieb typu Cloud, v závislosti od vašich požiadaviek. Ak chcete získať viac informácií, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.

<b>Písma</b>	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 bitmapových písiem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T*1 (japončina, kórejščina, zjednodušená a tradičná čínština), písma na tlač čiarových kódov*2 *1 Vyžaduje sa voľiteľný adaptér pre správu medzinárodných písiem PCL - A1. *2 Vyžaduje sa voľiteľná súprava na tlač čiarových kódov - D1.
<b>Funkcie tlače</b>	Zabezpečená tlač, bezpečnostná vodotlač, hlavička/päta, rozloženie strany, obojstranná tlač, redukcia toneru, tlač plagátov, tlač s vynnúteným odkladom, tlač dátumu, plánovaná tlač, tlač pomocou virtuálnej tlačiarne
<b>Operačný systém</b>	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 alebo novší) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 alebo novší) McAfee Embedded Control K feb. 2020

## ŠPECIFIKÁCIE KOPÍROVANIA

<b>Rýchlosť kopírovania*</b>	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 str./min (A4), 113 str./min (A5), 40 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 str./min (A4), 99 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 str./min (A4), 80 str./min (A5), 35 str./min (A5R, A6) * jednostranne
<b>Čas do výstupu prvej kópie (A4)</b>	Pribl. 5 sekúnd alebo menej
<b>Rozlíšenie kopírovania (dpi)</b>	600 x 600
<b>Viacere kópie</b>	Až 9 999 kópií
<b>Hustota kopírovania</b>	Automatická alebo manuálna (9 úrovní)
<b>Zväčšenie</b>	Variabilné priblíženie: 25 % až 400 % (kroky po 1 %) Prednastavené zmenšenie/zväčšenie: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

<b>Funkcie kopírovania</b>	Prednastavené pomery zmenšenia/zväčšenia podľa plochy, obojstranné, nastavenie hustoty, výber typu originálu, prerušovaný režim, obojstranný originál, zostava úlohy, N na 1, číslovanie strán, číslovanie množín kópií, ostrosť, vymazanie rámcov, bezpečná vodotlač, tlač dátumu, kopírovanie preukázov, preskakovanie prázdnych strán, rezervovaná kópia, vzorka kópie
----------------------------	---

## ŠPECIFIKÁCIE SKENOVANIA

<b>Štandardný typ</b>	Jednoduchodový obojstranný automatický podávač dokumentov* [2-stranné na 2-stranné (automatické)] * Podpora zisťovania podania viacerých listov z podávača.
<b>Kapacita podávača dokumentov (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	100 listov
<b>Prijateľné originály a hmotnosti</b>	Predlohové sklo: list, kniha a trojrozmerné objekty Hmotnosť médií do podávača dokumentov: Jednostranné skenovanie: 42 až 128 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (farebne) Obojstranné skenovanie: 50 až 128 g/m <sup>2</sup> (čiernobielo), 64 až 128 g/m <sup>2</sup> (farebne) Poznámka: Vizitka: 80 až 220 g/m <sup>2</sup> Pôvodná šírka menšia než A6: 50 až 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Podporované formáty médií</b>	Veľkosť skenovania predlohového skla: 216,0 x 355,6 mm Veľkosť médií do podávača dokumentov: A4, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť (48,0 x 128,0 mm až 216,0 x 355,6 mm) Vizitka: 48,0 x 85,0 mm až 55,0 x 91,0 mm
<b>Rýchlosť skenovania (obr./min; čiernobiela/farebná, A4)</b>	Odosielanie (300 x 300 dpi): až do 95/190, ak je automatická voľba farby nastavená na „Vyp.“: Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 190 Automatická voľba farby „ZAP.“: Jednostranné skenovanie: 50 Obojstranné skenovanie: 100 Kopírovanie (600 x 600 dpi, iba čiernobiela): Jednostranné skenovanie: 95 Obojstranné skenovanie: 140

<b>Rozlíšenie skenovania (dpi)</b>	Skenovanie na kopírovanie: až do 600 x 600 Skenovanie na odosielanie: (typ Push) až do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (typ Pull) až do 600 x 600 Skenovanie na fax: až do 600 x 600
<b>Technické údaje pre skenovanie typu Pull</b>	Colour Network ScanGear2. Pre technológie TWAIN aj WIA Podporované operačné systémy: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 K feb. 2020
<b>Metóda skenovania</b>	Skenovanie typu Push, skenovanie typu Pull, skenovanie do schránky, skenovanie do rozšíreného priestoru, skenovanie do siete, skenovanie na pamäťový kľúč USB, skenovanie do mobilného zariadenia, skenovanie do cloudu (uniFLOW Online - voľiteľné)



# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## TECHNICKÉ ÚDAJE ODOSIELANIA

Cieľ	Štandardné: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštová schránka Voliteľné: G3 FAX, IP Fax
Adresár	LDAP (2,000)/lokálne (1,600)/rýchle volby (200)
Rozlíšenie pri odosielaní (dpi)	Typ Push: až do 600 x 600 Typ Pull: až do 600 x 600
Komunikačný protokol	Súbor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát súborov	Štandardné: TIFF, JPEG, PDF (kompaktné, prehľadateľné, s nastavením pravidiel, optimalizované pre web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, šifrované, podpis zariadenia, podpis používateľa), XPS (kompaktné, prehľadateľné, podpis zariadenia, podpis používateľa), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzálne funkcie pre odosielanie	Výber typu originálu, obojstranný originál, nastavenie hustoty, ostrost, vymazanie rámcov, zostava úlohy, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, názov súboru, predmet/správa, odpovedanie, priorita e-mailov, zostava TX, pôvodná orientácia obsahu, preskakovanie prázdnych strán
ŠPECIFIKÁCIE FAXU	(voliteľná)
Maximálny počet pripojených liniek	1
Rýchlosť modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metóda kompresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlíšenie (dpi)	400 x 400 (ultra jemná), 200 x 400 (super jemná), 200 x 200 (jemná), 200 x 100 (normálna)
Veľkosť pri odosielaní/prijímaní	A4, A5*, A6* a B5*/A4, A5, B5 *odosiela sa ako A4
Pamäť FAXU	Až 30 000 strán (2 000 úloh)
Rýchle volby	Max. 200
Skupinové volby/ciele	Max. 199 volieb
Sekvenčné vysielanie	Max. 256 adries
Zálohovanie pamäte	Áno
Funkcie pre faxovanie	Meno odosielateľa (TTI), výber telefónnej linky (pri odosielaní faxu), priame odoslanie, odložené odoslanie, ukážka, oznámenie o dokončení úlohy, zostava TX, prerušenie prenosu, sekvenčné vysielanie, odosielanie hesla/vedľajšej adresy, dôverná doručená pošta, 2 na 1 papier

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE UKLADANIE

Poštová schránka (podporovaný počet)	100 používateľských poštových schránok, 1 priechod doručenej pošty Memory RX, 50 dôverných faxových priechodov doručenej pošty Úloží sa najviac 30 000 strán (2 000 úloh)
Rozšírený priestor	Komunikačný protokol: SMB alebo WebDAV Podporované klientske počítače: Windows* 8.1/10 Súbežné pripojenia (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Dostupné miesto na disku v rozšírenom priestore	Pribl. 16 GB
Funkcie rozšíreného priestoru	Autentifikácia pre prihlásenie do rozšíreného priestoru, funkcia zoradovania, tlač súboru PDF s heslom, podpora pre nástroj imageWARE Secure Audit Manager, hľadanie, ukážka súboru, správa overovania, prístupné pre verejnosť, URI TX, zálohovanie/obnovenie

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE ZABEZPEČENIE

Autentifikácia a riadenie prístupu	Overovanie používateľa (prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie podľa funkčnej úrovne, prihlásenie pomocou mobilu), overovanie ID oddelenia (prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), uniFLOW Online Express (prihlásenie pomocou kódu PIN, prihlásenie pomocou fotografie, prihlásenie pomocou fotografie a kódu PIN, prihlásenie pomocou karty, prihlásenie pomocou karty a kódu PIN, prihlásenie pomocou používateľského mena a hesla, prihlásenie pomocou ID oddelenia a kódu PIN, prihlásenie podľa funkčnej úrovne), systém správy prístupu (riadenie prístupu)
Bezpečnosť dokumentov	Zabezpečenie tlače (zabezpečená tlač, šifrovaná zabezpečená tlač, tlač s vynúteným odkladom, zabezpečená tlač uniFLOW**), zabezpečenie prijatých údajov (dôverný faxový priechod doručenej pošty automaticky preposiela prijaté dokumenty), zabezpečenie skenovania (šifrované PDF, PDF/XPS s podpisom zariadenia, PDF/XPS s podpisom používateľa, správa prístupových práv s integráciou ES2.5 Adobe LiveCycle*), zabezpečenie schránky (ochrana poštovej schránky heslom, regulácia prístupu pre rozšírený priestor), zabezpečenie odosielania údajov (nastavenie vyžadujúce zadanie hesla pri každom prenose, funkcie na obmedzenie odosielania e-mailov/súborov, potvrdenie faxového čísla, povolenie/obmedzenie prenosov cez ovládač faxu, povolenie/obmedzenie odosielania z histórie, podpora S/MIME), sledovanie dokumentu (bezpečnostná vodotlač) *1 Vyžaduje uniFLOW Online/uniFLOW

## Zabezpečenie siete

TLS 1.3, IPsec, overenie IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcia brány Firewall (filtrovanie adries IP/MAC), podpora duálnej siete (káblová sieť LAN/bezdrôtová sieť LAN, káblová sieť LAN/káblová sieť LAN), vypnutie nepoužívaných funkcií (zapnutie/vypnutie protokolov/aplikácií, zapnutie/vypnutie diaľkového používateľského rozhrania, zapnutie/vypnutie rozhrania USB), oddelenie G3 faxu od siete LAN, oddelenie portu USB od siete LAN, zakázanie spúšťania súborov uložených v rozšírenej jednotke v multifunkčnej tlačiarni, skenovanie a odosielanie – obava z vírusov v prijímaných e-mailoch

## Zabezpečenie zariadenia

Ochrana údajov na pevnom disku (šifrovanie údajov na pevnom disku (s overením FIPS140-2), vymazanie prepísania údajov na pevnom disku, zamknutie pevného disku), štandardné spustenie pevného disku, model Trusted Platform Module (TPM), funkcia skrytia denníka úloh, ochrana integrity softvéru multifunkčného zariadenia, kontrola integrity softvéru multifunkčného zariadenia (overenie systému pri spúšťaní, detekcia narušenia režimu Runtime), súlad s IEEE2600.2 (bežné certifikačné kritériá) (vyhodnocuje sa)

## Správa zariadení a audit

Heslo správcu, správa digitálnych certifikátov a kľúčov, denník auditu, spolupráca s externým bezpečnostným auditovým systémom (správa a riadenie bezpečnostných informácií), záznam obrazových údajov, nastavenie zásad zabezpečenia, heslá na správu zariadenia a správu zabezpečenia

## TECHNICKÉ ÚDAJE PRE PROSTREDIE

### Prevádzkové podmienky

### Zdroj napájania

### Spotreba energie

Teplota: 10 až 30 °C  
Vlhkosť: 20 až 80 % (relatívna vlhkosť)  
220 - 240 V, 50/60 Hz, 4,8 A

Maximálna: pribl. 1 500 W  
Kopírovanie (s nepretržitým skenovaním obojstranného automatického podávača dokumentov):  
iR-ADV DX 717i/717Z: 827,5 W\*  
iR-ADV DX 617i/617Z: 784,6 W\*  
iR-ADV DX 527i/527Z: 783,1 W\*  
Sieťová tlač:

iR-ADV DX 717i/717Z: 828,3 W\*  
iR-ADV DX 617i/617Z: 793,4 W\*  
iR-ADV DX 527i/527Z: 728,5 W\*  
Pohotovostný režim: pribl. 28,92 W\*  
Režim spánku: pribl. 1,0 W\*

\*1 Referenčná hodnota: meranie jednej jednotky

\*2 Hodnota 1,0 W nemusí byť v dôsledku určitých nastavení možné dosiahnuť za všetkých okolností.

Hodnoty typickej spotreby energie (TEC)\*  
iR-ADV DX 717i/717Z: 0,78 kWh  
iR-ADV DX 617i/617Z: 0,64 kWh  
iR-ADV DX 527i/527Z: 0,54 kWh

\*Podľa programu USA Energy Star 3.0

## Úroveň hluku

Hladina akustického výkonu (LWA, m)\*

Aktívny režim (jednostranne)

iR-ADV DX 717i/717Z: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX 617i/617Z: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B  
iR-ADV DX 527i/527Z: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B

\* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Akustický tlak (LpAm)\*

Pozícia okolostojaceho:

Aktívny režim (ciernobielo) (jednostranne):

iR-ADV DX 717i/717Z: 56 dB

iR-ADV DX 617i/617Z: 55 dB

iR-ADV DX 527i/527Z: 54 dB

Pohotovostný režim

iR-ADV DX 717i/717Z/617i/617Z: 25 dB

iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB

\* Referenčná hodnota: meranie iba jednej jednotky podľa normy ISO7779, opis podľa normy ISO9296 (2017)

Modrý anjel

## Štandardy

## SPOTREBNÝ MATERIÁL

### Kazety s tonerom

### Výťažnosť tonera

TO3 čierna

Čierna: 51 500 strán

Výťažnosť kazety s tonerom v súlade s normou ISO/IEC 19752.

## SOFTVÉR A SPRÁVA TLAČIARNE

### Sledovanie a hlásenie

Bližšie informácie nájdete na našej webovej lokalite  
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM):

uniFLOW Online Express\*

\* Viac informácií nájdete v dokumentoch

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

### Nástroje na správu na diaľku

Konzola na správu iW

eMaintenance

Systém na poskytovanie obsahu

### Softvér na skenovanie

Network ScanGear

### Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform).

### Vydávanie dokumentov

Kofax PowerPDF (voliteľné)

# TECHNICKÉ PARAMETRE

# Séria imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717

## MOŽNOSTI PRE PODÁVANIE PAPIERA

### Kazetový modul – AG1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný  
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 484 x 450 x 127 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)  
Hmotnosť: pribl. 7 kg

### Modul kazety na obálky – A1

Kapacita na papier: 75 obálok  
Veľkosť obálky: COM10 č.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Hmotnosť papiera: 80 až 100 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 484 x 450 x 127 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)  
Hmotnosť: pribl. 7 kg

### Kazetová podávacia jednotka AR1

Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný  
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)  
Hmotnosť: pribl. 19 kg

### Kazetová podávacia jednotka s vysokou kapacitou – D1

Horná kazeta:  
Kapacita na papier: 550 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, štítky, kancelársky, dierovaný  
Veľkosť papiera: A4, A5, A5R, A6, B5 a vlastná veľkosť: 99,0 x 148,0 mm až 216,0 x 355,6 mm  
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m<sup>2</sup>

Dolná kazeta:  
Kapacita na papier: 2 100 listov (80 g/m<sup>2</sup>)  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, dierovaný  
Veľkosť papiera: A4  
Hmotnosť papiera: 60 až 135 g/m<sup>2</sup>  
Zdroj napájania: z hlavnej jednotky  
Rozmery (Š x H x V): 642 x 657 x 456 mm (po pripojení k hlavnej jednotke)  
Hmotnosť: pribl. 27 kg

## VÝSTUPNÉ FUNKCIE\*

### Model s dokončovacím zariadením (iR-ADV DX 717iZ/ 617iZ/ 527iZ)

\*Kapacita papiera sa môže líšiť v závislosti od typu/veľkosti papiera.

Kapacita zásobníka (80 g/m<sup>2</sup>):  
Horný zásobník: A4, A5R, B5: 400 listov  
Dolný zásobník: A4, A5R, B5: 100 listov  
Výstupný zásobník hlavnej jednotky: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listov  
Typ papiera: tenký, obyčajný, recyklovaný, ťažký, farebný, kancelársky, priehľadná fólia\*, obálka\*  
\*iba pre výstupný zásobník hlavnej jednotky  
Hmotnosť papiera na zošívanie: 60 až 120 g/m<sup>2</sup>  
Umiestnenie zošívania: roh  
Veľkosť papiera na zošívanie: A4, vlastná veľkosť (210,0 x 279,4 mm až 216,0 x 355,6 mm)  
Kapacita zošívania: 30 listov (60 – 90 g/m<sup>2</sup>), 20 listov (91 – 120 g/m<sup>2</sup>)

## HARDVÉROVÉ PRÍSLUŠENSTVO

### Čítačky kariet

Dostupné sú rôzne čítačky kariet, napr. čítačka MiCard Plus. Pre bližšie informácie kontaktujte miestnu kanceláriu spoločnosti Canon.  
Čítačka kariet na kopírovanie F1  
Príslušenstvo súpravy pre čítačku kopírovacích kariet B5

## MOŽNOSTI ZABEZPEČENIA

### MOŽNOSTI PRE SYSTÉM A OVLÁDAČ

#### Príslušenstvo pre tlač

#### Tlač čiarových kódov

#### Systémové príslušenstvo

Súprava medzinárodných písiem PCL A1

Súprava na tlač čiarových kódov D1

Súprava rozhrania riadenia kopírovania A1

Súprava na pripojenie A2 pre Bluetooth LE

Súprava NFC – E1

Modul Super G3 FAX Board AY1

Súprava vzdialeného faxu-A1

Rozširujúca súprava faxovania cez ip B1

## ĎALŠIE MOŽNOSTI

### Príslušenstvo pre prístup

### Spotrebný materiál

Rukoväť na prístup k ADF A1

Zošívanie P1

## Softvér a riešenia



## Certifikácie a kompatibilita



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
Canon-europe.com  
Slovak edition  
© Canon Europa N.V., 2020