

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717"

EVOLUONI SISTEMIN E PRINTIMIT TË BIZNESIT TUAJ ME PAJISJE INTELIGJENTE, SHUMËFUNKSIONALE, A4, NJËNGJYRËSHE TË SHPEJTËSISË SË LARTË



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

Zgjedhje e opsioneve të mbushjes së letrës*



iR-ADV 527i/617i/717i

PËRDORIM NË TRYEZË PA FINITOR



UNIFLOW ONLINE

- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

PËRDORIM NË TRYEZË ME FINITORIN E INTEGRUAR




STANDARD CASSETTE MODULE-AG1

- Pesha e materialit 60-135 g/m²
- 550 fletë (80 g/m²)

ENVELOPE CASSETTE MODULE-A1

- Masa e zarfit COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
- Pesha e materialit 80-100 g/m²
- 75 fletë (zarf)

PËR TRYEZË, ME KASETË SUPLEMENTARE (OPSIONALE)



HIGH CAPACITY CASSETTE FEEDING UNIT-D1


- Pesha e materialit 60-135 g/m²
- 2650 fletë (80 g/m²)

STANDARD CASSETTE MODULE-AR1

- Pesha e materialit 60-135 g/m²
- 550 fletë (80 g/m²)

PLAIN PEDESTAL TYPE-W2

PËR DYSHEME (OPSIONALE - PA KASETË SUPLEMENTARE)



PLAIN PEDESTAL TYPE-X2

- Për përdorim me 3 (modelet "i") ose 2 (modelet "iZ") "Standard Cassette Feeding Modules AG1"

*Opsionet e mbushjes së letrës përfshijnë deri në tri kasete suplementare për modelet pa finitor (seria i) dhe deri në dy kasete suplementare për modelet me finitor (seria iZ)

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes
Funksionet kryesore
Procesori
Paneli i kontrollit
Memoria
Njësia e diskut
Lidhja e ndërfaqes

Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A4
 Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
 Procesor dybërthamësh 1,75 GHz
 Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
 Standarde: 3 GB RAM
 Standarde: 320 GB (hapësirë disku: 250 GB)
 * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.
 Rrjeti
 Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë (IEEE 802.11b/g/n)
 Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

Të tjera
 Standarde: USB 2.0 x 2 (pritësi), USB 3.0 x 1 (pritësi), USB 2.0 x 1 (pajisja)
 Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m²)

Standarde: 650 fletë
 Sirtar shumëfunktional 100-fletësh
 1 kasetë letre 550-fletëshe
 Maksimumi: 3.300 fletë
 (me "High Capacity Cassette Feeding Unit-D1")

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Model standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 fletë
 Model me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 fletë

Kapaciteti i finicionit

Model standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): mbledhje, grupim
 Model me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): mbledhje, grupim, ofset*, kapëse
 * ofrohet me sirtarin e sipërm

Llojet e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:
 E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, transparencë, e lidhur, zarf
 Kaseta e letrës:
 E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar

Përmasat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional:
 Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5
 Përmasa të posaçme: 76,2x127,0 mm deri në 216,0x355,6 mm
 Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
 Kaseta e letrës:
 Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6, B5
 Përmasa të posaçme: 99,0x148,0 mm deri në 216,0x297,0 mm

Peshat e mbështetura të materialit

Sirtari shumëfunktional: 60-199 g/m²
 Kaseta e letrës: 60-135 g/m²
 Dyanëshe: 60 deri në 120 g/m²

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë*
 *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopjimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.
 Nga modaliteti i fjetjes: 10 sekonda e poshtë
 Nga ndezja: 10 sekonda e poshtë*
 * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gati për fotokopjim (pa rezervim të printimit)

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Modeli standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500x598x617 mm
 Modeli me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502x598x814 mm

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Modeli standard/modeli me finitor: 1052x823 mm
 (me derën e majtë CRG të hapur + derën e djathtë të hapur + sirtarin e kasetës të hapur)

Pesha

Modeli standard (iR-ADV DX 717i/617i/527i): afro 37 kg me tonerin
 Modeli me finitor (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): afro 46 kg me tonerin

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit*

iR-ADV DX 717i/717iZ
 71 fq/min (A4), 113 fq/min (A5), 40 fq/min (A5R, A6)
 iR-ADV DX 617i/617iZ
 61 fq/min (A4), 99 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
 iR-ADV DX 527i/527iZ
 52 fq/min (A4), 80 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
 * 1-anësh

Rezolucioni i printimit (dpi)
Shpejtësia e printimit dyanësh (A4/LTR)

600x600 deri në 1200x1200 (barasvlerë)
 717i/717iZ: 58/62 ipm
 617i/617iZ: 50/53 ipm
 527i/527iZ: 50/53 ipm

Gjuhët e faqeve të përshkrimit Direct Print

Standarde: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®³TM
 Llojet e mbështetura të skedarëve: TIFF, JPEG, PDF, EPS dhe XPS

Printimi nga celulari dhe në rene kompjuterike

"AirPrint", "Mopria", "Universal Print by Microsoft", "Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online"
 Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja.
 Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Fontet

Fontet PS: 136 Roman
 Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi**
 *1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.
 ** Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Veçoritë e printimit

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

Sistemi i përdorimit

UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 e lart)
 PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 e lart)
 PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X(10.9 e lart)
 McAfee Embedded Control
 Nga shkurti 2020

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit*

iR-ADV DX 717i/717iZ
 71 fq/min (A4), 113 fq/min (A5), 40 fq/min (A5R, A6)
 iR-ADV DX 617i/617iZ
 61 fq/min (A4), 99 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
 iR-ADV DX 527i/527iZ
 52 fq/min (A4), 80 fq/min (A5), 35 fq/min (A5R, A6)
 * 1-anësh

Koha e kopjimit të parë (A4)

Afro 5 sekonda ose më pak

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

600x600

Kopje të shumëfishta

Deri në 9999 kopje

Dendësia e kopjimit

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhimi

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
 Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Funksionet e fotokopjimit

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, fotokopje e rezervuar, shembull fotokopjimi

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji standard

Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe* [2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]
 * Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.

Kapaciteti i letrës së mbushëse (80 g/m²)

100 fletë

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore
 Pështa e materialit në mbushëse:
 Skanimi 1-anësh: 42-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)
 Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)
 Shënim:
 Kartëvizitë: 80-220 g/m²
 Gjerësia e origjinalit më e ngushtë se A6: 50-128 g/m²

Përmasat e mbështetura të materialit

Përmasat e presës: deri në 216,0x355,6 mm
 Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
 A4, A5R, A6, B5, përmasa të posaçme: 48,0x128,0 mm deri në 216,0x355,6 mm
 Kartëvizitë: 48,0x85,0 mm deri në 55,0x91,0 mm

Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)

Dërgim (300x300 dpi):
 deri në 95/190 kur vetëzgjedhja e ngjyrës "JOAKTIVE":
 Skanim 1-anësh: 95
 Skanim 2-anësh: 190
 Vetëzgjedhja e ngjyrave "AKTIVE":
 Skanim 1-anësh: 50
 Skanim 2-anësh: 100
 Fotokopjim (600x600 dpi, vetëm bardhezi):
 Skanim 1-anësh: 95
 Skanim 2-anësh: 140

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Skanim për fotokopjim: deri në 600x600
 Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 600x600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) deri në 600x600
 Skanim për faks: deri në 600x600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear® me ngjyra në rrjet Për TWAIN dhe për WIA
 Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/ 8.1/ 10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016
 Nga shkurti 2020

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fshë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në rene kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717"

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni	Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsional: G3 FAX, IP Fax
Libri i Adresave	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, rregullim i dendësisë, qartësi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, anashkalim i faqeve boshe

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes	(Opsional) 1
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)
Madhësia në dërgim/marrje	A4, A5*, A6* dhe B5* / A4, A5, B5 * Dërguar si A4
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
Numrat e shpejtë	Maks. 200
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa
Kopje rezervë e kujtesës	Po
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëadresë, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Afro 16GB
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)
Siguria e dokumenteve	siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW™"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të faksëve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) *1 Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshë (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folese USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, kyçje e HDD), nisje standarde e HDD, moduli platforme të besuar (TPM), funksion për fshihjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (në vlerësim)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certificate dixhitale, evidencë auditi, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie, fjalëkalime administrimi të pajisjes dhe të sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative) 220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Burimi i energjisë	Maksimumi: afro 1500 W
Konsumi elektrik	Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve) iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W ^{*1} Printimi në rrjet: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W ^{*1} iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W ^{*1} iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W ^{*1} Në gatishmëri: afro 28,92 W ^{*1} Modaliteti i fjetjes: Afërsisht 1,0 W ^{*2}

*1 Vlera e referencës: një njësi e matur
*2 1,0 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumi nominal i zakonshëm i korrentit (TEC)*
iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh
iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh
iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh
* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m*)
Aktiv (1-anëshe)
iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B
*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)*
Pozicioni në afërsi:
Aktiv (bardhezi) (1-anëshe)
iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB
iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB
iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB
Pasiv
iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB
iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB
*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)

Standardet
Blue Angel
Pjesët e konsumit
Kutitë e tonerit
TO3, e zezë
Rendimenti i tonerit
E zezë: 51 500 faqe
Rendimenti i fishekut të tonerit në përputhje me ISO/IEC 19752.

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë <https://www.canon-europe.com/business/>
Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
* Për më shumë, shihni [uniFLOW online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/uniFLOW-Online)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/uniFLOW-Online)

Mjetet e menaxhimit në largësi
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear i rrjetit
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kofax PowerPDF (opsional)



OPSIONET E FURNIZIMIT TË
LETRËS

Cassette Module-AG1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
 Tipi i letrës: E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
 Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm)
 Peshja e letrës: 60-135 g/m²
 Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore
 Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 484x450x127 mm (lidhur me njësinë kryesore)
 Peshja: Rreth 7 kg

Envelope Cassette Module-A1

Kapaciteti i letrës: 75 zarfe
 Masa e zarfit: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
 Peshja e letrës: 80-100 g/m²
 Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore
 Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 484x450x127 mm (lidhur me njësinë kryesore)
 Peshja: Rreth 7 kg

Cassette Feeding Unit-AR1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
 Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm)
 Peshja e letrës: 60-135 g/m²
 Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore
 Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 642x657x456 mm (lidhur me njësinë kryesore)
 Peshja: Rreth 19 kg

High Capacity Cassette
Feeding Unit-D1

Kaseta e sipërme:
 Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, etiketa, e lidhur, e parashpuar
 Përmasat e letrës: A4, A5, A5R, A6, B5, të posaçme (99,0x148,0 mm deri në 216,0x355,6 mm)
 Peshja e letrës: 60-135 g/m²

Kaseta e poshtme:
 Kapaciteti i letrës: 2100 fletë (80 g/m²)
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, e parashpuar
 Madhësia e letrës: A4
 Peshja e letrës: 60-135 g/m²
 Burimi i energjisë: Nga njësjia kryesore
 Përmasat (gjër.xthell.xlar.): 642x657x456 mm (lidhur me njësinë kryesore)
 Peshja: Rreth 27 kg

VEÇORITË E DALJES*

Modeli me finitor
 (IR-ADV DX 717Z/ 617IZ/
 527IZ)

* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letrë.

Kapaciteti i sirtarit (80 g/m²):
 Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 400 fletë
 Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: 100 fletë
 Sirtari i nxjerrjes së njësisë kryesore: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fletë
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e lidhur, transparencë*, zarf*
 * vetëm për sirtarin nxjerrës të njësisë kryesore
 Peshja e letrës për kapësen: 60-120 g/m²
 Pozicioni i Kapëses: Cep
 Përmasat e letrës së kapëses: A4, të posaçme (210,0x279,4 mm deri në 216,0x355,6 mm)
 Kapaciteti i kapëses: 30 fletë (60-90 g/m²), 20 fletë (91-120 g/m²)

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
 Copy Card Reader-F1
 Copy Card Reader Attachment-B5

OPSIONET E SIGURISË

OPSIONET E SISTEMIT DHE
TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

Printimi i barkodeve

Aksesorët e sistemit

PCL International Font Set-A1

Barcode Printing Kit-D1

Copy Control Interface Kit-A1

"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"

NFC Kit-E1

Super G3 FAX Board-AY1

Remote Fax Kit-A1

IP FAX Expansion Kit-B1

Aksesorët e FAKSIT

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

Pjesët e konsumit

ADF Access Handle-A1

Staple-P1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria

