

UTVECKLA DIN VERKSAMHETS UTSKRIFTSMILJÖ MED SMARTA OCH SNABBA A4-MULTIFUNKTIONSENHETER I SVARTVITT



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONERALTERNATIV

Alternativ för val av papperskapacitet*



iR-ADV 527i/617i/717i

SKRIVBORDSANVÄNDNING UTAN
EFTERBEHANDLARE



iR-ADV 527iZ/617iZ/717iZ

SKRIVBORDSANVÄNDNING MED
INBYGGD EFTERBEHANDLARE

STANDARDKASSETTMODUL-AG1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

KUVERTKASSETTMODUL-A1

- Kuvertstorlek COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
- Mediavikt 80-100 g/m²
- 75 ark (kuvert)

SKRIVBORD MED EXTRA KASSETT (TILLVAL)

KASSETTMATNINGSENHETEN MED HÖG KAPACITET-D1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 2 650 ark (80 g/m²)

STANDARDKASSETTMODUL-AR1

- Mediavikt 60-135 g/m²
- 550 ark (80 g/m²)

VANLIGT STATIV-W2

GOLVSTÄANDE (TILLVAL - UTAN EXTRA KASSETT)

VANLIGT STATIV-X2

- För användning med tre (i-modeller) eller två (iZ-modeller) ytterligare standardkassettmatningsmoduler AG1

*I alternativ för papperskapacitet ingår upp till tre ytterligare kassetter för icke efterbehandlarmodeller (i-serien) och upp till två ytterligare kassetter för efterbehandlarmodeller (iZ-serien)

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratoren online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UPF) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela iR ADVANCE DX-portföljen.

HUVUDENHET		Teckensnitt	PS-teckensnitt: 136 Roman PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T** (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt**
Maskintyp	Multifunktionell svartvitt A4-laserenhet		** Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnitts uppsättning-A1. ** Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare
Processor	1,75 GHz Dual Core-processor	Operativsystem	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) Programmet McAfee Embedded Control Från och med feb. 2020
Kontrollpanel	10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg		
Minne	Standard: 3 GB RAM	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	
Hårddisk	Standard: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB) * En annan hårddisk kan användas initialt.	Kopieringshastighet*	iR-ADV DX 717i/717Z 71 sidor/ minut (A4), 113 sidor/ minut (A5), 40 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617Z 61 sidor/ minut (A4), 99 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527Z 52 sidor/ minut (A4), 80 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) * enkelsidigt
Gränssnittsanslutning	Nätverk Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy		
	Övrigt Standard: USB 2.0 x 2 (värd), USB 3.0 x 1 (värd), USB 2.0 x 1 (enhet) Tillval: kopieringskontrollgränssnitt	Tid till första kopia (A4)	Cirka 5 sekunder eller mindre
Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark Universalfack för 100 ark En papperskassett för 550 ark Maximalt: 3 300 ark (Med kassetmatningsenheten med hög kapacitet-D1)	Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 ark Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1 000 ark	Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Efterbehandlingsfunktioner	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): sortera, gruppera Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): sortera, gruppera, förskjut*, häfta * tillgängligt med övre fack	Kopieringstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, OH-film, arkiv, kuvert Papperskassett: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hålslaget	Förstoring	Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 76,2 x 127,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Papperskassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 297,0 mm	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-graden per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, reserverad kopia, provkopia
Materialvikter som stöds	Universalfack: 60 till 199 g/m ² Papperskassett: 60 till 135 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 120 g/m ²		
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonerna visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 10 sekunder eller mindre* * Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Mått (B x D x H)	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm	Standardtyp	Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)] * Stöd för avkänning av dubbelinmatning.
Installationsutrymme (B x D)	Standardmodell/efterbehandlarmodell: 1 052 x 823 mm (med vänster CRG-lucka öppen + höger lucka öppen + kassettdådan öppen)	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	100 ark
Vikt	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): cirka 37 kg med toner Efterbehandlarmodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): cirka 46 kg med toner	Original och vikter som kan användas	Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Obs! Visitkort: 80 till 220 g/m ² Originalbredd smalare än A6: 50 till 128 g/m ²
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER		Materialformat som stöds	Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm Mediaformat för dokumentmatare: A4, A5R, A6, B5, anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm
Utskriftshastighet*	iR-ADV DX 717i/717Z 71 sidor/ minut (A4), 113 sidor/ minut (A5), 40 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617Z 61 sidor/ minut (A4), 99 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527Z 52 sidor/ minut (A4), 80 sidor/ minut (A5), 35 sidor/ minut (A5R, A6) * enkelsidigt	Scanningshastighet (sidor/ minut, svartvitt/färg, A4)	Sändning (300 x 300 dpi): upp till 95/190 med automatisk färginställning "OFF" (AV): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 190 Automatisk färginställning "ON" (PÅ): Enkelsidig scanning: 50 Dubbelsidig scanning: 100 Kopiering (600 x 600 dpi, endast svartvitt): Enkelsidig scanning: 95 Dubbelsidig scanning: 140
Utskriftsupplösning (dpi)	600 x 600, 1 200 x 1 200 (motsvarande)	Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning (push) upp till 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/iFax), (pull) 600 x 600 Scanna för fax: upp till 600 x 600
Utskriftshastighet för dubbelsidigt (A4/LTR)	717i/717Z: 58/62 sidor/ minut 617i/617Z: 50/53 sidor/ minut 527i/527Z: 50/53 sidor/ minut	TEkniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 Från och med feb. 2020
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™	Scanningsmetod	Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online - tillval)
Direktutskrift	Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS		
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.		

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Tillval: G3 FAX, IP Fax
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryoterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer	(Tillval) 1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Skickar/tar emot storlek	A4, A5*, A6* och B5*/A4, A5, B5 *Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell gruppssändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows* 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Cirka 16 GB
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
Dokumentssäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, kryoterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scannings säkerhet (kryoterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle* Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) * Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

Nätverkssäkerhet

Enhetsssäkerhet	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbud köring av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktions skrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetsshantering och granskning	Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddiskläs), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (under utvärdering)
	Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy, lösenord för enhets- och säkerhetsadministrering

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): iR-ADV DX 717i/717Z: 827,5 W* iR-ADV DX 617i/617Z: 784,6 W* iR-ADV DX 527i/527Z: 783,1 W* Nätverksutskrift: iR-ADV DX 717i/717Z: 828,3 W* iR-ADV DX 617i/617Z: 793,4 W* iR-ADV DX 527i/527Z: 728,5 W* Vänteläge: cirka 28,92 W* Viloläge: cirka 1,0 W* *1 Referensvärde: en mätt enhet *2 1,0 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

Ljudnivåer

Standarder	TEC-värde (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)* iR-ADV DX 717i/717Z: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617Z: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527Z: 0,54 kWh *Enligt USA Energy Star 3.0
Förbrukningsartiklar	Ljudeffektnivå (LWA, m*) Aktiv (1-sidig) iR-ADV DX 717Z/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B/6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617Z/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527Z/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B/6,7 B, Kv 0,3 B *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Programvara och skrivarhantering	Ljudtryck (LpAm*) Åhörarposition: Aktiv (svartvitt, enskildsidig): iR-ADV DX 717i/717Z: 56 dB iR-ADV DX 617i/617Z: 55 dB iR-ADV DX 527i/527Z: 54 dB Vänteläge iR-ADV DX 717Z/617Z/527Z: 25 dB iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Spårning och rapportering	Blue Angel

Förbrukningsartiklar

Tonerkassetter	TO3 svart
Tonerkapacitet	Svart: 51 500 sidor Tonerkassettkapacitet i enlighet med ISO/IEC 19752.

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering	Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/
Verktyg för fjärrhantering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* Mer information finns på uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Scannerprogramvara	iW Management Console
Plattform	eMaintenance
Dokumentpublicering	Content Delivery System
	Network ScanGear
	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
	Kofax PowerPDF (tillval)

ALTERNATIV FÖR
PAPPERSKAPACITET

Kassetmodul-AG1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 7 kg

Kuvertkassetmodul-A1

Papperskapacitet: 75 kuvert
Kuvertstorlek: COM10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5
Pappersvikt: 80 till 100 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 7 kg

Kassetmatningsenhet-AR1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 19 kg

Kassetmatningsenheten med
hög kapacitet-D1

Övre kasset:
Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, etiketter, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4, A5, A5R, A6, B5, anpassat format: 99,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²

Nedre kasset:
Papperskapacitet: 2 100 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, hälslaget
Pappersformat: A4
Pappersvikt: 60 till 135 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 27 kg

UTMATNINGSFUNKTIONER*

Efterbehandlarmodell
(iR-ADV DX 717IZ/617IZ/527IZ)

*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.

Facketts kapacitet (80 g/m²):
Övre fack: A4, A5R, B5: 400 ark
Nedre fack: A4, A5R, B5: 100 ark
Huvudenhetens utmatningsfack: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, arkiv, OH-film*, kuvert*
* endast för huvudenhetens utmatningsfack
Häftningspappersvikt: 60 till 120 g/m²
Häftningsposition: hörn
Hanterbart pappersformat: A4, anpassat format (210,0 x 279,4 mm till 216,0 x 355,6 mm)
Häftningskapacitet: 30 ark (60 till 90 g/m²), 20 ark (91 till 120 g/m²)

MASKINVARUTILLBEHÖR

Kortläsare

Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information.
Kopieringskortläsare-F1
Fäste för kopieringskortläsare-B5

SÄKERHETSALTERNATIV
SYSTEM- OCH
STYRALTERNATIV

Skrivartillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1

Streckkodsutskriften

Sats för streckkodsutskrift-D1

Systemtillbehör

Kopieringskontroll gränssnittssats-A1
Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE
NFC-sats-E1

Faxtillbehör

Super G3-faxkort-AY1
Fjärrstyrd faxesats-A1
IP-FAX utökningssats-B1

ÖVRIGA ALTERNATIV

Åtkomstillbehör

Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1

Förbrukningsartiklar

Häftklammer-P1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet

