

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## POBOLJŠAJTE SVOJE MOGUĆNOSTI CRNO-BIJELE PROIZVODNJE S NAJMODERNIJOM TEHNOLOGIJOM



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output/Management Solution



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output/Management Solution



New to the Line

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE



**DORADIVAČ S KLAMEROM W1 PRO**

- S dva izlazna odlagača za ukupno 5000 listova. Klamanje u više položaja na do 100 listova.



**DORADIVAČ BROŠURA W1 PRO**

- S dva izlazna odlagača za ukupno 5000 listova. Klamanje u više položaja na do 100 listova. Izrada brošura s do 25 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova.



**DORADIVAČ S KLAMEROM X1**

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BGI i BHI)



**DORADIVAČ BROŠURA X1**

- 3 odlagača, kapacitet od 4250 listova
- Kutno i dvostruko klamanje do 100 listova
- Izrada brošura s do 20 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova
- Podržava dodatnu unutarnju bušilicu za 2/4 i 4 rupe (jedinica za bušenje BGI i BHI) i obrezivanje brošura (unutarnji obrezač brošura A1)



**DORADIVAČ S KLAMEROM AC1**

- S tri izlazna odlagača za ukupno 3500 listova. Klamanje u više položaja na do 65 listova.



**DORADIVAČ BROŠURA AC1**

- S tri izlazna odlagača za ukupno 3500 listova. Klamanje u više položaja na do 65 listova. Izrada brošura s do 20 listova i savijanje za uvezivanje do 5 listova.



**FALCERICA J1**

- Z savijanje, C savijanje, polusavijanje, harmonika
- Z-savijanje, dvostruko paralelno savijanje



**VIŠEFUNKCIJSKA PROFESIONALNA BUŠILICA B1**

- Podržava različite komplete kalupa
- Do 256 g/m<sup>2</sup>
- Podržava A3, A4, A4R
- Kapacitet čip odlagača od 70 000
- Povećana izdržljivost kalupa



**JEDINICA ZA INSERTACIJU N1**

- Umetanje prethodno ispisanih listova
- Do A3
- Dva ulagača
- Ukupni kapacitet od 400 listova



**NUMERIČKA TIPKOVNICA A1**

- Opcionalna numerička tipkovnica.



**USPRAVNA UPRAVLJAČKA PLOČA J1**

- Opcija za zamjenu standardne plošne upravljačke ploče s uspravnom upravljačkom pločom od 26.4 cm (10.4") visoke SVGA razlučivosti s mogućnosti podešavanja nagiba.



**UNIFLOW ONLINE**

- Na uređaju utemeljena pretplata za oblak za izvoz dokumenata i upravljanje snimanjem



**MFP MODEL \*\*      MODEL PISAČA \*\***



**LADICA ZA PAPIR E1**

- Kapacitet od 3500 listova
- Podržava A4



**ODJELJIVA BOČNA LADICA C1**

- Kapacitet od 3500 listova
- 52 do 256 g/m<sup>2</sup>
- Podržava do SRA3
- Korisnik ima mogućnost podešavanja



**imagePASS-Y3**

- Pružava veliku brzinu obrade, izvanrednu kvalitetu slike i tijek rada koji štedi vrijeme



**UNUTARNJI OBREZIVAČ**



**UNUTARNJE BUŠILICE**

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni [konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## GLAVNA JEDINICA

Vrsta	A3 monokromatski laserski višefunkcijski
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje* slanje* pohranjivanje i opcionalno faksiranje* Nedostupno na modelu pisača iR-ADV DX 8700
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1,75 GHz
Upravljačka ploča	Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1" Opcionalno: TFT SVGA LCD uspravni dodirni zaslon u boji za model višefunkcijskog pisača, 10,4"
Memorija	Standardno: 3 GB RAM memorije
Tvrđi disk	Standardno*: 320GB (dostupan prostor na disku: 250GB), Opcionalno: 250 GB, 1 TB *Može se upotrebljavati drugi početni HDD.
Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja	Opcionalno
Povezivanje	Mreža Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionalno: NFC, niskoenergetska tehnologija Bluetooth 4.1 Ostalo Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1; Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

## Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 4.200 listova  
Višenamjenski odlagač za 100 listova x1  
Ladica za papir kapaciteta 1500 listova x2,  
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x2,  
Maksimalno: 8860 listova (64 g/m<sup>2</sup>) / 7700 listova (80 g/m<sup>2</sup>) (uz odjeljivu bočnu ladicu C1 ili ladicu za papir E1)

## Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

250 listova (uz odlagač za kopiranje R2).  
Maksimalno: 5000 listova (način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "On" (uključeno) uz doradiivač s klamerom W1 PRO ili doradiivač brošura W1 Pro)

## Mogućnosti dorade

S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klanjanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klanjanje na zahtjev, umetanje dokumenata, Z savijanje, polusavijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, obrezivanje

## Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač:  
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezičcima, paus papir

Bočne ladice za papir (desna/lijeva):  
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead

Kasete za papir (gornje/donje):  
Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, papir s jezičcima  
\*Potreban je Nastavak za ulaganje papira s jezičcima B1.

## Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:  
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5\*, A5R, A6R\*, B4, B5, B5R  
Prilagodeni format: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm  
Slobodni format: 100,0 x 148,0 mm do 330,2 x 487,7 mm  
\*\* Podržane gramature medija: više od 64 g/m<sup>2</sup>  
\*\*\* Podržane gramature medija: više od 91 g/m<sup>2</sup>

Bočne ladice za papir (desna/lijeva):  
Standardni format: A4, B5

Kasete za papir (gornje/donje):  
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Prilagodeni format: 139,7 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm

## Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 do 256 g/m<sup>2</sup>  
Ladice za papir (desna/lijeva): 52 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Kasete za papir (gornja/donja): 52 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>

## Vrijeme zagrijavanja

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje\*  
\*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.  
Iz stanja dubokog mirovanja: 60 sekundi ili manje  
Od uključivanja: 60 sekundi ili manje\*  
\*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

## Dimenzije (Š x D x V)

Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786 (uz opcionalnu uspravnu dodirnu ploču): 1170 x 770 x 1252 mm  
Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786 (uz plošnu dodirnu ploču): 670 x 770 x 1185 mm  
Višenamjenski model pisača iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670 x 770 x 1075 mm

## Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno: 1533 x 1353 mm (uz višenamjenski odlagač / gornji desni poklopac otvoren + prednji poklopac otvoren + odlagač za kopiranje)  
Potpuna konfiguracija: 5068 x 1409 mm (uz odjeljivu bočnu ladicu C1 + jedinicu za inserciju N1 + višefunkcijsku profesionalnu bušilicu B1 + jedinicu za savijanje papira J1 + doradiivač brošura W1 Pro + obrezivač brošura F1 + glavnu jedinicu s otvorenim prednjim poklopcem)

## Masa

Višenamjenski model iR-ADV DX 8705/8795/8786: pribl. 225 kg<sup>1</sup>, 221 kg<sup>2</sup>  
Višenamjenski model pisača iR-ADV DX 8705/8795/8786: pribl. 201 kg<sup>3</sup>  
\*1 Uključujući DADF, uspravnu dodirnu ploču i bočicu tonera.  
\*2 Uključujući DADF, plošnu dodirnu ploču i bočicu tonera.  
\*3 Uključujući plošnu ploču, poklopac pisača i bočicu s tonerom.

## TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

### Brzina ispisivanja

iR-ADV DX 8705:  
do 105 ppm (A4), do 54 ppm (A3), do 76 ppm (A4R), do 105 ppm (A5R)  
iR-ADV DX 8795:  
do 95 ppm (A4), do 50 ppm (A3), do 69 ppm (A4R), do 95 ppm (A5R)  
iR-ADV DX 8786:  
do 86 ppm (A4), do 44 ppm (A3), do 63 ppm (A4R), do 86 ppm (A5R)

### Razlučivost ispisivanja (dpi)

### Jezići za opis stranice

### Izravno ispisivanje

### Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

### Fontovi

### Značajke ispisivanja

### Operativni sustav

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

### Brzina kopiranja

### Vrijeme do prve kopije (A4)

### Razlučivost kopiranja (dpi)

### Višestruke kopije

### Gustoća kopiranja

### Povećanje

### Funkcije kopiranja

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

### Tip

### Papir ulagača dokumenata

### Prihvatljivi originalni i gramatura

### Podržani formati medija

### Brzina skeniranja (ipm, crno-bijelo/u boji, A4)

### Razlučivost skeniranja (dpi)

### Tehnički podaci lokalnog skeniranja

### Način skeniranja

1200 x 1200

Standardno: UFR II (standardno), Opcionalno: PCL 6, Adobe®PostScript®3™

Podržane vrste datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG i XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business, uniFLOW Online

Na raspolaganju vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.

Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

PS fontovi: 136 Roman  
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andale Mono WT J/K/S/T/1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.

<sup>2</sup> Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows®7/8.1/10/MAC OS X (10.9 ili noviji),

McAfee Embedded Control

Od srpnja, 2019.

iR-ADV DX 8705:  
do 105 ppm (A4), do 54 ppm (A3), do 76 ppm (A4R), do 105 ppm (A5R)

iR-ADV DX 8795:  
do 95 ppm (A4), do 50 ppm (A3), do 69 ppm (A4R), do 95 ppm (A5R)

iR-ADV DX 8786:  
do 86 ppm (A4), do 44 ppm (A3), do 63 ppm (A4R), do 86 ppm (A5R)

Pribl. 2,7 s ili manje

600 x 600

Do 9999 kopija

Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % do 400 % (koraci od 1 %)

Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originali različitih formata, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oštrina, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom prolasku [obostrano na obostrano (automatski)]

\*Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

do 250 listova (64 g/m<sup>2</sup>)  
do 200 listova (80 g/m<sup>2</sup>)

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m<sup>2</sup>

Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m<sup>2</sup>

\*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m<sup>2</sup>.

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297,0 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,

Prilagodeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje),

135/80 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje),

165/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Skeniranje za kopiranje: 600 x 600

Skeniranje i slanje (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/

WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box,

skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu,

skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj,

skeniranje u oblak (uniFLOW Online)

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## TEHNIČKI PODACI SLANJA

### Odredište

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić  
Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax

### Adresar

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

### Razlučivost slanja (dpi)

Prosljeđivanje: do 600 x 600  
Učitavanje: do 600 x 600

### Komunikacijski protokol

Datoteke: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV  
E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

### Format datoteke

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-1b, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

### Značajke za univerzalno slanje

Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica

## TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

### Maksimalni broj linija za povezivanje

2

### Brzina modema

Super G3: 33,6 kb/s  
G3: 14,4 kb/s

### Metoda kompresije

MH, MR, MMR, JBIG

### Razlučivost (dpi)

400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

### Format za slanje/primanje

Slanje: A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>  
Primanje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R  
<sup>1</sup> Poslano kao A4  
<sup>2</sup> Poslano kao kratki B4

### Memorija za faksiranje

Do 30.000 stranica (2000 zadataka)

### Brojevi za brzo biranje

Maks. 200

### Grupno biranje / odredišta

Maks. 199 brojeva

### Sekvencijsko razošljavanje

Maks. 256 adresa

### Pohrana sigurnosnih kopija

Da

### Značajke faksiranja

Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgovodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razošljavanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

## TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

### Poštanski sandučić (broj podržanih)

100 korisničkih ulaznih spremnika,  
1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju,  
50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks  
Spremljeno maksimalno 30.000 stranica (2000 zadataka)

### Napredna pohrana

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV  
Podržana računala klijenti: Windows\* 8.1/10  
Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

### Napredna pohrana - dostupan prostor na disku

Standardno: 16 GB  
(5 opcijom: maks. 480 GB)

### Značajke napredne pohrane

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

## TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

### Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Standardno:  
Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

### Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print<sup>1</sup>), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČIĆA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijensu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), zaključavanje skeniranja (QR kod), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)  
<sup>1</sup> Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW

## Mrežna sigurnost

### Zaštita uređaja

TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), omogućenje nekorištenih funkcija (omogućenje/omogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/omogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/omogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skenirane i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)

### Upravljanje i nadzor uređaja

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), ispunjava IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti

## TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

### Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C  
Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)

### Napajanje

220 - 240 V, 50/60 Hz, 10 A

### Potrošnja energije

Maksimalno: pribl. 2400 W  
Pripravno stanje: pribl. 217 W<sup>1</sup>  
Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica  
<sup>2</sup> Stanje mirovanja od 0,9 W možda nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

### Tipična potrošnja energije (TEC)\*:

iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh

iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh

iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh

\*Sukladno USA Energy Star 3.0

### Razina snage zvuka (LWA,m\*)

Tijekom rada (jednostrano)

iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX 8795/8786/model pisača: 7,2 B, Kv 0,3 B

\*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

### Tlak zvuka (LpAm)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (jednostrano): 58 dB\*,

Pripravno stanje: 36 dB\*

\* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)

## POTROŠNI MATERIJAL

### Spremnik za toner

Crni toner C-EXV 35

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 6 %)

70 000 stranica

## SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

### Praćenje i izvješćivanje

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu  
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

[uniFLOW Online Express<sup>™</sup>](#)

\*Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online

### Alati za udaljeno upravljanje

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

### Softver za skeniranje

Network ScanGear

### Alati za optimizaciju

Canon Driver Configuration Tool

NetSpot Device Installer

### Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform - Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

### Upravljanje dokumentima

Kofax Power PDF

## TEHNIČKI PODACI ZA FIERY KONTROLER ISPISIVANJA (VANJSKI)

### Opcionalno/standardno

Opcionalno kod svih modela

### Naziv

imagePASS-Y3 V1.1 (server)

### Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 x 1200, 600 x 600

### Standardni jezici za opis stranice

PCL6, Adobe PostScript 3

### Memorija

8 GB (2 x 4 GB)

### Tvrđi disk

500 GB SATA

### Procesor

Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)

### Sustav

FS350Pro

### Fontovi

PS: 138 fontova

PCL: 113 fontova

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

<b>Podržani operativni sustavi</b>	Windows 7 64 bita /Windows 8.1 64 bita /Windows 10 64 bita/ Windows Server 2008 R2, samo 64 bita/Windows Server 2012, samo 64 bita (samo podrška za upravljački program pisača)/Windows Server 2012 R2, samo 64 bita/Windows Server 2016 R2, samo 64 bita, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	<b>Dorađivač brošura X1</b>	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom X1 osnovnih specifikacija). Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, Prilagođeni format (195,0 x 270,0 mm do 330,2 x 457,2 mm) Kapacitet klananja: 20 listova x 5 setova (60 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet savijanja bez klananja: 5 lista (60 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 2,8 A Dimenzije (Š x D x V): 896 x 765 x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 110 kg
<b>Sučelje</b>	2 x ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (stražnji), x 3 (na prednjoj strani Fiery Quick Touch TM), USB 2.0 x 4 (stražnji)	<b>Dorađivač s klamerom W1 PRO</b>	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 listova. Z savijanje: A3, B4: 30 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Donji odlagač: Ako je način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "Uključeno": A4, B5: 4000 listova, A4R, B5R: 2000 listova, SRA3, A3, B4: 1500 listova, Ako je način rada s velikim kapacitetom slaganja postavljen na "Isključeno": A4, B5: 2000 listova, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Mjesto klananja: kutno, dvostruko Kapacitet klamera: kutno i dvostruko klananje: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m <sup>2</sup> ), A3, A4R, B4, B5R: 50 listova (52 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 8 A Dimenzije (Š x D x V): 890 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 130 kg
<b>Mrežni protokoli</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	<b>Dorađivač brošura W1 PRO</b>	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom W1 PRO osnovnih specifikacija). Format papira za uvezivanje: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Kapacitet klananja za uvezivanje: 25 listova (52 do 80 g/m <sup>2</sup> ) (uključujući jednu naslovnicu do 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet savijanja bez klananja: do 5 lista (52 do 209 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz / 8 A Dimenzije (Š x D x V): 1060 x 792 x 1239 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. TBD kg
<b>Izravno ispisivanje</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opcionarno)	<b>Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1</b>	(Zahtjeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS	<b>Jedinica za bušenje 4 rupe A1</b>	(Zahtjeva dorađivač s klamerom AC1 ili dorađivač brošura AC1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
<b>Značajke Standard Fiery kontrolera ispisivanja</b>	Fiery Command WorkStation6 / katalog papira, Fiery Remote Scan / Fiery Hot Folders & Virtual Printers / Fiery JDF	<b>Jedinica za bušenje BG1</b>	(Potreban je dorađivač s klamerom X1 ili dorađivač brošura X1) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s dorađivača
<b>Opcije Fiery kontrolera ispisivanja</b>	Fiery Impose / Fiery Compose / Fiery Impose and Compose / prijenosni tvrdi disk/ Fiery Image Viewer	<b>Jedinica za bušenje BH1</b>	(Potreban je dorađivač s klamerom X1 ili dorađivač brošura X1) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s dorađivača
<b>Hardverska platforma</b>	NX One	<b>Jedinica za bušenje BT1</b>	(Potreban je dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Dvije ili četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, prilagođeni format (182,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm, izuzev 203 x 257 mm do 297 do 270 mm) Četiri rupe: A3, A4, B4, B5, prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm) Izvor napajanja: s dorađivača
<b>Osnovni OS</b>	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	<b>Jedinica za bušenje BU1</b>	(Potreban je dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Četiri rupe Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Četiri rupe: A3, A4, A5, B4, B5, Prilagođeni format (257,0 x 182,0 mm do 297,0 x 432,0 mm) Izvor napajanja: s dorađivača
<b>Napajanje</b>	AC 100 – 240 V, 50 Hz / 60 Hz, 3 A (100 V) – 1,5A (240 V)	<b>Višefunkcijska profesionalna bušilica B1</b>	(Potreban je dorađivač s klamerom X1, dorađivač brošura X1, dorađivač s klamerom W1 PRO ili dorađivač brošura W1 PRO) Podržana gramatura papira za bušenje: Ručno: 75 do 256 g/m <sup>2</sup> Bušenje rupa: 75 do 256 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Ručno: 100 x 148 mm do 330,2 x 487,7 mm, Bušenje: A3, A4, A4R, A5 Podržani kalupi za bušenje (opcionarno): A4: prstenasti mehanizam (2 ili 4 rupe), Velo uvez (12 rupa), plastični češljasti uvez (21 rupa), žičani uvez (25 ili 34 rupe), spirala u boji (47 rupa) Izvor napajanja: 230 V, 50 Hz, 2 A Dimenzije (Š x D x V): 445 x 795 x 1040 mm Masa: 102 kg
<b>Maksimalna potrošnja energije</b>	53 W		
<b>Dimenzije (Š x D x V)</b>	203 x 248 x 384 mm		
<b>Masa</b>	Samo poslužitelj: pribl. 5,9 kg		
<b>OPCIJE ZALIHE PAPIRA</b>			
<b>Ladica za papir E1</b>	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prethodno probušeni, Letterhand Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 340 x 630 x 572 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 34 kg		
<b>Odjeljiva bočna ladica C1</b>	Kapacitet papira: 3500 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, paus papir, bond, prozirnice, naljepnice, prethodno probušeni, Letterhead, papir s jezicima Format papira: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Prilagođeni format (139,7 x 182,0 mm do 330,2 x 487,7 mm) Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: 220 – 240 V, 50/60 Hz, 1,2 A Dimenzije (Š x D x V): 635 x 686 x 574 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 68 kg		
<b>ZAVRŠNE OPCIJE*</b>	*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.		
<b>Odlagač za kopiranje R2</b>	Jednostavan odlagač za osnovne potrebe. Kapacitet: 250/100 listova (jednostavno/obostroano, 80 g/m <sup>2</sup> ) Dimenzije (Š x D x V): 420 x 382 x 175 mm		
<b>Dorađivač s klamerom AC1*</b>	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova A3, A4R, B4, B5R: 125 listova SRA3: 30 listova Srednji odlagač: kao i gornji odlagač Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova A6R: 250 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Mjesto klananja: kutno, dvostruko Kapacitet klananja: A4, B5: 65 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 40 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) Eko-klamer: A3, A4 5 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 lista (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 lista (81,5 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Klananje na zahtjev: 65 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 36 kg		
<b>*dostupno samo za IR-ADV DX 8786</b>	(Obuhvaća gornji dorađivač s klamerom AC1 osnovnih specifikacija klananja.) Format papira za klananje brošura: A3, A4R, B4, Prilagođeni format (182,0 x 210,0 mm do 304,8 x 457,2 mm) Kapacitet klananja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (uključujući 1 naslovnicu do 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet savijanja bez klananja: 3 lista (52 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kad su produžetak i okretni odlagač izvučeni) Masa: pribl. 60 kg		
<b>Dorađivač s klamerom X1</b>	Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: A4, A5R, B5: 1500 listova SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 listova A6R: 250 listova Srednji odlagač: A4, A5R, B5: 250 listova A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 listova SRA3: 30 listova Donji odlagač: A4, B5: 2500 listova (kaskadni način ulaganja), A4, A5R, B5: 1500 listova, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 listova, A6S: 250 listova Gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Mjesto klananja: kutno, dvostruko Kapacitet klananja: A4, B5: 100 listova (52 do 80 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 50 listova (52 do 80 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: 100 – 240 V AC / 50 – 60 Hz / 2,8 A Dimenzije (Š x D x V): 782 mm x 765 mm x 1040 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 64 kg		

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 8700

<b>Unutarnji obrezaivač brošura A1</b>	(Potreban Doradivač brošura X1) Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 1500 listova Podržana gramatura papira: 60 do 256 g/m <sup>2</sup> Količina obrezivanja: 2 do 20 mm Prijehvatljiv format papira: SRA3, A3, A4, B4, Prilagođeni format: 195,0 x 270 mm do 330,2 x 457,2 mm Izvor napajanja: s doradivača	<b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b>	
<b>Obrezaivač brošura F1</b>	(Potreban je Doradivač brošura W1 PRO) Kapacitet za brošure: 10 brošura (veličina brošure: A4, 50 listova, 80 g/m <sup>2</sup> ) Podržana gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> , 64 do 300 g/m <sup>2</sup> (samo naslovnica) Podržane gramature papira: SRA3, A3, A4R, B4, prilagođeni format (210,0 x 279,4 mm do 330,2 x 487,7 mm) Količina obrezivanja: 2 do 28 mm Kapacitet obrezivanja: do 25 listova (50 listova s polusavijanjem) (52 do 80 g/m <sup>2</sup> ) Kapacitet spremnika za otpad: pribl. 5000 listova Izvor napajanja: s Doradivača brošura W1 PRO Dimenzije: 2095 x 790 x 1040 mm (uključujući spoj) Masa: pribl. 178 kg	<b>Čitači kartica</b>	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon. Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica A4
<b>Jedinica za inserciju N1</b>	(Potreban je doradivač s klamerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO) Broj odlagača: 2 Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: 200 listova Donji odlagač: 200 listova Prijehvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, premazani, paus papir, bond, prethodno probušeni, Letterhand, papir s jezičcima Podržane gramature papira: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, Prilagođeni format: 182 x 182 mm do 330,2 x 487,7 mm Podržana gramatura papira: 52 do 256 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1 A Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1407 mm (pričvršćeno na uređaj; širina bez odlagača za dokumente) Masa: pribl. 61 kg	<b>Ostalo</b>	Uspravna upravljačka ploča J1 Pomoćni odlagač B1 Dodatak za uvlačenje papira s jezičcima B1 Numerička tipkovnica A1 Komplet za pomicanje doradivača A1
<b>Falcerica J1</b>	(Potreban je doradivač s klamerom X1, doradivač brošura X1, doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO) Podržana vrsta savijanja: Z savijanje, C savijanje, harmonika Z savijanje, dvostruko paralelno savijanje, polusavijanje Prijehvatljiva vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, bond Podržani format papira: Z savijanje: A3, A4R, B4 C savijanje, harmonika Z savijanje, polusavijanje, dvostruko paralelno savijanje: A4R Prijehvatljiva gramatura papira: Z savijanje, harmonika Z savijanje, C savijanje, polusavijanje: 52 do 105 g/m <sup>2</sup> Dvostruko paralelno savijanje: 52 do 90 g/m <sup>2</sup> Izlazni kapacitet (s bond papirom od 20 lb): C savijanje/harmonika Z savijanje: A4R: pribl. 40 listova Dvostruko paralelno preklapanje: A4R: pribl. 25 listova uz doradivač s klamerom X1 ili doradivač brošura X1 (ukupno) Z savijanje: A3, B4: 70 listova, A4R: 30 listova Polusavijanje: A4R: 30 listova uz doradivač s klamerom W1 PRO ili doradivač brošura W1 PRO (ukupno) Z savijanje: A3, B4: 60 listova Polusavijanje: A4R: 50 listova Izvor napajanja: s doradivača Dimenzije (Š x D x V): 336 x 793 x 1190 mm Masa: pribl. 71 kg	<b>SIGURNOSNE OPCIJE</b>	Tvrđi disk N1 od 2.5"/250 GB Tvrđi disk P1 od 2.5"/1 TB Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1
		<b>OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA</b>	
		<b>Dodatna oprema za ispisivanje</b>	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 PCL KOMPLET ZA ISPISIVANJE BD1 PS KOMPLET ZA ISPISIVANJE BD1
		<b>Ispisivanje crtičnog koda</b>	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
		<b>EFI-Fiery kontroler</b>	imagePASS-Y3 V1.1
		<b>Opcionalni dodaci za EFI-Fiery kontroler</b>	Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose and Compose Fiery imageViewer Komplet za prijenosni tvrđi disk B6
		<b>Dodatna oprema za sustav</b>	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE Komplet za NFC E1
		<b>Dodatna oprema za faksiranje</b>	Super G3 FAX kartica AS1 Super G3 faks kartica za 2. liniju AS1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
		<b>DRUGI DODACI</b>	
		<b>Dodatna oprema za pristup</b>	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno navođenje G1 Oprema za glasovno upravljanje D1
		<b>Spremnici za klamerice</b>	Klamerica N1 Klamer P1 Spremnik za klamerice X1 Spremnik za klamerice Y1

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2020.