

# Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 8700"

## NGRIJINI KAPACITETET E PRODHIMIT NË BARDHEZI ME TEKNOLOGJINË E FJALËS SË FUNDIT




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution


New to the Line

### OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT




**STAPLE FINISHER-W1 PRO**

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë.




**BOOKLET FINISHER-W1 PRO**

- Ofron 2 sirtarë daljeje për 5000 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 100 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 25 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.




**STAPLE FINISHER-X1**

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1" dhe "BH1")




**BOOKLET FINISHER-X1**

- 3 sirtarë, kapacitet 4250-fletësh
- Kapje këndore dhe dyfishe deri në 100 fletë
- Lidhje në broshurë deri në 20 fletë dhe kapacitet palosjeje me shpinë deri në 5 fletë
- Mbështet shpues opsionale vrimash të brendshme 2/4 dhe 4 ("Puncher Unit-BG1" dhe "BH1") dhe shkurtime broshure (Inner Booklet Trimmer-A1)



**STAPLE FINISHER-AC1**

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë.



**BOOKLET FINISHER-AC1**

- Ofron 3 sirtarë daljeje për 3500 fletë gjithsej. Kapje shumëpozicionale deri në 65 fletë. Lidhje në broshurë prej deri në 20 fletësh dhe palosje shpine deri në 5 fletë.



**NJËSIA E PALOSJES SË LETRËS-J1**

- Palosje Z, palosje C, palosje përgjysmë, palosje Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele




**MULTI FUNCTION PROFESSIONAL PUNCHER-B1**

- Mbështet grupe të ndryshme pllakash
- Deri në 256 g/m<sup>2</sup>
- Mbështet A3, A4, A4R
- Kapacitet sirtari ciflash prej 70 000
- Rezistencë e përmirësuar pllake




**NJËSIA E FUTJES SË DOKUMENTIT-N1**

- Fusni fletë të paraprintuara
- Deri në A3
- Dy sirtarë
- Kapacitet 400 fletësh gjithsej




**NUMERIC KEYPAD-A1**

- Tastierë numerike fizike opsionale.




**UPRIGHT CONTROL PANEL-J1**

- Një opcion për zëvendësimin e panelit standard të rrëshët të kontrollit me panel kontrolli vertikal 26.4 cm (10.4 in) SVGA të rezolucionit të lartë me afësi rregullimi të animit.




**UNIFLOW ONLINE**


- Abonim në re kompjuterike sipas pajisjes, për nxjerrje dokumentesh dhe administrim të regjistrimeve



**MODELI MFP \*\***




**MODELI I PRINTERIT \*\***




**NJËSIA E LETRËS-E1**

- Kapacitet 3500-fletësh
- Mbështet A4




**RAFTI POD LITE-C1**

- Kapacitet 3500-fletësh
- 52 deri në 256 gm<sup>2</sup>
- Mbështet deri në SRA3
- Me konfigurim nga përdoruesi




**imagePASS-Y3**

- Ofron shpejtësi të lartë procesimi, cilësi të jashtëzakonshme figure dhe cikle pune që kursejnë kohë



**SHKURTUES I BRENDSHËM**



**SHPUES TË BRENDSHËM**

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënie në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "iR ADVANCE DX".



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## NJËSIA KRYESORE

<b>Tipi</b>	Pajisje A3 shumëfunktionale monokrom laser
<b>Funkcionet kryesore</b>	Printim, fotokopje*, skanim*, dërgim*, ruajtje dhe faks opsional* * Nuk ofronet në modelin e printerit "iR-ADV DX 8700"
<b>Procesori</b>	Procesor dybërthamësh 1,75 GHz
<b>Paneli i kontrollit</b>	Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA Opsionale: panel vertikal me prekje, me ngjyra, 10.4" TFT LCD SVGA për modelin MFP
<b>Memoria</b>	Standarde: 3,0 GB RAM
<b>Njësia e diskut</b>	Standarde*: 320GB (hapësirë e lirë disku: 250GB), Opsionale: 250 GB, 1 TB * Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.
<b>Njësia pasqyruese e diskut</b>	Opsional
<b>Lidhja e ndërfaqes</b>	Rrjeti Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN pa tela (IEEE 802.11 b/g/n) Opsionale: NFC, "Bluetooth 4.1" me energji të ulët Të tjera Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0 (pajisja) x1; Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
<b>Kapaciteti i mbushjes së letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardi: 4200 fletë 1 sirtar 100-fletësh shumëfunktional 2 mbajtëse letre 1500-fletëshe, 2 kaseta letre 550-fletëshe, Maksimumi: 8860 fletë (64 g/m <sup>2</sup> ) / 7700 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) (me "POD Deck Lite-C1" ose "Paper Deck Unit-E1")
<b>Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	250 fletë (me Copy Tray-R2). Maksimumi: 5000 fletë (modalitet aktiv të stivimit për volume të larta me "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 Pro")
<b>Aftësitë e përfundimit</b>	Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand, Document Insertion, Z-fold, Half-fold, C-fold, Accordion-Z fold, Double Parallel-fold, Trimming
<b>Llojet e mbështetura të materialit</b>	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim paraprak, me kokë, skedë, kalk Mbajtëse letre (djathtas/majtas): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak, me kokë, skedë* *Nevojitet "Tab Feeding Attachment-B1".
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	Sirtari shumëfunktional: Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5*, A5R, A6R*, B4, B5, B5R Madhësia e personalizuar: 100,0 x 148,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Përmasa të lira: 100,0x148,0 mm deri në 330,2x487,7 mm *1 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 64 g/m <sup>2</sup> *2 Peshat e mbështetura të materialit: mbi 91 g/m <sup>2</sup> Mbajtëse letre (djathtas/majtas): Madhësia standarde: A4, B5 Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Madhësia e personalizuar: 139,7 x 182,0 mm deri në 330,2 x 487,7 mm
<b>Peshat e mbështetura të materialit</b>	Sirtari me shumë qëllime: 52 deri në 256 gsm Mbajtëset e letrës (djathtas/majtas): 52-220 g/m <sup>2</sup> Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m <sup>2</sup> Ngjë të dyja anët: 52 deri në 220 gsm
<b>Koha e ngrohjes</b>	Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak* *Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe aktivizohet për veprim në ekranin me prekje. Nga modaliteti i thellë pasiv: 60 sekonda e poshtë Nga ndezja: 60 sekonda e poshtë* *Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gatë për fotokopim (pa rezervim të printimit)
<b>Përmasat (gjer.xthell.xlar.)</b>	Modeli MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786 (me panelin vertikal me prekje): 1170x770x1252 mm Modeli MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786 (me panelin e rrafshët me prekje): 670x770x1185 mm Modeli i printerit iR-ADV DX 8705/8795/8786: 670x770x1.075 mm
<b>Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)</b>	Bazë: 1533 x 1353 mm (me sirtarin me shumë funksione/kapakun iart djathtas të hapur + kapakun përpara të hapur + sirtarin e kopjimit) Konfigurimi i plotë: 5068x1409 mm (me "POD Deck Lite-C1" + "Document Insertion Unit-N1" + "Multifunction Professional Puncher-B1" + "Paper Folding Unit-J1" + "Booklet Finisher-W1 Pro" + "Booklet Trimmer-F1" + kapakun e parë të njësive kryesore hapur)
<b>Pesha</b>	Modeli MFP iR-ADV DX 8705/8795/8786: afro 225 kg <sup>1</sup> , 221 kg <sup>2</sup> Modeli i printerit iR-ADV DX 8705/8795/8786: afro 201 kg <sup>3</sup> *1 Duke përfshirë DADF, panelin vertikal me prekje dhe shishen e tonerit. *2 Duke përfshirë DADF, panelin e rrafshët me prekje dhe shishen e tonerit. *3 Duke përfshirë panelin e rrafshët, kapakun e printerit dhe shishen e tonerit.
<b>SPECIFIKIMET E PRINTIMIT</b>	
<b>Shpejtësia e printimit</b>	iR-ADV DX 8705: deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8795: deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8786: deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)

<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	1200 x 1200
<b>Gjuhët e faqeve të përshkrimit</b>	Standarde: UFR II (standarde), Opsionale: PCL 6, Adobe PostScript®3™
<b>Direct Print</b>	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG dhe XPS
<b>Printimi nga celulari dhe në renë kompjuterike</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business, uniFLOW Online Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të mbështetura në MEAP është e disponueshme për të siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve për informacione të mëtejshme.
<b>Fontet</b>	Fontet PS: 136 Roman Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, Andal Mono WT/J/K/S/T <sup>1</sup> (japonisht, koreanisht, kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte barkodi* *1 Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional. *2 Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.
<b>Veçoritë e printimit</b>	Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të pamë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual
<b>Sistemi i përdorimit</b>	UFRIL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 e lart) PCL: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows®7/ 8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 e lart) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 e lart), McAfee Embedded Control Nga korriku 2019.
<b>SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT</b>	
<b>Shpejtësia e kopjimit</b>	iR-ADV DX 8705: deri në 105 fq/min (A4), deri në 54 fq/min (A3), deri në 76 fq/min (A4R), deri në 105 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8795: deri në 95 fq/min (A4), deri në 50 fq/min (A3), deri në 69 fq/min (A4R), deri në 95 fq/min (A5R) iR-ADV DX 8786: deri në 86 fq/min (A4), deri në 44 fq/min (A3), deri në 63 fq/min (A4R), deri në 86 fq/min (A5R)
<b>Koha e kopjimit të parë (A4)</b>	Afro 2,7 sekonda ose më pak
<b>Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)</b>	600x600
<b>Kopje të shumëfishta</b>	Deri në 9999 kopje
<b>Dendësia e kopjimit</b>	Automatik ose manual (9 nivele)
<b>Zmadhimi</b>	Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%) Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Funkcionet e fotokopjimit</b>	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi original, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, original dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontrolli, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emalieve, mbivendosje figure, fotokopim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi
<b>SPECIFIKIMET E SKANIMIT</b>	
<b>Tipi</b>	Furnizuesi automatik i dokumenteve me një kalim në dy anë [2 anë në 2 anë (automatik)] * Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në furnizues.
<b>Letra për vetëmbushësen e dokumenteve</b>	deri në 250 fletë (64 g/m <sup>2</sup> ) deri në 200 fletë (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Origjinalet dhe peshat e pranueshme</b>	Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore Pesha e materialit në mbushëse: Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m <sup>2</sup> Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m <sup>2</sup> * Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Përmasat e mbështetura të materialit</b>	Pllaka maks. madhësia e skanimit: 297,0x431,8 mm Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, Përmasa të posaçme: 70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm
<b>Shpejtësia e skanimit (ipm: bardhezi/ngjyra, A4)</b>	Skanimi 1-anësh: 135/135 (300x300 dpi, dërgim), 135/80 (600x600 dpi, fotokopjimi) Skanimi 2-anësh: 270/270 (300x300 dpi, dërgim), 165/90 (600x600 dpi, fotokopjimi)
<b>Rezolucioni i skanimit (dpi)</b>	Skanim për fotokopim: 600x600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600x600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (marrje) 600x600 Skanim për faks: 600x600
<b>Specifikimet e tërheqjes së skanimit</b>	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
<b>Metoda e skanimit</b>	Sistemi i mbështetur operativ: Windows®7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online)



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

<b>Destinacioni</b>	Standarde: Email/Internet FAX (SMTP) SMB3.0 FTP WebDAV Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax
<b>Libri i Adresave</b>	LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)
<b>Rezolucioni i dërgimit (dpi)</b>	Dhënie: deri në 600x600 Marrje: deri në 600x600
<b>Protokolli i komunikimit</b>	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Formati i skedarit</b>	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorë, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Veçoritë universale të dërgimit</b>	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përpapësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

## SPECIFIKIMET E FAKSIT

<b>Numri maksimal i linjave të lidhjes</b>	2
<b>Shpejtësia e modemit</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Metoda e ngjeshjes</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Rezolucioni (dpi)</b>	400x400 (ultra i imët), 200x400 (super i imët), 200x200 (i imët), 200x100 (normal)
<b>Madhësia në dërgim/marrje</b>	Dërgim: A3, A4, A4R, A5 <sup>1</sup> , A5R <sup>1</sup> , B4, B5 <sup>2</sup> , B5R <sup>1</sup> Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R <sup>1</sup> Dërguar si A4 <sup>2</sup> Dërguar si B4 e shkurtër
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)
<b>Numrat e shpejtë</b>	Maks. 200
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 199 numra
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 256 adresa
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Po
<b>Veçoritë e faksit</b>	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nëadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

## SPECIFIKIMET E RUAJTJES

<b>Kutia postare (numri i mbështetur)</b>	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)
<b>Hapësira e përparuar</b>	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
<b>Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar</b>	Standarde: 16 GB (Me opsion: maks. 480 GB)
<b>Veçoritë e hapësirës së përparuar</b>	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

## SPECIFIKIMET E SIGURISË

<b>Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes</b>	Standarde: Autentikimi përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksion), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksion), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)
<b>Siguria e dokumenteve</b>	Siguri printimi (printim i siguar, printim i siguar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguar "uniFLOW"™), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5™), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e avancuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kyçje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguar) <sup>1</sup> Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

## Siguria e rrjetit

<b>Siguria e pajisjes</b>	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve)
<b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>	Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, siguri i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), Pajtim me IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)
<b>Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes</b>	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

## SPECIFIKIMET E MJEDISIT

<b>Mjedisi i përdorimit</b>	Temperatura: 10 deri në 30°C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
<b>Energjia</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
<b>Konsumi i energjisë</b>	Maksimumi: afro 2400 W Në gatishmëri: afro 217 W <sup>1</sup> Modaliteti i fjetjes: Afërsisht 0,9 W <sup>2</sup> <sup>1</sup> Vlera referencë: matur një njësi <sup>2</sup> Modaliteti i fjetjes 0,9 W mund të mos jetë i mundur në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
<b>Nivelet e zhurmës</b>	Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR-ADV DX 8705: 9,6 kWh iR-ADV DX 8795: 9,0 kWh iR-ADV DX 8786: 8,6 kWh * Në përputhje me "USA Energy Star 3.0" <b>Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)*</b> Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX 8705: 7,3 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 8795/8786/modeli i printerit: 7,2 B, Kv 0,3 B *Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017) <b>Trysnia e tinullit (LpAm)</b> Pozicioni në afërsi: Aktiv (1-anëshe): 58 dB*, Pasiv: 36 dB* * Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)

## PJESËT E KONSUMIT

<b>Kutia e tonerit</b>	Toneri i zi C-EXV 35
<b>Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 6%)</b>	70 000 faqe

## ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

<b>Monitorimi dhe raportimi</b>	Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a> Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express</a> *Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike të "uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"
<b>Mjetet e menaxhimit në largësi</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System ScanGear i rrjetit
<b>Softueri i skanimit</b>	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon
<b>Mjetet e optimizimit</b>	Instalatori i pajisjesNetSpot
<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Document Administration</b>	Kofax Power PDF

## SPECIFIKIMET E KONTROLLORIT FIERY PRINT (I JASHTËM)

<b>Opsional/standard</b>	Opsional në të gjitha modelet
<b>Emri</b>	imagePASS-Y3 V1.1 (Server)
<b>Rezolucioni i printimit (dpi)</b>	1200 x 1200, 600 x 600
<b>Gjuha(ët) e përshkrimit të faqes standarde</b>	PCL6, Adobe PostScript 3
<b>Memoria</b>	8 GB (2 x 4 GB)
<b>Njësia e diskut</b>	500 GB SATA
<b>Procesori</b>	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
<b>Sistem</b>	FS350Pro
<b>Fontet</b>	PS: 138 Fonte PCL: 113 Fonte

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

<b>Sistemet e mbështetura operative</b>	Windows 7 64 bit/Windows 8.1 64 bit/Windows 10 64 bit/Windows Server 2008 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2012 vetëm 64bit (vetëm mbështetje për drejtuesit softuerikë të printerit)/Windows Server 2012 R2 vetëm 64bit/Windows Server 2016 R2 vetëm 64 bit, MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)	<b>Booklet Finisher-X1</b>	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të "Staple Finisher-X1"). Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave të qepura: SRA3, A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (95,0x270,0 mm deri në 330,2x457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 5 komplete (60-81,4 g/m <sup>2</sup> ) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 5 fletë (60-105 g/m <sup>2</sup> ) Burimi elektrik: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A Përmasat (gj-th-l): 896x765x1,040 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 110 kg
<b>Ndërfaqja</b>	2 fole Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), 2 fole USB 3.0 (pas), 3 fole (përpapa në "Fiery Quick Touch TM"), 4 fole USB 2.0 (pas)	<b>"Staple Finisher-W1 PRO"</b>	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m <sup>2</sup> ): Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 1000 fletë Palosja Z: A3, B4: 30 fletë Palosja përgjysmë: A4R 50 fletë Sirtari i poshtëm: Nëse Modaliteti i stivës me vëllim të lartë është caktuar si "AKTIV": A4, B5: 4.000 fletë, A4R, B5R: 2000 fletë, SRA3, A3, B4: 1500 fletë, Nëse Modaliteti i stivës me vëllim të lartë është caktuar si "JOAKTIV": A4, B5: 2000 fletë, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1000 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: kapje e dyfishit dhe në kënde: A4, B5: 100 fletë (52-80 g/m <sup>2</sup> ), A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë (52-81,4 g/m <sup>2</sup> ) Burimi elektrik: 220-240 V / 50-60 Hz / 8 A Përmasat (gj-th-l): 890x792x1,239 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 130 kg
<b>Protokollet e rrjetit</b>	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Direct Mobile Printing, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	<b>Booklet Finisher-W1 PRO</b>	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të "Staple Finisher-W1 PRO".) Madhësia e letrës së lidhjes së broshurave të qepura: SRA3, A3, A4R, B4, Madhësia e personalizuar: 210,0 x 279,4 mm deri në 330,2 x 487,7 mm Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 25 fletë (52 deri në 80 g/m <sup>2</sup> ) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 5 fletë (52-209 g/m <sup>2</sup> ) Burimi elektrik: 220-240 V / 50-60 Hz / 8 A Përmasat (gj-th-l): 1.060x792x1,239 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues) Pesha: Rreth TBD kg
<b>Direct Print</b>	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (opsionale)	<b>2/4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
<b>VDP</b>	FreeForm v1, v2.1, PPML, PDF/VT-1, PDF/VT-2, Creo VPS	<b>4 Hole Puncher Unit-A1</b>	(Nevojitet "Staple Finisher-AC1" ose "Booklet Finisher-AC1") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori
<b>Veçoritë standarde të kontrollorit të printimit Fiery</b>	Fiery Command WorkStation6/Paper Catalog/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders & Virtual Printers/Fiery JDF	<b>Puncher Unit-BG1</b>	(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
<b>Opsione të kontrollorit Fiery Print</b>	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose and Compose/komplet i heqshëm disku HDD/ Fiery Image Viewer	<b>Puncher Unit-BH1</b>	(Nevojitet "Staple Finisher-X1" ose "Booklet Finisher-X1") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi i energjisë: Nga finitori
<b>Platforma HW</b>	NX One	<b>Puncher Unit-BT1</b>	(Nevojitet "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Dy ose katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 vrima: A3, A4 Burimi i energjisë: Nga finitori
<b>Base OS</b>	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC	<b>Puncher Unit-BU1</b>	(Nevojitet "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Katër vrima Pesha e Pranueshme e Letrës së Shpimit: 52 deri në 256 gsm Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Katër vrima: A3, A4, A5, B4, B5, Përmasa të posaçme (257,0x182,0 mm deri në 297,0x432,0 mm) Ushqimi elektrik: nga finitori
<b>Burimi i energjisë</b>	AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3,0A (100V) - 1,5A (240V)	<b>Multi Function Professional Puncher-B1</b>	(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1", "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO") Pesha e pranueshme e letrës së shpuar: Anashkalim: 75-256 g/m <sup>2</sup> Shpim: 75-256 g/m <sup>2</sup> Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Anashkalim: 100x148 mm deri në 330,2x487,7 mm, Shpim: A3, A4, A4R, A5 Plakët e mbështetura të shpimit (opsionale): A4: fletë e lirshme (2 ose 4 vrima), lidhje "Velo" (12 vrima), krethër plastik (21 vrima), spirale dyshe (23 ose 34 vrima), spirale me ngjyra (47 vrima) Burimi elektrik: 230 V, 50 Hz, 2,0 A Dimensionet (W x D x H): 445 x 795 x 1.040 mm Pesha: 102 kg
<b>Konsumi maksimal i energjisë</b>	53 W		
<b>Përmasat (gj.e.thell.xlar.)</b>	203 x 248 x 384 mm		
<b>Pesha</b>	Vetëm njësia e serverit: afro 5,9 kg		
<b>OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS</b>			
<b>Paper Deck Unit-E1</b>	Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Burimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gje x The x La): 340 x 630 x 572 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 34 kg		
<b>POD Deck Lite-C1</b>	Kapaciteti i letrës: 3500 fletë (80 g/m <sup>2</sup> ) Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, kalk, me lidhje, transparencë, etiketë, me shpim paraprak, me kokë, skedë Përmasat e letrës: SRA3, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme (139,7x182,0 mm deri në 330,2x487,7 mm) Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Furnizimi me energji: 220-240V, 50/60Hz, 1,2A Përmasat (Gje x The x La): 633 x 686 x 574 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 68 kg		
<b>OPSIONET E DALJES*</b>	*Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.		
<b>Copy Tray-R2</b>	Siguron një sirtar të thjeshtë për nevojat bazë të daljes. Kapaciteti: 250/100 fletë (1 anë/2 anë, 80 gm <sup>2</sup> ) Përmasat (gj-th-l): 420x382x175 mm		
<b>Staple Finisher-AC1*</b>	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m <sup>2</sup> ): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë Sirtari i mesëm: njësoj si sirtari i sipërm Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1500 fletë A6R: 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: A4, B5: 65 fletë (52-90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 40 fletë (52-90 g/m <sup>2</sup> ) Kapësja "Eco": A3, A4 5 fletë (52 deri në 64 gm <sup>2</sup> ) 4 fletë (65 deri në 81,4 gm <sup>2</sup> ) 3 fletë (81,5 deri në 105 gm <sup>2</sup> ) Kapëse sipas kërkesës: 65 fletë (52-90 g/m <sup>2</sup> ) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 36 kg		
<b>* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8786"</b>			
<b>Booklet Finisher-AC1*</b>	(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses "Staple Finisher-AC1".) Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4, Përmasa të posaçme (182,0x210,0 mm deri në 304,8x457,2 mm) Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete (52 deri në 81,4 gm <sup>2</sup> ) (duke përfshirë 1 letër kapaku deri në 256 gsm) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: 3 fletë (52-105 g/m <sup>2</sup> ) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (Gj x Th x L): 656 mm x 623 mm x 1195 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues) Pesha: Rreth 60 kg		
<b>* ofrohet vetëm për "IR-ADV DX 8786"</b>			
<b>Staple Finisher-X1</b>	Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m <sup>2</sup> ): Sirtari i sipërm: A4, A5R, B5: 1500 fletë SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 750 fletë A6R: 250 fletë Sirtari i mesëm: A4, A5R, B5: 250 fletë A3, A4R, A5, A6R, B4, B5R: 125 fletë SRA3: 30 fletë Sirtari i poshtëm: A4, B5: 2500 fletë (modaliteti i ngarkimit me lëshim), A4, A5R, B5: 1500 fletë, SRA3, A3, A4R, A5, B4, B5R: 750 fletë, A6S: 250 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 256 gsm Pozicioni i kapëses: këndor, dysh Kapaciteti i kapëses: A4, B5: 100 fletë (52-80 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 50 fletë (52-80 g/m <sup>2</sup> ) Burimi elektrik: 100-240 V AC / 50-60 Hz / 2,8 A Përmasat (Gje x The x La): 782 mm x 765 mm x 1.040 mm (kur sirtari i zgjerueshëm është i tërhequr) Pesha: Rreth 64 kg		

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

# Seria imageRUNNER ADVANCE DX 8700

## Inner Booklet Trimmer-A1

(Kërkon Booklet Finisher-X1)  
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 1500 fletë  
Pesha e Pranueshme e Letrës: 60 deri në 256 gsm  
Sasia e prerjes: 2 deri në 20 mm  
Madhësitë e pranueshme të letërës: SRA3, A3, A4, B4,  
Përmasa të posaçme: 195,0x270 mm deri në 330,2x457,2 mm  
Burimi elektrik: nga finitori

## Booklet Trimmer-F1

(Kërkon Booklet Finisher-W1 PRO)  
Kapaciteti i broshurës: 10 broshura  
(madhësia e broshurës: A4, 50 fletë, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Pesha e pranueshme e letërës: 52-256 g/m<sup>2</sup>,  
64-300 g/m<sup>2</sup> (vetëm fleta e kapakut)  
Madhësia e pranueshme e letërës:  
SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme: 210,0x279,4 mm  
deri në 330,2x487,7 mm)  
Sasia e prerjes: 2-28 mm  
Kapaciteti i prerjes: deri në 25 fletë (50 fletë me palosje  
përgjysmë) (52-80 g/m<sup>2</sup>)  
Kapaciteti i sirtarit të mbetjeve: afro 5000 fletë  
Burimi i energjisë: Nga Booklet Finisher-W1 PRO  
Përmasat: 2095 x 790 x 1040 mm (duke përfshirë bashkuesit)  
Pesha: Rreth 178 kg

## Document Insertion Unit-N1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1",  
"Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO")  
Numri i sirtarëve: 2  
Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m<sup>2</sup>):  
Sirtari i sipërm: 200 fletë  
Sirtari i poshtëm: 200 fletë  
Lloji i letërës së pranueshme: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar,  
me ngjyra, e rëndë, me veshje, kalk, me lidhje, me shpim  
paraparak, me kokë, skedë  
Madhësia e pranueshme e letërës:  
SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, BSR,  
Përmasa të posaçme: 182x182 mm deri në 330,2x487,7 mm  
Pesha e pranueshme e letërës: 52-256 g/m<sup>2</sup>  
Furnizimi me energji: 100-240V, 5060Hz, 1,0 A  
Përmasat (gj-th-l): 336x793x1407 mm (montuar në pajisje:  
duke përfshirë sirtarin e dokumenteve)  
Pesha: Rreth 61 kg

## Paper Folding Unit-J1

(Nevojitet "Staple Finisher-X1", "Booklet Finisher-X1",  
"Staple Finisher-W1 PRO" ose "Booklet Finisher-W1 PRO")  
Lloji i palosjes që mbështetet: palosje Z, palosje C, palosje  
Z fizarmonikë, palosje dopjoparalele, palosje përgjysmë  
Lloji i pranueshëm i letërës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me  
ngjyra, me lidhje  
Madhësitë e pranueshme e letërës:  
Palosje Z: A3, A4R, B4  
Palosje C, palosje Z fizarmonikë, palosje përgjysmë, palosje  
dopjoparalele: A4R  
Pesha e pranueshme e letërës:  
Palosje Z, palosje Z fizarmonikë, palosje C, palosje  
përgjysmë: 52-105 g/m<sup>2</sup>  
Palosje dopjoparalele: 52-90 g/m<sup>2</sup>  
Kapaciteti në dalje (me 20 lb letër lidhjeje):  
Palosje C/palosje Z fizarmonikë: A4R: afro 40 fletë  
Palosje dopjoparalele: A4R: afro 25 fletë  
me "Staple Finisher-X1" ose "Saddle Finisher-X1" (gjithsej)  
Palosje Z: A3, B4: 70 fletë, A4R: 30 fletë  
Palosje përgjysmë: A4R: 30 fletë  
me "Staple Finisher-W1 PRO" ose "Saddle Finisher-W1 PRO"  
(gjithsej)  
Palosja Z: A3, B4: 60 fletë  
Palosje përgjysmë: A4R: 50 fletë  
Burimi i energjisë: Nga finitori  
Dimensionet (W x D x H): 336 x 793 x 1.190 mm  
Pesha: Rreth 71 kg

## AKSESORËT HARDUERIKË

### Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë,  
kontakttoni me zyrën vendore të "Canon".  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-A4

### Të tjera

Upright Control Panel-J1  
Utility Tray-B1  
Tab Feeding Attachment Kit-B1  
Numeric Keypad-A1  
Finisher Jogger Kit-A1

### OPSIONET E SIGURISË

#### Sigurua e të dhënave

2,5 in/250 GB HDD-N1  
2,5 in/1TB HDD-P1  
HDD Mirroring Kit-J1

### OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

#### Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1  
PCL PRINTER KIT-BD1  
PS PRINTER KIT-BD1

#### Printimi i barkodeve

#### Kontrollori me bazë "EFI-Fiery"

#### Opsionet e kontrollorit me bazë "EFI-Fiery"

Barcode Printing Kit-D1  
imagePASS-Y3 V1.1

Fiery Impose  
Fiery Compose  
Fiery Impose and Compose  
Fiery imageViewer  
Removable HDD Kit-B6

#### Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1  
Serial Interface Kit-K3  
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"  
NFC Kit-E1

#### Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AS1  
Super G3 2nd Line Fax Board-AS1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

### OPSIONE TË TJERA

#### Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1  
Voice Guidance Kit-G1  
Voice Operation Kit-D1

#### Fishekët e kapësës

Staple-N1  
Staple-P1  
Staple Cartridge-X1  
Staple Cartridge-Y1

## Softuer dhe zgjidhje



## Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2020