

# أجهزة متعددة الوظائف صغيرة الحجم مقاس A4 بالألوان\* تتضمن آليات عمل سهلة للطباعة والمسح الضوئي بسرعة وجودة عالية.

\*الطراز DX C357P مخصص للطباعة فقط

خيارات التكوين الرئيسية



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).  
يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقية الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة IR ADVANCE DX بأكملها.

# المواصفات الفنية

# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Series

<p>/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :UFR II Server2019/Server2016/Server2012R2/Server2012 Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث) /Server2012/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :PCL Server2019/Server2016/Server2012 R2 /Server2012/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :PS Server2019/Server2016/Server2012 R2 Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث) /Server2012/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :PPD برنامح McAfee Embedded Control اعتبارًا من فبراير 2020</p>	<p><b>نظام التشغيل</b></p>	<p>طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A4 الطباعة والنسخ* والمسح الضوئي* والإرسال* والتخزين والفكس الاختياري* * لا تتعلق على IR-ADV DX C357P (بطراز الشاهج) معالج ثنائي النواة 1,75 جيجا هرتز لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وبنقطة TFT مقاس 10,1 بوصة القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 3,0 جيجابايت القياسي*: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت) * قد يستخدم محرك قرص صلب أرنى مختلف.</p>	<p><b>الوحدة الرئيسية</b> نوع الجهاز الوظائف الأساسية المعالج لوحة التحكم الذاكرة محرك القرص الصلب وصلة الواجهة</p>
<p>ir-ADV DX C357i 35 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) ir-ADV DX C257i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد</p>	<p><b>مواصفات النسخ</b> سرعة النسخ* (أبيض وأسود/ألوان)</p>	<p>الشبكة القياسية: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n) الاختيارية: Bluetooth -NFC منخفضة الطاقة غير تلك القياسية: منفذ USB 2.0 واحد (للمضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (للمضيف)، وصلة USB 2.0 واحدة (الجهاز)، الاختيارية: الواجهة التمسيلية، واجهة التحكم في النسخ القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبه AK1) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة إنهاء: ترتيب، تجميع، أو فتحة، تثبيت الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، متقرب مسبقًا، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، طرف رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، متقرب مسبقًا، طرف*</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) سعة الإخراج الورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) إمكانات الإنهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة</p>
<p>ir-ADV DX C357i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد ir-ADV DX C257i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد</p>	<p><b>زمن خروج النسخة الأولى</b> (A4؛ بالأبيض والأسود/بألوان) دقة النسخ (نقطة لكل بوصة) النسخ المتعددة كثافة النسخ التكبير</p>	<p>القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبه AK1) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة إنهاء: ترتيب، تجميع، أو فتحة، تثبيت الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، متقرب مسبقًا، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، طرف رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، متقرب مسبقًا، طرف*</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) سعة الإخراج الورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) إمكانات الإنهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة</p>
<p>ir-ADV DX C357i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد ir-ADV DX C257i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد</p>	<p><b>مواصفات المسح الضوئي</b> النوع القياسي سرعة وري وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م<sup>2</sup>) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبه AK1) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة إنهاء: ترتيب، تجميع، أو فتحة، تثبيت الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، متقرب مسبقًا، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، طرف رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، متقرب مسبقًا، طرف*</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) سعة الإخراج الورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) إمكانات الإنهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة</p>
<p>ir-ADV DX C357i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد ir-ADV DX C257i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد</p>	<p><b>مواصفات المسح الضوئي</b> النوع القياسي سرعة وري وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م<sup>2</sup>) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبه AK1) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة إنهاء: ترتيب، تجميع، أو فتحة، تثبيت الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، متقرب مسبقًا، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، طرف رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، متقرب مسبقًا، طرف*</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) سعة الإخراج الورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) إمكانات الإنهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة</p>
<p>ir-ADV DX C357i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد ir-ADV DX C257i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد</p>	<p><b>مواصفات المسح الضوئي</b> النوع القياسي سرعة وري وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م<sup>2</sup>) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبه AK1) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة إنهاء: ترتيب، تجميع، أو فتحة، تثبيت الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، متقرب مسبقًا، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، طرف رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، متقرب مسبقًا، طرف*</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) سعة الإخراج الورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) إمكانات الإنهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة</p>
<p>ir-ADV DX C357i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد ir-ADV DX C257i 25 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 23 صفحة في الدقيقة (A6) * على وجه واحد</p>	<p><b>مواصفات المسح الضوئي</b> النوع القياسي سرعة وري وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م<sup>2</sup>) النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>القياسية: 650 ورقة درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة عذبة ورق واحدة سعة 550 ورقة الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبه AK1) القياسية: 250 ورقة الحد الأقصى: 500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت Z1) القياسية: الترتيب، التجميع مع وحدة إنهاء: ترتيب، تجميع، أو فتحة، تثبيت الدرج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، متقرب مسبقًا، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، شفاهق، طرف رقيق، عادي، ثقيل، معاد تدويره، ملون، متقرب مسبقًا، طرف*</p>	<p>سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) سعة الإخراج الورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م<sup>2</sup>) إمكانات الإنهاء أنواع الوسائط المدعومة أحجام الوسائط المدعومة</p>

# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Series

## المواصفات الفنية

مواصفات الفاكس	(اختياري) 2 (الخط الثاني اختياري) G3 الفاكس: 33,6 كيلوبت/ثانية G3+ : 14,4 كيلوبت/ثانية JBIG ·MMR ·MR ·MH 400 × 400 (دقة نافذة للعدلي)، 200 × 400 (دقة نافذة)، 200 × 200 (دقة عالية)، 200 × 400 (دقة عالية) A4، *A5، *A6، *A4/*B5، *A5، *A6، *B5 متم الإرسال بعنق A4 ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة) الحد الأقصى 200 الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً نعم
أقصى عدد لخطوط الاتصال	
سرعة المودم	
طريقة الضغط	
الدقة (نقطة لكل بوصة)	
حجم الإرسال/التسجيل	
ذاعة الفاكس	
الاتصال السريع	
اتصالات/أجهزة المجموعة	
البيث المتتالي	
النسخ الاحتياطي للذاكرة	
ميزات الفاكس	اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المباشر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البيث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، غلبة البريد السري، تسجيل دخول 2 على 1
مواصفات التخزين	100 غلبة وارد خاصة بالمستخدم، غلبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 غلبة وارد للفاكس السري، تخزين 10000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى
غلبة البريد (الحد الممتد)	بروتوكول الاتصالات: SMB أو WebDAV كمبيوتر العميل المدعوم: Windows® 8.1/10 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): SMB: 64، WebDAV: 3 حوالي 16 جيجابايت
المساحة المتقدمة	مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التتبع الآمن من imageWARE، معالجة الملف، إدارة المصادقة، مٹاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة
المساحة المتوفرة على الفرص للمساحة المتقدمة	حوالي 16 جيجابايت
ميزات المساحة المتقدمة	مصادقة لتسجيل الدخول إلى المساحة المتقدمة، وظيفة الفرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التتبع الآمن من imageWARE، معالجة الملف، إدارة المصادقة، مٹاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة
المواصفات الأمنية	مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بصور القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online Express (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بصور القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)
المصنفة مع التحكم في الوصول	أمان الطباعة (الطباعة الآمنة، الطباعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطباعة، الطباعة الآمنة مع uniFLOW*)، أمان استقبال البيانات (غلبة وارد للفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المسئلة تلقائياً)، أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجواز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF، Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration)، أمان الغلبة (حماية غلبة البريد الممرور، التحكم المتقدم للوصول إلى المساحة)، أمان إرسال البيانات (إعداد طلب إدخال كلمة المرور عند الإرسال، وطائف إرسال البريد الإلكتروني والملف المقيد، تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، إتاحة/تقييد الإرسال من المحفوظات، دعم S/MIME)، تتبع المستندات (العلامة المائية الآمنة)
أمان المستند	uniFLOW/uniFLOW Online نظام تسليم المحتوى
أمان الشبكة	1.3، TLS، FTPS، IPsec، مصادقة IEEE802.1X، SNMP الإصدار 3.0، وظيفة جدار الحماية (تصفية عناوين MAC/IP)، دعم الشبكة الثنائية (شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية، شبكة LAN سلكية/شبكة LAN لاسلكية)، تعطيل الوظائف غير المستخدمة (تمكين/تعطيل البروتوكولات/التطبيقات، تمكين/تعطيل واجهة المستخدم البعيدة، تمكين/تعطيل واجهة USB)، فصل الفاكس G3 من شبكة LAN، فصل منفذ USB من شبكة LAN، منع تلف الملفات المخزنة في الغلبة المتقدمة في الطباعة متعددة الوظائف، المسح الضوئي والإرسال، مخاوف من الفيروسات عند استقبال البريد الإلكتروني
أمان الجهاز	حماية بيانات محرك القرص الصلب (تشفير بيانات محرك القرص الصلب (التحقق من صحة FIPS140-2)، إزالة استبدال بيانات محرك القرص الصلب، قفل محرك القرص الصلب)، تهيئة محرك القرص الصلب القياسي، الوحدة المضمنة لنظام الأمان الموثوق به (TPM)، وظيفة إخفاء سجل المهمة، حماية سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف، التحقق من سلامة البرامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التداخل في وقت التشغيل)، الامتثال للمعيار IEEE2600.2 (معالجة المعايير العامة) (فيد التقييم)
إدارة الأجهزة وتقييمها	كلمة مرور المسؤول، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التتبع، التعاون مع نظام تفتيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان
المواصفات البيئية	إدارة الجهاز وكلمات مرور إدارة الأمان
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة مئوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و%80
مصدر الطاقة	220 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 3,9 أمبير
معدل استهلاك الطاقة	
مواد المستهلكة	
خراطيش مسحوق الحبر	
مسحوق الحبر (الإنتاجية المقدرة بمعدل تغطية 5%)	
إدارة البرامج والطباعة	
التتبع وإعداد التقارير	
أدوات الإدارة عن بُعد	
برنامج المسح الضوئي	
النظام الأساسي	
نشر المستندات	
خيارات الإمداد بالوقود	
وحدة الطاقة AE1	
وحدة تغذية الطاقة AJ1	
وحدة تغذية الطاقة AK1	
الحد الأقصى: حوالي 1500 وات	
النسخ (C357I/IR-ADV DX C257I مع المسح الضوئي المستمر لوحدة التغذية الثنائية بالمستندات على الوجهين): 575,4 وات*	
الطباعة (IR-ADV DX C357P): الطباعة مع وحدة تغذية الطاقة (AK1): 488,5 وات* وضع الاستعداد: حوالي 40,3 وات* وضع السكون: حوالي 0,8 وات* * قيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة * لا يوفر وضع السكون بمعدل 0,8 وات في كل الظروف بسبب إعدادات معينة.	
الاستهلاك المتوخى للبريد (TEC): * IR-ADV DX C357I/C357P: 0,35 كيلوات في الساعة IR-ADV DX 257I: 0,23 كيلوات في الساعة USA Energy Star 3.0	
توافقاً لبرنامج 3.0 USA Energy Star	
مستوى طاقة الصوت (m-LWA)	
الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد): IR-ADV DX C357I: 6,5 بل، C357P/IR-ADV DX C357I: 6,2 بل، IR-ADV DX C257I: 0,3 بل	
* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 لعام (2017)	
ضخغ الصوت (LpAm)	
وضع المنقرج:	
الوضع النشط (أبيض وأسود) (على وجه واحد): IR-ADV DX C357I: 52 ديسيبل* IR-ADV DX C257I: 49 ديسيبل*	
وضع الاستعداد:	
IR-ADV DX C357I/C357P/257I: 8 ديسيبل	
* القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً للمعيار ISO7779 الذي تم وضعه مع معيار ISO9296 لعام (2017)	
Blue Angel	
مسحوق الحبر C-EXV 55 باللون الأسود/السمادي/الأرجواني/الأصفر	
مسحوق الحبر C-EXV 55 باللون الأسود: 23000 صفحة	
مسحوق الحبر C-EXV 55 باللون السمادي/الأرجواني/الأصفر: 18000 صفحة	
الحصول على معلومات مفصلة، نرجى زيارة موقعنا الإلكتروني <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>	
برنامج Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express	
* لمزيد من المعلومات، يرجى العودة إلى uniFLOW Online Express	
برنامج iW Management Console	
الصيقات الإلكترونية	
نظام تسليم المحتوى	
Network ScanGear	
MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف)	
Kofax PowerPDF (اختياري)	
سعة الورق: ورقة 550 (80 جم/م²)	
نوع الورق: رقيق، عادي، ثقيل، مُعاد تدويره، ملون، مقنّب مسبقاً، سندات	
حجم الورق: A4، A5R، B5	
الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم إلى 355,6 × 216,0 مم	
وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م²	
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 511 × 508 × 159 مم (في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)	
الوزن: حوالي 10 كجم	
سعة الورق: ورقة 550 (80 جم/م²)	
نوع الورق: رقيق، عادي، ثقيل، مُعاد تدويره، ملون، مقنّب مسبقاً، سندات	
حجم الورق: A4، A5R، B5	
الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم إلى 355,6 × 216,0 مم	
وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م²	
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 511 × 508 × 425 مم (في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)	
الوزن: حوالي 16 كجم	
سعة الورق: 3 على سعة 550 ورقة (80 جم/م²)	
نوع الورق: رقيق، عادي، ثقيل، مُعاد تدويره، ملون، مقنّب مسبقاً، سندات	
حجم الورق: A4، A5R، B5	
الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم إلى 355,6 × 216,0 مم	
وزن الورق: 60 إلى 163 جم/م²	
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية	
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 511 × 508 × 425 مم (في حالة التوصيل بالوحدة الرئيسية)	
الوزن: حوالي 19 كجم	

# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Series

## المواصفات الفنية

* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع حجم الورق. سعة الدرج (80 جم/م <sup>2</sup> ): A4, A5, A6, B5, 500 ورقة وزن الورق: 60 إلى 220 جم/م <sup>2</sup> موضع التنديس: الزاوية سعة التنديس: A4, B5, 30 ورقة (60 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> ) مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الإبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 555 × 459 × 301 سم (حجم الوحدة) الوزن: حوالي 14 كجم	خيارات الإخراج* وحدة إنهاء التنديس-Z1
تتوفر وحدات قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Canon المحلي لمزيد من التفاصيل. قارئ بطاقات السحج F1 وحدة قراءة بطاقات السحج المرفقة B5	ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات
مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في السحج A1 مجموعة التوصيل - A2 لتقنية Bluetooth منخفضة الطاقة مجموعة E1 - NFC مجموعة الواجهة التسلسلية - K3 لوحة فاكس G3 الفاتحة - AT1 لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفاتحة - AT1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP	خيارات النظام ووحدة التحكم ملحقات الطباعة طباعة الرموز الشريطية ملحقات النظم
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1 خريطة التنديس P1	خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول المواد المستهلكة

لقة التي أو الظلال تكثف لأنه  
يم أكثر ارم الوسائحة أن في  
أن لأصلية والية والميم الة.

## البرامج والحلول



## شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.