

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ A4 ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ* ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΡΟΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ.

*Το μοντέλο DX C357P είναι μόνο εκτυπωτής



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο [online εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων IR ADVANCE DX.

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ		Λειτουργικό σύστημα	
Τύπος συστήματος			
Βασικές λειτουργίες	Εγχρωμο λέιζερ σύστημα πολλαπλών λειτουργιών A4 Εκτύπωση, Αντιγραφή*, Σάρωση*, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ* *Δεν ισχύει για το iR-ADV DX C357P (μοντέλο εκτυπωτή)		UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση) McAfee Embedded Control Τον Φεβ. 2020
Επεξεργαστής	Επεξεργαστής 1,75GHz Dual Core		
Πίνακας ελέγχου	Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA		
Μνήμη	Στάνταρ: 3,0GB RAM		
Μονάδα σκληρού δίσκου	Στάνταρ*: 320GB (διαθέσιμος χώρος δίσκου: 250GB) * Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική αρχική μονάδα σκληρού δίσκου.	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ	
Διασύνδεση	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρμιτο LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1* Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής Στάνταρ: 650 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 1 Μέγιστη χωρητικότητα: 2.300 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AK1) Στάνταρ: 250 φύλλα Μέγιστη: 500 φύλλα (με Συρράπττ/Finisher-Z1) Στάνταρ: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση Με Finisher: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρράφτ Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Γραφής, Ετικέτα, Φάκελος Συρτάρι χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής, Φάκελος* Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 148,0mm έως 216,0 x 355,6mm Συρτάρι χαρτιού: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6, B5, Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm Φάκελοι: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 220g/m ² Συρτάρι: 60 έως 163g/m ² Διπλή όψη: 60 έως 163g/m ²	Ταχύτητα αντιγραφής* (A&M/Χρώμα) Ανάλυση αντιγραφής (dpi) Πολλαπλά αντίγραφα Πυκνότητα αντιγραφής Μεγέθυνση	iR-ADV DX C357i 35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 61 σελ./λεπτό (A5), 23 σελ./λεπτό (A6) iR-ADV DX C257i 25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 46 σελ./λεπτό (A5), 23 σελ./λεπτό (A6) * Μονή όψη iR-ADV DX C357i: Περ. 5,1/6,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX C257i: Περ. 6,9/9,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο 600 x 600, 300 x 600 Έως 999 αντίγραφα Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα) Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)		Χρόνος πρώτου αντιγραφού (A4· A&M/Χρώμα)	
Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)		Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	
Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας		Πολλαπλά αντίγραφα	
Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών		Πυκνότητα αντιγραφής	
		Μεγέθυνση	
		Χαρακτηριστικά αντιγραφής	
Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών		ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ	
		Στάνταρ τύπος	
		Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή ενγράφων (80g/m²)	
		Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη	
Χρόνος προθέρμανσης	Κατάσταση γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* (ισχύει για τα C357i/C257i) * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * iR-ADV DX C357i/C257i: Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης) * iR-ADV DX C357P: Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για εκτύπωση (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	Αυτόματος τροφοδοτής ενγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)] * Υποστηρίζεται η ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή, 100 φύλλα Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Τροφοδοτής ενγράφων-Βάρος υλικών: Σάρωση 1 όψη: 42 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σάρωση 2 όψεις: 50 έως 128g/m ² (A&M), 64 έως 128g/m ² (Χρώμα) Σημείωση: Επαγγελματική κάρτα: 80 έως 220g/m ² Πλάτος πρωτότυπου μικρότερο από A6 εκτός των επαγγελματικών καρτών: 50 έως 128g/m ² Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 216,0 x 355,6mm Τροφοδοτής ενγράφων-μέγεθος υλικών: A4, A5R, A6, B5 Ειδικό μέγεθος: 48,0 x 128,0mm έως 216,0 x 355,6mm Επαγγελματική κάρτα: 48,0 x 85,0mm έως 55,0 x 91,0mm Αποστολή (300 x 300dpi): έως 95/190 όταν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόματη επιλογή χρώματος Σάρωση 1 όψη: 95 Σάρωση 2 όψεις: 190 Αυτόματη επιλογή χρώματος ενεργοποιημένη: Σάρωση 1 όψη: 50 Σάρωση 2 όψεις: 100 Αντιγραφή: Προτεραιότητα ταχύτητας σάρωσης (300 x 600dpi): Σάρωση 1 όψη: 50 Σάρωση 2 όψεις: 100 Προτεραιότητα ποιότητας εικόνας (600 x 600dpi): Σάρωση 1 όψη: 30 Σάρωση 2 όψεις: 50
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638mm iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525mm	Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών	
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)	Βασικό: 852 x 908mm (με ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού) Πλήρης διαμόρφωση: 1407 x 908mm (με Συρράπττ/Finisher-Z1 + ανοικτό δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτό συρτάρι χαρτιού)	Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)	
Βάρος	iR-ADV DX C357i/C257i: Περ. 48kg (μαζί με τον γραφίτη), iR-ADV DX C357P: Περ. 41kg (με γραφίτη)	Ανάλυση σάρωσης (dpi)	
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης	
Ταχύτητα εκτύπωσης*	iR-ADV DX C357i/DX C357P 35 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 61 σελ./λεπτό (A5), 23 σελ./λεπτό (A6) iR-ADV DX C257i 25 σελ./λεπτό (A4), 26 σελ./λεπτό (A5R), 46 σελ./λεπτό (A5), 23 σελ./λεπτό (A6) *1 όψη	Μέθοδος σάρωσης	
Ταχύτητα εκτύπωσης διπλής όψης (A4/LTR)	C357i: A&M 35 εικ./λεπτό / 36 εικ./λεπτό, Χρώμα 35 εικ./λεπτό / 36 εικ./λεπτό C257i: A&M 25 εικ./λεπτό / 26 εικ./λεπτό, Χρώμα 25 εικ./λεπτό / 26 εικ./λεπτό	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ	
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	600 x 600 έως 1.200 x 1.200 (ισοδύναμη)	Προορισμός	
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	Βιβλίο διευθύνσεων	
Απευθείας εκτύπωση	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: TIFF, JPEG, PDF, EPS και XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business και uniFLOW Online	Ανάλυση αποστολής (dpi)	
Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud	Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων	Πρωτόκολλο επικοινωνίας	
Γραμματοσειρές	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* ¹ (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), γραμματοσειρές barcode* ² * Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. * Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.	Μορφή αρχείου	
Χαρακτηριστικά εκτύπωσης	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πύοτερο, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση μέσω εικονικού εκτυπωτή	Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης
Ταχύτητα μόντεμ
Μέθοδος συμπίεσης
Ανάλυση (dpi)
Μέγεθος αποστολής/εγγραφή
Μνήμη φαξ
Αριθμοί γρήγορης κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης
Χαρακτηριστικά φαξ

(Προαιρετικά)
2 (2η γραμμή προαιρετική)
Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps
MH, MR, MMR, JBIG
400x400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200x400 (Πολύ υψηλή), 200x200 (Υψηλή), 200x100 (Κανονική)
A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Αποστολή ως A4
Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)
Μέγ. 200
Μέγ. 199 αριθμοί
Μέγ. 256 διευθύνσεις
Ναι
Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)
Προηγμένη θυρίδα
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για προηγμένες θυρίδες
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυριδών
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

100 θυρίδες εισερχόμενων για χρήστες, 1 θυρίδα Λ/Ψ στη μνήμη, 50 θυρίδες εμπιστευτικών φαξ
Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)
Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτη: Windows® 8/1/10
Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3
Περ. 16GB
Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επιαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφάλεια εκτύπωσης, Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση, Αναγκαστική διακοπή εκτύπωσης, Ασφαλή εκτύπωση uniFLOW™), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχόμενων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Εντοπίση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγραμματίως οδηγού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα)
* Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, FTPS, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενσύρματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενσύρματο LAN/Ενσύρματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός Φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός Θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail
--

Ασφάλεια συσκευών

Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδίωμα σκληρού δίσκου), Στάνταρ προετοιμασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (σε αξιολόγηση)
--

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδιών, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συμμετοχή με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας Κωδικού πρόσβασης για τη Διαχείριση της συσκευής και τη Διαχείριση της ασφαλείας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας
Τροφοδοσία ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
220-240V, 50/60Hz, 3,9A

Μέγιστη: Περ. 1.500W
Αντιγραφή (iR-ADV DX C357i/C357P) με συνεχή σάρωση μέσω DADF): 575,4W ^{*1}
Εκτύπωση (iR-ADV DX C357P) [εκτύπωση μέσω LAN (κατάσταση χρώματος, διπλή όψη, με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AK1)]: 488,5W ^{*1}
Αναμονή: Περ. 40,3W ^{*2}
Κατάσταση ανατολής λειτουργίας: Περ. 0,8W ^{*2}
^{*1} Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας
^{*2} Η κατάσταση ανατολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιπτώσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35kWh iR-ADV DX 257i: 0,23kWh
*Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Επίπεδα θορύβου

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA, m*)
Ενεργό (A&M) (1 όψη): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5B, Κν 0,3B iR-ADV DX C257i: 6,2B, Κν 0,3B
[*] Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Ηχητική πίεση (LpAm)
Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M) (1 όψη): iR-ADV DX C357i/C357P: 52dB* iR-ADV DX C257i: 49dB*
Αναμονή: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8dB
[*] Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Blue Angel

Πρότυπα

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη
Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)

Γραφίτης C-EXV 55 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITPINO
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 55 ΜΑΥΡΟ: 23.000 σελίδες
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 55 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/KITPINO: 18.000 σελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας https://www.canon-europe.com/business/
Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express*
[*] Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε uniFLOW Online Express uniFLOW Online

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

iW Management Console e-Συτήρηση Content Delivery System Network ScanGear
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Kofax Power PDF (προαιρετικά)

Λογισμικό σάρωσης

Πλατφόρμα

Εκδοση εγγράφων

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας-AE1

Χωρητικότητα χαρτίου: 550 φύλλα (80g/m ²)
Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής
Μέγεθος χαρτίου: A4, A5R, B5
Είδικο μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτίου: 60 έως 163g/m ²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 159mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 10kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AJ1

Χωρητικότητα χαρτίου: 550 φύλλα (80g/m ²)
Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής
Μέγεθος χαρτίου: A4, A5R, B5
Είδικο μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτίου: 60 έως 163g/m ²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 425mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 16kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AK1

Χωρητικότητα χαρτίου: 550 φύλλα (80g/m ²) x 3 συρτάρια
Τύπος χαρτίου: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Χρωματιστό, Με διάτρηση, Γραφής
Μέγεθος χαρτίου: A4, A5R, B5
Είδικο μέγεθος: 98,0 x 190,5mm έως 216,0 x 355,6mm
Βάρος χαρτίου: 60 έως 163g/m ²
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 511 x 508 x 425mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)
Βάρος: Περ. 19kg

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ*

Συρράπτης/Finisher-Z1

*Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα δίσκου (80g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 φύλλα
Βάρος χαρτιού: 60 έως 220g/m²
Θέση συρραφής: Γωνία
Ικανότητα συρραφής:
A4, B5: 30 φύλλα (60 έως 105g/m²)
Τροφοδοσία ρεύματος: Από την κύρια μονάδα
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 555 x 459 x 301mm (μέγεθος μονάδας)
Βάρος: Περ. 14kg

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Συσκευές ανάγνωσης καρτών

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon.
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B5

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

Αξεσουάρ εκτύπωσης

Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1

Εκτύπωση Barcode

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Αξεσουάρ συστήματος

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1
Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE
Κιτ NFC-E1
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3

Αξεσουάρ Φαξ

Κάρτα Φαξ Super G3-AT1
Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-AT1
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Αξεσουάρ προσβασιμότητας

Λαβή προσπέλασης ADF-A1

Αναλώσιμα

Συρράπτης-P1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020