

# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

## أجهزة بالألوان آمنة ومتعددة الوظائف مقاس A3 لدعم التطور الرقمي لشركتك من خلال حلول الشبكة السحابية المتقدمة



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution


### خيارات التكوين الرئيسية

**وحدة حامل الورق - E1**

- تدعم مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 52 و 256 جم/م<sup>2</sup>
- 3500 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)

**حامل الورق LITE-C1**

- تدعم حتى مقاس A3
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 52 و 300 جم/م<sup>2</sup>
- 3500 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)



IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i

**وحدة إدخال المستندات - Q1**

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقاً
- يصل مقاسها إلى A3
- درج واحد سعة 100 ورقة

**وحدة إدخال بطي المستندات - K1**


- إدخال أوراق مطبوعة مسبقاً
- يصل مقاسها إلى A3
- درج واحد سعة 100 ورقة
- البطي على شكل حرف Z والبطي على شكل حرف C

**وحدة إنهاء التيبس - AC1**

- 3 أدراج سعة 3500 ورقة
- تيبس جانبي ومزودج يصل إلى 65 ورقة (90 جم/م<sup>2</sup>)
- تدعم التيبس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م<sup>2</sup>) والتيبس حسب الطلب بمعدل 65 ورقة (90 جم/م<sup>2</sup>)
- تدعم وحدة التيبس الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 تقوب ووحدة التيبس الداخلية بمعدل 4 تقوب (وحدة التيبس بمعدل 4/2 تقوب A1 ووحدة التيبس بمعدل 4 تقوب A1)

**وحدة إنهاء الكتيبات - AC1**

- 3 أدراج سعة 3500 ورقة
- تيبس جانبي ومزودج يصل إلى 65 ورقة
- تدعم وحدة التيبس الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 تقوب ووحدة التيبس الداخلية بمعدل 4 تقوب (وحدة التيبس بمعدل 4/2 تقوب A1 ووحدة التيبس بمعدل 4 تقوب A1)



• اشتراك الشبكة السحابية المستند إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات المستندات والتصوير

**IMAGEPASS-N2**

• PCL/PS	• PDL
• 4 جيجابايت/500 جيجابايت	• ذاكرة
• Fiery FS350	• النظام

- توفر سرعة معالجة كبيرة وجودة صور مذهلة وآلية عمل موفرة للوقت
- طباعة مخصصة مع تسييق (TM) Fiery FreeForm المدمج للمبتدئين أو مع تسييقات طباعة البيانات المتغيرة (VDP) المدعومة الرائدة في المجال
- تعمل على تكامل البات إنتاج المطبوعات مع أنظمة إدارة معلومات (TM) EFI وأنظمة الطباعة عبر شبكة الويب وآليات عمل مرحلة ما قبل الطباعة الشائعة للحصول على طباعة تفاعلية شاملة
- تتصل بالمجموعة الكاملة من طرز uniFLOW الاختيارية

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة IR ADVANCE DX بأكملها.

Canon

# المواصفات الفنية

# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

<p>Universal Print by Microsoft · Mopria · AirPrint · uniFLOW Online · Canon PRINT Business</p> <p>توفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك.</p> <p>يُرجى الاتصال بمتدرب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.</p>	<p>طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3</p> <p>الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري</p> <p>معالج ثنائي التواء 1,7 جيجابايت</p> <p>الطباعة: لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة</p> <p>الاختياري: لوحة LCD عادية بالألوان تعمل باللمس بدقة SVGA وتقنية TFT مقاس 10,4 بوصة</p>	<p>الوحدة الرئيسية</p> <p>نوع الجهاز</p> <p>الوظائف الأساسية</p> <p>المعالج</p> <p>لوحة التحكم</p>
<p>خطوط PS: 136 Roman</p> <p>خطوط PCL: 10 · Roman 93</p> <p>خطوط BitMap، خيطان للتمييز الضوئي للحروف، Andalé Mono Wt J/K/S/T* (إبديانية، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الترابطية*2</p> <p>* مجموعة خطوط PCL الدولية - A1 الاختيارية مطلوبة</p> <p>* مجموعة طباعة الرموز الترابطية - D1 الاختيارية مطلوبة</p>	<p>الخطوط</p> <p>القياسية: ذاكرة وصول عشوائي سعة 4,0 جيجابايت</p> <p>القياسية*: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت)، الاختياري: 250 جيجابايت، 1 تيرابايت</p> <p>* قد يُستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف.</p>	<p>الذاكرة</p> <p>محرك القرص الصلب</p>
<p>الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التبديل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، أغشية أمامية/خلفية، تظليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المحجولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية</p> <p>Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 · UFR II · Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث)</p> <p>Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 · PCL · Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 · PS · Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث)</p> <p>Mac OS X · Windows®7/8.1/10 · PPD</p> <p>بروتاج McAfee Embedded Control (الإصدار 10.9 أو الأحدث)</p> <p>إبتداءً من يونيو 2019.</p>	<p>ميزات الطباعة</p> <p>النظام التشغيل</p> <p>الشبكة</p> <p>القياسية: T-1000Base-T/100Base-T/10Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>الاختيارية: NFC · Bluetooth منخفضة الطاقة</p> <p>غير ذلك</p> <p>القياسية: واجهتا USB 2.0 (المضيف)، واجهة USB 3.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 2.0 واحدة (الجهاز)</p> <p>الاختيارية: الواجهة التسلسلية، واجهة التحكم في النسخ</p>	<p>النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب</p> <p>وصلة واجهة</p>
<p>Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 · UFR II · Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>Mac OS X (الإصدار 10.9 أو الأحدث)</p> <p>Mac OS X · Windows®7/8.1/10 · PPD</p> <p>بروتاج McAfee Embedded Control (الإصدار 10.9 أو الأحدث)</p> <p>إبتداءً من يونيو 2019.</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (أبيض وأسود/الوان)</p> <p>iR-ADV DX C7780i: ما يصل إلى 70/80 ورقة في الدقيقة (A4، *A5، *A5R، *A6R)، ما يصل إلى 35/40 ورقة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 49/56 ورقة في الدقيقة (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C7770i: ما يصل إلى 65/70 ورقة في الدقيقة (A4، *A5، *A5R، *A6R)، ما يصل إلى 32/35 ورقة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 46/49 ورقة في الدقيقة (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C7765i: ما يصل إلى 60/65 ورقة في الدقيقة (A4، *A5، *A5R، *A6R)، ما يصل إلى 30/32 ورقة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 42/46 ورقة في الدقيقة (A4R)</p>	<p>سعة الإدماج بالورق (مقاس A4، بوذن 80 جم/م²)</p> <p>سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوذن 80 جم/م²)</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>
<p>iR-ADV DX C7780i: 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i: 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2) أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 (مع وحدة إنهاء الكتيبات - AC1)</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، كتيب، غرزة تجلید، قفحة مقفلة، كتيب اقتصادي، تتيب حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، طبقات، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب، أطراف حامل الورق (اليمين/اليسار)، رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، ذو راسية</p> <p>علينا الورق (العلوية/السفلية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، ذو راسية، علامات تيوب*، أطراف*2</p> <p>* ملحقات التغليف بورق علامات التيوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملح وحدة التغليف بالأطراف - F1 مطلوب</p>	<p>إمكانيات الإجهاد</p> <p>أنواع الوسائط المدعومة</p>



# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

## المواصفات الفنية

مواصفات الإرسال	القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP) .WebDAV .FTP .SMB3.0 علة البريد الإلكتروني: فاكس G3 الفائق، فاكس IP
مواصفات الوجهة	LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200) الدفن: ما يصل إلى 600 × 600 السحب: ما يصل إلى 600 × 600
دفتر العنوان	البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: WebDAV (IP/TCP) .FTP (IP/TCP) .SMB3.0 .POP3 .SMTP
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	القياسية: PDF، JPEG، TIFF (الوان محدودة، صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تحسين السيادة، تحسين للويج، PDF/A-1b، التتبع والتجانس، منفرد، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، XPS (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)، Office Open XML (Word، PowerPoint)
بروتوكول الاتصالات	تعدد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الويب، من كتاب إلى صفحات، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ضبط الكثافة، الوضوح، نسبة النسخ، إزالة الأثر، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع/الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تخزين الصفحات الفارغة
تنسيق الملفات	2 G3 الفائق: 33.6 كيلوبت/ثانية G3 (نقطة عادية): 14.4 كيلوبت/ثانية JBIG، MMR، MR، MH
ميزات الإرسال العام	400 × 400 (نقطة فنتاة للغة)، 200 × 400 (نقطة فنتاة)، 200 × 200 (نقطة عادية) الإرسال: A3، A4، A5، A5R، B4، B5، B5R الاستقبال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R *م يتم الإرسال بمسار A4 *م يتم الإرسال بمسار B4 قصير
مواصفات الفاكس	ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 مهمة) الحد الأقصى 200 الحد الأدنى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنواناً
أقصى عدد لخطوط الاتصال	نعم
سرعة المودم	اسم المرسل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال المتأخر، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المتأخر، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علة البريد السري، تسجيل دخول 2 على 1
طريقة الضغط	
الدقة (نقطة لكل بوصة)	
حجم الإرسال/الاستقبال	
ذاكرة الفاكس	
الاتصال السريع	
اتصالات/وجهات المجموعة	
البث المتأخر	
النسخ الاحتياطي للذاكرة	
ميزات الاحتياطي	
مواصفات التخزين	
علة البريد (الحد الممتد)	
المساحة المتقدمة	
المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة	
ميزات المساحة المتقدمة	
المواصفات الأمنية	
المصادقة والتحكم في الوصول	
أمان المستند	
أمان الشبكة	
أمان الجهاز	
حماية بيانات محرك القرص الصلب (تشفير بيانات محرك القرص الصلب (التحقق من صحة (FIPS140-2)، إزالة استبدال بيانات محرك القرص الصلب، قفل محرك القرص الصلب)، تهيئة محرك القرص الصلب القياسي، الوحدة التمهيلية للنظام الأساسي الموثوق به (TPM)، وظيفة إخفاء سجل المهمة، حماية سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف، التحقق من سلامة برنامج الأجهزة متعددة الوظائف (التحقق من النظام عند التشغيل، اكتشاف التنقل في وقت التشغيل)، الامتثال لمعيار IEEE2600.2 (شهادة المعايير العامة) (يتم التحديد لاحقاً) كلمة مرور المجلد، الشهادة الرقمية وإدارة المفاتيح، سجل التفتيش، التعاون مع نظام تنسيق الأمان الخارجي (معلومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان	
إدارة الأجهزة وتثبيتها	
المواصفات البينية	
بيئة التشغيل	
مصدر الطاقة	
معدل استهلاك الطاقة	
المعايير	
المواد المستهلكة	
إدارة البرامج والطابعة	
التتبع وإعداد التقارير	
أدوات الإدارة عن بُعد	
برنامج المسح الضوئي	
أدوات التحسين	
النظام الأساسي	
إدارة المستندات	
مواصفات وحدة التحكم FIERY PRINT (المضمنة)	
الاختياري/القياسية	
الاسم	
دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)	
لغة (لغات) وصف الصفحة	
الذائفة	
محرك القرص الصلب	
سرعة المعالج	
النظام	
الخطوط	
أنظمة التشغيل المدعومة	
الواجهة	
بروتوكولات الشبكة	
الطباعة المباشرة	
طباعة البيانات المنقورة	
الميزات القياسية لوحدة التحكم في الطباعة Fiery	












# الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

## المواصفات الفنية

<p>(تتزم وحدة إنهاء التثبيت - AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1) عدد الأوراق: 1 سعة الدرج: ما يصل إلى 100 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) نوع الورق المقبول: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، سندات، نو راسية، علامات التثبيت أحجام الورق المقبولة: A4، A3، A4، A4R، B4، B5، B5R وزن الورق المقبول: 60 إلى 256 جم/م<sup>2</sup> مسند الطاقة: 100 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 1,0 أمبير الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 247 × 679 × 1242 مم (عدد الاتصال بالهاتف: العرض باستثناء درج المستندات) الوزن: حوالي 40 كجم</p> <p>(تتزم وحدة إنهاء التثبيت - AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1) عدد الأوراق: 1 نوع الطلي المقبول: الطلي على شكل حرف Z، الطلي على شكل حرف C وحدة الإحلال: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، سندات، نو راسية، علامات التثبيت الطلي على شكل حرف Z/الطلي على شكل حرف C: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون أحجام الورق المقبولة: وحدة الإحلال: A3، A4، A4R، B4، B5، B5R الطلي على شكل حرف Z: A3، A4، B4 الطلي على شكل حرف C: A4R وزن الورق المقبول: وحدة الإحلال: 60 إلى 256 جم/م<sup>2</sup> الطلي على شكل حرف Z/الطلي على شكل حرف C: 60 إلى 105 جم/م<sup>2</sup> سعة الدرج (لورق بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>): الإحلال: ما يصل إلى 100 ورقة الطلي على شكل حرف Z: A3، A4، B4، 30 ورقة A4R: 10 ورقة الطلي على شكل حرف C: A4R: 40 ورقة * إخراج الورق المطوي على شكل حرف Z على وحدة إنهاء التثبيت - AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1 مسند الطاقة: 100 - 240 فولت، 60/50 هرتز، 1,0 أمبير الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 247 × 679 × 1242 مم (عدد الاتصال بالهاتف: العرض باستثناء درج المستندات) الوزن: حوالي 76 كجم</p> <p>تتوفر وحدات قراءة البطاقات المستقلة مثل MiCard Plus. يؤمّن الاتصال بمتكّن Canon المحلي لمزيد من التفاصيل. قارئ بطاقات F1 وحدة قارئ بطاقات المسح المرفقة - A4 درج الأداة المساعدة - B1 غطاء الطابعة - H2 ملحق التغذية بورق علامات التثبيت - F1 ملحق وحدة التغذية بالأظرف - F1 ملحق وحدة التغذية بالأظرف - G1 لوحة التحكم لمجموعة - J1 لوحة مفاتيح رقمية - A1 مجموعة سرعات وحدة الإبهام - A1</p> <p>مجموعة المسح المتطابق لمحرك القرص الصلب - J1 محرك القرص الصلب 2,5 بوصة/250 جيجابايت - N1 محرك القرص الصلب 2,5 بوصة/1 تيرابايت - P1</p> <p>مجموعة خطوط PCL الثولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشرطية D1 imagePASS-N2 الإصدار 1.1 Fiery Impose Fiery Compose Compose, Fiery Impose مجموعة واجهة التحكم في المسح A1 مجموعة التوسيل - A2 لتقنية Bluetooth منخفضة الطاقة مجموعة واجهة التمسليّة - K3 مجموعة NFC - E1 لوحة فاكس G3 الفتحة - AS1 لوحة فاكس الخط الثاني G3 الفتحة - AS1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة ترسعة فاكس B1 IP</p>	<p>وحدة إدخال المستندات - Q1</p> <p>وحدة إدخال/الطلي المستندات - K1</p> <p>ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات</p> <p>غير ذلك</p> <p>الخيارات الأمنية أمان البيانات</p> <p>خيارات النظام ملحقات الطباعة طباعة الرموز الشرطية وحدة التحكم القائمة على EFi-Fiery (مضمنة) خيارات وحدة التحكم القائمة على EFi-Fiery (مضمنة)</p> <p>ملحقات النظام</p> <p>ملحقات الفاكس</p> <p>خيارات أخرى ملحقات إمكانية الوصول</p> <p>خريطة التثبيت</p>	<p>Compose/Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose (Fiery JDF Productivity Package Web Activate) E400 نظام تشغيل Linux من Debian 100 - 240 فولت من التيار المتردد، 50 هرتز/60 هرتز، 3,0 أمبير (100 فولت) - 1,3 أمبير (240 فولت) 47 وات 285 × 93 × 295 مم وحدة Fiery فقط (مع السطح الزجاجي): 5 كجم</p> <p>سعة الورق: 3500 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، مستطيف، نو راسية مقاس الورق: B5، A4 وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م<sup>2</sup> مسند الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 340 × 630 × 572 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 34 كجم</p> <p>سعة الورق: 3500 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>) نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، مستطيف، سندات، شفاف، ملصقات، مقبوس مسبقاً، نو راسية، علامات توييب، أظرف* حجم الورق: B5R، B5، A5R، A4R، A4، B4، A3، SRA3 COM10 رقم 10، Monarch، ISO-C5، DL، الأظرف النجم المخصص: 139,7 × 148,0 مم إلى 330,2 × 487,7 مم وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> مسند الطاقة: 220 - 240 فولت/1,2 أمبير 60/50 هرتز الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 633 × 686 × 574 مم (متصل بالوحدة الرئيسية) الوزن: حوالي 68 كجم *متعلق بوحدة التغذية بالأظرف - G1 مطلوب.</p> <p>يوفر درجاً بسيطاً لاختيادات الإخراج الأساسية السعة: 100/250 ورقة (وجه واحد/وجهان، 80 جم/م<sup>2</sup>) الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 420 × 382 × 175 مم سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>): الدرج المطوي: A5، A4، A5R، A6R، B5، B5R، 250 ورقة الأظرف: A3، A4R، B4، B5R، 125 ورقة الدرج الأوسط مثل الدرج المطوي الدرج السفلي: A4، A5، A5R، B5، 3000 ورقة A3، A4R، B4، B5R، 1500 ورقة A6R، 250 ورقة الأظرف: Monarch، 30 ورقة، COM10 رقم 10، DL، ISO-C5، 100 ورقة وزن الورق: 52 إلى 256 جم/م<sup>2</sup> موسم التثبيت: جانبي، مزدوج سعة التثبيت: B5، B5R، A4 (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) B4/A4R/A3 (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) التثبيت الاقتصادي: A4/A3 (52 إلى 64 جم/م<sup>2</sup>) 4 ورق (65 إلى 81,4 جم/م<sup>2</sup>) 3 ورق (82 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>) 65 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>) مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 656 × 623 × 1195 مم (عدد تمديد درج الإطالة والدرج الدوّار) الوزن: حوالي 36 كجم</p> <p>(بما في ذلك مواصفات التثبيت الأساسية الخاصة بوحدة إنهاء التثبيت - AC1 المذكورة أعلاه) حجم ورق غرة التثبيت: A3، A4R، B4، النجم المخصص (195,0 × 270,0 مم إلى 304,8 × 457,2 مم) سعة تثبيت غرة التثبيت: ما يصل إلى 20 ورقة × 10 مجموعات 52 (81,4 جم/م<sup>2</sup>) (بما في ذلك ورقة غلاف واحدة يصل وزنها إلى 256 جم/م<sup>2</sup>) سعة المجموعة المطوية من دون تثبيت: ما يصل إلى 3 ورق (52 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>) مسند الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 656 × 623 × 1195 مم (عدد تمديد درج الإطالة والدرج الدوّار) الوزن: حوالي 60 كجم</p> <p>(تتزم وحدة إنهاء التثبيت - AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1) تقيان أو أربعة تقويب الوزن المقبول للورق المقبوس: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> تقيا للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5 أربعة تقويب للورق مقاس A3، A4 مسند الطاقة: من وحدة الإبهام</p> <p>(تتزم وحدة إنهاء التثبيت - AC1 أو وحدة إنهاء الكتيبات - AC1) أربعة تقويب الوزن المقبول للورق المقبوس: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup> الحجم المقبول للورق المقبوس: أربعة تقويب للورق مقاس A3، A4، A4R، A5، B4، B5R مسند الطاقة: من وحدة الإبهام</p>	<p>خيارات وحدة التحكم Fiery Print نظام HW نظام التشغيل الأساسي مسند الطاقة الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع) الوزن خيارات الإمداد بالورق وحدة حامل الورق - E1 حامل الورق Lite-C1 خيارات الإخراج درج المسح - R2 وحدة إنهاء التثبيت - AC1 (الخارجية) وحدة إنهاء الكتيبات AC1 (الخارجية) وحدة التغب بمعدل 4/2 تقويب A1 وحدة التغب بمعدل 4 تقويب A1</p>
--	---	---	--

## البرامج والحلول

## شهادات الاعتماد والتوافق

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية  
Canon Europa N.V. لعام 2020 محفوظة لصالح لشركة

