

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

أجهزة بالألوان آمنة ومتعددة الوظائف مقاس A3 لدعم التطور الرقمي لشركتك من خلال حلول الشبكة السحابية المتقدمة



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

خيارات التكوين الرئيسية

وحدة حامل الورق - E1

- تدعم مقاس A4
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 52 و 256 جم/م²
- 3500 ورقة (80 جم/م²)

حامل الورق LITE-C1

- تدعم حتى مقاس A3
- وزن الوسائط يتراوح ما بين 52 و 300 جم/م²
- 3500 ورقة (80 جم/م²)

IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i

وحدة إدخال المستندات - Q1

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقاً
- يصل مقاسها إلى A3
- درج واحد سعة 100 ورقة

وحدة إدخال بطي المستندات - K1

- إدخال أوراق مطبوعة مسبقاً
- يصل مقاسها إلى A3
- درج واحد سعة 100 ورقة
- البطي على شكل حرف Z والبطي على شكل حرف C

وحدة إنهاء التيبس - AC1

- 3 أدراج سعة 3500 ورقة
- تيبس جانبي ومزودج يصل إلى 65 ورقة (90 جم/م²)
- تدعم التيبس الاقتصادي بمعدل 4 ورقات (80 جم/م²) والتيبس حسب الطلب بمعدل 65 ورقة (90 جم/م²)
- تدعم وحدة التيبس الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 تقوب ووحدة التيبس الداخلية بمعدل 4 تقوب (وحدة التيبس بمعدل 4/2 تقوب A1 ووحدة التيبس بمعدل 4 تقوب A1)

وحدة إنهاء الكتيبات - AC1

- 3 أدراج سعة 3500 ورقة
- تيبس جانبي ومزودج يصل إلى 65 ورقة
- تدعم وحدة التيبس الداخلية الاختيارية بمعدل 4/2 تقوب ووحدة التيبس الداخلية بمعدل 4 تقوب (وحدة التيبس بمعدل 4/2 تقوب A1 ووحدة التيبس بمعدل 4 تقوب A1)

IMAGEPASS-N2

• PCL/PS	• PDL
• 4 جيجابايت/500 جيجابايت	• ذاكرة
• Fiery FS350	• النظام

- توفر سرعة معالجة كبيرة وجودة صور مذهلة وآلية عمل موفرة للوقت
- طباعة مخصصة مع تسييق (TM) Fiery FreeForm المدمج للمبتدئين أو مع تسييقات طباعة البيانات المتغيرة (VDP) المدعومة الرائدة في المجال
- تعمل على تكامل البات إنتاج المطبوعات مع أنظمة إدارة معلومات (TM) EFI وأنظمة الطباعة عبر شبكة الويب وآليات عمل مرحلة ما قبل الطباعة الشائعة للحصول على طباعة تفاعلية شاملة
- تتصل بالمجموعة الكاملة من طرز uniFLOW الاختيارية

uniFLOW online UNIFLOW ONLINE

- اشتراك الشبكة السحابية المستند إلى الجهاز من أجل إدارة مخرجات المستندات والتصوير

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى [مكون المنتج عبر الإنترنت](#).

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجربة المستخدم عبر مجموعة IR ADVANCE DX بأكملها.

Canon

المواصفات الفنية

الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C7700 Series

<p>•Universal Print by Microsoft •Mopria •AirPrint uniFLOW Online •Canon PRINT Business</p> <p>توفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى السحابة بناءً على متطلباتك.</p> <p>يُرجى الاتصال بمتدرب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.</p>	<p>طابعة ليزر بالألوان متعددة الوظائف مقاس A3</p> <p>الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال والتخزين والفاكس الاختياري</p> <p>معالج ثنائي التواء 1,7 جيجابايت</p> <p>الطباعة: لوحة LCD بالألوان تعمل باللمس بدقة WSVGA وتقنية TFT مقاس 10,1 بوصة</p> <p>الاختياري: لوحة LCD عادية بالألوان تعمل باللمس بدقة SVGA وتقنية TFT مقاس 10,4 بوصة</p>	<p>الوحدة الرئيسية</p> <p>نوع الجهاز</p> <p>الوظائف الأساسية</p> <p>المعالج</p> <p>لوحة التحكم</p>
<p>خطوط PS: 136 Roman</p> <p>خطوط PCL: 10 •Roman 93</p> <p>خطوط BitMap، خشان للتمييز الضوئي للحروف، Andalé Mono WT J/K/S/T* (إيباني، الكورية، الصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الترابطية*2</p> <p>* مجموعة خطوط PCL الدولية - A1 الاختيارية مطلوبة</p> <p>* مجموعة طباعة الرموز الترابطية - D1 الاختيارية مطلوبة</p>	<p>الخطوط</p> <p>الطباعة: ذاكرة وصول عشوائي سعة 4,0 جيجابايت</p> <p>القياسي: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت)، الاختياري: 250 جيجابايت، 1 تيرابايت</p> <p>* قد يستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف.</p>	<p>الذاكرة</p> <p>محرك القرص الصلب</p>
<p>الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التبديل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المخطط، أغطية أمامية/خلفية، تظليل مسروق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية</p>	<p>ميزات الطباعة</p> <p>الشبكات</p> <p>القياسي: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T، شبكة LAN اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)</p> <p>الاختياري: NFC •Bluetooth منخفضة الطاقة</p>	<p>النسخ المتطابق لمحرك القرص الصلب</p> <p>وصلة الواجبة</p>
<p>Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 •JFRII</p> <p>Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث)</p> <p>Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 •PCL</p> <p>Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 •PS</p> <p>Server2019/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث)</p> <p>Mac OS X •Windows®7/8.1/10 •PPD</p> <p>بروتاج McAfee Embedded Control (الإصدار 10.9 أو الأحدث) ابتداءً من يونيو 2019.</p>	<p>نظام التشغيل</p> <p>غير ذلك</p> <p>القياسي: واجهتا USB 2.0 (المضيف)، واجهة USB 3.0 واحدة (المضيف)، واجهة USB 2.0 واحدة (الجهاز)</p> <p>الاختياري: الواجهة التسلسلية، واجهة التحكم في النسخ</p> <p>القياسي: 3550 ورقة</p> <p>درج واحد متعدد الأغراض سعة 250 ورقة، حامل ورق سعة 1100 ورقة، علبة ورق سعة 550 ورقة</p> <p>الحد الأقصى: 7050 ورقة (وحدة حامل الورق - E1 أو حامل الورق (Lite-C1))</p>	<p>سعة الإدماج بالورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م²)</p> <p>سعة إخراج الورق (مقاس A4، بويزن 80 جم/م²)</p>
<p>Maivastat anaxax</p> <p>سرعة النسخ (أبيض وأسود/الوان)</p> <p>iR-ADV DX C7780i</p> <p>ما يصل إلى 70/80 ورقة في الدقيقة (A4، *A5، *A5R، *A6R)، ما يصل إلى 35/40 ورقة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 49/56 ورقة في الدقيقة (A4R)</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (أبيض وأسود/الوان)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2)</p> <p>الحد الأقصى: 3500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت - AC1 أو وحدة إنهاء التثبيت - AC1)</p>	<p>إمكانات الإجهاد</p> <p>مع الخيارات: ترتيب، تجميع، أوفست، تذييل، غرزة تجليدة، قفحة مقلقة، تذييل اقتصادي، تذييل حسب الطلب، إدخال مستندات، الطي على شكل حرف Z، الطي الضمني، الطي على شكل حرف C</p>
<p>iR-ADV DX C7770i</p> <p>ما يصل إلى 65/70 ورقة في الدقيقة (A4، *A5، *A5R، *A6R)، ما يصل إلى 32/35 ورقة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 46/49 ورقة في الدقيقة (A4R)</p> <p>iR-ADV DX C7765i</p> <p>ما يصل إلى 60/65 ورقة في الدقيقة (A4، *A5، *A5R، *A6R)، ما يصل إلى 30/32 ورقة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 42/46 ورقة في الدقيقة (A4R)</p> <p>AB6R/A5* (رجم واحد)</p>	<p>مواصفات النسخ</p> <p>سرعة النسخ (أبيض وأسود/الوان)</p> <p>250 ورقة (مع درج النسخ - R2)</p> <p>الحد الأقصى: 3500 ورقة (مع وحدة إنهاء التثبيت - AC1 أو وحدة إنهاء التثبيت - AC1)</p>	<p>أنواع الوسائط المدعومة</p> <p>درج متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، مغلف، خشن، استنفاف، سندات، شفاف، بطاقات، مقرب مسبقاً، نو راسية، علامات تويوب، أطرف حامل الورق (الأمين/الأييس): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، استنفاف، سندات، شفاف، سندات، مقرب مسبقاً، نو راسية</p> <p>علبة الورق (العلوية/السطحية): رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مقرب مسبقاً، نو راسية، علامات تويوب*، أطرف*2</p> <p>* ملق التغطية بورق علامات التويوب - F1 مطلوب</p> <p>* ملق وحدة التغطية بالأطرف - F1 مطلوب</p>
<p>iR-ADV DX C7780i</p> <p>حوالي 5,4/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7770i</p> <p>حوالي 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p> <p>iR-ADV DX C7765i</p> <p>حوالي 5,9/4,4 ثوان أو أقل</p>	<p>زمن خروج أول نسخة (A4) (أبيض وأسود/الوان)</p> <p>دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)</p> <p>النسخ المتعددة</p> <p>كثافة النسخ</p> <p>التكبير</p>	<p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>الدرج متعدد الأغراض:</p> <p>المجم القياسي: 3RA3، A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R</p> <p>الأطرف: COM10 رف 10، Monarch، DL، C5-ISO</p> <p>المجم الحر: 100، 148، 330، 487، 7 مم إلى 90، 148 مم إلى 330، 2 مم إلى 487، 7 مم</p> <p>المجم المتخصص للأطرف: 98، 148، 330، 487، 7 مم إلى 98، 148، 330، 487، 7 مم</p> <p>حامل الورق (الأمين/الأييس):</p> <p>المجم القياسي: A4، B5</p>
<p>محل التكبير والتصغير المتغير: 25% إلى 400% (زيادات قدرها 1%)</p> <p>عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبقاً: 25%، 50%، 70%، 100% (1:1)، 141%، 200%، 400%</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p>	<p>أوزان الوسائط المدعومة</p> <p>الدرج متعدد الأغراض: 52 إلى 300 جم/م²</p> <p>حامل الورق (الأمين/الأييس): 52 إلى 220 جم/م²</p> <p>علبة الورق (العلوية/السطحية): 52 إلى 256 جم/م²</p> <p>الطباعة على الوجهين: 52 إلى 220 جم/م²</p> <p>وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوان أو أقل*</p> <p>*وقت منذ تشغيل الجهاز حتى ظهور رمز النسخ وتم تمكيه لمعمل على شاشة التوجه التي تعمل باللمس</p>
<p>ضبط نسب التصغير/التكبير حسب مجال المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحاتين، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على 1، إضافة غطاء، إدخال ورق، مستندات أصلية مختلفة الحجم، ترميز الصفحات، ترميز مجموعة النسخ، إزلة الإطراف، العلامة المائية الآمنة، تاريخ الطباعة، هامش التوقيف، الطباعة والتحقق، الصور السلبية/الإيجابية، تكرار الصور، قوالب مهمة النسخ، الصورة المعكوسة، التخزين في علبة البريد، صورة متراكبة، نسخ بطاقة الهوية، تجايز الصفحات الفارغة، مستند أصلي ذو حجم حر، وضع اللون، نسخة محفوظة، عتبة النسخ</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>وقت الإجماء</p> <p>من وضع السكون: 30 ثانية أو أقل</p> <p>من التشغيل: 30 ثانية أو أقل*</p> <p>*وقت منذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطابعات)</p> <p>689 + 937 × 1185 مم</p> <p>الأساسي: 2026 × 1524 مم (مع الباب الأمامي المفتوح + الدرج متعدد الأغراض/الغطاء الأيمن العلوي المفتوح + وحدة التخزين المرهلي - M1 + وحدة إنهاء التثبيت - AC1/تمديد درج الإظلمة والدرج الورق)</p> <p>المكون بالكامل: 2621 × 1524 مم (مع حامل الورق - Lite-C1 + وحدة التخزين المرهلي - M1 + وحدة إدخال المستندات - Q1 + وحدة إنهاء التثبيت - AC1/تمديد درج الإظلمة.)</p> <p>حوالي 255 كجم (بما في ذلك مسروق الحبر)</p>
<p>وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين أحادية التمرير* [جهاز إلى وجهين (تلقائي)] * يتم دعم كمنع كمنع التغذية من وحدة الورق لوحدة التغذية.</p> <p>ما يصل إلى 200 ورقة</p> <p>السطح الزجاجي: الورق والكتب والأصياء ثلاثية الأبعاد</p> <p>وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات:</p> <p>المسح الضوئي على وجه واحد: 38 إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود، ألوان)</p> <p>المسح الضوئي على الوجهين: 38 إلى 220 جم/م² (أبيض وأسود، ألوان)*</p> <p>*وزن مقبولة مقاس A6R أو أصغر من 50 إلى 220 جم/م².</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>إبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السطح الزجاجي: الحد الأقصى حجم المسح الضوئي يصل إلى 297,0 × 431,8 مم</p> <p>حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات:</p> <p>A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R، B6R</p> <p>المجم المتخصص: 70، 139، 170، 304,8 × 431,8 مم</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على وجه واحد:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>WIA وTWAIN</p> <p>نظام التشغيل المدعوم: 7/8.1/10 •Windows/Server2008/Server2016/Server2012 R2/Server2012/R2</p> <p>المسح الضوئي بالذات، المسح الضوئي للمسح، المسح الضوئي إلى العلية، المسح الضوئي إلى الوسائط المتعددة، المسح الضوئي إلى الشبكة، المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسح الضوئي إلى الجهاز المحمول، المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online)</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>
<p>السحب الضوئي على الوجهين:</p> <p>600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للنسخ: 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للإرسال: (السحب) 600 × 600</p> <p>السحب الضوئي للفاكس: 600 × 600</p>	<p>مواصفات المسح الضوئي</p> <p>النوع</p> <p>سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)</p> <p>النسخ الأصلية والأوزان المقبولة</p> <p>أحجام الوسائط المدعومة</p> <p>سرعة المسح الضوئي (عند الصور في الحقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)</p>	<p>الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)</p> <p>مساحة التركيب (العرض × العمق)</p>



