

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

SIKRE A3-FARVEMULTIFUNKTIONSMASKINER, DER UNDERSTØTTER JERES VIRKSOMHEDS DIGITALE TRANSFORMATION MED AVANCEREDE CLOUD-LØSNINGER



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line

VIGTIGE KONFIGURATIONS MULIGHEDER




STAPLE FINISHER-AC1

- 3 bakker, 3.500-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65 ark (90 g/m²)
- Understøtter Eco-hæftning af 4 ark (80 g/m²) og on demand-hæftning af 65 ark (90 g/m²)
- Understøtter interne hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1)




BOOKLET FINISHER-AC1

- 3 bakker, 3.500-arks kapacitet
- Hjørne- og dobbelthæftning af op til 65
- Understøtter interne hulleenheder til indvendig hulning af 2/4 og 4 huller (tilbehør) - (2/4 Hole Puncher Unit-A1 og 4 Hole Puncher Unit-A1)




DOCUMENT INSERTION UNIT-Q1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 1 bakke, 100-arks kapacitet




DOCUMENT INSERTION/FOLDING UNIT-K1

- Indsæt fortrykte ark
- Op til A3
- 1 bakke, 100-arks kapacitet
- Z-foldning og C-foldning




IR ADV DX C7765i / C7770i / C7780i



PAPER DECK UNIT-E1

- Understøtter A4
- Medievægt: 52 til 256 g/m²
- 3.500 ark (80 g/m²)




POD DECK LITE-C1

- Understøtter op til A3
- Medievægt: 52 til 300 g/m²
- 3.500 ark (80 g/m²)



UNIFLOW ONLINE

- Enhedsbaseret cloud-abonnement til dokumentoutput og Capture Management



IMAGEPASS-N2

PDL • PCL/PS

HUKOMMELSE • 4 GB/500 GB

SYSTEM • Fiery FS350

- Leverer hurtig behandlingshastighed, fremragende billedkvalitet og tidsbesparende workflows
- Personligt print med det indbyggede, grundlæggende Fiery FreeForm (TM) eller med de understøttede, brancheførende variable dataprintformater (VDP)
- Integrerer printproduktionsarbejdsgange med EFI (TM)-administrationsinformationssystemer, web-til-print-systemer og populære prepress-workflows til end-to-end-automatisering
- Kommunikerer med alle typer uniFLOW-moduler

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Se [produktkonfiguratoren online](#) for at få en komplet liste over indstillinger og kompatibilitet.

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele iR ADVANCE DX-porteføljen.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

HOVEDENHED

Maskintype

Multifunktionel A3-farvelaserprinter

Basisfunktioner

Print, kopiering, scanning, send, gem og fax (tilvalg)

Processor

1,7 GHz dual core-processor

Kontrolpanel

Standard: 10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver
Tilbehør: 10,4" TFT LCD SVGA-touchscreen i farver (opretstående)

Hukommelse

Standard: 4,0 GB RAM

Harddiskdrev

Standard*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB),
Tilbehør: 250 GB, 1 TB
* Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.

Spejlet harddiskdrev

Tilbehør

Interfacetilslutning

NETVÆRK
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy

ANDET

Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1
Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface

Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Standard: 3.550 ark
250-arks universalbakke,
1.100-arks papirmagasin x 2,
550-arks kassette x 2
Maks.: 7.050 ark
(med Paper Deck Unit-E1 eller POD Deck Lite-C1)

Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m²)

250 ark (med Copy Tray-R2)
Maks.: 3.500 ark
(med Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1)

Efterbehandlingsfunktioner

Med følgende muligheder: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning, ryghæftning, hulning, eco-hæftning, on demand-hæftning, dokumentindsætning, z-harmonikafold, halvfolding, c-folding

Understøttede medietyper

Universalbakke: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, kalkerpapir, Bond, transparenter, labels, kanthullet, Letterhead, kuvert
Papirmagasiner (højre/venstre): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, kalkerpapir, Bond, transparenter, kanthullet, Letterhead
Papirkassetter (øvre/nedre): Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, transparenter, kanthullet, Letterhead, faneark¹, kuvert²

¹ Tab Feeding Attachment-F1 er påkrævet

² Envelope Feeder Attachment-F1 er påkrævet.

Understøttede mediestørrelser

Universalbakke:
Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Brugedefineret format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm
Valgfrit format: 100,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm
Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Brugedefineret kuvertstørrelse:
90,0 x 148 mm til 330,2 x 487,7 mm
Papirmagasiner (højre/venstre):
Standardstørrelse: A4, B5
Papirkassetter (øverste/nedreste):
Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Brugedefineret format: 139,7 x 182,0 mm til 330,2 x 487,7 mm
Kuvert: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Brugedefineret kuvertstørrelse:
98,0 x 148,0 mm til 330,2 x 487,7 mm

Understøttede medievægte

Universalbakke: 52 til 300 g/m²
Papirmagasin (højre/venstre): 52 til 220 g/m²
Papirkassette (øverste/nedreste): 52 til 256 g/m²
Dupleks: 52 til 220 g/m²

Opvarmningstid

Hurtigstartsmetode: 4 sekunder eller mindre*

* Tid fra enheden tændes, indtil kopieringsikonet vises og aktiveres til at fungere på touchscreen

Fra dvale: 30 sekunder eller mindre

Fra opstart: 30 sekunder eller mindre*

* Tiden fra enheden tændes, indtil den er klar til kopiering (ikke printreservation)

Mål (B x D x H)

689 x 937 x 1.185 mm

Installationsområde (B x D)

Grundlæggende: 2.026 x 1.524 mm (med forreste dæksel åbent + universalbakke/øverste højre dæksel åben + Buffer Pass-M1 + Booklet Finisher-AC1/udvidelsesbakke og drejebakke trukket ud)

Fuldt konfigureret: 2.621 x 1.524 mm (med POD Deck Lite-C1 + Buffer-Pass-M1 + Document Insertion Unit-Q1 + Booklet Finisher-AC1/udvidelsesbakke trukket ud)

Vægt

Ca. 255 kg (inkl. toner)

PRINTSPECIFIKATIONER

Printhastighed (sort/hvid / farve)

iR-ADV DX C7780i:
Op til 80/70 sider/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*),
op til 40/35 sider/ minut (A3), op til 56/49 sider/ minut (A4R)

iR-ADV DX C7770i:
Op til 70/65 sider/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*),
op til 35/32 sider/ minut (A3), op til 49/46 sider/ minut (A4R)

iR-ADV DX C7765i:
Op til 65/60 sider/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*),
op til 32/30 sider/ minut (A3), op til 46/42 sider/ minut (A4R)

* A5/A6R (1-sidet)

Printopløsning (dpi)

2400 x 2400

Sidebeskrivelsesprog

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Direkte print

Understøttede filtyper: PDF, EPS, TIFF, JPEG og XPS

Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

Skrifttyper

AirPrint/Mopria/Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online

Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobilenheder eller internetforbundne enheder og cloud-baserede tjenester afhængigt af jeres behov.
Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger.

PS-skrifttyper: 136 Roman
PCL-skrifttyper: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andale Mono WT J/K/S/T¹ (japansk, koreansk, forenklet og traditionelt kinesisk), stregekodeskrifttyper²

¹ Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør).

² Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

Printfunktioner

Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, blandede papirformater/-retninger, omslag for/bag, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen hold, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer

Operativsystem

UFRIL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)

PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere)

McAfee Embedded Control

Pr. juli 2019.

KOPISPECIFIKATIONER

Kopieringshastighed (sort/hvid, farve)

iR-ADV DX C7780i:

Op til 80/70 sider/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*),
op til 40/35 sider/ minut (A3), op til 56/49 sider/ minut (A4R)

iR-ADV DX C7770i:

Op til 70/65 sider/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*),
op til 35/32 sider/ minut (A3), op til 49/46 sider/ minut (A4R)

iR-ADV DX C7765i:

Op til 65/60 sider/ minut (A4, A5*, A5R, A6R*),
op til 32/30 sider/ minut (A3), op til 46/42 sider/ minut (A4R)

* A5/A6R (1-sidet)

Tid til første kopi (A4) (sort/hvid, farve)

iR-ADV DX C7780i: ca. 4,4/5,4 sekunder eller mindre

iR-ADV DX C7770i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre

iR-ADV DX C7765i: ca. 4,8/5,9 sekunder eller mindre

Kopiopløsning (dpi)

600 x 600

Flere kopier

Op til 9.999 kopier

Kopitæthed

Automatisk eller manuel (9 niveauer)

Forstørrelse

Variabel zoom: 25 % TIL 400 % (intervaller på 1 %)
Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Kopifunktioner

Forudindstillet R/E-forhold efter område, tosidet, tæthedjustering, valg af originaltype, afbrydelse, bog til to sider, tosidet original, jobopbygning, N på 1, tilføj forside, bilagsark, originaler af forskellig størrelse, sidenummering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkert vandmærke, printdato, indbindingsmargen, print og kontrol, negativ/positiv, gentag billeder, flit jobblokke, spejlvendt billede, gem i postkasse, indsat billede, kopiér ID-kort, spring tomme sider over, fri originalstørrelse, reserveret kopi, kopiér eksempel

SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

Type

Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks^{*} [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]

^{*} Registrering af fremføring af flere ark understøttes.

Op til 200 ark

Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m²)

Glasplade: ark, bog og 3D-objekter
Medievægt for dokumentfremfører:
Enkelt-sided scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve)
Dobbelt-sided scanning: 38 til 220 g/m² (sort/hvid, farve)
^{*} En acceptabel vægt for A6R eller mindre er 50 til 220 g/m².

Understøttede mediestørrelser

Glasplade: Maks. scanningsstørrelse op til 297,0 x 431,8 mm

Medieformat for dokumentfremfører:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Brugedefineret format: 70,0 x 139,7 mm til 304,8 x 431,8 mm

Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)

Enkelt-sided scanning:
135/135 (300 x 300 dpi, send), 80/80 (600 x 600 dpi, kopi),
Tosidet scanning:
270/270 (300 x 300 dpi, send), 160/90 (600 x 600 dpi, kopi)

Scanningsopløsning (dpi)

Scanning til kopi: 600 x 600
Scan til send: (Push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX),
(Pull) 600 x 600
Scanning til fax: 600 x 600

Specifikationer for Pull Scan

Color Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA
Understøttede operativsystemer: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

Scanningsmetode	Push scan, pull scan, scan til box, scan til Advanced Space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobil enhed, scan til cloud (uniFLOW Online)	Enhedsstyring og revision	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionsystem (Sikkerhedsinformation og hændelsesstyring), billeddatalogning, Indstilling af sikkerhedspolitik
SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE		MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER	
Destination	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilbehør: Super G3-FAX, IP-Fax	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (Relativ fugtighed)
Adressebog	LDAP (2.000)/lokalt (1.600)/hurtigopkald (200)	Strømkilde	iR-ADV DX C7780i: 220-240 V 50/60 Hz 11 A iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240 V 50/60 Hz 10 A
Send opløsning (dpi)	Push: op til 600 x 600 Pull: op til 600 x 600	Strømforbrug	Maks: ca. iR-ADV DX C7780i: 2500 W, iR-ADV DX7770i/C7765i: 2000 W Kopiering (med kontinuerlig scanning fra DADF): Ca. 1319 W ^{*1} Standby: ca. 119,6 W ^{*1} Dvale: ca. 0,9 W ^{*2} ^{*1} Referenceværdi: målt én enhed ^{*2} Dvale på 0,9 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
Kommunikationsprotokol	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/1-Fax: SMTP, POP3		TEC (Typical Electricity Consumption): iR-ADV DX C7780i: (BW): 1,35 kWh iR-ADV DX C7770i: (BW): 1,19 kWh iR-ADV DX C7765i: (BW): 1,14 kWh Bemærk: Med hensyn til ENERGY STAR-programmet udløb EU-US-af-talen den 20. februar 2018. Selvom TEC-værdierne er angivet, er ENERGY STAR-certificeringen ikke gyldig i EU.
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (begrænset farve, kompakt, søgbar, anvend politik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, Trace & Smooth, krypteret, enheds-signatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enheds-signatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)		ENERGY STAR-produktspecifikation til billedbehandlingsudstyr version 3.0
Universale sendefunktioner	Valg af originaltype, to-sidet original, bog med to sider, originaler med forskellig størrelse, tæthedjustering, skarphed, kopieringsforhold, kantsletning, jobopbygning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over	Støjniveauer (sort/hvid, farve)	Lydtryksniveau (LWA,m) Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1 B*, Kv 0,3 B* [*] Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017) Lydtryk (LpA,m) Observatørens placering Aktiv (sort/hvid, farve) (1-sidet) iR-ADV DX C7780i: 57 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7770i: 56 dB*/56 dB* iR-ADV DX C7765i: 56 dB*/55 dB* Standby iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36 dB* [*] Referenceværdi: kun én enhed med ISO7779 blev målt, beskrevet med ISO9296 (2017)
SPECIFIKATIONER FOR FAX		Standarder	Blue Angel
Maksimalt antal forbindelseslinjer	2	FORBRUGSSTOFFER	
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Tonerpatroner	C-EXV 52 TONER BK/C/M/Y
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG	Tonerkapacitet (estimeret ved 5 % dækning)	C-EXV 52 Toner BK: 82.000 sider C-EXV 52 Toner C/M/Y: 66.500 sider
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	
Afsendelses-/modtagelsesstørrelse	Afsendelse: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* ^{†1} Modtagelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{†1} Sendt som A4 ^{†2} Sendt som B4 kort	Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)	Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Hurtigkald	Maks. 200	Scannersoftware	Network ScanGear
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald	Optimeringsværktøjer	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Rundsending	Maks. 256 adresser	Platform	MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja	Dokumenthåndtering	Kofax Power PDF (tilbehør)
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortløbig postkasse, 2 på 1 log	SPECIFIKATIONER FOR FIERY PRINT CONTROLLER (INDBYGGET)	
LAGRINGSPECIFIKATIONER		Tilbehør/standard	Tilbehør
Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)	Navn	imagePASS-N2, V1.1 (integreret)
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows*, 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Printopløsning (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600
Advanced Space, ledig diskplads	Standard: 16 GB (Med option: maks. 480 GB.)	PDL	Adobe PS3, PCL6
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore	Hukommelse	4 GB (1 x 4 GB)
SIKKERHEDSPECIFIKATIONER		Harddisk	500 GB SATA
Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billedet og pinkode, login med kort og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)	Processorhastighed	Intel Pentium G4400 (3,3 GHz)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikket print, krypteret sikket print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print*), Modtag dataskikkerhed (fortrolig faxindbakke videregiver automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enheds-signatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Avanceret Space-adgangskontrol), send dataskikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænsede e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bækraftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikket vandmærke) ^{†1} Kræver uniFLOW Online/uniFLOW	System	FS350
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af to netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), kommunikationslinjeseparation (G3 FAX, USB-port, Advanced Space, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail)	Skrifttyper	PS: 138 skrifttyper PCL: 113 skrifttyper
Enhedsikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen under kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (TBD)	Understøttede operativsystemer	Windows* 7 64-bit/Windows 8.1 64-bit/Windows 10 64-bit/Windows Server 2008 R2, kun 64 bit/Windows Server 2012, kun 64 bit (kun understøttelse af printerdriver)/Windows Server 2012 R2, kun 64 bit/Windows Server 2016 R2, kun 64 bit/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)
		Interface	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0 x 2 (bag), USB 2.0 x 4 (bag)
		Netværksprotokoller	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, direkte mobil print, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)
		Direkte print	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (valgfri)
		VDP	Freeform v1, V2.1
		Fiery Print Controller Standard-funktioner	Fiery Command WorkStation 6/Paper Catalog/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders og Virtual Printers



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

imageRUNNER ADVANCE DX C7700-serien

Indstillinger for Fiery Print Controller	Fiery Impose/Fiery Compose/Fiery Impose og Compose/Productivity Package Web Activate (Inkl. Fiery JDF)	4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) Fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: Fire huller: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strømkilde: Fra finisheren
HW-plattform	E400	Document Insertion Unit-Q1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) Antal bakker: 1 Bakkekapaletet: Op til 100 ark (80 g/m ²) Acceptabel papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, Bond, Letterhead, faneark Acceptable papirformater: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Acceptabel papirvægt: 60 til 256 g/m ² Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (monteret på hovedenheden: bredde uden dokumentbakke) Vægt: 40 kg
Base OS	Debian af Linux	Document Insertion/Folding Unit-K1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) Antal bakker: 1 Understøttet foldningstype: Z-foldning, C-foldning Acceptabel papirtype: Isætningsenhed: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, Bond, Letterhead, faneark Z-foldning/C-foldning: tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet Acceptable papirformater: Isætningsenhed: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Z-foldning: A3, A4R, B4 C-foldning: A4R Acceptabel papirvægt: Isætningsenhed: 60 til 256 g/m ² Z-foldning/C-foldning: 60 til 105 g/m ² Bakkekapaletet (med papir på 80 g/m ²): Isætning: Op til 100 ark Z-foldning: A3, B4: 30 ark A4R: 10 ark C-foldning: A4R: 40 ark * Z-foldningsoutput til Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1 Strømkilde: 100-240 V / 50/60 Hz 1,0 A Mål (B x D x H): 247 x 679 x 1.242 mm (monteret på hovedenheden: bredde uden dokumentbakke) Vægt: 76 kg
Strømkilde	Vekselsstrøm 100-240 V, 50 Hz/60 Hz, 3,0 A (100 V) - 1,3 A (240 V)		
Maksimalt strømforbrug	47 W		
Mål (B x D x H)	285 x 93 x 295 mm		
Vægt	Kun Fiery-enhed (med plade): 5 kg		
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER			
Paper Deck Unit-E1	Papirkapaletet: 3.500 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, Bond, kanthullet, Letterhead Papirformat: A4, B5 Papirvægt: 52 til 256 g/m ² Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 340 x 630 x 572 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 34 kg		
POD Deck Lite-C1	Papirkapaletet: 3.500 ark (80 g/m ²) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, farvet, kraftigt, coated, struktureret, kalkerpapir, Bond, transparenter, labels, kanthullet, Letterhead faneark, kuvert* Papirformat: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, kuvert (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), Brugerdefineret format: 139,7 x 148,0 mm til 330,2 til 487,7 mm Papirvægt: 52 til 300 g/m ² Strømkilde: 220-240 V/1,2 A 50/60 Hz Mål (B x D x H): 633 x 686 x 574 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: 68 kg * Envelope Feeder Attachment-G1 er påkrævet.		
OUTPUTMULIGHEDER*	* Papirkapaletet kan variere afhængigt af papirtype/-størrelse.	HARDWARETILBEHØR	
Copy Tray-R2	En enkel bakke til basale outputbehov. Kapaletet: 250/100 ark (1-sidet/2-sidet, 80 g/m ²) Mål (B x D x H): 420 x 382 x 175 mm	Kortlæsere	MiCARDPLUS TIL ULM Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-A4
Staple Finisher-AC1 (ekstern)	Bakkekapaletet (med papir på 80 g/m ²): Øverste bakke: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark Kuvert: 30 ark Midterste bakke: Samme som øverste bakke Nederste bakke: A4, A5, A5R, B5: 3.000 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 ark A6R: 250 ark Kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr. 10, DL, ISO-C5: 100 ark Papirvægt: Øverste bakke: 52 til 256 g/m ² Midterste bakke: Samme som øverste bakke Nederste bakke: 52 til 300 g/m ² Hæfteplacering: hjørne, dobbelt Hæftningskapaletet: A4/B5: 65 ark (52 til 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 40 ark (52 til 90 g/m ²) Eco-hæftning: A3/A4: 5 ark (52 til 64 g/m ²) 4 ark (65 til 81,4 g/m ²) 3 ark (82 til 105 g/m ²) Hæftning on demand: 65 ark (52 til 90 g/m ²) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (Når udvidelses- og drejebakken er trukket ud) Vægt: 36 kg	Andet	Utility Tray-B1 Printer Cover-H2 Tab Feeding Attachment-F1 Upright Control Panel-J1 Numeric Keypad-A1 Finisher Jogger Kit-A1 Envelope Feeder Attachment-F1 Envelope Feeder Attachment-G1
BOOKLET FINISHER-AC1 (ekstern)	(Inkluderer ovenstående grundlæggende hæftespecifikationer for Staple Finisher-AC1.) Papirformat ved ryghæftning: A3, A4R, B4, Brugerdefineret format (195,0 x 270,0 mm til 304,8 x 457,2 mm) Hæfttekapaletet ved ryghæftning: op til 20 ark x 10 sæt (52 til 81,4 g/m ²) (inkl. 1 omslagsark på op til 256 g/m ²) Kapaletet for foldet bundt uden hæftning: op til 3 ark (52 til 105 g/m ²) Strømforsyning: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 656 x 623 x 1.195 mm (Når udvidelses- og drejebakken er trukket ud) Vægt: 60 kg	SIKKERHEDSFUNKTIONER	HDD Mirroring Kit-J1 2,5 tommer/250 GB HDD-N1 2,5 tommer/1TB HDD-P1
2/4 Hole Puncher Unit-A1	(Kræver enten Staple Finisher-AC1 eller Booklet Finisher-AC1) To eller fire huller Acceptabel papirvægt ved hulning: 52 til 300 g/m ² Acceptabelt papirformat ved hulning: To huller, A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fire huller A3, A4 Strømkilde: Fra finisheren	SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER	PCL International Font Set-A1 Barcode Printing Kit-D1 imagePASS-N2 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose og Compose Copy Control Interface Kit-A1 Connection Kit-A2 for Bluetooth LE Serial Interface Kit-K3 NFC Kit-E1 Super G3 FAX Board-AS1 Super G3 2nd Line Fax Board-AS1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1
		ANDRE FUNKTIONER	ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple-N1 Staple-P Hæftepatron-X1 Hæftepatron-Y1
		Adgangstilbehør	
		Hæftepatron	

Software og løsninger



Certificeringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish edition
© Canon Europa N.V., 2020