

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C7700

ΑΣΦΑΛΗ ΕΓΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ CLOUD



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ



ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ/FINISHER-A1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων (90g/m²)
- Υποστήριξη Οικολογικής συρραφής 4 φύλλων (80g/m²) και Συρραφής κατ' απαίτηση 65 φύλλων (90g/m²)
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-A1 2/4 οπών και Μονάδα διάτρησης-A1 4 οπών)



FINISHER ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ-A1

- 3 δίσκοι, χωρητικότητα 3.500 φύλλα
- Συρραφή στη γωνία και διπλή συρραφή έως 65 φύλλων
- Υποστήριξη προαιρετικών εσωτερικών μονάδων διάτρησης 2/4 και 4 οπών (Μονάδα διάτρησης-A1 2/4 οπών και Μονάδα διάτρησης-A1 4 οπών)



ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ-Q1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 1 δίσκος, χωρητικότητα 100 φύλλα



ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΦΥΛΛΩΝ/ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ-K1

- Εισαγωγή προεκτυπωμένων φύλλων
- Έως A3
- 1 δίσκος, χωρητικότητα 100 φύλλα
- Δίπλωμα Z και Δίπλωμα C



UNIFLOW ONLINE

- Συνδρομή σε υπηρεσία cloud βάσει συσκευής για διαχείριση της παραγωγής και της ψηφιοποίησης εγγράφων



**IR ADV DX C7765I/
C7770I/C7780I**



ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ-E1

- Υποστήριξη A4
- Βάρος υλικών 52-256g/m²
- 3.500 φύλλα (80g/m²)



ΑΠΟΘΗΚΗ POD LITE-C1

- Υποστήριξη έως και A3
- Βάρος υλικών 52-300g/m²
- 3.500 φύλλα (80g/m²)



IMAGEPASS-N2

PDL	• PCL/PS
MNHMH	• 4GB/500GB
ΣΥΣΤΗΜΑ	• Fiery FS350

- Προσφέρει υψηλή ταχύτητα επεξεργασίας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ροές εργασίας που εξοικονομούν χρόνο
- Εξατομικευμένη εκτύπωση με το ενσωματωμένο λογισμικό εισαγωγικού επιπέδου Fiery FreeForm (TM) ή με χρήση των υποστηριζόμενων κορυφαίων μορφών εκτύπωσης μεταβλητών δεδομένων (VDP)
- Προσφέρει τη δυνατότητα ενοποίησης των ροών εργασίας παραγωγής εκτυπώσεων με συστήματα διαχείρισης πληροφοριών της EFI (TM), συστήματα παραγωγής εκτυπώσεων μέσω Web και δημοφιλείς ροές εργασιών προεκτύπωσης για ολοκληρωμένη αυτοματοποίηση
- Επικοινωνεί με ολόκληρη την γκάμα προαιρετικών μονάδων uniFLOW

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online [εργαλείο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων IR ADVANCE DX.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C7700

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος

Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής

Πίνακας ελέγχου

Μνήμη

Μονάδα σκληρού δίσκου

Μονάδα σκληρού δίσκου κατοπτρισμού

Διασύνδεση

Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης (A&M/Χρώμα)

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./Λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)

Γλώσσες περιγραφής σελίδας

Απευθείας εκτύπωση

Εγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3

Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ

Επεξεργαστής 1,7GHz Dual Core

Στάνταρ: Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10," TFT, WSVGA
Προαιρετικά: Εγχρωμο κατακόρυφο πάνελ αφής LCD 10,4" TFT, SVGA

Στάνταρ: 4,0GB RAM

Στάνταρ*: 320GB (διαθέσιμος χώρος στον δίσκο: 250GB),
Προαιρετικά: 250GB, 1TB
* Μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετική αρχική μονάδα σκληρού δίσκου.

Προαιρετικά

ΔΙΚΤΥΟ

Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματο LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας

ΑΛΛΑ

Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 3.0 (κεντρικός υπολογιστής) x1, USB 2.0 (συσκευή) x1
Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής

Στάνταρ: 3.550 φύλλα
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 250 φύλλων,
Αποθήκη χαρτιού 1.100 φύλλων x2,
Συρτάρι χαρτιού 550 φύλλων x 2
Μέγιστη: 7.050 φύλλα
(με τη Μονάδα αποθήκης χαρτιού-Ε1 ή την Αποθήκη POD Lite-C1)

250 φύλλα (με Δίσκο αντιγράφου-R2)
Μέγιστη: 3.500 φύλλα
(με Συρτάρι/Finisher-AC1 ή Finisher φυλλαδίων-AC1)

Με προαιρετικό εξοπλισμό: Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συμραφή, Συμραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οκλογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση, Εισαγωγή εγγράφου, Δίπλωμα Z, Δίπλωμα στη μέση, Δίπλωμα C

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επίχρυσμα, Ανάγλυφο, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος

Μονάδες αποθήκης χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο
Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα*, Φάκελος**

* Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοσίας διαχωριστικών με καρτέλες-F1
** Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-F1.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 100,0 x 148,0 mm έως 330,2 x 487,7 mm
Ελευθερο μέγεθος: 100,0 x 148,0 mm έως 330,2 x 487,7 mm
Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Ειδικό μέγεθος φακέλου: 90,0 x 148 mm έως 330,2 x 487,7 mm

Αποθήκη χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά):
Στάνταρ μέγεθος: A4, B5
Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω):
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 182,0mm έως 330,2 x 487,7 mm
Φάκελος: COMIO No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 148,0 mm έως 330,2 x 487,7 mm

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²
Αποθήκη χαρτιού (Δεξιά/Αριστερά): 52 έως 220g/m²
Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52 έως 256g/m²
Δίπλη όψη: 52 έως 220g/m²

Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 30 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
*Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

689 x 937 x 1.185 mm

Βασική διαμόρφωση: 2.026 x 1.524mm (με ανοικτό Εμπρός κάλυμμα + ανοικτό Δίσκο πολλαπλών χρήσεων/επάνω δεξιά κάλυμμα + Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-M1 + ανοικτό Finisher φυλλαδίων-AC1/δίσκο επέκτασης και περιστροφικό δίσκο επέκτασης)
Πλήρης διαμόρφωση: 2.621 x 1.524mm (με Αποθήκη POD Lite-C1 + Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-M1 + Μονάδα εισαγωγής εγγράφων-Q1 + ανοικτό Finisher φυλλαδίων-AC1/δίσκο επέκτασης)

Περ. 255kg (με γραφίτη)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./Λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)

iR-ADV DX C7780i:
Έως 80/70 σελ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*),
έως 40/35 σελ./Λεπτό (A3), έως 56/49 σελ./Λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C7770i:
Έως 70/65 σελ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*),
έως 35/32 σελ./Λεπτό (A3), έως 49/46 σελ./Λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C7765i:
Έως 65/60 σελ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*),
έως 32/30 σελ./Λεπτό (A3), έως 46/42 σελ./Λεπτό (A4R)

*A5/A6R (1 όψη)

2.400 x 2.400

Στάνταρ: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF, JPEG και XPS

Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud

Γραμματοσειρές

Χαρακτηριστικά εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής (A&M/Χρώμα)

Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4) (A&M/Χρώμα)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα

Πυκνότητα αντιγραφής

Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά αντιγραφής

Τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού τροφοδοτή εγγράφων (80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών

Ταχύτητα σάρωσης (εικ./Λεπτό: A&M/Χρώμα: A4)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business και uniFLOW Online

Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEF: για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.

Γραμματοσειρές PS: 136 Roman
Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode²

* Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1.
** Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.

Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μεγεθών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξώφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση ποστερ, Αναγκαστική διακόπτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)
PPD: Windows®7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ή νεότερη έκδοση)
McAfee Embedded Control

Από τον Ιούλιο του 2019.

iR-ADV DX C7780i:

Έως 80/70 σελ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*),
έως 40/35 σελ./Λεπτό (A3), έως 56/49 σελ./Λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C7770i:
Έως 70/65 σελ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*),
έως 35/32 σελ./Λεπτό (A3), έως 49/46 σελ./Λεπτό (A4R)

iR-ADV DX C7765i:
Έως 65/60 σελ./Λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*),
έως 32/30 σελ./Λεπτό (A3), έως 46/42 σελ./Λεπτό (A4R)

*A5/A6R (1 όψη)

iR-ADV DX C7780i: Περ. 4,4/5,4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV DX C7770i: Περ. 4,8/5,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
iR-ADV DX C7765i: Περ. 4,8/5,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

600 x 600

Έως 9.999 αντίγραφα

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

Μεταβλητό Ζουμ: 25% έως 400% (σε θήματα 1%)
Προκαθορισμένες κλίμακες σμίκρυνσης/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Δίπλη όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, Ν σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αριθμηση σελίδων, Αριθμηση σετ αντιγράφων, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιβάριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικός/Θετικός, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπέρθεση εικόνας, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Παραλείψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Κατάσταση χρώματος, Δοσμευμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Αυτόματος τροφοδοτής εγγράφων διπλής όψης με 1 πέρασμα* [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα)]

*Υποστηρίζεται ανίχνευση τροφοδοσίας πολλών φύλλων σε τροφοδοτή.

Έως 200 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα αντικείμενα Τροφοδοτής εγγράφων-Βάρος υλικών:

Σάρωση 1 όψης: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)
Σάρωση 2 όψεων: 38 έως 220g/m² (A&M, Χρώμα)
*Το αποδεκτό βάρος για μεγέθος A6R ή μικρότερο είναι: 50 έως 220g/m².

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης έως 297,0 x 431,8mm
Τροφοδοτής εγγράφων-μέγεθος υλικών:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R,
Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7 mm έως 304,8 x 431,8 mm

Σάρωση 1 όψης:
135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή),
Σάρωση 2 όψεων:
270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)

Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600
Σάρωση για Αποστολή: (Πρωτότυπη) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600
Σάρωση για Φαξ: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA
Υποστηριζόμενο λειτουργικό σύστημα: Windows®7/8.1/10/ Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C7700

Μέθοδος σάρωσης	Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίσκο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητή συσκευή, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online)	Ασφάλεια συσκευών	Προστασία δεδομένων σκληρού δίσκου (Κρυπτογράφηση δεδομένων σκληρού δίσκου (Με επικύρωση FIPS140-2), Διαγραφή και αντικατάσταση δεδομένων σκληρού δίσκου, Κλειδίωμα σκληρού δίσκου), Στάνταρ προστασία σκληρού δίσκου, Trusted Platform Module (TPM), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής ερσιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολέα κατά τη λειτουργία), Συμμόρφωση με το πρότυπο IEE2600.2 (Πιστοποίηση κοινών κριτηρίων) (προς επιβεβαίωση) Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδίων, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφάλειας
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		Διαχείριση και έλεγχος συσκευής	
Προορισμός	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Θυρίδα εγγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ		
Βιβλίο διευθύνσεων	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (200)		
Ανάλυση αποστολής (dpi)	Πρωώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600		
Πρωτόκολλο επικοινωνίας	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3		
Μορφή αρχείου	Στάνταρ: TIFF, JPEG, PDF (Περιορισμένα χρώματα, Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)	ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Κλίμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά ΑΠ, Προανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελίδων	Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ		Τροφοδοσία ρεύματος	iR-ADV DX C7780: 220-240V 50/60Hz 11A iR-ADV DX C7770i/C7765i: 220-240V 50/60Hz 10A
Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης	2	Κατανάλωση ρεύματος	Μέγιστη: Περ. iR-ADV DX C7780i: 2.500W, iR-ADV DX C7770i/C7765i: 2.000W Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 1.319W* Αναμονή: Περ. 119.6 W* Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W**
Ταχύτητα μόντεμ	Super G3: 33,6kbps G3: 14,4kbps		* Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας ** Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,9W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.
Μέθοδος συμπίεσης	MH, MR, MMR, JBIG		
Ανάλυση (dpi)	400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)	Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)	Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): iR-ADV DX C7780i: (A&M): 1,35kWh iR-ADV DX C7770i: (A&M): 1,19kWh iR-ADV DX C7765i: (A&M): 1,14kWh
Μέγεθος αποστολής/λήψης	Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * Αποστολή ως A4 ** Αποστολή ως B4 μικρό		Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m) Ενεργό (A&M) (1 όψη) iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 5,1B*, Κν 0,3B* * Τιμή αναφοράς: μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017) Ηχητική πίεση (LpA,m) Θέση δίπλα στη συσκευή: Ενεργό (A&M/Χρώμα) (1 όψη) iR-ADV DX C7780i: 54dB*/56dB* iR-ADV DX C7770i: 56dB*/56dB* iR-ADV DX C7765i: 56dB*/55dB* Αναμονή iR-ADV DX C7780i/C7770i/C7765i: 36dB* * Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)
Μνήμη φαξ	Εως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)	Πρότυπα	TBD
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Μέγ. 200		
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 199 αριθμοί	ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 256 διευθύνσεις	Κασέτες γραφίτη	Γραφίτης C-EXV 52 MAYPO/ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Ναι	Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη, με κάλυψη 5%)	Γραφίτης C-EXV 52 MAYPO 82.000 σελίδες Γραφίτης C-EXV 52 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ: 66.500 σελίδες
Χαρακτηριστικά φαξ	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1	ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας https://www.canon-europe.com/business/
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ		Παρακολούθηση και κατάριση αναφορών	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express
Θυρίδα (υποστηριζόμενος αριθμός)	100 Θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα A4 σπ. μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ Μέγιστη αποθήκευση 10.000 σελίδων (2.000 εργασίες)	Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση	* Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα τεχνικά φύλλα δεδομένων για τα uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
Προηγμένη θυρίδα	Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows* 8.1/10 Ταυτόχρονες συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3	Λογισμικό σάρωσης	iW Management Console e-Συντήρηση Content Delivery System
Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για προηγμένες θυρίδες	Στάνταρ: 16GB (Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB.)	Εργαλεία βελτιστοποίησης	Network ScanGear
Χαρακτηριστικά προηγμένων θυρίδων	Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Άνοικτη για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας	Πλατφόρμα	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		Εκδοση εγγράφων	Kofax Power PDF
Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης	Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητή συσκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Έλεγχος πρόσβασης)	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΚΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ FIERY (ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟΣ)	
Ασφάλεια εγγράφων	Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW™), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ένοπιση με Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αίτημα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα) * Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW	Προαιρετικά/Στάνταρ	Προαιρετικά
Ασφάλεια δικτύου	TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τεύχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενορχήστρο LAN/Ασύρματο LAN, Ενορχήστρο LAN/Ενορχήστρο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός γραμμών επικοινωνίας (Φαξ G3, Θύρα USB, Προηγμένη θυρίδα, Σάρωση και αποστολή – Θέματα σχετικά με τους κατά τη λήψη e-mail)	Όνομα	imagePASS-N2 V1.1 (Ενωματωμένος)
		Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600
		Γλώσσες περιγραφής σελίδας	Adobe PS3, PCL6
		Μνήμη	4GB (1 x 4GB)
		Μονάδα σκληρού δίσκου	500GB SATA
		Ταχύτητα επεξεργαστή	Intel Pentium G4400 (3,3GHz)
		Σύστημα	FS350
		Γραμματοσειρές	PS: 138 γραμματοσειρές PCL: 113 γραμματοσειρές
		Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα	Windows® 7 64bit/Windows 8.1 64bit/Windows 10 64bit/Windows Server 2008 R2 μόνο 64bit/Windows Server 2012 μόνο 64bit (Υποστήριξη μόνο προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή)/Windows Server 2012 R2 μόνο 64bit/Windows Server 2016 R2 μόνο 64bit/MAC OS (10.11, 10.12, 10.13, 10.14)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX C7700

Διασύνδεση	2 x Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB3.0 x 2 (πίσω), USB2.0 x 4 (πίσω)	Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Finisher φυλλαδίων-AC1) Τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Τέσσερις οπές A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher
Πρωτόκολλα δικτύωσης	TCP/IP (FTP, SMTP, POP, HTTP, SNMP, LDAP, SLP, SMB, LPD, IPP, WS-Discovery, Bonjour, Απευθείας εκτύπωση από φορητές συσκευές, Port9100, SNT, 802.1X, DHCP, DNS, NTP)	Μονάδα εισαγωγής φύλλων-Q1	(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Finisher φυλλαδίων-AC1) Αριθμός δίσκων: 1 Χωρητικότητα δίσκου: Έως 100 φύλλα (80g/m ²) Αποδεκτός τύπος χαρτί: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Γραφής, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα Αποδεκτά μεγέθη χαρτί: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Αποδεκτό βάρος χαρτί: 60 έως 256g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1.0A Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (με σύνδεση στη συσκευή: πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγράφων) Βάρος: Περ. 40kg
Απευθείας εκτύπωση	PDF1.7, EPS, TIFF6, JDF1.4/JMF (Προαιρετικά)	Μονάδα εισαγωγής φύλλων/διπλώματος-Q1	(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Finisher φυλλαδίων-AC1) Αριθμός δίσκων: 1 Υποστηριζόμενος τύπος διπλώματος: Δίπλωμα Z, Δίπλωμα C Αποδεκτός τύπος χαρτί: Μονάδα εισαγωγής: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Γραφής, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό Αποδεκτά μεγέθη χαρτί: Μονάδα εισαγωγής: SRA3, A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Δίπλωμα Z: A3, A4R, B4 Δίπλωμα C: A4R Αποδεκτό βάρος χαρτί: Μονάδα εισαγωγής: 60 έως 256g/m ² Δίπλωμα Z/Δίπλωμα C: 60 έως 105g/m ² Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Εισαγωγή: Έως 100 φύλλα Δίπλωμα Z: A3, B4: 30 φύλλα A4R: 10 φύλλα Δίπλωμα C: A4R: 40 φύλλα *Η έξοδος των εγγράφων με Δίπλωμα Z γίνεται στον Συρράπτη/Finisher-AC1 ή στο Finisher φυλλαδίων-AC1 Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240V/50/60Hz, 1.0A Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 247 x 679 x 1.242mm (με σύνδεση στη συσκευή: πλάτος χωρίς τον δίσκο εγγράφων) Βάρος: Περ. 76kg
VDP	FreeForm v1, v2.1		
Στάνταρ χαρακτηριστικά ελεγκτή εκτύπωσης Fiery, Επιλογές ελεγκτή εκτύπωσης Fiery	Fiery Command WorkStation 6/Κατάλογος χαρτιών/Fiery Spot-On/Fiery Remote Scan/Fiery Hot Folders και Εικονικοί εκτυπωτές Fiery /Προσέ/Fiery Compose/Fiery /Προσέ και Compose/Πακέτο παραγωγικότητας με ενεργοποίηση μέσω Web (περιλαμβάνει Fiery JDF)		
Πλατφόρμα υλικού	E400		
Βασικό λειτουργικό σύστημα	Debian του Linux		
Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V, 50Hz/60Hz, 3.0A (100V)-1.3A (240V)		
Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος	47 W		
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	285 x 93 x 295 mm		
Βάρος	Μόνο μονάδα Fiery (με επιφάνεια): 5kg		
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ			
Μονάδα αποθήκης χαρτιού-E1	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο Μέγεθος χαρτιού: A4, B5 Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 340 x 630 x 572 mm (με σύνδεση στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 34kg		
Αποθήκη POD Lite-C1	Χωρητικότητα χαρτιού: 3.500 φύλλα (80g/m ²) Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επιχρίσμα, Ανάγλυφο, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος* Μέγεθος χαρτιού: SRA3, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, Φάκελος (COM10 No10, Monarch, DL, ISO-C5), Ειδικό μέγεθος: 139,7 x 148,0mm έως 330,2 x 487,7mm Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m ² Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V/1,2A 50/60Hz Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 633 x 686 x 574 mm (με σύνδεση στην κύρια μονάδα) Βάρος: Περ. 68kg *Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-G1.	ΑΞΕΣΟΥΡ ΓΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
		Συσκευές ανάγνωσης καρτών	Υπάρχουν διαθέσιμες διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon για περισσότερες λεπτομέρειες. Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1 Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-A4
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ		Άλλα	Βοηθητικό ράφι-B1 Κάλυμμα εκτυπωτή-H2 Εξάρτημα τροφοδοσίας καρτελών-F1 Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-F1 Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων-G1 Κατακόρυφος πίνακας ελέγχου-J1 Αριθμητικό πληκτρολόγιο A1 Κιτ ευθυγράμμισης δεσμίδας Finisher-A1
Δίσκος αντιγράφων-R2	Παρέχει έναν απλό δίσκο για τις βασικές ανάγκες εξόδου. Χωρητικότητα: 250/100 φύλλα (1 όψη/2 όψεις, 80g/m ²) Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 420 x 382 x 175 mm		Κιτ κατοπτρισμού δεδομένων σκληρού δίσκου-J1 Σκληρός δίσκος 2,5"/250GB-N1 Σκληρός δίσκος 2,5"/1TB-P1
Συρράπτης/Finisher-AC1 (εξωτερικός)	Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m ²): Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 125 φύλλα Φάκελος: 30 φύλλα Μεσαίος δίσκος: 10 με τον επάνω δίσκο Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα A6R: 250 φύλλα Φάκελος: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m ² Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή Ικανότητα συρραφής: A4/B5: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) A3/A4R/B4: 40 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Οικολογική συρραφή: A3/A4: 5 φύλλα (52 έως 64g/m ²) 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m ²) 3 φύλλα (82 έως 105g/m ²) Συρραφή κατ' απαίτηση: 65 φύλλα (52 έως 90g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195 mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περ. 36kg	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
Finisher Φυλλαδίων-AC1 (Εξωτερικός)	(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτη/Finisher-AC1). Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (195,0 x 270,0 mm έως 304,8 x 457,2mm) Ικανότητα συρραφής στη ράχη: έως 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m ²) (συμπεριλαμβανομένου 1 εξωφύλλου έως 256g/m ²) Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m ²) Τροφοδοσία ρεύματος: από την κύρια μονάδα Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 656 x 623 x 1195 mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο) Βάρος: Περ. 60kg	Ασφάλεια δεδομένων	
Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1	(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AC1 είτε Finisher φυλλαδίων-AC1) Δύο ή τέσσερις οπές Αποδεκτό βάρος χαρτί για διάτρηση: 52 έως 300g/m ² Αποδεκτό μέγεθος χαρτί για διάτρηση: Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Τέσσερις οπές: A3, A4 Τροφοδοσία ρεύματος: Από το finisher	ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ	Κιτ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1 Κιτ εκτύπωσης barcode-D1 imagePASS-N2 V1.1 Fiery Impose Fiery Compose Fiery Impose και Compose
		Αξεσουάρ εκτύπωσης	Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1 Κιτ σύνδεσης-A2 για Bluetooth LE Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3 Κιτ NFC-E1
		Εκτύπωση Barcode	Κάρτα Φαξ Super G3-A51 Κάρτα 2ης γραμμής Φαξ Super G3-A51 Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1 Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1
		Ελεγκτής τεχνολογίας EFI-Fiery	
		Επιλογές για ελεγκτές τεχνολογίας EFI-Fiery	
		Αξεσουάρ συστήματος	
		Αξεσουάρ φαξ	
		Άλλες επιλογές	
		Αξεσουάρ προσβασιμότητας	Λαβή προσπέλασης ADF-A1 Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1 Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1
		Κασέτα συρραπτικών	Συρράπτης-N1 Συρράπτης-P Κασέτα συρραπτικών-Q1 Κασέτα συρραπτικών-Y1

Λογισμικό και λύσεις



Πιστοποιήσεις και συμβατότητα



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2020